



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 19.04.2021

Ajetrays AJ-144 ... (Артикул: AJ-144V)

По запросу

Портативная радиостанция профессионального исполнения Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц Количество каналов: 48 (3 банка) Выходная мощность: 5/1 Вт Сигналинг: CTCSS, DCS Шаг сетки частот: 12,5; 25 кГц Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): 11 часов Габариты: 99x38x31 (без антенны и АКБ) Вес: 230 грамм Встроенный коммандер для улучшения качества речи. Встроенный скремблер для защиты переговоров от прослушивания.

Ajetrays AJ-150 ... (Артикул: AJ-150V)

По запросу

Портативная радиостанция профессионального исполнения с ручным вводом рабочей частоты Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц Количество каналов: 256 Выходная мощность: 5/1 Вт Сигналинг: CTCSS, DCS Шаг сетки частот: 12,5; 25 кГц Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): 11 часов Габариты: 99x38x31 (без антенны и АКБ) Вес: 235 грамм Скремблер, FM-приемник

Ajetrays AJ-344N ... (Артикул: AJ-344-NU)

По запросу

Портативная радиостанция профессионального исполнения Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 16 Выходная мощность: до 5 Вт Сигналинг: CTCSS, DCS Шаг сетки частот: 2,5; 25 кГц Дополнительные функции: сканирование, скремблер речи для исключения возможности прослушивания переговоров, встроенная система VOX для работы радиостанции без нажатий на кнопки, возможность работы в любительских LPD и PMR диапазонах, программирование с компьютера, совместимость гарнитур с Kenwood.

Ajetrays AJ-344N ... (Артикул: AJ-344-NV)

По запросу

Портативная радиостанция профессионального исполнения Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 16 Выходная мощность: до 5 Вт Сигналинг: CTCSS, DCS Шаг сетки частот: 2,5; 25 кГц Дополнительные функции: сканирование, скремблер речи для исключения возможности прослушивания переговоров, встроенная система VOX для работы радиостанции без нажатий на кнопки, программирование с компьютера, совместимость гарнитур с Kenwood.

Ajetrays AJ-434 ... (Артикул: AJ-434-U)

По запросу

Портативная радиостанция профессионального исполнения Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 80 (5 банков по 16 каналов) Выходная мощность: до 5 Вт Сигналинг: CTCSS, DCS Шаг сетки частот: 12,5; 25 кГц Дополнительные функции: сканирование, скремблер речи для исключения возможности прослушивания переговоров, возможность работы в любительском LPD диапазоне, программирование с компьютера, совместимость гарнитур с Kenwood.

Ajetrays AJ-446N ... (Артикул: AJ-446NU)

По запросу

Портативная радиостанция компактного исполнения Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 16 Выходная мощность: до 4 Вт Сигналинг: CTCSS, DCS Шаг сетки частот: 2,5; 25 кГц Габаритные размеры: 118 (в, без антенны) x 30 (г, без клипсы) x 56 (ш). Измерено в ЗАО "Вива-Телеком". Дополнительные функции: сканирование, встроенная система VOX для работы радиостанции без нажатий на кнопки, возможность работы в любительских LPD и PMR диапазонах, программирование с компьютера.

Ajetrays AJ-450

По запросу

Портативная радиостанция компактного исполнения с дисплеем и клавиатурой Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 199 Выходная мощность: до 5 Вт Сигналинг: CTCSS, DCS Шаг сетки частот: 5; 6,25; 10; 12,5; 25 кГц Габаритные размеры: 102 (в, без антенны) x 29 (г) x 56 (ш) мм. Измерено в ЗАО "Вива-Телеком". Дополнительные функции: сканирование, встроенная система VOX для работы радиостанции без нажатий на кнопки, возможность работы в любительских LPD и PMR диапазонах, программирование с компьютера, встроенный маскиратор речи инверсионного типа.

Ajetrays AJ-460

По запросу

Портативная радиостанция профессионального исполнения с дисплеем и клавиатурой Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 16 Выходная мощность: до 5 Вт Сигналинг: CTCSS, DCS Шаг сетки частот: 5; 6,25 кГц Дополнительные функции: сканирование, скремблер речи для исключения возможности прослушивания переговоров, встроенная система VOX для работы радиостанции без нажатий на кнопки, возможность работы в любительских LPD и PMR диапазонах, программирование с компьютера, совместимость гарнитур с Kenwood.

Alan 42 ... (Артикул: Alan 42 Multi)

9490 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 4 Вт. Количество каналов: 400. Виды модуляции: АМ, FM. Вес брутто: 878 грамм (измерено в Вива-Телеком).



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Alinco DJ-100

12500 руб.

Портативная радиостанция Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 200. Шаг сетки частот: 5, 6.25, 8.33, 10, 12.5, 20, 25, 30, 50 кГц. Сигналинг: 5-Tone. VOX, CTCSS, DCS, голосовой коммандер для улучшения качества речи. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): 10 часов. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Передача коротких текстовых сообщений FSK. Возможность блокирования / разблокирования радиостанции по эфиру (функция KILL). Габаритные размеры: 240 x 58 x 35 мм с АКБ и антенной. Вес: 227 граммов.

Alinco DJ-175 ... (Артикул: DJ-175TFH)

10106.25 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: TX 136 -173.995 МГц, RX 130 -173.995 МГц. Алфавитно-Цифровой дисплей с подсветкой. Доступ к Ретранслятору двумя касаниями. Количество каналов: 200 + 1 CALL. Выходная мощность: 5 / 2 / 0.5В. Встроенный кодер / декодер: CTCSS 39 тонов, DCS 104 кода. Прочный корпус из поликарбоната. Ультрагибкая антенна с разъёмом SMA. Вызывные тона 1000, 1450, 1750 и 2100 Гц. Прямой ввод частоты с подсвечиваемой клавиатурой. Эргономичный дизайн, удобно размещается в ладони. Чистый, насыщенный и мощный 500мВ Аудиозвук. Функция снятия "ПАМЯТИ" на аккумуляторе. Радиостанция имеет возможность программирования с компьютера с отключением прямого ввода частоты и других функций. Клонирование настроек по кабелю.

Alinco DJ-496 ... (Артикул: DJ-496E Body)

12500 руб.

Портативная радиостанция Диапазон рабочих частот: 430-450 МГц. Выходная мощность: до 5 Вт. Количество каналов: 40. Возможность работы в SmarTrunk 11.

Alinco DJ-500

12500 руб.

Портативная радиостанция, работающая в двух диапазонах частот. Диапазон рабочих частот: 136-174 / 400-480 МГц. Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 200. Шаг сетки частот: 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25, 30, 50 кГц. Чувствительность приемника: 144 МГц - 0,16 мкВ; 433 МГц - 0,16 мкВ (измерено в Вива-Телеком). Избирательность по соседнему каналу: 33 единицы (измерено в Вива-Телеком). Сигналинг: 5-Tone. VOX, CTCSS, DCS, голосовой коммандер для улучшения качества речи. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): 24 часа (измерено в Вива-Телеком). Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Передача коротких текстовых сообщений FSK. Возможность блокирования / разблокирования радиостанции по эфиру (функция KILL). Габаритные размеры: 240 x 58 x 35 мм с АКБ и антенной. Вес: 227 граммов.

Alinco DJ-A10

10500 руб.

Портативная радиостанция Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт. Количество каналов: 128. Шаг сетки частот: 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц. VOX, CTCSS, DCS, коммандер для улучшения речи, FM радио, режим шепота для скрытых переговоров. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): до 14 часов. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры: 240 x 58 x 35 мм с АКБ и антенной. Вес: 227 граммов.

Alinco DJ-A11

8900 руб.

Портативная радиостанция повышенной надежности. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт. Количество каналов: 16. Шаг сетки частот: 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц. VOX, CTCSS, DCS, коммандер для улучшения речи, режим шепота для скрытых переговоров. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): до 14 часов. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры: 240 x 58 x 35 мм с АКБ и антенной. Вес: 227 граммов.

Alinco DJ-A40

10500 руб.

Портативная радиостанция Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт. Количество каналов: 128. Шаг сетки частот: 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц. VOX, CTCSS, DCS, коммандер для улучшения речи, FM радио, режим шепота для скрытых переговоров. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): до 14 часов. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры: 240 x 58 x 35 мм с АКБ и антенной. Вес: 227 граммов.

Alinco DJ-A41 ... (Артикул: DJ-A41-R)

8900 руб.

Портативная радиостанция повышенной надежности в унифицированном корпусе. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт. Количество каналов: 128 (8 групп по 16 каналов). Шаг сетки частот: 12.5, 20, 25 кГц. VOX, CTCSS, DCS, коммандер для улучшения речи, режим шепота для скрытых переговоров. Инверсионный скремблер речи. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): 14 часов. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры: 240 x 58 x 35 мм с АКБ и антенной. Вес: 227 граммов.

Alinco DJ-A446

10500 руб.

Портативная радиостанция Диапазон рабочих частот: 446-446, 1 МГц (PMR). Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт. Количество каналов: 128. Шаг сетки частот: 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц. VOX, CTCSS, DCS, коммандер для улучшения речи, FM радио, режим шепота для скрытых переговоров. Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): до 14 часов. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры: 240 x 58 x 35 мм с АКБ и антенной.



000 "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

антенной. Вес: 227 граммов.

Alinco DJ-C7

18403 руб.

Портативная двухдиапазонная радиостанция Диапазон рабочих частот: 136-174, 380-512 МГц. Выходная мощность: 10 / 300 мВт. CTCSS кодер / декодер 39 тонов. Количество каналов: 200. Модуляция: AM, FM. Ультратонкий корпус. Блокировка клавиатуры. Режим экономии батареи. Клонирование настроек радиостанции через кабель. Автоматическое отключение питания. Разъемы Mic / Earphone и внешнего источника питания.

Alinco DJ-CRX7

9500 руб.

Компактная портативная радиостанция, работающая в двух диапазонах частот. Диапазон рабочих частот: 136-174 / 400-438 МГц. Выходная мощность: 5 Вт (VHF) / 4 Вт (UHF). Количество каналов: 200. Шаг сетки частот: 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25, 30 и 50 кГц. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Тип приемника: прямое преобразование. Габаритные размеры с регуляторами и АКБ (без антенны): 103 x 57 x 31 мм (измерено в Вива-Телеком). Вес с антенной и батареей: 213 граммов. Особенности радиостанции: Внутренний VOX. Инверсионный скремблер речи с возможностью ввода частоты. Голосовой командер.

Alinco DJ-G7 ... (Артикул: DJ-G7E)

39000 руб.

Переносная миниатюрная любительская радиостанция Диапазон рабочих частот (на открытой версии): TX: 144.000 - 147.995 МГц / 430.000 - 449.995 МГц / 1240.000 - 1299.995 МГц, Sub-band RX: 0.530 -1299.995 МГц. Выходная мощность: 144MHz 5/2/0.8/0.3Вт, 430MHz 4.5/2/0.8/0.3Вт, 1200MHz 1/0.3Вт. Модуляция: TX: F2D/F3E (RX только: WFM, AM) Габаритные размеры: (WxHxD): 60 x 115 x 30 мм. Вес с АКБ: 296 грамм.

Alinco DJ-MX1

15500 руб.

Носимая морская радиостанция. Плавает на поверхности воды. Диапазон рабочих частот: передача 156.000-161.450 МГц, приём 156.000-163.425 МГц. Мощность: 1 / 5 Вт. Герметичный корпус IPX7, клавиатура с подсветкой, большой дисплей. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град Цельсия. Время работы от одной заряженной батареи: 8 часов. Габаритные размеры: 63 x 138 x 43 мм. Вес с антенной и клипсой: 288 г.

Alinco DJ-PN446

5544 руб.

Портативные безлицензионные радиостанции диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 99. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 3 км. Цвет: черный. Питание: аккумулятор Li-Ion емкостью 750 мА·ч. Напряжение питания: 3.7В. Разъем для гарнитуры: есть, 3.5 мм. Диапазон рабочих температур: -10...+50 °C. Мощность звукового динамика: 250 мВт. Вес: 50 грамм (с АКБ). Габаритные размеры с антенной: 103 x 39 x 19 мм.

Alinco DJ-V17L ... (Артикул: DJ-V17 LB Body)

16000 руб.

Портативная радиостанция диапазона LowBand во влагозащищенном корпусе. Диапазон рабочих частот: 36-48 МГц (расширенный: 33-59,95 МГц). Количество каналов: 200. Выходная мощность: 6 Вт. Шаг сетки частот: 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 кГц. Сигналинг: CTCSS - 39 частот, 104 кода DCS. Универсальное напряжение питания: от 7-16 В. Возможность прямого ввода частоты с клавиатуры.

Alinco DJ-V47 ... (Артикул: DJ-V47 UHF Body)

10572.1 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 200. Выходная мощность: до 4,5 Вт. Встроенный кодер/декодер: CTCSS 39 тонов, DCS 104 кода Эргономичный дизайн. Подсветка клавиатуры. Ультра гибкая антенна с разъемом SMA. Водонепроницаемое гнездо микрофона/динамика (IPX7). Корпус из поликарбоната, отталкивающий пыль, грязь и влагу.

Alinco DJ-V57

По запросу

Двухдиапазонная водозащищенная радиостанция Диапазоны рабочих частот: Прием: 136-174 МГц, 400-512 МГц Передача: 136-174 МГц, 400-480 МГц. Количество каналов: 200. Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт. Встроенный кодер / декодер: CTCSS 39 тонов, DCS 104 кода. Шаг сетки частот: 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 кГц. Встроенный VOX. Вызывные тона: 1000, 1450, 1750 и 2100 Гц. Влагозащита по стандарту IPX7.

Alinco DJ-VX10

11000 руб.

Портативная радиостанция с влагозащитой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Только прием: WFM 76-107.95 МГц. Выходная мощность: 5 / 2 / 1 Вт (программируемая). Количество каналов: 200. Шаг сетки частот: 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25, 30 и 50 кГц. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Стандарт защиты от пыли и воды: IP67. Габаритные размеры: 118 x 59 x 38 мм с АКБ и антенной. Вес: 230 граммов.

Alinco DJ-VX11

9500 руб.

Портативная профессиональная радиостанция с влагозащитой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 128. Шаг сетки частот: 2.5, 6.25, 12.5, 25 кГц. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Стандарт защиты от пыли и воды: IP67. Габаритные размеры: 118 x 59 x 38 мм с АКБ и антенной. Вес: 230 граммов.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Alinco DJ-VX41

9500 руб.

Портативная профессиональная радиостанция с влагозащитой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 4 / 2 / 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 128. Шаг сетки частот: 2,5, 6,25, 12,5, 25 кГц. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Стандарт защиты от пыли и воды: IP67. Габаритные размеры: 118 x 59 x 38 мм с АКБ и антенной. Вес: 230 граммов.

Alinco DJ-VX50 . . . (Артикул: DJ-VX50HE)

12000 руб.

Портативная радиостанция, работающая в двух диапазонах частот. Диапазон рабочих частот: Передача: 136-174 / 400-470 МГц. Прием: 136-174 / 400-470 / WFM 76-107.95 / AM Авиа 118-135.995 МГц. Выходная мощность: 5 / 2 / 1 Вт (программируемая). Количество каналов: 200. Шаг сетки частот: 2,5, 5, 6,25, 10, 12,5, 20, 25, 30 и 50 кГц. Мощность встроенного звукового динамика: 1 Вт. Стандарт защиты от пыли и воды: IP67. Антенный разъем на станции: SMA вилка. Габаритные размеры: 118 x 59 x 38 мм с АКБ, без антенны. Вес: 230 граммов.

Baofeng BF-777S

1890 руб.

Комплект недорогих радиостанций для обеспечения радиосвязи на расстоянии до 3х километров. Диапазон частот: 400-470 МГц Мощность передатчика: 5 Вт Возможность Переключения мощности передатчика Вид модуляции: FM Чувствительность: 0,2 мкВ (12dB SINAD) Количество каналов: 16 Поддержка кодирования: CTCSS, DCS Количество кодов: 122 Сканирование каналов Голосовые подсказки: китайский и английский языки. Режим энергосбережения. Мониторинг каналов Быстрая настройка на аварийный канал Программирование с компьютера Встроенный фонарик Время работы: 9 ч Размеры (ШxВxТ): 115 x 60 x 33 мм Рабочая температура: -20 - 60 °C

Baofeng BF-888S . . . (Артикул: BF-888S)

900 руб.

Простая и надежная радиостанция. Из основных функций в Baofeng BF-888S присутствует голосовая активация передачи (VOX), экономия батареи, благодаря чему вы сможете оставаться на связи максимально долго. Диапазон частот: 400-470 МГц Мощность передатчика: 1,9 Вт (измерено в Вива-Телеком) Возможность Переключения мощности передатчика Вид модуляции: FM Чувствительность : 0,2 мкВ (12dB SINAD) Количество каналов: 16 Поддержка кодирования: CTCSS, DCS Количество кодов: 122 Сканирование каналов Мониторинг каналов Быстрая настройка на аварийный канал Программирование с компьютера Встроенный фонарик Время работы: 10 ч Размеры (ШxВxТ): 57x116x35 мм Рабочая температура: -20 - 60 °C

Baofeng S56 MAX . . . (Артикул: S56 MAX)

2900 руб.

Рация Baofeng S56 MAX обладает повышенной степенью пыле-, влагозащиты (степень защиты IP67) и предназначена для работы в диапазоне частот UHF 400-470 МГц, куда входит два безлицензионных диапазона LPD и PMR. Максимальная мощность передатчика 10 Вт обеспечивает максимальное расстояние связи. Не смотря на отсутствие дисплея в рации имеется встроенный радиоприемник FM диапазона. Диапазон частот, МГц: UHF 400 МГц - 480 МГц Мощность передатчика: Вт 1/5/10 Тип модуляции: FM Шаг изменения частоты, кГц: 2,5/5/6,25/10/12,5/20/25/50 кГц Питание Батарея: Li-Ion 7,4В/3500 мАч Потребляемый ток в режиме приёма 380 мА. Потребляемый ток в режиме передачи 1,5 А. FM радиоприемник: 65 - 108 МГц (приём радио) Функция сканирования субтонов CTCSS/DCS: Да Вес (с аккумулятором и антенной) 265 г Мониторинг двух каналов (Dual Watch) Система VOX активации выбор уровня мощности Программируемые боковые кнопки Режим сохранения энергии Сканирование каналов FM-радиоприемник

Baofeng UV-5R . . . (Артикул: UV-5R)

1950 руб.

Бюджетная двухдиапазонная радиостанция универсального назначения. Диапазон частот: 136-174 МГц, 400-520 МГц Мощность передатчика: 5 Вт Возможность Переключения мощности передатчика Вид модуляции: FM Чувствительность : 0,2 мкВ (12dB SINAD) Количество каналов: 128 Поддержка кодирования: CTCSS, DCS, DTMF Количество кодов: 155 Сканирование каналов FM-радиоприемник Мониторинг каналов Быстрая настройка на аварийный канал Программирование с компьютера Встроенный фонарик Время работы: 12 ч Емкость аккумулятора: 1800 мАч Размеры (ШxВxТ): 58x110x32 мм Рабочая температура: -20 - 60 °C Антенный разъем: SMA вилка.

Baofeng UV-5R (8W) . . . (Артикул: UV-8HX)

2300 руб.

Бюджетная двухдиапазонная радиостанция универсального назначения. Диапазон частот: 136-174 МГц, 400-520 МГц Мощность передатчика: 8 Вт Возможность Переключения мощности передатчика Вид модуляции: FM Чувствительность : 0,2 мкВ (12dB SINAD) Количество каналов: 128 Поддержка кодирования: CTCSS, DCS, DTMF Количество кодов: 155 Сканирование каналов FM-радиоприемник Мониторинг каналов Быстрая настройка на аварийный канал Программирование с компьютера Встроенный фонарик Время работы: 12 ч Емкость аккумулятора: 1800 мАч Размеры (ШxВxТ): 58x110x32 мм Рабочая температура: -20 - 60 °C Антенный разъем: SMA вилка

Baofeng UV-82 . . . (Артикул: N82302)

1800 руб.

Проверенная временем модель радиостанции профессионального класса Baofeng UV-82 обладает широкими функциональными возможностями. Прежде всего это запоминание 128 каналов связи; 105 субтонов формата DCS и 50 CTCSS, повышающих качество сигнала на приём и на передачу; одновременный контакт с парой абонентов на своих отдельных парах частот за счет двойной кнопки PTT. Аппарат функционирует в двух радиодиапазонах: 136-174 (VHF) и 400-520 (UHF) МГц. Устройство также оснащено приёмником FM-радио по всему диапазону. В оснащение входят фонарик, съёмная антенна, дисплей, клавиатура и кнопки управления работой устройства. Его вес составляет 238 г, свыше трети которого приходится на мощную батарею ёмкостью 2 800 mAh. Полной зарядки аккумулятора с запасом хватает для эксплуатации рации в течение суток в активных режимах. дальность уверенного приёма/передачи сигнала в обычных обстоятельствах составляет до 3-5 км. В идеальных условиях величина этого показателя преодолевает отметку 8 км, сохранив хорошее качество связи. В



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

городских условиях и на сильно пересечённой местности дистанция уменьшается примерно втрое относительно обычной обстановки. Рация имеет неограниченную сферу применения как средство связи. Диапазон частот, МГц: □ VHF 136МГц - 174; UHF 400 МГц - 520 МГц Мощность передатчика: Вт□1/5 Тип модуляции: FM Шаг изменения частоты, кГц: 2,5/5/6,25/10/12,5/25/50 Чувствительность приёмника, мкВ: 0,2 Выходная мощность аудио, мВт: 1000 Питание Батарея: Li-Ion 7,4В/1495 мАч (измерено в Вива-Телеком) Количество ячеек памяти: 128 FM радиоприемник: 65 - 108 МГц (приём радио) Функция сканирования субтонов CTCSS/DCS: Да Одновременный приём на разных диапазонах□Да, + 2 кнопки передачи Сканирование частот (каналов): Да Блокировка клавиатуры: Да LCD дисплей: Да Влагозащита: Нет Настройка с клавиатуры: Да Размеры, мм: 132x60x35 Вес без упаковки, грамм: 238

Baofeng UV-82 (8W) ... (Артикул: N82301)

2400 руб.

Проверенная временем модель радиостанции профессионального класса Baofeng UV-82 обладает широкими функциональными возможностями. Прежде всего это запоминание 128 каналов связи; 105 субтонов формата DCS и 50 CTCSS, повышающих качество сигнала на приём и на передачу; одновременный контакт с парой абонентов на своих отдельных парах частот за счет двойной кнопки PTT. Аппарат функционирует в двух радиодиапазонах: 136-174 (VHF) и 400-520 (UHF) МГц. Устройство также оснащено приёмником FM-радио по всему диапазону. В оснащение входят фонарик, съёмная антенна, дисплей, клавиатура и кнопки управления работой устройства. Его вес составляет 238 г, свыше трети которого приходится на мощную батарею ёмкостью 2 800 мАч. Полной зарядки аккумулятора с запасом хватает для эксплуатации рации в течение суток в активных режимах. Дальность уверенного приёма/передачи сигнала в обычных обстоятельствах составляет до 4-6 км. В идеальных условиях величина этого показателя преодолевает отметку 10 км, сохраняя хорошее качество связи. В городских условиях и на сильно пересечённой местности дистанция уменьшается примерно втрое относительно обычной обстановки. Рация имеет неограниченную сферу применения как средство связи. Диапазон частот, МГц: □ VHF 136МГц - 174; UHF 400 МГц - 520 МГц Мощность передатчика: Вт□1/5 Тип модуляции: FM Шаг изменения частоты, кГц: 2,5/5/6,25/10/12,5/25/50 Чувствительность приёмника, мкВ: 0,2 Выходная мощность аудио, мВт: 1000 Питание Батарея: Li-Ion 7,4В/1495 мАч (измерено в Вива-Телеком). Количество ячеек памяти: 128 FM радиоприемник: 65 - 108 МГц (приём радио) Функция сканирования субтонов CTCSS/DCS: Да Одновременный приём на разных диапазонах□Да, + 2 кнопки передачи Сканирование частот (каналов): Да Блокировка клавиатуры: Да LCD дисплей: Да Влагозащита: Нет Настройка с клавиатуры: Да Размеры, мм: 132x60x35 Вес без упаковки, грамм: 238

Baofeng UV-9R PLUS ... (Артикул: UV-9R PLUS)

3000 руб.

Baofeng UV-9R PLUS - водонепроницаемая и ударопрочная рация повышенной мощности 8 Вт с классом защиты IP67 Главными преимуществами модели являются: Ударопрочность. Надёжный корпус изготавливается из качественного пластика, справляющегося с большими нагрузками. Радиокомпоненты фиксируются на алюминиевом шасси, что также можно добавить в копилку плюсов этого устройства. Стильный дизайн. Несмотря на внешнюю громоздкость, радиостанция смотрится очень презентабельно. В её дизайне каждая деталь находится на своём месте, поэтому удобство в процессе эксплуатации обеспечивается на 100 %. Водонепроницаемость. Рация без ущерба для эксплуатационных характеристик выдерживает погружение в воду до 1 метра в течение 5 минут. Радиостанции обеспечивают уверенную радиосвязь на расстоянии до 10 километров при прямой видимости, до 3-4 КМ в условии леса, и до 2 КМ в условиях плотной городской застройки. Помимо перечисленных преимуществ рация Baofeng UV-9R Plus может похвастать наличием встроенного светодиодного фонарика, FM-радиоприёмника и возможностью программирования с помощью ПК, клипсой с возможностью быстрого съема. Технические характеристики: Диапазон частот, МГц: VHF 136-174 / UHF 400-520 Мощность передатчика, Вт: 1/5/8 Шаг изменения частоты, кГц: 2,5/5/6,25/10/12,5/20/25/50 Чувствительность приёмника, мкВ: 0,2 Выходная мощность аудио, мВт: 1000 FM радиоприемник Функция сканирования субтонов CTCSS/DCS Одновременный приём на разных диапазонах Сканирование частот (каналов) Блокировка клавиатуры LCD дисплей Влагозащита: IP67 Настройка с клавиатуры

Combat T-34 ... (Артикул: T-34 Милитари)

11900 руб.

Радиостанция профессиональная для работы в городских условиях Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность передатчика: 10 мВт / 0,5 Вт / 2 Вт / 5 Вт / 10 Вт. Li-Po аккумулятор емкостью 4000 мАч. VOX активация голосом на передачу + IVOX (работа без гарнитуры) + радионяня. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,12 мкВ, изначально в станции установлено 0,25 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Голосовое сопровождение на русском языке (мужской и женский голос). Функция антикомар, тестирование аккумулятора. Корпус из ударопрочного поликарбоната. Три антенны в комплекте (LPD, PMR, укороченная 400-470 МГц (5,5 см)). Мощность звукового динамика: 1,5 Вт. Напряжение питания: DC 7,4 В. Диапазон рабочих температур: -30...+55 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенн): 56 (Ш) x 37 (Г) x 131 (В) мм. Вес с батареей: 330 грамм (с укороченной антенной). Измерено в Вива-Телеком.

Dragon SY-101 plus

По запросу

Портативная радиостанция гражданского диапазона. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Европейская и российская сетки. Выходная мощность: 4 Вт. Виды модуляции: AM, FM. Выходная мощность динамика: 0,5 Вт. Габаритные размеры: 63x169x39 мм. Вес: 0,4 кг.

Entel HT-446E ... (Артикул: HT-446E-PMR)

17617.6 руб.

Портативная безлицензионная влагозащищенная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: 0,5 / 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты: нет. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 грд. Цельсия. Габаритные размеры, без антennы: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-446L ... (Артикул: HT-446L-PMR)

21621.6 руб.

Портативная безлицензионная влагозащищенная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: 0,5 / 4 Вт



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

(программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты: нет. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-522

38500 руб.

Портативная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту Factory Mutual. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты FM: 2Ex ic IIB T4 Gc X. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-523

40733 руб.

Портативная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту Factory Mutual. Оснащена дисплеем и усеченной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты FM: 2Ex ic IIB T4 Gc X. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-582 ... (Артикул: HT-582-PMR)

39116 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту Factory Mutual. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: до 1 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты FM: 2Ex ic IIB T4 Gc X. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-582 ... (Артикул: HT-582-UHF)

39116 руб.

Портативная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту Factory Mutual. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты FM: 2Ex ic IIB T4 Gc X. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-583 ... (Артикул: HT-583-PMR)

40733 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту Factory Mutual. Радиостанция с дисплеем и усеченной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: до 1 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты FM: 2Ex ic IIB T4 Gc X. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-583 ... (Артикул: HT-583-UHF)

40733 руб.

Портативная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту Factory Mutual. Радиостанция имеет дисплей и усеченную клавиатуру. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты FM: 2Ex ic IIB T4 Gc X. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-722 ... (Артикул: HT-722-VHF)

23639 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-722T ... (Артикул: HT-722T-VHF)

38022.6 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 1023. Сигналинг: MPT1327. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-723 ... (Артикул: HT-723-VHF)

28105 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-725 ... (Артикул: HT-725-VHF)

36267 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с дисплеем и краткой клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, 5-Tone. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-725T ... (Артикул: HT-725T-VHF)

45260.6 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 1023. Сигналинг: MPT1327. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-726 ... (Артикул: HT-726-VHF)

38423 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, 5-Tone. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-726T ... (Артикул: HT-726T-VHF)

56518 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 1023. Сигналинг: MPT1327. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-782 ... (Артикул: HT-782-UHF)

23639 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-782T ... (Артикул: HT-782T-UHF)

38022.6 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 1023. Сигналинг: MPT1327. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-783 ... (Артикул: HT-783-UHF)

28105 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с ЖК дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-785 ... (Артикул: HT-785-UHF)

36267 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с ЖК дисплеем и краткой клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, 5-Tone. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-785T ... (Артикул: HT-785T-UHF)

45260.6 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 1023. Сигналинг: MPT1327. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур:



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

-20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-786 ... (Артикул: HT-786-UHF)

38423 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с ЖК дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, 5-Tone. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-786T ... (Артикул: HT-786T-UHF)

56518 руб.

Портативная профессиональная влагонепроницаемая радиостанция с дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Количество каналов: 1023. Сигналинг: MPT1327. Межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-882 ... (Артикул: HT-882-PMR)

55055 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: до 1 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: II 2G Ex ib IIA T4. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-883 ... (Артикул: HT-883-PMR)

61138 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: до 1 Вт. Количество каналов: 256. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: II 2G Ex ib IIA T4. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-922 ... (Артикул: HT-922-VHF)

По запросу

Портативная профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: II 2G Ex ib IIC T4. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-923 ... (Артикул: HT-923-VHF)

По запросу

Портативная профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: II 2G Ex ib IIC T4. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-925 ... (Артикул: HT-925-VHF)

По запросу

Носимая профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем и сигналингом 5-Tone. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: 5-Tone, PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: II 2G Ex ib IIC T4. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-926 ... (Артикул: HT-926-VHF)

По запросу

Носимая профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Сигналинг 5-Tone. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: 5-Tone, PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: II 2G Ex ib IIC T4. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-942 ... (Артикул: HT-942-Marine)

По запросу

Портативная морская радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX. Диапазон рабочих частот: 156-163, 275 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: II 2G Ex ib IIC T4. Пыле и



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-944 . . . (Артикул: HT-944-Marine)

По запросу

Портативная морская радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 156-163,275 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 255 (международные морские каналы, США, Канада и личные программируемые). Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: II 2G Ex ib IIC T4. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-952 . . . (Артикул: HT-952-PMR)

82159 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: до 1 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: II 2G Ex ib IIC T4. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-953 . . . (Артикул: HT-953-PMR)

87164 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: до 1 Вт. Количество каналов: 256. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: II 2G Ex ib IIC T4. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-982 . . . (Артикул: HT-982-UHF)

По запросу

Портативная профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: II 2G Ex ib IIC T4. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-983 . . . (Артикул: HT-983-UHF)

По запросу

Портативная профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: II 2G Ex ib IIC T4. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-985 . . . (Артикул: HT-985-UHF)

По запросу

Переносная профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем и сигналином 5-Tone. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: 5-Tone, PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: II 2G Ex ib IIC T4. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Entel HT-986 . . . (Артикул: HT-986-UHF)

По запросу

Переносная профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX с дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Сигналинг 5-Tone (система селективного вызова). Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: 5-Tone, PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Класс взрывозащиты ATEX: II 2G Ex ib IIC T4. Пыле и влагозащита: IP68. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 62x145x41 мм. Вес: 277 г (с батареей и антенной). Режим "свободные руки" (с гарнитурой), защита переговоров (инверсионный скремблер).

Flight 8800

5800 руб.

Радиостанция с USB портом, прямым вводом частот. Диапазон рабочих частот: VHF 136-174 / UHF 400-470 МГц. Количество каналов памяти: 128. Выходная мощность: 4 Вт (измерено в Вива-Телеком). Чувствительность приемника: 0,09 мкВ (измерено в Вива-Телеком). Избирательность по соседнему каналу: 14 единиц в 145 МГц, 19 единиц в 434 МГц (измерено в Вива-Телеком). Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 1908 мАч (проверено в Вива-Телеком). Габаритные размеры: 134 x 60 x 38 мм. Вес: 170 г. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для гарнитур и программирования: тик K (Kenwood). Цвет корпуса: черный или оранжевый (укажите при заказе). Особенности радиостанции: DCS / CTCSS сигналинг. Встроенный частотомер. Порт microUSB на АКБ и на стакане зарядки. Внутренний VOX.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Hytera PD-705 . . . (Артикул: PD-705VA)

По запросу

Профессиональная носимая радиостанция Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Режим работы: только аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, 2-Tone, MDC1200, MPT-1327 (с дополнительной платой). Время работы от одной зарядки батареи: 11 часов в режиме высокой мощности. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г. Защита от воды и пыли IP67.

Hytera PD-705 . . . (Артикул: PD-705UA)

По запросу

Профессиональная носимая радиостанция Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/4 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Режим работы: только аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, 2-Tone, MDC1200, MPT-1327 (с дополнительной платой). Время работы от одной зарядки батареи: 12,5 часа в режиме большой мощности. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г. Защита от воды и пыли IP67.

Hytera PD-785 . . . (Артикул: PD-785VA)

По запросу

Профессиональная носимая радиостанция с клавиатурой и дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 1/5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Режим работы: только аналоговый. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г. Защита от воды и пыли IP67.

Hytera PD-785 . . . (Артикул: PD-785UA)

По запросу

Профессиональная носимая радиостанция с клавиатурой и дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 1/4 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Режим работы: только аналоговый. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г. Защита от воды и пыли IP67.

Hytera Power-446

По запросу

Портативная безлицензионная радиостанция влагозащищенного исполнения Диапазон рабочих частот: 446,00625-446,09375 МГц Количество каналов: 16 Дальность устойчивой связи: до 6 км на открытой местности, до 3 км в условиях городской застройки Время работы от одной зарядки батареи: более 25 часов (цикл 5/5/90) Сигналинг: CTCSS, DCS Поддержка VOX для работы в режиме "свободные руки" Диапазон рабочих температур: -20...+60 грд. Цельсия Габаритные размеры: 119x55x34.5 мм, вес 280 г Пыле и влагозащита: IP66

Hytera TC-320

5852 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 16 Выходная мощность: 0.5 / 2 Вт. Дальность устойчивой связи: до 3 км Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 12,8 час. Сигналинг: CTCSS, DCS Поддержка VOX для работы в режиме "свободные руки" Защита переговоров от прослушивания (встроенный инверсионный скремблер) Диапазон рабочих температур: -20...+55 грд. Цельсия Габаритные размеры: 100x48x27 мм, вес 146 г Разъем miniUSB для зарядки и программирования радиостанции.

Hytera TC-508 . . . (Артикул: TC-508V)

10241 руб.

Радиостанция профессионального исполнения. Подойдет в качестве основной носимой радиоции при охране объектов, сотрудникам силовых структур. Обладает большим аккумулятором, громким динамиком, надежным качеством исполнения. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц Количество каналов: 16 Выходная мощность: 5 Вт (2 Вт в режиме малой мощности) Дальность устойчивой связи: до 5 км Время работы от одной зарядки батареи: 14 часов Сигналинг: CTCSS, DCS Диапазон рабочих температур: -25...+65 грд. Цельсия Габаритные размеры: 113x 54x35мм, вес 280 г. Вес брутто: 722 грамма (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитуры: Motorola-СР.

Hytera TC-508 . . . (Артикул: TC-508U1)

10241 руб.

Радиоцифровая профессионального исполнения, но способная работать в безлицензионном диапазоне частот. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 16 Выходная мощность: 4 Вт (2 Вт в режиме малой мощности) Дальность устойчивой связи: до 5 км Время работы от одной зарядки батареи: 14 часов Сигналинг: CTCSS, DCS Диапазон рабочих температур: -25...+65 грд. Цельсия Габаритные размеры: 113x 54x35мм, вес 280 г. Вес брутто: 722 грамма (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитуры: Motorola-СР.

Hytera TC-518 . . . (Артикул: TC-518U)

10010 руб.

Портативная радиостанция профессионального исполнения Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 16 Выходная мощность: 4 Вт (в режиме малой мощности - 2 Вт) Дальность устойчивой связи: до 5 км Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 12 часов Сигналинг: CTCSS, DCS Поддержка VOX для работы в режиме "свободные руки". Защита переговоров с помощью инверсионного скремблера. Диапазон рабочих температур: -25...+65 грд. Цельсия Габаритные размеры: 110x52x28 мм, вес 250 г. Вес брутто: 650 грамм (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola-СР.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Hytera TC-518 ... (Артикул: TC-518V)

10010 руб.

Портативная радиостанция профессионального исполнения Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 16 Выходная мощность: 5 Вт (в режиме малой мощности - 2 Вт) Дальность устойчивой связи: до 5 км Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 12 часов Сигналинг: CTCSS, DCS Поддержка VOX для работы в режиме "свободные руки", инверсионный скремблер для защиты переговоров. Диапазон рабочих температур: -25...+65 грд. Цельсия Габаритные размеры: 110×52×28 мм, вес 250 г. Вес брутто: 650 грамм (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola-CP.

Hytera TC-580 ... (Артикул: TC-580U)

11550 руб.

Портативная радиостанция профессионального исполнения Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 256 Дальность устойчивой связи: до 5 км Время работы от одной зарядки батареи: более 12 часов Сигналинг: CTCSS, DCS Поддержка VOX для работы в режиме "свободные руки", инверсионный скремблер Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия Габаритные размеры: 117×53×36 мм, вес 287 г. Вес брутто: 722 грамма (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola-CP.

Hytera TC-580 ... (Артикул: TC-580V)

11550 руб.

Портативная радиостанция профессионального исполнения Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 256 Дальность устойчивой связи: до 5 км Время работы от одной зарядки батареи: более 12 часов Сигналинг: CTCSS, DCS Поддержка VOX для работы в режиме "свободные руки", инверсионный скремблер Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия Габаритные размеры: 117×53×36 мм, вес 287 г. Вес брутто: 722 грамма (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola-CP.

Hytera TC-700 ... (Артикул: TC-700V)

12320 руб.

Профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от батареи на 1700 мА·ч (цикл 5/5/90): 14 часов. Сигналинг: CTCSS, DCS, HDC2400, HDC1200. Встроенный скремблер речи и режим шепота, функция "одинокий работник", сигнализация о выходе из зоны связи. Режим аренды радиостанции. Проводное и беспроводное клонирование настроек. Мощность звукового динамика: 1 Вт (диаметр 40 мм). Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 122×55×35 мм. Вес с батареей и антенной: 316 грамм. Уровень защиты от пыли и влаги: IP64. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola-CP.

Hytera TC-700 ... (Артикул: TC-700U)

12320 руб.

Профессиональная UHF радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от батареи на 1700 мА·ч (цикл 5/5/90): 14 часов. Сигналинг: CTCSS, DCS, HDC2400, HDC1200. Встроенный скремблер речи и режим шепота, функция "одинокий работник", сигнализация о выходе из зоны связи. Режим аренды радиостанции. Проводное и беспроводное клонирование настроек. Мощность звукового динамика: 1 Вт (диаметр 40 мм). Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 122×55×35 мм. Вес с батареей и антенной: 316 грамм. Уровень защиты от пыли и влаги: IP64. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola-CP.

Hytera TC-700-Ex ... (Артикул: TC-700-Ex-V)

63910 руб.

Профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения стандарта ATEX. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 3,5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от батареи на 1700 мА·ч (цикл 5/5/90): 12 часов. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 122×55×35 мм. Вес с батареей и антенной: 426 грамм. Стандарт взрывобезопасности ATEX: II 2G Ex ib IIB T3. Защита от воды и пыли: IP64.

Hytera TC-700-Ex ... (Артикул: TC-700-Ex-U)

63910 руб.

Профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения стандарта ATEX. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 3,5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от батареи на 1700 мА·ч (цикл 5/5/90): 12 часов. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 122×55×35 мм. Вес с батареей и антенной: 426 грамм. Стандарт взрывобезопасности ATEX: II 2G Ex ib IIB T3. Защита от воды и пыли: IP64.

Hytera TC-700-FM ... (Артикул: TC-700-FM-V)

По запросу

Профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения стандарта FM. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 3,5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от батареи на 1700 мА·ч (цикл 5/5/90): 12 часов. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 122×55×35 мм. Вес с батареей и антенной: 426 грамм. Стандарт взрывобезопасности: FM. Защита от воды и пыли: IP64.

Hytera TC-700-FM ... (Артикул: TC-700-FM-U)

По запросу

Профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения стандарта FM. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

мощность: 3.5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от батареи на 1700 мА·ч (цикл 5/5/90): 12 часов. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 122×55×35 мм. Вес с батареей и антенной: 426 грамм. Стандарт взрывобезопасности: FM. Защита от воды и пыли: IP64.

Hytera TF-315

3349.5 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 4 км. Цвет: желто-черный. Вес: 80 грамм (без батарей). Габаритные размеры: 125 x 48.5 x 27 мм. Питание: 3 батареи AAA (в комплект не входят). Разъем для гарнитуры: нет.

Hytera TF-415

5467 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц с функцией контроля помещения. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 6 км. Цвет: голубой с черным. Вес: 170 грамм (с батареями). Габаритные размеры: 146.5 x 54.5 x 31 мм. Питание: аккумулятор Ni-MH емкостью 1100 мА·ч. Разъем для гарнитуры: нет. Диапазон рабочих температур: -10...+50 °C.

Hytera TF-515

6699 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц с функцией контроля помещения и секундомером. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 8 км. Цвет: голубой с черным. Вес: 177 грамм (с батареями). Габаритные размеры: 146.5 x 54 x 31 мм. Питание: аккумулятор Ni-MH емкостью 1100 мА·ч. Разъем для гарнитуры: нет. Диапазон рабочих температур: -10...+50 °C.

Icom IC-4088

10770 руб.

Портативная радиостанция LPD 433.075 – 434.775 МГц. Количество каналов: 69 (39 кодов CTCSS). Выходная мощность: 10 мВт.

Icom IC-A16 ... (Артикул: IC-A16E)

29180 руб.

Портативная радиостанция авиационного диапазона. Частоты диапазон: 118–136, 992 МГц. Выходная мощность: 1.8 / 6 Вт. Количество каналов памяти: 200. Модуляция: 6K80A3E, 5K00A3E. Межканальное расстояние: 8.33, 25 кГц. Влагозащищенность: IP67. Мощность звукового динамика: 1,5 Вт. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Антенный разъем на радиостанции: BNC розетка. Диапазон рабочих температур: -20...+55 °C. Габаритные размеры: 52.2 × 111.8 × 34.1 мм (с батареей BP-280). Вес: 257 грамм (с батареей BP-280). Особенности радиостанции: Полнофункциональная клавиатура, ударопрочный корпус, подсвечиваемый дисплей, сканирование. Версия с BlueTooth заказывается дополнительно.

Icom IC-A25C ... (Артикул: IC-A25CE)

44506 руб.

Портативная радиостанция авиационного диапазона. Частоты диапазон: 118–136, 992 МГц. Выходная мощность: 1.8 / 6 Вт. Количество каналов памяти: 300. Модуляция: 6K00A3E, 5K60A3E. Межканальное расстояние: 8.33, 25 кГц. Влагозащищенность: IP57. Мощность звукового динамика: 1,2 Вт. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Антенный разъем на радиостанции: BNC розетка. Диапазон рабочих температур: -20...+55 °C. Габаритные размеры: 58.9 × 148.4 × 31.8 мм (с батареей BP-288). Вес: 340 грамм (с батареей BP-288). Особенности радиостанции: Полнофункциональная клавиатура, ударопрочный корпус, большой LCD дисплей.

Icom IC-A25N ... (Артикул: IC-A25NE)

73766 руб.

Портативная радиостанция авиационного диапазона с модулем BlueTooth. Частотный диапазон: 118–136, 992 МГц (TX), 108.000–136, 992 МГц (RX). Выходная мощность: 1.8 / 6 Вт. Количество каналов памяти: 300. Модуляция: 6K00A3E, 5K60A3E. Межканальное расстояние: 8.33, 25 кГц. Влагозащищенность: IP57. Мощность звукового динамика: 1,2 Вт. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Антенный разъем на радиостанции: BNC розетка. Диапазон рабочих температур: -20...+55 °C. Габаритные размеры: 58.9 × 148.4 × 31.8 мм (с батареей BP-288). Вес: 340 грамм (с батареей BP-288). Особенности радиостанции: Встроенный модуль BlueTooth и GPS, полнофункциональная клавиатура, ударопрочный корпус, большой LCD дисплей, VOR навигация.

Icom IC-F1000

17941 руб.

Портативная профессиональная радиостанция с влагозащитой IP67. Диапазон рабочих частот: 136–174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5/2/1 Вт. Мощность динамика: увеличенная, 1.5 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Габаритные размеры: 52.2 × 111.8 × 24.5 мм. Вес с аккумулятором: 240 г. Сигналинг: CTCSS, DCS, DTFM, MDC, 5-Tone. Встроенный голосовой инверсионный скремблер (16 вариантов).

Icom IC-F1000S

По запросу

Портативная профессиональная радиостанция с влагозащитой IP67 с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136–174 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность передатчика: 5/2/1 Вт. Мощность динамика: увеличенная, 1.5 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Габаритные размеры: 52.2 × 111.8 × 24.5 мм. Вес с аккумулятором: 240 г. Сигналинг: CTCSS, DCS, DTFM, MDC, 5-Tone. Встроенный голосовой инверсионный скремблер (16 вариантов).



000 "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Icom IC-F1000T

23947 руб.

Портативная профессиональная радиостанция с влагозащитой IP67 с дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность передатчика: 5/2/1 Вт. Мощность динамика: увеличенная, 1.5 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Габаритные размеры: 52.2×111.8×24.5 мм. Вес с аккумулятором: 240 г. Сигналинг: CTCSS, DCS, DTMF, MDC, 5-Tone. Встроенный голосовой инверсионный скремблер (16 вариантов).

Icom IC-F16

22484 руб.

Портативная радиостанция Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Выходная мощность: 5 Вт Количество каналов: 16 Переключаемый шаг: 12,5 / 25 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC1200 (ограниченные функции). Громкость звукового динамика: 0,5 Вт. Опциональная платы: маскиратор речи (UT-109, UT-110), DTMF декодер UT-108, плата man down UT-124. Тип приемника: супергетеродин с двумя преобразованиями частоты. Габаритные размеры (без выступающих частей): 53×120×42.4 мм. Вес: 296 г.

Icom IC-F16 ... (Артикул: IC-F16 #22)

14168 руб.

Портативная радиостанция в комплектации "Body". Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Выходная мощность: 5 Вт Количество каналов: 16 Переключаемый шаг: 12,5 / 25 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC1200 (ограниченные функции). Громкость звукового динамика: 0,5 Вт. Опциональная платы: маскиратор речи (UT-109, UT-110), DTMF декодер UT-108, плата man down UT-124. Тип приемника: супергетеродин с двумя преобразованиями частоты. Габаритные размеры (без выступающих частей): 53×120×42.4 мм. Вес: 296 г.

Icom IC-F2000 ... (Артикул: IC-F2000#13)

17941 руб.

Портативная профессиональная радиостанция с влагозащитой IP67. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 4/2/1 Вт. Мощность динамика: увеличенная, 1.5 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Габаритные размеры: 52.2×111.8×24.5 мм. Вес с аккумулятором: 240 г. Сигналинг: CTCSS, DCS, DTMF, MDC, 5-Tone. Встроенный голосовой инверсионный скремблер (16 вариантов).

Icom IC-F2000S

По запросу

Портативная профессиональная радиостанция с влагозащитой IP67 с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность передатчика: 4/2/1 Вт. Мощность динамика: увеличенная, 1.5 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Габаритные размеры: 52.2×111.8×24.5 мм. Вес с аккумулятором: 240 г. Сигналинг: CTCSS, DCS, DTMF, MDC, 5-Tone. Встроенный голосовой инверсионный скремблер (16 вариантов).

Icom IC-F2000T

23947 руб.

Портативная профессиональная радиостанция с влагозащитой IP67 с дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность передатчика: 4/2/1 Вт. Мощность динамика: увеличенная, 1.5 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Габаритные размеры: 52.2×111.8×24.5 мм. Вес с аккумулятором: 240 г. Сигналинг: CTCSS, DCS, DTMF, MDC, 5-Tone. Встроенный голосовой инверсионный скремблер (16 вариантов).

Icom IC-F26 ... (Артикул: F26UHF2)

22484 руб.

Портативная радиостанция Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Мощность: 4 Вт Количество каналов: 16 Габаритные размеры: 53×120×42.4 мм. Вес: 300 грамм (с батареей BP-232). Переключаемый шаг, CTCSS, 2 / 5-ти тоновая система, разъем под маскиратор речи Тип приемника: супергетеродин с двумя преобразованиями частоты.

Icom IC-F26 ... (Артикул: IC-F26 #09)

16786 руб.

Портативная радиостанция в комплектации "Body". Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Мощность: 4 Вт. Количество каналов: 16. Габаритные размеры: 53×120×42.4 мм. Вес: 300 грамм (с батареей BP-232). Переключаемый шаг, CTCSS, 2 / 5-ти тоновая система, разъем под маскиратор речи. Тип приемника: супергетеродин с двумя преобразованиями частоты.

Icom IC-F29SR2

17864 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446-446.1 МГц. Количество каналов: 16. Количество кодов: 38 CTCSS + 181 DCS. Выходная мощность: 0,5 Вт. Дальность связи: до 8 км. Шумоподавитель аналоговый и CTCSS (PL, DPL). Режим экономии заряда аккумулятора. Пыле и влагозащита по IP67. Мощность звукового динамика: 1,5 Вт. Габаритные размеры: 52.2×186.1×24.5 мм. Вес с аккумулятором: 240 грамм. Диапазон рабочих температур: -25...+55 грд. Цельсия. Время работы от одного заряда аккумулятора (цикл 5/5/90): 21 час. Инверсионный скремблер: 16 типов.

Icom IC-F3003 ... (Артикул: IC-F3003 #23)

16580 руб.

Портативная профессиональная радиостанция. Следующее поколение популярных радиостанций Icom IC-F11. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: до 5 Вт. Мощность динамика: увеличенная, до 0,8 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Габаритные размеры: 58x111x31 мм. Вес с аккумулятором: 330 г.

Icom IC-F3003 ... (Артикул: IC-F3003 #54)

17325 руб.

Портативная профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: до 5 Вт. Мощность динамика: увеличенная, до 0,8 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Габаритные размеры: 58x111x31 мм. Вес с аккумулятором: 330 г.

Icom IC-F3036S

22715 руб.

Портативная профессиональная радиостанция с дисплеем и укороченной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 128 (8 банков). Выходная мощность передатчика: до 5 Вт. Мощность динамика: 350 мВт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC1200 (ограниченный функционал), Smartrunk II (требуется установка доп. платы). Влагозащита: IP67. Диапазон рабочих температур: -30...+60°C. Габаритные размеры: 53x120x37 мм. Вес с аккумулятором с АКБ: 310 г.

Icom IC-F3036T

23100 руб.

Портативная профессиональная радиостанция с дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 128 (8 банков). Выходная мощность передатчика: до 5 Вт. Мощность динамика: 350 мВт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC1200 (ограниченный функционал), Smartrunk II (требуется установка доп. платы). Влагозащита: IP67. Диапазон рабочих температур: -30...+60°C. Габаритные размеры: 53x120x37 мм. Вес с аккумулятором с АКБ: 310 г.

Icom IC-F4003 ... (Артикул: IC-F4003 #23)

16170 руб.

Портативная профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: до 4 Вт. Мощность динамика: увеличенная, до 0,8 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Габаритные размеры: 58x111x31 мм. Вес с аккумулятором: 330 г.

Icom IC-F4003 ... (Артикул: IC-F4003 #74)

18095 руб.

Портативная профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: до 4 Вт. Мощность динамика: увеличенная, до 0,8 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Габаритные размеры: 58x111x31 мм. Вес с аккумулятором: 330 г.

Icom IC-F4036S

22715 руб.

Портативная профессиональная радиостанция с дисплеем и укороченной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 128 (8 банков). Выходная мощность передатчика: до 4 Вт. Мощность динамика: 350 мВт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC1200 (ограниченный функционал), Smartrunk II (требуется установка доп. платы). Влагозащита: IP67. Диапазон рабочих температур: -30...+60°C. Габаритные размеры: 53x120x37 мм. Вес с аккумулятором с АКБ: 310 г.

Icom IC-F4036T

23100 руб.

Портативная профессиональная радиостанция с дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 128 (8 банков). Выходная мощность передатчика: до 4 Вт. Мощность динамика: 350 мВт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC1200 (ограниченный функционал), Smartrunk II (требуется установка доп. платы). Влагозащита: IP67. Диапазон рабочих температур: -30...+60°C. Габаритные размеры: 53x120x37 мм. Вес с аккумулятором с АКБ: 310 г.

Icom IC-F50

44660 руб.

Портативная радиостанция Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Мощность: 5 Вт Количество каналов: 128 (8*16) Переключаемый шаг 12,5 / 25, DTMF, CTCSS, DTCS, 2 / 5-tone, BIIS, скремблер, водозащищенное исполнение

Icom IC-GM1600 ... (Артикул: IC-GM1600E)

47220 руб.

Носимая морская радиостанция Диапазон рабочих частот: 156, 300-156, 875 МГц. Мощность: 2 / 1 Вт. Работа от одной зарядки батареи: около 8 часов. Габаритные размеры: 65x145x44 мм. Вес с батареей: 385 г. Соответствует требованиям аварийно-спасательных служб GMDSS, герметичный корпус, одобрена Морским Регистром РФ

Icom IC-M24

16110 руб.

Носимая морская радиостанция. Плавает на поверхности воды. В корпус встроен светодиодный индикатор, который позволяет легко обнаружить радиостанцию в воде. Диапазон рабочих частот: передача 156.025-157.425 МГц, прием 156.050-163.275 МГц. Мощность: 1 / 5 Вт Герметичный корпус IPX7, клавиатура с подсветкой, большой дисплей. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град Цельсия Время работы от одной заряженной батареи: около 10 часов. Габаритные размеры: 58.5x128.5x34.5 мм Вес: 260 г

Icom IC-M25 ... (Артикул: IC-M25-Euro)

19866 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Носимая морская радиостанция. Плавает на поверхности воды. Диапазон рабочих частот: передача 156.000–161.450 МГц, приём 156.000–163.425 МГц. Мощность: 1 / 5 Вт. Герметичный корпус IPX7, клавиатура с подсветкой, большой дисплей. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град Цельсия. Время работы от одной заряженной батареи: 11 часов. Габаритные размеры: 56.6×134.2×30.5 мм. Вес: 220 г. Вес брутто: 558 г. (измерено в Вива-Телеком). Зарядка от micro USB. Гарнитуры от Yaesu не подходят. Используйте Icom HM-213.

Icom IC-M36

По запросу

Носимая морская радиостанция. Плавает на поверхности воды. Диапазон рабочих частот: передача 156.025–157.425 МГц, приём 156.050–163.275 МГц. Мощность: 1 / 6 Вт. Герметичный корпус IPX7, клавиатура с подсветкой, большой дисплей. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град Цельсия. Время работы от одной заряженной батареи: около 8 часов. Габаритные размеры: 62×139.5×43 мм. Вес: 295 г.

Icom IC-M37

24640 руб.

Носимая морская радиостанция. Плавает на поверхности воды. Диапазон рабочих частот: передача 156.025–157.425 МГц, приём 156.050–163.275 МГц. Мощность: 1 / 6 Вт. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ. Герметичный корпус IPX7, клавиатура с подсветкой, большой дисплей. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град Цельсия. Время работы от одной заряженной батареи: около 12 часов. Габаритные размеры: 59.7×140.5×38.7 мм. Вес с батареей: 293 г.

Icom IC-M73 ... (Артикул: IC-M73-Euro)

31878 руб.

Носимая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: передача 156.000–161.450 МГц, приём 156.000–163.425 МГц. Мощность: 1 / 6 Вт. Герметичный корпус IPX8, клавиатура с подсветкой, большой дисплей. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град Цельсия. Время работы от одной заряженной батареи: 20 часов. Габаритные размеры: 52.5×125×30 мм. Вес: 320 г. Особенности радиостанции: 1. Запись последнего голосового вызова во внутреннюю память (до 1 минуты). 2. Система активного шумоподавления. 3. Усиление низких частот динамика для более качественного звучания. 4. 6 ватт выходной мощности. 5. Влагозащита IPX8. 6. Эргономичный дизайн корпуса.

Icom IC-M85

42581 руб.

Морская и VHF радиостанция. Диапазон рабочих частот: Морской диапазон: передача 156.075–157.425 МГц, приём 156.000–163.425 МГц. VHF диапазон: 146–174 МГц. Мощность: 1 / 3 / 5 Вт. Каналы: морские каналы США, Канады, международные и 100 каналов в VHF диапазоне. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град Цельсия. Время работы от одной заряженной батареи: 11 часов. Время заряда: около 3 часов. Потребление в дежурном режиме: 47 мАч (измерено в Вива-Телеком). Громкость звукового динамика: 117,3 дБ (измерено в Вива-Телеком). Габаритные размеры: 56×92×29 мм. Вес: 246 грамм (с BP-290 и антенной). Герметичный корпус IP67, большой дисплей. Функции Man Down и Lone Worker. Встроенный VOX.

Icom IC-M88

33460 руб.

Носимая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 156–164 МГц (Rx: 146–174 МГц). Мощность: 5 Вт. Время работы от одной зарядки батареи BP-227: около 15 часов. Морские каналы +22 программируемых каналов, дисплей, CTCSS, DTCS, маскиратор речи, ударопрочный корпус. Габаритные размеры: 62×97×39 мм. Вес: 280 г.

Icom IC-M91D ... (Артикул: IC-M91D-Euro)

По запросу

Носимая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: передача 156.000–161.450 МГц, приём 156.000–163.425 МГц. Мощность: 1 / 5 Вт. Герметичный корпус IPX7, клавиатура с подсветкой, большой дисплей. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град Цельсия. Время работы от одной заряженной батареи: 8 часов. Габаритные размеры: 61.2×141.4×43.2 мм. Вес: 318 г. Плавает на поверхности воды. Имеет встроенный GPS приемник и систему активного шумоподавления.

Icom IC-T70

По запросу

Портативная радиостанция, работающая в двух диапазонах частот. Диапазон рабочих частот: Прием: 136–174 / 400–480 МГц. Передача: 144–148 / 430–450 МГц (зависит от версии). Выходная мощность: 5 / 2 / 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 302. Шаг сетки частот: 5, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 125, 200 кГц. Чувствительность приемника: 0,18 мкВ. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. VOX, CTCSS, DCS. Скорость сканирования: 30 сэмплов в секунду (измерено в Вива-Телеком). Время работы без подзарядки (цикл 5/5/90): 13,5 часов (BP-265), 10 часов (BP-264). Мощность встроенного звукового динамика: 0,7 Вт. Антенный разъем: SMA розетка. Габаритные размеры без антенны: 111×58×30 мм с АКБ и антенной. Вес с батареей BP-265: 340 грамм.

Icom IC-V82

10950 руб.

Портативная любительская радиостанция. Диапазон рабочих частот: передача 144–148 МГц, прием 136–174 МГц. Выходная мощность: 7 Вт. Количество каналов: 207. Габаритные размеры (без антенны): 54×139×36,7 мм. Вес: 390 г.

Kenwood PKT-03 ... (Артикул: PKT-03M)

8470 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Бюджетная сверкомпактная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 440-480 МГц. Количество каналов: 4. Выходная мощность: 0.5 / 1.5 Вт. Время работы от одной зарядки батареи: до 14 часов (при цикле 5/5/90). Напряжение питания: 3.8 В. Габаритные размеры: 46.0x85.0x20.0 мм. Вес: 100 г (с батареей). Диапазон рабочих температур: -10...+60 град. Цельсия. дальность связи: до 5 км на открытой местности, до 2,4 км в городе, до 17 этажей в зданиях. Разъем microUSB для зарядки, встроенный светодиодный фонарь, разъем 3,5 для подключения гарнитуры.

Kenwood TH-F5

По запросу

Портативная радиостанция любительского уровня. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность: 1 / 2,5 / 5 Вт. Межканальное расстояние: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 37.5, 50, 100 кГц. Модуляция: FM. Коды CTCSS, сканирование, встроенный FM-радиоприемник. Габариты: 97x53x29 мм, вес: 220 грамм.

Kenwood TK-2000 ... (Артикул: TK-2000M)

13552 руб.

Бюджетная портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 144-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT, DQT. Поддержка VOX: есть. Время работы от одной зарядки батареи: до 8 часов (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54 x 113 x 25 мм (без антенны). Вес: 205 г (с батареей). Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия.

Kenwood TK-2140 ... (Артикул: TK2140K)

41605.41 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 250 (32 системы). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, декодер DTMF.

Kenwood TK-2170

24255 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT / DTMF / 5-TONE . Скремблирование голосового канала.

Kenwood TK-2406M

17710 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF, MDC1200. Встроенный скремблер речи.

Kenwood TK-280 ... (Артикул: TK280K)

34347.39 руб.

Портативная радиостанция. Без клавиатуры. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Количество каналов: 600 LTR / 250 CONV (32 системы). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, DTMF. Взрывобезопасное исполнение.

Kenwood TK-280 ... (Артикул: TK280K2)

34347.39 руб.

Портативная радиостанция. Без клавиатуры. Диапазон рабочих частот: 136-162 МГц. Количество каналов: 600 LTR / 250 CONV (32 системы). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, DTMF. Взрывобезопасное исполнение.

Kenwood TK-280 ... (Артикул: TK280K4)

35191.31 руб.

Портативная радиостанция. С клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Количество каналов: 600 LTR / 250 CONV (32 системы). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, DTMF. Взрывобезопасное исполнение.

Kenwood TK-280 ... (Артикул: TK280K3)

35191.31 руб.

Портативная радиостанция. С клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-162 МГц. Количество каналов: 600 LTR / 250 CONV (32 системы). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, DTMF. Взрывобезопасное исполнение.

Kenwood TK-290 ... (Артикул: TK290K)

52238.34 руб.

Портативная радиостанция. Без клавиатуры. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF, 2-Tone.

Kenwood TK-290 ... (Артикул: TK290K2)

53842.25 руб.

Портативная радиостанция. С клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF, 2-Tone.

Kenwood TK-3000 ... (Артикул: TK-3000M)

13860 руб.

Бюджетная портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 440-480 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT,



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

DQT. Поддержка VOX: есть. Время работы от одной зарядки батареи: до 8 часов (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54 x 113 x 25 мм (без антенны). Вес: 205 г (с батареей). Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия.

Kenwood TK-3000 ... (Артикул: TK-3000M2)	13860 руб.
--	------------

Бюджетная портативная радиостанция с возможностью работы в любительских диапазонах. Диапазон рабочих частот: 400-430 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT. Поддержка VOX: есть. Время работы от одной зарядки батареи: до 8 часов (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54 x 113 x 25 мм (без антенны). Вес: 205 г (с батареей). Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия.

Kenwood TK-3140 ... (Артикул: TK3140K)	41605.41 руб.
--	---------------

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 450-490 МГц. Количество каналов: 250 (32 системы). Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, декодер DTMF.

Kenwood TK-3140 ... (Артикул: TK3140K3)	41605.41 руб.
---	---------------

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-430 МГц. Количество каналов: 250 (32 системы). Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, декодер DTMF.

Kenwood TK-3160 ... (Артикул: TK3160M)	20405 руб.
--	------------

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 450-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT.

Kenwood TK-3160 ... (Артикул: TK3160M3)	20405 руб.
---	------------

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 403-430 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT.

Kenwood TK-3160 ... (Артикул: TK3160M2)	20405 руб.
---	------------

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 470-512 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT.

Kenwood TK-3170 ... (Артикул: TK-3170UHF1)	24255 руб.
--	------------

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-430 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT / DQT / DTMF / 5-TONE . Скремблирование голосового канала.

Kenwood TK-3170 ... (Артикул: TK-3170UHF2)	24255 руб.
--	------------

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 440-470 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT / DQT / DTMF / 5-TONE . Скремблирование голосового канала.

Kenwood TK-3180 ... (Артикул: TK-3180UHF1)	49454.02 руб.
--	---------------

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 440-470 МГц. Количество каналов: 512. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT / DTMF / 5-TONE

Kenwood TK-3180 ... (Артикул: TK-3180UHF2)	49454.02 руб.
--	---------------

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 450-520 МГц. Количество каналов: 512. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT / DTMF / 5-TONE

Kenwood TK-3206 ... (Артикул: TK3206M3)	13418.01 руб.
---	---------------

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-430 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF.

Kenwood TK-3206 ... (Артикул: TK3206M)	13418.01 руб.
--	---------------

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 450-490 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF.

Kenwood TK-3212 ... (Артикул: TK-3212UHF1)	22715 руб.
--	------------

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 450-490 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF.

Kenwood TK-3212 ... (Артикул: TK-3212UHF2)	22715 руб.
--	------------



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 470-512 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF.

Kenwood TK-3306 ... (Артикул: TK-3306M3)	8900 руб.
--	-----------

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-430 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 4 Вт.

Kenwood TK-3406M	17710 руб.
------------------	------------

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF, MDC1200. Встроенный скремблер речи. Голосовые подсказки на русском языке.

Kenwood TK-3501E	19481 руб.
------------------	------------

Портативная радиостанция PMR диапазона. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Количество каналов: 16. Выходная мощность: 0,5 Вт. Сигналинг: QT, DQT. Поддержка VOX: есть. Время работы от одной зарядки батареи: до 20 часов (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54 x 117 x 25,5 мм (без антенны). Вес: 210 г (с батареей). Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Дальность связи: до 9 км (при нормальных условиях). Мощность звукового динамика: 1,5 Вт. Стандарты защиты: IP54, MIL-STD 810 C/D/E/F/G.

Kenwood TK-360G ... (Артикул: TK370GM)	24051.72 руб.
--	---------------

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 450-470 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT, 2-Tone, возможность работы в SmarTrunk II.

Kenwood TK-360G ... (Артикул: TK370GM4)	24051.72 руб.
---	---------------

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 403-430 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT, 2-Tone, возможность работы в SmarTrunk II.

Kenwood TK-380 ... (Артикул: TK380K)	35191.31 руб.
--------------------------------------	---------------

Портативная радиостанция. Без клавиатуры. Диапазон рабочих частот: 450-490 МГц. Количество каналов: 600 LTR / 250 CONV (32 системы). Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, DTMF. Взрывобезопасное исполнение.

Kenwood TK-380 ... (Артикул: TK380K2)	35191.31 руб.
---------------------------------------	---------------

Портативная радиостанция. Без клавиатуры. Диапазон рабочих частот: 470-512 МГц. Количество каналов: 600 LTR / 250 CONV (32 системы). Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, DTMF. Взрывобезопасное исполнение.

Kenwood TK-380 ... (Артикул: TK380K3)	35191.31 руб.
---------------------------------------	---------------

Портативная радиостанция. Без клавиатуры. Диапазон рабочих частот: 400-430 МГц. Количество каналов: 600 LTR / 250 CONV (32 системы). Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, DTMF. Взрывобезопасное исполнение.

Kenwood TK-380 ... (Артикул: TK380K4)	35781.9 руб.
---------------------------------------	--------------

Портативная радиостанция. С клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 450-490 МГц. Количество каналов: 600 LTR / 250 CONV (32 системы). Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, DTMF. Взрывобезопасное исполнение.

Kenwood TK-380 ... (Артикул: TK380K5)	35781.9 руб.
---------------------------------------	--------------

Портативная радиостанция. С клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 470-512 МГц. Количество каналов: 600 LTR / 250 CONV (32 системы). Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, DTMF. Взрывобезопасное исполнение.

Kenwood TK-380 ... (Артикул: TK380K6)	35781.9 руб.
---------------------------------------	--------------

Портативная радиостанция. С клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-430 МГц. Количество каналов: 600 LTR / 250 CONV (32 системы). Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, DTMF. Взрывобезопасное исполнение.

Kenwood TK-390 ... (Артикул: TK390K)	53082.26 руб.
--------------------------------------	---------------

Портативная радиостанция. Без клавиатуры. Диапазон рабочих частот: 450-490 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF, 2-Tone.

Kenwood TK-390 ... (Артикул: TK390K2)	53082.26 руб.
---------------------------------------	---------------



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Портативная радиостанция. Без клавиатуры. Диапазон рабочих частот: 470-512 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF, 2-Tone.

Kenwood TK-390 ... (Артикул: TK390K3)

53082.26 руб.

Портативная радиостанция. Без клавиатуры. Диапазон рабочих частот: 400-430 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF, 2-Tone.

Kenwood TK-390 ... (Артикул: TK390K4)

54601.47 руб.

Портативная радиостанция. С клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 450-490 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF, 2-Tone.

Kenwood TK-390 ... (Артикул: TK390K6)

54601.47 руб.

Портативная радиостанция. С клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 403-430 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 4 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF, 2-Tone.

Kenwood TK-480 ... (Артикул: TK480SK)

41098.75 руб.

Портативная радиостанция. Без клавиатуры. Диапазон рабочих частот: 806-870 МГц. Количество каналов: 600 LTR / 250 CONV (32 системы). Выходная мощность: до 2 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, DTMF.

Kenwood TK-480 ... (Артикул: TK480SK2)

41858.74 руб.

Портативная радиостанция. С клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 806-870 МГц. Количество каналов: 600 LTR / 250 CONV (32 системы). Выходная мощность: до 2 Вт. Сигналинг: LTR, QT, DQT, DTMF.

Linton LH-280 ... (Артикул: LH-280-UHF)

3300 руб.

Радиостанция профессионального исполнения для объектов среднего размера. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1 / 5 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 2600 мА·ч. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ (25 кГц).

Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Голосовое сопровождение на английском языке. Напряжение питания: DC 3,7 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 98 ^{215; 52} 26 мм. Вес с батареей и антенной: 180 грамм. Особенности радиостанции: 1. Технология Frequency Hop (Freq Hop) для защиты от помех в городе. 2. Встроенный маскиратор речи (инверсионный).

Linton LH-600 ... (Артикул: LH-600-UHF)

4600 руб.

Прочная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 2 / 6 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 1600 мА·ч. Время работы от одного заряда батареи в цикле (5/5/90): не менее 15 часов. VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Голосовое сопровождение на английском языке. Напряжение питания: DC 7,4 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 57 (Ш) x 31 (Г) x 122 (В) мм. Вес с батареей и антенной: 222 грамма.

Linton LT-9600 ... (Артикул: LT-9600 Dual)

6900 руб.

Трехдиапазонная радиостанция с прямым вводом частоты. Диапазоны рабочих частот: 136-174, 200-260, 400-470 МГц. Количество каналов: 255. Выходная мощность передатчика: 1 / 5 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 1718 мА·ч (измерено в Вива-Телеком). Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Шаг сетки частот: 5, 6, 25, 10, 12,5, 25, 50, 100 кГц и 1 МГц. Предупреждение о разряде аккумулятора. Антенный разъем: SMA розетка. Напряжение питания: DC 7,4 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 107 ^{215; 53} 30 мм. Вес с батареей и антенной: 215 грамм. Особенности радиостанции: 1. Стандарт защиты IP54. 2. Кросс бэндовый репитер. 3. Удаление шума в конце передачи (Tail Cut). 4. Сигнал окончания передачи (Roger Beep). 5. Передача тонального сигнала 1750 Гц. 6. Защита паролем при включении. 7. Активация передачи голосом (VOX). 8. Переназначение функциональных кнопок через меню.

Lira CP-115

1750 руб.

Радиостанция компактного исполнения для работы на объектах малого размера. Хорошо подойдет для использования на спортивных мероприятиях, складах, офисах. Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-470 МГц). Количество каналов: 16. Изначально запрограммированы каналы LPD (начиная с первого). Выходная мощность передатчика: 1/2 Вт. Li-Ion аккумулятор 18650 емкостью 1200 мА·ч. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 3,7 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 45 (Д) * 31 (Ш) * 92 (В) мм. Вес с батареей: 108 грамм. Антенна впаяна в корпус. Разъем для подключения аудиогарнитуры: Vertex профи (одноштырьковый разъем). Особенности радиостанции: 1. Маскиратор речи (инверсионный). 2. VOX. 3. CTCSS и DCS коды.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Lira CP-215H

3590 руб.

Радиостанция компактного исполнения для работы на объектах малого размера. Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 403-470 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 3200 мА·ч. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 3,7 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 56 (Д) * 36 (Ш) * 115 (В) мм. Вес с батареей: 238 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Vertex профи (одноштырьковый разъем).

Lira CP-215L

2590 руб.

Радиостанция компактного исполнения для работы на объектах малого размера. Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 403-470 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1/2 Вт. VOX Li-Ion аккумулятор емкостью 3200 мА·ч. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 3,7 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 56 (Д) * 36 (Ш) * 115 (В) мм. Вес с батареей: 238 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Vertex профи (одноштырьковый разъем).

Lira CP-515

4990 руб.

Радиостанция для работы на объектах большого размера. Диапазон частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 3500 мА·ч. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 3,7 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 54 (Д) * 40 (Ш) * 120 (В) мм. Вес с батареей: 250 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Lira P-110L

3590 руб.

Радиостанция компактного исполнения для работы на объектах малого размера (до 1 км). Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-470 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 2 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 1700 мА·ч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподавитель (9 уровней). Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц); 0,25 мкВ (12,5 кГц). Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Светодиодный фонарь на верхнем торце. Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 3,7 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 55 (Ш) x 36 (Г) x 96 (В) мм. Вес с батареей: 132 грамма. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Lira P-112L

4490 руб.

Радиостанция компактного исполнения для работы на объектах малого размера (до 1 км). Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-470 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 2 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 2000 мА·ч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподавитель (9 уровней). Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц); 0,25 мкВ (12,5 кГц). Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Светодиодный фонарь на верхнем торце. Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 3,7 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 65,7 (Ш) x 33 (Г) x 105 (В) мм. Вес с батареей: 162 грамма. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Lira P-128L

4990 руб.

Радиостанция компактного исполнения для работы на объектах малого размера (до 1 км). Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-470 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 2 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 1600 мА·ч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподавитель (9 уровней). Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,12 мкВ. Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 3,7 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 53,2 (Ш) x 34 (Г) x 94,7 (В) мм. Вес с батареей: 178 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем для подключения аудиогарнитур: свой собственный (по контактам Motorola CP, но гарнитуры не работают). Зарядка от USB порта.

Lira P-280 ... (Артикул: P-280L)

6490 руб.

Радиостанция компактного исполнения с клавиатурой и дисплеем. Диапазон рабочих частот: LPR и PMR. Количество каналов: 99. Выходная мощность передатчика: 1/3 Вт. Li-Pol аккумулятор емкостью 3200 мА·ч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподавитель (9 уровней). Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 3,7 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 60 (Д) * 34 (Ш) * 114 (Н) мм. Вес с батареей: 219 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Lira-M.

Lira P-312

6690 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Радиостанция компактного исполнения для работы на объектах среднего и большого размера. Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-470 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 4 Вт. Li-Pol аккумулятор емкостью 2500 мА·ч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподавитель (9 уровней). Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц); 0,25 мкВ (12,5 кГц). Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 60 (Д) * 36 (Ш) * 123 (Н) мм. Вес с батареей: 242 грамма. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Lira P-318

6750 руб.

Радиостанция компактного исполнения для работы на объектах среднего и большого размера. Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-470 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 Вт. Li-Pol аккумулятор емкостью 2600 мА·ч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподавитель (9 уровней). Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,16 мкВ. Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 60 (Д) * 36 (Ш) * 123 (Н) мм. Вес с батареей: 242 грамма. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Lira P-510V

7950 руб.

Радиостанция профессионального исполнения для больших строительных или охранных объектов. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 7 Вт / 1 Вт (программируется). Li-Ion аккумулятор емкостью 2500 мА·ч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподавитель (9 уровней). Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS и STE. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц); 0,25 мкВ (12,5 кГц). Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Светодиодный фонарь на верхнем торце. Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 60 (Ш) x 40 (Г) x 126 (В) мм. Вес с батареей: 238 грамм. Вес брутто: 760 грамм (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Lira P-512H

7950 руб.

Радиостанция профессионального исполнения для больших строительных или охранных объектов. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 7 Вт / 1 Вт (программируется). Li-Ion аккумулятор емкостью 2500 мА·ч. VOX активация голосом на передачу. Шумоподавитель (9 уровней). Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS и STE. Чувствительность приемника: 0,16 мкВ. Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Светодиодный фонарь на верхнем торце. Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 61 (Ш) x 40 (Г) x 126 (В) мм. Вес с батареей: 238 грамм. Вес брутто: 760 грамм (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Lira P-580UV

10990 руб.

Радиостанция универсальная, работающая в двух диапазонах частот. Рабочие диапазоны частот: прием и передача: 136-174, 400-470 МГц; только прием: 350-390 МГц и 87-108 МГц. Количество каналов: 199. Шаг сетки частот: 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50, 100 кГц. Выходная мощность передатчика: 5 Вт / 1 Вт (программируется). Li-Pol аккумулятор емкостью 1886 мА·ч (измерено в Вива-Телеком). VOX активация голосом на передачу. Шумоподавитель (9 уровней). Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Встроенный сканер кодов CTCSS и DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц); 0,25 мкВ (12,5 кГц). Программирование каналов и кнопок с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Светодиодный фонарь на верхнем торце. Автоматическое включение энергосберегающего режима. Предупреждение о разряде аккумулятора. Зарядка аккумулятора по USB интерфейсу. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 124 (В) x 61 (Ш) x 39 (Г) мм. Вес с батареей: 248 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Mag One MP300 ... (Артикул: MDH84KDC8AA3AN)

14937.23 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 148-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: PL / DPL. ЗАО "Вива-Телеком" предлагает на замену радиостанции Hytera TC-508.

Maycom AH27

По запросу

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 4 Вт. Количество каналов: 400. Виды модуляции: AM, FM.

Midland BR01

4160 руб.

Бизнес-радиостанция диапазона 446-446.1 МГц (PMR). Количество каналов: 16 PMR (8 открытых и 8 с кодированием для защиты от помех). Уровни выходной мощности передатчика: 1. Поддержка кодов: CTCSS 50, DCS 232. Цвет: черный. Разъем гарнитуры: тип K (Kenwood). Питание: собственный аккумулятор (Li-Ion, 2800 мА·ч). Габаритные размеры: 150x55x27 мм. Вес с батареей: 157 грамм. Особенности радиостанции: 1. Возможность



000 "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

программирования радиостанции. 2. Встроенный светодиодный фонарь. 3. Разъем micro USB для зарядки.

Midland G2

4300 руб.

Портативные универсальные радиостанции диапазона 446–446.1 МГц (PMR). Количество каналов: 16 PMR (8 открытых и 8 с кодированием для защиты от помех). Уровни выходной мощности передатчика: 2. Поддержка кодов: CTCSS 50, DCS 105. Цвет: черный и белый. Разъем гарнитуры: тип K (Kenwood). Питание: собственный аккумулятор PB-G2 (Li-Ion, 1200 мА·ч). Вес с упаковкой: 690 грамм. Особенности радиостанции: 1. Возможность программирования радиостанции. 2. Встроенный светодиодный фонарь. 3. Набор цветных стикеров для индивидуализации радиостанции. 4. Дублирование кнопки передачи на передней панели.

Midland GXT-1000

По запросу

Портативные безлицензионные радиостанции с тремя уровнями мощности. Диапазон рабочих частот: 433.075 – 434.775 МГц (LPD). Количество каналов: 69. Уровни выходной мощности: 3. Влагозащита: JIS4. VOX: есть (9 уровней). Поддержка кодов: CTCSS 38, DCS 104. Цвет: черный. Питание: собственный аккумулятор BATT-5R (PB-ATL/G7) Ni-Mh на 800 мА·ч или 4 батареи АА. Разъем гарнитуры: тип M (Midland). Вес с упаковкой: 1000 грамм. Особенности радиостанции: 1. Дисплей с подсветкой. 2. Сканирование каналов. 3. Режим шепота. 4. Блокировка клавиатуры.

Midland GXT-1050

По запросу

Портативные любительские радиостанции диапазона LPD (433,075 – 434,775 МГц) МГц. Наибольшая дальность связи (до 20 км). Мощность передатчика: 5 Ватт. (три фиксированные настройки высокий/средний/низкий). 69 Каналов. 142 тон кодирования (38 CTCSS, 104 DCS). Режим активации передачи голосом (VOX, 9 уровней чувствительности), сигналы вызова: 10 стандартных + 5 "голоса животных". Габаритные размеры: 104x58x33 мм (без антенны 80 мм). Вес 180 гр. Цвет: камуфляж. NiMH аккумулятор, можно использовать помимо штатных аккумуляторов, аккумуляторы типа АА (4 шт.) или алкалиновые батарейки. Корпус трансивера Midland GXT 1050 VP4 выполнен в соответствии со стандартами влагозащищенности JIS4 Waterproof.

Midland GXT-850

5980 руб.

Портативные безлицензионные радиостанции, работающие в двух диапазонах LPD и PMR. Количество каналов: 69 (LPD), 8 (PMR). Уровни выходной мощности: 2. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ. Влагозащита: JIS4. VOX: есть (6 уровней). Поддержка кодов: CTCSS 38, DCS 104. Цвет: камуфляж. Питание: собственный аккумулятор BATT-5R (PB-ATL/G7) Ni-Mh на 800 мА·ч или 4 батареи АА. Разъем гарнитуры: тип M (Midland). Вес с упаковкой: 790 грамм. Особенности радиостанции: 1. Дисплей с подсветкой. 2. Сканирование каналов. 3. 2 кнопки PTT. 4. Блокировка клавиатуры.

Midland LXT-325

По запросу

Портативная универсальная радиостанция работающая в двух безлицензионных диапазонах 433–434 МГц (LPD) и 446–446.1 МГц (PMR). Количество каналов: 69 (LPD), 8 (PMR). Уровни выходной мощности передатчика: 2. Поддержка кодов: CTCSS 38, DCS 83. Режим VOX "свободные руки": есть, 3 уровня регулировки чувствительности. Цвет: черный. Питание: собственный аккумулятор BATT-6R Ni-Mh на 600 мА·ч или 4 батареи AAA. Разъем гарнитуры: тип M (Midland). Особенности радиостанции: 1. Дисплей с подсветкой. 2. Сканирование каналов. 3. Сигнал окончания передачи (Roger Beep). 4. Небольшие габариты и вес. 5. Блокировка клавиатуры.

Midland LXT-425

По запросу

Портативная универсальная радиостанция работающая в двух безлицензионных диапазонах 433–434 МГц (LPD) и 446–446.1 МГц (PMR). Количество каналов: 69 (LPD), 8 (PMR). Уровни выходной мощности передатчика: 2. Поддержка кодов: CTCSS 38, DCS 83. Режим VOX "свободные руки": есть, 3 уровня регулировки чувствительности. Цвет: черный. Питание: собственный аккумулятор PB-XT60R Ni-Mh на 800 мА·ч или 3 батареи AAA. Разъем гарнитуры: тип M (Midland). Вес с упаковкой: 650 грамм. Особенности радиостанции: 1. Дисплей с подсветкой. 2. Сканирование каналов. 3. Сигнал окончания передачи (Roger Beep). 4. Небольшие габариты и вес. 5. Блокировка клавиатуры.

Midland XT30

3900 руб.

Портативные малогабаритные радиостанции диапазона 446–446.1 МГц (PMR). Количество каналов: 16 PMR (8 открытых и 8 с кодированием для защиты от помех). Выходная мощность передатчика: 0,5 Вт. Поддержка кодов: CTCSS 38. Цвет: черный с желтыми вставками. Разъем гарнитуры: тип M (Midland). Питание: 3 АКБ AAA или три щелочных батареи AAA. Габаритные размеры: 85x45x25 мм (без антенны). Вес: 385 грамм. Особенности радиостанции: 1. Разъем microUSB для зарядки.

Midland XT50

4890 руб.

Портативные малогабаритные радиостанции диапазона 446–446.1 МГц (PMR). Количество каналов: 24 PMR (8 открытых и 16 с кодированием для защиты от помех). Выходная мощность передатчика: 0,5 Вт. Поддержка кодов: CTCSS 38. Цвет: черный. Разъем гарнитуры: тип M (Midland). Питание: 3 АКБ AAA или три щелочных батареи AAA. Габаритные размеры: 100x53x27 мм (без антенны). Вес: 540 грамм. Особенности радиостанции: 1. Разъем microUSB для зарядки.

Motorola CLK-446 ... (Артикул: CLU0206BDLAA)

22750 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Портативная компактная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Радиус действия - до 6 этажей или 7400 квадратных метров. Инновационный ЖК-дисплей. Крупная и объемная переговорная кнопка по центру рации с удобным доступом. Система передачи сигнала с голосовым управлением VOX. Корпус из поликарбоната с антимикробным покрытием. Встроенная антенна. Более 10 часов работы в автономном режиме. Габариты (В x Ш x Г): 48 x 98 x 13,5 мм. Вес (со стандартной литий-ионной батареей BT60): 68 грамм.

Motorola CLP-446 ... (Артикул: CLP0086BHLAA)

19700 руб.

Портативная миниатюрная любительская рация диапазона PMR 446–446,1 МГц. Количество каналов: 8. Дальность связи: до 5 км (работа в зданиях до 6 этажей или на площади до 7400 квадратных метров). Выходная мощность передатчика: 500 мВт. Встроенные PL и DPL-тона для защиты от помех и чужих переговоров. 1752 варианта работы. Габаритные размеры: 88x55x19 мм. Вес: 67,5 г (со стандартной батареей BT-60). Время работы без подзарядки: со стандартной батареей - до 9 часов, с батареей увеличенной ёмкости BT-90 - до 14 часов. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Встроенный VOX, система голосового меню.

Motorola DP-1400 ... (Артикул: MDH01JDC9JC2AN)

18207 руб.

Портативная радиостанция с аналоговым режимом работы. Диапазон рабочих частот: 136–174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/5 Вт. Работа только в аналоговом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) со стандартной батареей: 9 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 127,7 x 61,5 x 42 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 406 грамм. Вес брутто (с АКБ PMNN4251): 1034 грамма (измерено в Вива-Телеком). Стандарт пыле и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: голосовой скремблер (2 варианта). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II. Антенный разъем на радиостанции: Motorola-болт. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola-CP.

Motorola DP-1400 ... (Артикул: MDH01QDC9JC2AN)

18207 руб.

Портативная радиостанция с аналоговым режимом работы. Диапазон рабочих частот: 403–470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/4 Вт. Работа только в аналоговом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) со стандартной батареей: 9 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 127,7 x 61,5 x 42 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 406 грамм. Вес брутто (с АКБ PMNN4251): 1034 грамма (измерено в Вива-Телеком). Стандарт пыле и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: голосовой скремблер (2 варианта). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II. Антенный разъем на радиостанции: Motorola-болт. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola-CP.

Motorola GP-380 ... (Артикул: MDH25KDH9AN6_E)

31500 руб.

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136–174 МГц. Выходная мощность: 1–5 Вт. Количество каналов: 255. Сигналинг: PL, DPL, Select V (5 Tone).

Motorola Talkabout T42 Blue

2464 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 4 км. Время работы от комплекта щелочных батареи (цикл 5/5/90): 18 часов. Сигналинг: нет. Питание: 3 батареи AAA (в комплект не входят). Цвет: синий с черным. Вес: 79 грамм (без батареи). Габаритные размеры: 48 x 136 x 27 мм.

Motorola Talkabout T42 Red

2464 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 4 км. Время работы от комплекта щелочных батареи (цикл 5/5/90): 18 часов. Сигналинг: нет. Питание: 3 батареи AAA (в комплект не входят). Цвет: красный с черным. Вес: 79 грамм (без батареи). Габаритные размеры: 48 x 136 x 27 мм.

Motorola Talkabout T62 Blue ... (Артикул: B6P00810LDRMAW)

5236 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 8 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 16 часов. Сигналинг: CTCSS 38 кодов, DCS 83 кода. Цвет: синий с черным. Вес: 161 грамм (с батареей). Габаритные размеры: 54 x 165 x 31 мм. Разъем micro USB для зарядки аккумуляторов. Возможность установки 3 батарей AA.

Motorola Talkabout T62 Red ... (Артикул: B6P00810RDRMAW)

5236 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 8 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 16 часов. Сигналинг: CTCSS 38 кодов, DCS 83 кода. Цвет: красно-черный. Вес: 161 грамм (с батареей). Габаритные размеры: 54 x 165 x 31 мм. Разъем micro USB для зарядки аккумуляторов. Возможность установки 3 батарей AA.

Motorola Talkabout-T82

6960 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 10 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 16 часов. Сигналинг: CTCSS 38 кодов, DCS 83 кода. Цвет:



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

красно-черный. Класс влагозащиты: IPX2. Вес: 190 грамм (с батареей). Измерено в Вива-Телеком. Габаритные размеры: 57 x 181 x 33 мм. Разъем micro USB для зарядки аккумуляторов. Время заряда 4-6 часов. Возможность установки 3 батарей АА. Особенности радиостанции: Скрытый светодиодный дисплей. Наличие аварийной кнопки. Режим "свободные руки" VOX / iVOX. Вибросигнал.

Motorola Talkabout-T82 Extreme ... (Артикул: B8P00811YDEMAG)

7990 руб.

Комплект портативных безлицензионных радиостанций диапазона PMR 446 МГц с кейсом и гарнитурами. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 10 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 16 часов. Сигналинг: CTCSS 38 кодов, DCS 83 кода. Цвет: желто-черный. Класс влагозащиты: IPX4. Вес: 197 грамм (без батареи). Габаритные размеры: 57 x 181 x 33 мм. Разъем micro USB для зарядки аккумуляторов. Возможность установки 3 батарей АА. Особенности радиостанции: Скрытый светодиодный дисплей. Наличие аварийной кнопки. Режим "свободные руки" VOX / iVOX. Вибросигнал.

Motorola Talkabout-T82 Extreme RSM ... (Артикул: B8P00811YDZMAG)

9990 руб.

Комплект портативных безлицензионных радиостанций диапазона PMR 446 МГц с кейсом и выносными динамиками-микрофонами. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 10 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 16 часов. Сигналинг: CTCSS 38 кодов, DCS 83 кода. Цвет: желто-черный. Класс влагозащиты: IPX4. Вес: 197 грамм (без батареи). Габаритные размеры: 57 x 181 x 33 мм. Разъем micro USB для зарядки аккумуляторов. Возможность установки 3 батарей АА. Особенности радиостанции: Скрытый светодиодный дисплей. Наличие аварийной кнопки. Режим "свободные руки" VOX / iVOX. Вибросигнал.

Motorola TLKR-T50 ... (Артикул: P14MAA03A1BC)

3490 руб.

Портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Отсутствует разъем для подключения гарнитуры. Зарядка АКБ осуществляется через сетевой адаптер, стакан зарядки не предусмотрен. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 6 км. Цвет: бело-серый. Вес: 103 грамма (без батареи). Габаритные размеры: 55 x 165 x 30 мм.

Motorola TLKR-T92-H20 ... (Артикул: A9P00811YWCMAG)

8390 руб.

Влагонепроницаемая портативная безлицензионная радиостанция диапазона PMR 446 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 500 мВт. Ширина полосы: 12,5 кГц. Дальность связи: до 10 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 16 часов. Сигналинг: CTCSS 38 кодов, DCS 83 кода. Цвет: желто-черный. Вес: 140 грамм (без батареи). Габаритные размеры: 57 x 173 x 40 мм. Брызгозащищенное исполнение корпуса радиостанции. Стандарт IP67. Встроенный светодиодный фонарь. Автоматическое включение фонаря при попадании радиостанции в воду. Плавает на поверхности воды. Разъем micro USB для зарядки аккумуляторов. Возможность установки 3 батарей АА. Поставляются в удобном для переноски и хранения кейсе.

Motorola VZ-20 ... (Артикул: VZ-20-D0-5)

9458.79 руб.

Бюджетная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 Вт / 1 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Время работы от одной зарядки аккумулятора: 13 часов (в цикле 5/5/90). Сигналинг: CTCSS. DCS. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры без антенны (с регулятором, клипсой и литий-ионным аккумулятором), мм: 109x60x37. Вес (с литий-ионной батареей, клипсой и антенной), г: 270. Диапазон рабочих температур: от -25 до +60 град Цельсия. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP54. Разъем гарнитуры: motorola VZ. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Встроенная функция VOX (свободные руки) позволяет работать с любыми гарнитурами.

Motorola VZ-20 ... (Артикул: VZ-20-G6-4)

9458.79 руб.

Бюджетная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 4 Вт / 1 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Время работы от одной зарядки аккумулятора: 13 часов (в цикле 5/5/90). Сигналинг: CTCSS. DCS. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры без антенны (с регулятором, клипсой и литий-ионным аккумулятором), мм: 109x60x37. Вес (с литий-ионной батареей, клипсой и антенной), г: 270. Диапазон рабочих температур: от -25 до +60 град Цельсия. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP54. Разъем гарнитуры: motorola VZ. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Встроенная функция VOX (свободные руки) позволяет работать с любыми гарнитурами.

Motorola VZ-28 ... (Артикул: VZ-28-D0-5)

10823.05 руб.

Бюджетная радиостанция профессионального исполнения с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 Вт / 1 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Время работы от одной зарядки аккумулятора: 11 часов (в цикле 5/5/90). Сигналинг: CTCSS. DCS. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры без антенны (с регулятором, клипсой и литий-ионным аккумулятором), мм: 109x60x37. Вес (с литий-ионной батареей, клипсой и антенной), г: 270. Диапазон рабочих температур: от -25 до +60 град Цельсия. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP54. Разъем гарнитуры: motorola VZ. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Встроенная функция VOX (свободные руки) позволяет работать с любыми гарнитурами.

Motorola VZ-28 ... (Артикул: VZ-28-G6-4)

10823.05 руб.

Бюджетная радиостанция профессионального исполнения с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 4 Вт / 1 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Время работы от одной зарядки аккумулятора: 11 часов (в цикле 5/5/90). Сигналинг: CTCSS. DCS. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры без антенны (с регулятором, клипсой и литий-ионным аккумулятором), мм: 109x60x37. Вес (с литий-ионной



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

батареей, клипсой и антенной), г: 270. Диапазон рабочих температур: от -25 до +60 град Цельсия. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP54. Разъем гарнитуры: motorola VZ. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Встроенная функция VOX (свободные руки) позволяет работать с любыми гарнитурами.

Motorola XT225 ... (Артикул: XTR0166BHLAA)

8700 руб.

Портативная любительская радиостанция диапазона PMR 446-446.1 МГц и LPD433 (433,075 – 434,755 МГц). Количество каналов: 16. Количество кодов: 39 CTCSS + 83 DCS. Дальность связи: до 9 км, до 13 этажей в здании, до 16 250 квадратных метров. Шумоподавитель аналоговый и CTCSS (PL, DPL). Голосовая активация режима передачи VOX. Режим экономии заряда аккумулятора. Пыле и влагозащита по IP54 (частичная защита от пыли, защита от брызг). Габаритные размеры: 116 x 58 x 40 мм. Вес с аккумулятором: 230 грамм. Диапазон рабочих температур: -25...+55 град. Цельсия. Время работы от одного заряда аккумулятора (цикл 5/5/90): 18 часов.

Motorola XT420 ... (Артикул: RMP0166BHLAA)

12900 руб.

Портативная любительская радиостанция диапазона PMR 446-446.1 МГц. Количество каналов: 8. Количество кодов: 38 CTCSS + 181 DCS. Выходная мощность: 0,5 Вт. Дальность связи: до 9 км, до 13 этажей в здании, до 16 250 квадратных метров. Шумоподавитель аналоговый и CTCSS (PL, DPL). Голосовая активация режима передачи VOX. Режим экономии заряда аккумулятора. Пыле и влагозащита по IP55 (частичная защита от пыли, защита от струй воды под небольшим давлением). Габаритные размеры: 116 x 58 x 40 мм. Вес с аккумулятором: 244 грамма. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Время работы от одного заряда аккумулятора (цикл 5/5/90): 20 часов.

Motorola XT460 ... (Артикул: RMP0166BDLAA)

14450 руб.

Портативная любительская радиостанция диапазона PMR 446-446.1 МГц. Количество каналов: 8. Количество кодов: 38 CTCSS + 181 DCS. Выходная мощность: 0,5 Вт. Дальность связи: до 9 км, до 13 этажей в здании, до 16 250 квадратных метров. Шумоподавитель аналоговый и CTCSS (PL, DPL). Голосовая активация режима передачи VOX. Режим экономии заряда аккумулятора. Пыле и влагозащита по IP55 (частичная защита от пыли, защита от струй воды под небольшим давлением). Габаритные размеры: 116 x 58 x 40 мм. Вес с аккумулятором: 244 грамма. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Время работы от одного заряда аккумулятора (цикл 5/5/90): 20 часов. Наличие дисплея и клавиатуры.

Motorola XTNI HCX ... (Артикул: P14XTA03A1AM)

13860 руб.

Портативная любительская радиостанция диапазона PMR 446-446.1 МГц с увеличенной емкостью батареи. Количество каналов: 8. Количество кодов: 38 CTCSS + 83 DCS. Выходная мощность: 0,5 Вт. Дальность связи: до 8 км. Шумоподавитель аналоговый и CTCSS (PL, DPL). Сканирование (по списку, подряд, с исключениями). Голосовая активация режима передачи VOX. Таймер передачи (выкл., 60, 120, 180 секунд). Режим экономии заряда аккумулятора. Пыле и влагозащита по IP55 (частичная защита от пыли, защита от струй воды под небольшим давлением).

NavCom CPC-303 ... (Артикул: 15609)

31570 руб.

Речная радиостанция для судов PPP. Диапазон рабочих частот, МГц: 300,025-300,600, 336,025-336,600. Мощность несущей передатчика, Вт: 2 Вт. Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ (СИНД), мкВ: 0,8. Класс защиты корпуса: IP67 (нетонущая). Габаритные размеры радиостанции, (ДхШхВ), мм: 147 x 57 x 53. Вес радиостанции, кг: 0,4. Особенности радиостанции: Выдерживает падение на водную поверхность с высоты 20-ти метров. Сохраняет работоспособность после нахождения в масле в течение 3-х часов. Функция VOX.

NavCom CPC-303A ... (Артикул: 15608)

23562 руб.

Речная радиостанция для маломерных судов ГИМС. Диапазон рабочих частот, МГц: 300,025-300,600, 336,025-336,600. Мощность несущей передатчика, Вт: 2 Вт. Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ (СИНД), мкВ: 0,8. Класс защиты корпуса: IP67 (нетонущая). Габаритные размеры радиостанции, (ДхШхВ), мм: 147 x 57 x 53. Вес радиостанции, кг: 0,4. Особенности радиостанции: Выдерживает падение на водную поверхность с высоты 20-ти метров. Сохраняет работоспособность после нахождения в масле в течение 3-х часов. Функция VOX.

NavCom CPC-303B ... (Артикул: 15610)

72380 руб.

Взрывобезопасная речная радиостанция. Диапазон рабочих частот, МГц: 300,025-300,600, 336,025-336,600. Мощность несущей передатчика, Вт: 2 Вт. Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ (СИНД), мкВ: 0,8. Класс защиты корпуса: IP67 (нетонущая). Класс взрывобезопасности: 2 Ex ic IIB T4. Габаритные размеры радиостанции, (ДхШхВ), мм: 147 x 57 x 53. Вес радиостанции, кг: 0,4. Особенности радиостанции: Выдерживает падение на водную поверхность с высоты 20-ти метров. Сохраняет работоспособность после нахождения в масле в течение 3-х часов. Имеет уровень взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва». Функция VOX.

NavCom CPC-303B3P ... (Артикул: 17668)

92400 руб.

Взрывобезопасная речная радиостанция. Диапазон рабочих частот, МГц: 300,025-300,600, 336,025-336,600. Мощность несущей передатчика, Вт: 2 Вт. Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ (СИНД), мкВ: 0,8. Класс защиты корпуса: IP67 (нетонущая). Класс взрывобезопасности: 1 Ex mb i b IIB T4 Gb X. Габаритные размеры радиостанции, (ДхШхВ), мм: 147 x 60 x 55. Вес радиостанции, кг: 0,4. Особенности радиостанции: Выдерживает падение на водную поверхность с высоты 20-ти метров. Сохраняет работоспособность после нахождения в масле в течение 3-х часов. Имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасное электрооборудование». Функция VOX.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

NavCom CPC-305 ... (Артикул: 16271)

42350 руб.

Портативная радиостанция, работающая на речном и морском диапазоне одновременно. Предназначена для использования на судах РРР и РМРС. Диапазон рабочих частот, МГц: 156,025-157,425, 160,625-162,025, 300,025-300,500, 336,025-336,500. Мощность несущей передатчика, Вт: 2/1 Вт.

Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ (СИНАД), мкВ: 1) для речного диапазона - 1; 2) для морского диапазона - 0,5. Класс защиты корпуса: IP67 (нетонущая). Габаритные размеры радиостанции, (ДхШхВ), мм: 293 x 68 x 44. Вес радиостанции, кг: 0,4. Особенности радиостанции:

Работа в морском и речном диапазоне. Встроенный ГНСС-приемник ГЛОНАСС/GPS. Определение координат/COG/SOG. ЦИВ в морском и речном диапазоне.

Функция МОВ (Человек за бортом). Запрос/передача местоположения.

NavCom CPC-305A ... (Артикул: 16163)

35420 руб.

Портативная радиостанция, работающая на речном и морском диапазоне одновременно. Предназначена для использования на маломерных судах (ГИМС).

Диапазон рабочих частот, МГц: 156,025-157,425, 160,625-162,025, 300,025-300,500, 336,025-336,500. Мощность несущей передатчика, Вт: 2/1 Вт.

Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ (СИНАД), мкВ: 1) для речного диапазона - 1; 2) для морского диапазона - 0,5. Класс защиты корпуса: IP67 (нетонущая). Габаритные размеры радиостанции, (ДхШхВ), мм: 293 x 68 x 44. Вес радиостанции, кг: 0,4. Особенности радиостанции:

Работа в морском и речном диапазоне. Встроенный ГНСС-приемник ГЛОНАСС/GPS. Определение координат/COG/SOG. ЦИВ в морском и речном диапазоне.

Функция МОВ (Человек за бортом). Запрос/передача местоположения.

NavCom CPC-305B

По запросу

Портативная радиостанция, работающая на речном и морском диапазоне одновременно. Предназначена для использования на судах РРР и РМРС. Диапазон рабочих частот, МГц: 156,025-157,425, 160,625-162,025, 300,025-300,500, 336,025-336,500. Мощность несущей передатчика, Вт: 2/1 Вт.

Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ (СИНАД), мкВ: 1) для речного диапазона - 1; 2) для морского диапазона - 0,5. Класс защиты корпуса: IP67 (нетонущая). Класс взрывобезопасности: 2 Ex i c IIB T4. Габаритные размеры радиостанции, (ДхШхВ), мм: 293 x 68 x 44. Вес радиостанции, кг: 0,4. Особенности радиостанции: Работа в морском и речном диапазоне. Встроенный ГНСС-приемник ГЛОНАСС/GPS. Определение координат/COG/SOG.

ЦИВ в морском и речном диапазоне. Функция МОВ (Человек за бортом). Запрос/передача местоположения.

Parus T3

3200 руб.

Портативная радиостанция универсального применения для небольших объектов. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: до 3 Вт.

Количество каналов: 16 Шаг сетки частот: 6.25, 12.5, 20, 25 кГц. Заявленная дальность связи: до 5 км. CTCSS 50 кодов, DCS 107 кодов. Габаритные размеры: 110 x 55 x 30 мм без антенны. Вес: 350 граммов.

Parus T8

4350 руб.

Портативная радиостанция универсального применения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: до 5 Вт. Количество каналов: 16 Шаг сетки частот: 6.25, 12.5, 20, 25 кГц. Заявленная дальность связи: до 10 км. CTCSS 50 кодов, DCS 107 кодов. Габаритные размеры: 110 x 55 x 30 мм без антенны. Вес: 400 граммов.

President Randy-III

По запросу

Портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц. Выходная мощность: 4 Вт (FM), 3 Вт (AM). Количество каналов: 400. Виды модуляции: AM, FM. Встроенные CTCSS, DCS коды. Чувствительность приемника (на уровне С/Ш 20 дБ): 0,5 мкВ. Звуковая мощность внутреннего динамика: 1 Вт. Стандарт влаго и пылезащиты: IP54. Габаритные размеры без антенны: нет данных. Вес: нет данных.

Racio R100

3790 руб.

Бюджетная радиостанция. Частотный диапазон: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 2 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 1200 мАч. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Встроенный скремблер для конфиденциальности переговоров. Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -10 ... +55 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 62 (Ш) x 31 (Г) x 109 (В) мм. Вес с батареей: 210 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем гарнитуры: тип K.

Racio R110

4390 руб.

Бюджетная радиостанция с увеличенной батареей. Частотный диапазон: 403-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 2 Вт (в режиме пониженной мощности - 1 Вт). Li-Ion аккумулятор емкостью 3200 мАч (измерено в Вива-Телеком). Время работы от одного заряда АКБ в цикле 5/5/90 в режиме высокой мощности: 206 часов (измерено в Вива-Телеком). Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,11 мкВ (измерено в Вива-Телеком). Избирательность по соседнему каналу: 35 единиц (измерено в Вива-Телеком). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 3.7 В. Диапазон рабочих температур: -10 ... +50 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 99 x 53 x 34 мм. Вес с батареей: 165 грамм (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем гарнитуры: тип K. Особенности: 1. Прочный корпус из АВС-пластика. 2. Большой аккумулятор. 3. Возможность работы на безлицензионных частотах LPD, PMR. 4. Зарядка от USB порта. 5. Встроенный голосовой скремблер и компандер речи. 6. Светодиодный фонарь.



000 "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Racio R210

4890 руб.

Бюджетная радиостанция с увеличенной батареей. Частотный диапазон: 400-480 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 Вт (в режиме пониженной мощности - 1 Вт). Li-Ion аккумулятор емкостью 3000 мА·ч. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,16 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Встроенный скремблер для конфиденциальности переговоров. Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -10 ... +50 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 58 (Ш) x 39 (Г) x 130 (В) мм. Вес с батареей: 250 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем гарнитуры: тип K. Особенности: 1. Встроенный VOX (свободные руки). 2. Возможность разноса частот передачи и приема. 3. Возможность работы на безлицензионных частотах LPD, PMR.

Racio R300 ... (Артикул: R300-UHF)

6190 руб.

Бюджетная радиостанция. Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-520 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 1400 мА·ч. VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Голосовое сопровождение на русском языке. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -10 ... +50 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 58 (Ш) x 31 (Г) x 112 (В) мм. Вес с батареей: 190 грамм.

Racio R300 ... (Артикул: R300-VHF)

6190 руб.

Бюджетная профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 1400 мА·ч. VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Голосовое сопровождение на русском языке. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -10 ... +50 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 58 (Ш) x 31 (Г) x 112 (В) мм. Вес с батареей: 190 грамм.

Racio R610

6190 руб.

Радиостанция универсальная, работающая в двух диапазонах частот. Рабочие диапазоны частот: прием и передача: 136-174, 400-520 МГц; только прием: 87-108 МГц. Количество каналов: 128. Шаг сетки частот: 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 37.5, 50, кГц. Выходная мощность передатчика: 5 / 2 / 1 Вт (программируется). Li-Po аккумулятор емкостью 1700 мА·ч. VOX активация голосом на передачу. Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,18 мкВ (25 кГц). Ограничение времени работы на передачу (TOT). Светодиодный фонарь на верхнем торце. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,4 Вт. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 109 (В) x 56 (Ш) x 32 (Г) мм. Вес с батареей: 210 грамм.

Racio R620

4290 руб.

Радиостанция универсальная, работающая в двух диапазонах частот. Рабочие диапазоны частот: 136-174, 400-480 МГц. Количество каналов: 200. Шаг сетки частот: 2.5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 / 100 кГц. Выходная мощность передатчика: 5 / 2.5 / 1 Вт (программируется). Li-Ion аккумулятор емкостью 2542 мА·ч (измерено в Вива-Телеком). Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Ограничение времени работы на передачу (TOT). Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -30 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 121x59x34 мм. Вес с батареей: 275 грамм. Встроенный скремблер речи (8 вариантов).

Racio R700 ... (Артикул: R700-UHF)

6590 руб.

Радиостанция для работы с максимальной дальностью в зданиях. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1 / 7 Вт (программируемая). Li-Ion аккумулятор емкостью 1800 мА·ч. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,16 мкВ (25 кГц). Тип приемника: супергетеродин. Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 7.2 В. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем для подключения гарнитуры: тип K (Kenwood). Диапазон рабочих температур: -10 ... +50 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 59 (Ш) x 35 (Г) x 126 (В) мм. Вес с батареей: 290 грамм.

Racio R800

10990 руб.

Радиостанция с защитой от влаги и пыли. Частотный диапазон: 400-520 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 7 Вт (в режиме пониженной мощности - 1 Вт). Li-Ion аккумулятор емкостью 3000 мА·ч. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -10 ... +50 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 59 (Ш) x 38 (Г) x 125 (В) мм. Вес с батареей: 240 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем гарнитуры: тип K. Особенности: 1. Встроенный VOX (свободные руки). 2. Возможность разноса частот передачи и приема. 3. Возможность работы на безлицензионных частотах LPD, PMR. 4. Встроенный коммандер. 5. Влагозащита по стандарту IP67.

Racio R900 ... (Артикул: R900-UHF)

8990 руб.

Радиостанция для работы с максимальной дальностью в зданиях. Диапазон рабочих частот: 400-520 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 / 10 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 2930 мА·ч (измерено в Вива-Телеком). Время работы от одного заряда АКБ в цикле 5/5/90 в режиме



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

высокой мощности: 66 часов (измерено в Вива-Телеком). VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Голосовое сопровождение на русском языке. Скремблер и коммандер речи. Две антенны в комплекте. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Напряжение питания: DC 7.2 В. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем для подключения гарнитур: тип K (Keypad). Диапазон рабочих температур: -10 ... +50 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 59 (Ш) x 34 (Г) x 128 (В) мм. Вес с батареей: 290 грамм (с удлиненной антенной), 285 грамм (с обычной антенной).

Racio R900 ... (Артикул: R900-VHF)

8990 руб.

Радиостанция для работы с максимальной дальностью в лесу и на открытой местности. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 / 10 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 2930 мА·ч (измерено в Вива-Телеком). Время работы от одного заряда АКБ в цикле 5/5/90 в режиме высокой мощности: 33 часа (измерено в Вива-Телеком). VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Голосовое сопровождение на русском языке. Скремблер и коммандер речи. Две антенны в комплекте. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -10 ... +50 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 59 (Ш) x 34 (Г) x 128 (В) мм. Вес с батареей: 290 грамм (с удлиненной антенной), 285 грамм (с обычной антенной).

Stabo XH 9006e

19250 руб.

Портативная радиостанция. Полная комплектация: носимый и автомобильный вариант использования. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 КГц. Выходная мощность: 4 Вт (FM), 3 Вт (AM). Количество каналов: 400. Виды модуляции: AM, FM. Чувствительность приемника (на уровне С/Ш 20 дБ): 0,5 мкВ. Звуковая мощность внутреннего динамика: 1 Вт. Антенный разъем на радиостанции: TNC (розетка). Габаритные размеры без антенны: 54x35x120 мм. Вес: 319 грамм (с переходником без АКБ).

Standard Horizon HX-100

22715 руб.

Носимая морская радиостанция плавающая на поверхности воды. Диапазон рабочих частот: Передача: 156,025-157,425 МГц. Прием: 156,050-163,275 МГц. Выходная мощность: 1 / 2,5 / 5 Вт. Модуляция: 16K0G3E. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габариты (без регуляторов и антенны): 62 x 135 x 38,5 мм. Вес: 245 г (с батареей, клипсой, антенной). Выдерживает погружение в воду до 1 метра на 30 минут (IPX7), работает без подзарядки до 7,5 часов.

Standard Horizon HX-150

13090 руб.

Носимая морская радиостанция плавающая на поверхности воды. Диапазон рабочих частот: Передача: 156,025-157,425 МГц. Прием: 156,050-163,275 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Модуляция: 16K0G3E. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габариты (без антенны и регуляторов): 62 x 135 x 38,5 мм. Вес: 235 г (с батареей, клипсой, антенной). Выдерживает погружение в воду до 1 метра на 30 минут (IPX7), работает без подзарядки до 10 часов.

Standard Horizon HX-210 ... (Артикул: HX-210E)

По запросу

Носимая морская радиостанция плавающая на поверхности воды. Диапазон рабочих частот: Передача: 156,025-157,425 МГц. Прием: 156,050-163,275 МГц. Выходная мощность: 1 / 2.5 / 6 Вт. Модуляция: 16K0G3E. Диапазон рабочих температур: -60...+60 град. Цельсия. Габариты (без антенны и регуляторов): 60 x 132 x 40 мм. Вес: 280 г (с батареей, клипсой, антенной). Выдерживает погружение в воду до 1 метра на 30 минут (IPX7). Имеет встроенный радиоприемник 76-108 МГц.

Standard Horizon HX-300

16786 руб.

Носимая морская радиостанция плавающая на поверхности воды. Имеет фонарь, который автоматически включается при попадании в воду. Позволяет заряжать аккумулятор от стандартного порта USB. Диапазон рабочих частот: Передача: 156,025-157,425 МГц. Прием: 156,050-163,275 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт. Модуляция: 16K0G3E. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габариты (без антенны и регуляторов): 59 x 128 x 33 мм. Вес: 240 г (с батареей, клипсой, антенной). Выдерживает погружение в воду на 1,5 метра на 30 минут (IPX8), работает без подзарядки до 13 часов.

Standard Horizon HX-40 ... (Артикул: HX-40E)

По запросу

Суперкомпактная носимая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: Передача: 156,025-157,425 МГц. Прием: 156,050-163,275 МГц. Выходная мощность: 1 / 2.5 / 6 Вт. Модуляция: 16K0G3E. Диапазон рабочих температур: -60...+60 град. Цельсия. Габариты (без антенны и регуляторов): 52 x 95 x 33 мм. Вес: 230 г (с батареей, клипсой, антенной). Выдерживает погружение в воду до 1 метра на 30 минут (IPX7). Имеет встроенный радиоприемник 76-108 МГц.

Standard Horizon HX-760S

22163 руб.

Носимая морская радиостанция. Плавает на поверхности воды. Беспроводная гарнитура BlueTooth в комплекте.. Диапазон рабочих частот: прием 156.050 - 163.275 МГц; передача 156.025 - 163.275 МГц. Выходная мощность: 1 / 2.5 / 5 / 6 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габариты: 62 x 141,5 x 41 мм. Вес: 305 г (с батареей, клипсой, антенной). Выдерживает погружение в воду до 1 метра на 30 минут (IPX7).



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

TYT TH-UV8000d

По запросу

Радиостанция с большим аккумулятором, прямым вводом частот. Диапазон рабочих частот: VHF 136-174 / UHF 400-520 МГц. Количество каналов памяти: 2x128. Выходная мощность: 7.8 Вт (измерено в Вива-Телеком). Чувствительность приемника: 0,1 мкВ (измерено в Вива-Телеком). Избирательность по соседнему каналу: 32 единицы (измерено в Вива-Телеком). Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 2998 мА·ч (проверено в Вива-Телеком). Габаритные размеры: 134 x 59 x 37 мм. Вес: 240 г. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем для гарнитур и программирования: тик K (Kenwood). Особенности радиостанции: DCS / CTCSS сигналинг. Большая дальность связи.

Vector VT-43H2

7007 руб.

Радиостанция универсальная, работающая в двух диапазонах частот. Рабочие диапазоны частот: Прием и передача: 136-174, 400-480 МГц; Количество каналов: 128. Шаг сетки частот: 2.5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25кГц. Выходная мощность передатчика: 5 / 2 / 1 Вт (программируется). Li-Ion аккумулятор емкостью 2800 мА·ч. VOX активация голосом на передачу. Сканирование частотных каналов. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0, 28 мкВ (25 кГц). Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +50 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 122 (В) x 63 (Ш) x 36 (Г) мм. Вес с батареей: 259 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA-вилка. Разъем аудиогарнитуры: kenwood-a. Встроенный светодиодный фонарь.

Vector VT-44-Military B ... (Артикул: VT-44 Military Body)

8239 руб.

Радиостанция портативная любительского диапазона 433-434 МГц. Профессиональное исполнение, алюминиевое шасси. Вариант комплектности: радиостанция без зарядного устройства и аккумулятора.

Vector VT-44-Military K02 ... (Артикул: VT-44 Military K02)

10934 руб.

Радиостанция портативная любительского диапазона 433-434 МГц. Профессиональное исполнение, алюминиевое шасси. Вариант комплектности: радиостанция с зарядным устройством BC-44L и аккумулятором BP-44LI.

Vector VT-44-Turbo

6776 руб.

Портативная радиостанция с аккумулятором повышенной емкости. Диапазоны частот: 433.075-434.775 МГц (69 каналов), 446.00625-446.09375 МГц (8 каналов). Мощность передатчика: 0, 5-5 Вт. Количество каналов памяти: 16. Вид модуляции: FM (F3E). Стабильность частоты: +/- 2.5 кГц. Шаг сетки частот: 12.5 / 25 кГц. Коды: CTCSS (50 шт), DCS (105). Чувствительность: 0.16 мкВ VOX - нет. Напряжение питания: 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Вес: 200 г, габаритные размеры: 120x53x38 мм. Антенный разъем на радиостанции: SMA-вилка. Разъем аудиогарнитуры: kenwood-a. Встроенный светодиодный фонарь.

Vector VT-44H ... (Артикул: VT-44 H)

6776 руб.

Портативная двухдиапазонная радиостанция. Диапазоны частот: 433.075-434.775 МГц (69 каналов), 446.00625-446.09375 МГц (8 каналов). Мощность передатчика: до 5 Вт. Вид модуляции: FM (F3E) частотная. Стабильность частоты: +/- 2.5 кГц. Шаг сетки частот: 12.5 / 25 кГц. Коды: CTCSS (50 шт), DCS (210). Чувствительность: 0.16 мкВ VOX. Напряжение питания: 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -5...+70 град. Цельсия. Степень защиты: IP54. Вес: 200 г, габаритные размеры: 80x50x28 мм.

Vector VT-44PRO ... (Артикул: VT-44 PRO)

12012 руб.

Портативная двухдиапазонная радиостанция. Диапазоны частот: 433.075-434.775 МГц (69 каналов), 446.00625-446.09375 МГц (8 каналов). Мощность передатчика: несколько уровней. Вид модуляции: FM (F3E). Стабильность частоты: +/- 2.5 кГц. Шаг сетки частот: 12.5 / 25 кГц. Коды: CTCSS (50 шт), DCS (208). Чувствительность: 0.22 мкВ Напряжение питания: 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -30...+80 град. Цельсия. Вес: 250 г, габаритные размеры: 55x95x31 мм.

Vector VT-48-W

7777 руб.

Портативная радиостанция, работающая в двух диапазонах частот. Диапазон рабочих частот: 136-174 / 400-470 МГц (передача и прием), 76-108 МГц (только прием). Выходная мощность: 5 Вт (136-174 МГц), 4 Вт (400-470 МГц). Количество каналов памяти: 128. Шаг сетки частот: 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25 / 50 / 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,16 мкВ. Коды CTCSS, DCS. Габаритные размеры: 58 × 105 × 38 мм с АКБ и антенной. Вес: 250 граммов.

Vector VT-50-MTR

5775 руб.

Портативная радиостанция с ударопрочным корпусом. Диапазоны частот: 433.075-434.775 МГц (69 каналов), 446.00625-446.09375 МГц (8 каналов). Мощность передатчика: 0,5/5 Вт. Количество каналов памяти: 16. Вид модуляции: FM (F3E). Стабильность частоты: +/- 2.5 кГц. Шаг сетки частот: 12.5 / 25 кГц. Коды: CTCSS (50 шт), DCS (105). Чувствительность: 0.22 мкВ Материал корпуса: ударопрочный поликарбонат. Антенный разъем на радиостанции: SMA-вилка. Разъем аудиогарнитуры: motorola-cp.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Vector VT-67

7392 руб.

Портативная радиостанция влагозащищенного исполнения с дисплеем и клавиатурой. Диапазоны частот: 433.075-434.775 МГц (69 каналов), 446.00625-446.09375 МГц (8 каналов). Мощность передатчика: 0,5/5 Вт. Количество каналов памяти: 77. Вид модуляции: FM (F3E). Стабильность частоты: +/- 2.5 кГц. Шаг сетки частот: 12.5 / 25 кГц. Коды: CTCSS (50 шт), DCS (105). Чувствительность: 0.22 мкВ Напряжение питания: 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Вес: 180 г, габаритные размеры: 110x55x35 мм. Стандарт влаго и пылезащиты: IP67. Материал корпуса: ударопрочный поликарбонат. Антенный разъем на радиостанции: SMA-вилка. Разъем аудиогарнитуры: motorola-cp.

Vector VT-67S

6930 руб.

Портативная радиостанция влагозащищенного исполнения. Диапазоны частот: 433.075-434.775 МГц (69 каналов), 446.00625-446.09375 МГц (8 каналов). Мощность передатчика: 0,5/5 Вт. Количество каналов памяти: 16. Вид модуляции: FM (F3E). Стабильность частоты: +/- 2.5 кГц. Шаг сетки частот: 12.5 / 25 кГц. Коды: CTCSS (50 шт), DCS (105). Чувствительность: 0.22 мкВ Напряжение питания: 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Вес: 180 г, габаритные размеры: 110x55x35 мм. Стандарт влаго и пылезащиты: IP67. Материал корпуса: ударопрочный поликарбонат. Антенный разъем на радиостанции: SMA-вилка. Разъем аудиогарнитуры: motorola-cp.

Vector VT-80 Super Turbo ... (Артикул: VT-80ST)

7700 руб.

Портативная радиостанция с аккумулятором ультра высокой емкости. Диапазоны частот: 433.075-434.775 МГц (69 каналов), 446.00625-446.09375 МГц (8 каналов). Мощность передатчика: 0,5-5 Вт. Количество каналов памяти: 16. Вид модуляции: FM (F3E). Стабильность частоты: +/- 2.5 кГц. Шаг сетки частот: 12.5 / 25 кГц. Коды: CTCSS (50 шт), DCS (105). Чувствительность: 0.25 мкВ VOX - нет. Напряжение питания: 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 141x62x43 мм. Вес, с антенной и батареей: 327 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA-вилка. Разъем аудиогарнитуры: kenwood-a. Встроенный светодиодный фонарь. Прочный корпус из поликарбоната.

Vega VG-511G

38500 руб.

Переносная морская радиостанция. Диапазон частот: Прием: 156.050-163.275 МГц. Передача: 156.025-157.425 МГц. Используемые каналы: все международные каналы, все Российские каналы, каналы США и Канады, 10 погодных каналов. Выходная мощность передатчика: 2 Вт. Тип приемника: супергетеродин двойного преобразования. Чувствительность приемника (12 дБ Sinad): 0,25 мкВ. Выходная мощность динамика: 1 Вт. Напряжение питания: 7.2 В. Время работы: более 8 часов в режиме 10:90 (Передача:Дежурный режим) Габаритные размеры, без антенны: 55 x 122 x 42 мм. Вес с аккумулятором: 290 г Одобрена Российским Морским Регистром Судоходства (РМРС), для применения на судах, в качестве аварийного оборудования ГМССБ.

Vertex Standard VX-261 ... (Артикул: VX-261-D0-5)

15450 руб.

Радиостанция портативная профессионального применения Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1/5 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 16. Напряжение питания: 7.4 В. Габаритные размеры, мм: 109,2 x 58,4 x 32,3. Вес, г (с АКБ FNB-V133Li): 288. Вес брутто (с АКБ FNB-V133Li): 856 грамм (измерено в Вива-Телеком). Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 град Цельсия. Время работы батареи FNB-V133Li (цикл 5/5/90): 10,8 часа; с FNB-V136 - 9,4 часа. Класс влаго и пылезащиты: IP55. Мощность звукового динамика: 0,7 Вт. Системы сигналинга: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, FleetSync, MDC1200. Функция "Одинокий работник", ARTS. Используемое программное обеспечение: CE-150.

Vertex Standard VX-261 ... (Артикул: VX-261-G6-5)

15450 руб.

Радиостанция портативная профессионального применения Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1/4 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 16. Напряжение питания: 7.4 В. Габаритные размеры, мм: 109,2 x 58,4 x 32,3. Вес, г (с АКБ FNB-V133Li): 285. Вес брутто (с АКБ FNB-V133Li): 856 грамм (измерено в Вива-Телеком). Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 град Цельсия. Время работы батареи FNB-V133Li (цикл 5/5/90): 10,8 часа; с FNB-V136 - 9,4 часа. Класс влаго и пылезащиты: IP55. Мощность звукового динамика: 0,7 Вт. Системы сигналинга: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, FleetSync, MDC1200. Функция "Одинокий работник", ARTS. Используемое программное обеспечение: CE-150.

Vertex Standard VX-351 ... (Артикул: VX-351-D0-5)

15400 руб.

Профессиональная портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 134-174 МГц. Выходная мощность: 1 / 5 Вт 16 каналов, CTCSS, DCS, 2-tone, 5-tone кодер/декодер. Возможность установки многочисленных опциональных плат. Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL STD 810C/D/E.

Vertex Standard VX-424 ... (Артикул: VX-420VC)

19250 руб.

Профессиональная портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. 32 канала (два банка по 16 каналов), ARTS, DCS, CTCSS кодер/декодер, 2-tone, 5-tone кодер/декодер. Совместимость с SmartTrunk II. Возможность установки многочисленных опциональных плат. Вес с FNB-V57 - 320г, с FNB-V67Li - 270г. Габаритные размеры 108x58,5x30. LCD дисплей. DTMF клавиатура. Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL STD 810C/D/E. Встроенный маскиратор речи для исключения возможности прослушивания переговоров.

Vertex Standard VX-454 ... (Артикул: VX-454-D0-5 С)

24920.3 руб.

Радиостанция портативная профессионального применения с влагозащищенным корпусом по IP57 Диапазон рабочих частот: 134-174 МГц. Выходная мощность:



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

1/5 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц Количество каналов: 512 (32 банка по 16 каналов). Напряжение питания: 7.4 В Габаритные размеры, мм: 109 x 58,5 x 34 Вес, г: 296 Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 град Цельсия. Встроенная защита переговоров. Частотная инверсия. 4 режима

Vertex Standard VX-459 ... (Артикул: VX-459-D0-5 C)

26466.45 руб.

Радиостанция портативная профессионального применения с влагозащищенным корпусом по IP57 с дисплеем и клавиатурой Диапазон рабочих частот: 134-174 МГц. Выходная мощность: 1/5 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц Количество каналов: 512 (32 банка по 16 каналов). Напряжение питания: 7.4 В Габаритные размеры, мм: 109 x 58,5 x 34 Вес, г: 296 Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 град Цельсия. Встроенная защита переговоров. Частотная инверсия. 4 режима

Vertex Standard VX-459 ... (Артикул: VX-459-G6-5 A)

26466.45 руб.

Радиостанция портативная профессионального применения с влагозащищенным корпусом по IP57 с дисплеем и клавиатурой Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 1/5 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц Количество каналов: 512 (32 банка по 16 каналов). Напряжение питания: 7.4 В Габаритные размеры, мм: 109 x 58,5 x 34 Вес, г: 296 Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 град Цельсия. Встроенная защита переговоров. Частотная инверсия. 4 режима

Vertex Standard VZ-30 ... (Артикул: VZ-30-G6-4)

10550.2 руб.

Бюджетная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц . Выходная мощность: 4 Вт / 1 Вт (программируемая). Количество каналов: 32. Время работы от одной зарядки аккумулятора: 11 часов (в цикле 5/5/90). Сигналинг: CTCSS. DCS. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры без антенны (с регулятором, клипсой и литий-ионным аккумулятором), мм: 111x54x34. Вес (с литий-ионной батареей, клипсой и антенной), г: 262 (измерено в Вива-Телеком). Диапазон рабочих температур: от -20 до +60 град Цельсия. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP54. Разъем гарнитуры: тип K (kenwood-analog). Встроенная функция VOX (свободные руки) позволяет работать с любыми гарнитурами.

Vertex Standard VZ-30 ... (Артикул: VZ-30-D0-5)

10550.2 руб.

Бюджетная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц . Выходная мощность: 5 Вт / 1 Вт (программируемая). Количество каналов: 32. Время работы от одной зарядки аккумулятора: 11 часов (в цикле 5/5/90). Сигналинг: CTCSS. DCS. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры без антенны (с регулятором, клипсой и литий-ионным аккумулятором), мм: 111x54x34. Вес (с литий-ионной батареей, клипсой и антенной), г: 262 (измерено в Вива-Телеком). Диапазон рабочих температур: от -20 до +60 град Цельсия. Стандарт защиты от пыли и влаги: IP54. Разъем гарнитуры: тип K (kenwood-analog). Встроенная функция VOX (свободные руки) позволяет работать с любыми гарнитурами.

Wouxun ET-558 ... (Артикул: ET-558 UHF)

4700 руб.

Радиостанция влагозащищенная для тяжелых условий работы. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов памяти: 16. Выходная мощность: 1/4 Вт. Разъем для подключения гарнитуры и программатора: Motorola CP. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Емкость АКБ: 1969 мА·ч (измерено в Вива-Телеком). Мощность звукового динамика: 1 Вт (16 Ом). Тип приемника: прямого преобразования на чипе Beken BK4815. Габаритные размеры: 132 x 62 x 37 мм. Вес с антенной и клипсой: 294 г. (измерено в Вива-Телеком). Особенности радиостанции: Функция VOX, DCS / CTCSS сигналинг. Степень защиты от пыли и влаги: IP67.

Wouxun ET-588 ... (Артикул: ET-588 UHF)

3200 руб.

Бюджетная профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов памяти: 16. Выходная мощность: 1/3 Вт. Габаритные размеры: 132 x 62 x 37 мм. Вес: 320 г. Особенности радиостанции: DCS / CTCSS сигналинг. Емкость АКБ: 1686 мА·ч (измерено в Вива-Телеком).

Wouxun KG-828 ... (Артикул: KG-828 UHF)

7500 руб.

Мощная портативная радиостанция со степенью защиты IP67 (влаго-пылезащищенная). Частотный диапазон UHF: 400-470 МГц. Выходная мощность: 7Вт / 4Вт / 1Вт. DTMF кодирование. VOX. Функция CTCSS / DCS. Голосовой гид. Широкая / узкая полоса 25 / 12.5 кГц. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ. Выбор мощности: Высокая / Средняя / Низкая. Высокая ёмкость батареи: 3284 мА·ч литий-ионный аккумулятор. Интеллектуальное зарядное устройство (с двухцветной индикацией). Функция мультисканирования. Блокировка занятого канала. Предупреждение о низком заряде АКБ. РС программируемая. Степень защиты: IP67. Габаритные размеры: 132 x 62 x 37 мм. Вес с АКБ: 320 грамм.

Wouxun KG-828 ... (Артикул: KG-828 VHF)

7500 руб.

Мощная портативная радиостанция со степенью защиты IP67 (влаго-пылезащищенная). Частотный диапазон: 136-174 МГц. Выходная мощность: 7Вт / 4Вт / 1Вт. DTMF кодирование. VOX. Функция CTCSS / DCS. Голосовой гид. Широкая / узкая полоса 25 / 12.5 кГц. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ. Выбор мощности: Высокая / Средняя / Низкая. Высокая ёмкость батареи: 3284 мА·ч литий-ионный аккумулятор (измерено в Вива-Телеком). Интеллектуальное зарядное устройство (с двухцветной индикацией). Функция мультисканирования. Блокировка занятого канала. Предупреждение о низком заряде АКБ. РС программируемая. Степень защиты: IP67. Габаритные размеры: 132 x 62 x 37 мм. Вес с АКБ: 320 грамм.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Wouxun KG-988 . . . (Артикул: KG-988 UHF)

6500 руб.

Радиостанция с большим аккумулятором и влагозащитой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов памяти: 16. Выходная мощность: 1/4/8 Вт. Чувствительность приемника: 0,125 мкВ (измерено в Вива-Телеком). Избирательность по соседнему каналу: 15 единиц (измерено в Вива-Телеком). Защита от пыли и влаги: IP66. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 3284 мАч (проверено в Вива-Телеком). Габаритные размеры: 132 x 62 x 37 мм. Вес: 320 г. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °C. Антенный разъем: SMA вилка. Разъем для гарнитур и программирования: тик K (Kenwood). Особенности радиостанции: DCS / CTCSS сигналинг. Внутренний VOX (работает с любыми гарнитурами, проверено в Вива-Телеком). Высокое качество речи. Встроенный светодиодный фонарь. Программирование каналов с персонального компьютера.

Wouxun KG-988 . . . (Артикул: KG-988 VHF)

6500 руб.

Радиостанция с большим аккумулятором и влагозащитой диапазона VHF. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов памяти: 16. Выходная мощность: 1/4/8 Вт. Защита от пыли и влаги: IP66. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 3284 мАч (проверено в Вива-Телеком). Габаритные размеры: 132 x 62 x 37 мм. Вес: 320 г. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °C. Антенный разъем: SMA вилка. Разъем для гарнитур и программирования: тик K (Kenwood). Особенности радиостанции: DCS / CTCSS сигналинг. Внутренний VOX (работает с любыми гарнитурами, проверено в Вива-Телеком). Высокое качество речи. Встроенный светодиодный фонарь. Программирование каналов с персонального компьютера.

Wouxun KG-UV899

По запросу

Переносная двухдиапазонная радиостанция для тяжелых условий работы. Диапазоны рабочих частот: 136-174 / 400-520 МГц. Количество каналов памяти: 199. Выходная мощность: 5 Вт (136-174 МГц), 4 Вт (400-520 МГц). Шаг сетки частот: 2.5 / 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 / 100 кГц. Чувствительность приемника UHF/VHF: 0.2 мкВ. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, емкость 1700 мАч. Защита от пыли и влаги: IP55. Габаритные размеры: 115 x 54 x 34 мм. Вес: 218 г. Особенности радиостанции: Функция VOX, DCS / CTCSS сигналинг. ЖК дисплей. Два приемника на RDA чипе.

Wouxun KG-UV8D Plus

8300 руб.

Переносная двухдиапазонная радиостанция. Диапазоны рабочих частот: 136-174 / 400-520 МГц; FM цифровое радио (только прием). Количество каналов памяти: 999. Выходная мощность: 5 Вт (136-174 МГц), 4 Вт (400-520 МГц). Шаг сетки частот: 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 / 100 кГц. Чувствительность приемника UHF/VHF: 0.16 мкВ; измерено в Вива-Телеком). Аккумуляторная батарея: Li-Ion, емкость 1704 мАч (измерено в Вива-Телеком). Время работы от одного заряда АКБ в цикле 5/5/90 в режиме высокой мощности: 90 часов (измерено в Вива-Телеком). Защита от пыли и влаги: IP66. Габаритные размеры: 125 x 62 x 33 мм. Вес: 268 грамм (с антенной и клипсой). Измерено в Вива-Телеком. Особенности радиостанции: Функция VOX (внутренний), DCS / CTCSS сигналинг. Цветной ЖК дисплей. Два приемника на RDA чипе. Кросскендовый репитер. 8 режимов скремблирования речи.

Wouxun KG-UV9D Plus

16555 руб.

Переносная многодиапазонная радиостанция. Диапазоны рабочих частот: TX: 136-174 (FM), 400-512 (FM) МГц. RX: 76-108 (FM), 108-136 (AM), 136-180 (FM), 230-250 (FM), 350-400 (FM), 400-512 (FM), 700-985 (FM). Количество каналов памяти: 999. Выходная мощность: 5 Вт (136-174 МГц), 4 Вт (400-512 МГц). Шаг сетки частот: 2.5 / 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 / 100 кГц. Чувствительность приемника UHF/VHF: 0.25 мкВ, авиа - 1, 12 мкВ. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, емкость 2000 мАч. Антенный разъем: SMA розетка. Габаритные размеры: 123 x 58 x 31 мм. Вес: 490 г. Особенности радиостанции: Функция VOX, DCS / CTCSS сигналинг. Цветной ЖК дисплей. Два приемника на супергеродине. Кросскендовый репитер.

Yaesu FT-25 . . . (Артикул: FT-25R)

7084 руб.

Переносная любительская радиостанция на один диапазон частот. Диапазон частот: RX: 136-174 / FM радио 65-108 МГц. TX: 144-148 МГц. Выходная мощность: 0.5 / 2 / 5 Вт. Шаг сетки частот: 5; 6.25; 10; 12.5; 15; 20; 25; 50; 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Поддержка кодов CTCSS, DCS. Разъем аудиогарнитуры: Motorola CP. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Габаритные размеры: 52,5x104,5x31 мм. Вес: 265 г. (с АКБ SBR-25Li). Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Защита от влаги и пыли по стандарту IP54.

Yaesu FT-252

5850 руб.

Радиостанция портативная универсального применения с прямым вводом рабочей частоты. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц (прием), 144-148 МГц (передача). Выходная мощность: 5 / 2 / 0.5 Вт. Шаг канальной сетки: 5/10/12.5/15/20/25/50 кГц. Количество каналов памяти: 200. Кодер / декодер CTCSS (50 тонов), DCS (104 кода). Напряжение питания: 5-10 В (номинальное 7,4 В). Габаритные размеры: 62 x 120.5 x 38.5 мм (без антенны). Мощность звукового динамика: 0,8 Вт. Вес: 280 г (с батареей и антенной).

Yaesu FT-257

6435 руб.

Радиостанция портативная универсального применения с прямым вводом рабочей частоты. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц (прием), 430-450 МГц (передача). Выходная мощность: 5 / 2 / 0.5 Вт. Шаг канальной сетки: 5/10/12.5/15/20/25/50 кГц. Количество каналов памяти: 200. Кодер / декодер CTCSS (50 тонов), DCS (104 кода). Напряжение питания: 5-10 В (номинальное 7,4 В). Габаритные размеры: 62 x 120.5 x 38.5 мм (без антенны). Мощность звукового динамика: 0,8 Вт. Вес: 280 г (с батареей и антенной).

Yaesu FT-4VR

6083 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Переносная компактная любительская радиостанция Диапазон частот: RX: 136-174 / FM радио 65-108 МГц. TX: 144-148 МГц. Выходная мощность: 0.5 / 2 / 5 Вт. Шаг сетки частот: 5; 10; 12.5; 15; 20; 25; 50; 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Поддержка кодов CTCSS, DCS. Габаритные размеры без антенны: 52 x 90 x 30 мм. Вес: 250 г. (с АКБ SBR-28Li). Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия.

Yaesu FT-4XR

7854 руб.

Переносная компактная любительская радиостанция Диапазон частот: RX: 136-174 / 400-480 / FM радио 65-108 МГц. TX: 144-148 / 430-450 МГц. Выходная мощность: 0.5 / 2 / 5 Вт. Шаг сетки частот: 5; 10; 12.5; 15; 20; 25; 50; 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Поддержка кодов CTCSS, DCS. Габаритные размеры с регуляторами и АКБ (без антенны): 107 x 62 x 30 мм (измерено в Вива-Телеком). Вес: 250 г. (с АКБ SBR-28Li). Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Антенный разъем: SMA вилка.

Yaesu FT-60R

14553 руб.

Переносная любительская радиостанция Диапазон RX: 108-520, 700-999 МГц, TX: 144-148, 430-450 МГц Выходная мощность: 0.5 / 2 / 5 Вт. Поддержка кодов CTCSS, DCS. Избирательность по соседнему каналу: 21 единица (измерено в Вива-Телеком). Габаритные размеры: 58x109x30 мм. Вес: 370 г. Противоударный брызгозащищенный корпус радиостанции. Время работы от одного заряда АКБ FNB-83 в цикле 5/5/90 в режиме высокой мощности: 41 час (измерено в Вива-Телеком). Скорость сканирования: 27 сэмплов в секунду (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем: SMA розетка.

Yaesu FT-65 . . . (Артикул: FT-65R)

9240 руб.

Переносная любительская радиостанция Диапазон частот: RX: 136-174 / 400-480 / FM радио 65-108 МГц. TX: 144-148 / 430-450 МГц. Выходная мощность: 0.5 / 2 / 5 Вт. Шаг сетки частот: 5; 6.25; 10; 12.5; 15; 20; 25; 50; 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ. Избирательность по соседнему каналу: 13 единиц (измерено в Вива-Телеком). Мощность звукового динамика: 1 Вт. Поддержка кодов CTCSS, DCS. Габаритные размеры: 52,5x104,5x31 мм. Вес: 265 г. (с АКБ SBR-25Li). Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Антенный разъем: SMA вилка.

Yaesu FTA-250L

18865 руб.

Носимая радиостанция авиа диапазона. Диапазон частот: 118-136.975 МГц. Выходная мощность, Вт: □5 / 1.5. Чувствительность приемника при 6 дБ SINAD, мкВ: 0,8. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Канальный шаг, кГц: 25 / 8.33 кГц. Модуляция: AM. Напряжение питания, В: 6.0 - 9.5. Диапазон рабочих температур, град. Цельсия: -10...+60. Габаритные размеры, мм: □52 x 105 x 30 (с АКБ SBR-25Li). Вес, г: 300 (с SBR-25Li, зажимом для ремня и антенной).

Yaesu FTA-450 . . . (Артикул: FTA-450L)

24024 руб.

Носимая радиостанция авиа диапазона. Диапазон частот: 118-136.975 МГц. Выходная мощность, Вт: □5 / 1.5. Чувствительность приемника при 6 дБ SINAD, мкВ: 0,8. Канальный шаг, кГц: 25 / 8.33 кГц. Модуляция: AM. Напряжение питания, В: 6.0 - 9.5. Диапазон рабочих температур, град. Цельсия: -10...+60. Влагозащита: IPX5. Габаритные размеры, мм: □62x133x34 (с АКБ SBR-12Li). Вес, г: 410 г (с SBR-12Li, зажимом для ремня и антенной).

Yaesu FTA-550 . . . (Артикул: FTA-550L)

29260 руб.

Носимая радиостанция авиа диапазона. Диапазон частот: Передача: 118-136.975 МГц. Прием: 108.000- 136.975 МГц (диапазоны NAV и COM). 161.650-163.275 МГц (каналы метеослужбы). Выходная мощность, Вт: □5 / 1.5. Чувствительность приемника при 6 дБ SINAD, мкВ: 0,8. Канальный шаг, кГц: 25 / 8.33 кГц. Модуляция: AM. Напряжение питания, В: 6.0 - 9.5. Диапазон рабочих температур, град. Цельсия: -10...+60. Габаритные размеры, мм: □62x133x34 (с АКБ SBR-12Li). Вес, г: 410 г (с SBR-12Li, зажимом для ремня и антенной).

Yaesu FTA-750 . . . (Артикул: FTA-750L)

36729 руб.

Носимая радиостанция авиа диапазона с GPS. Диапазон частот: Передача: 118-136.975 МГц. Прием: 108.000- 136.975 МГц (диапазоны NAV и COM). 161.650-163.275 МГц (каналы метеослужбы). 329.150-335.000 МГц (склонение глиссады). Выходная мощность, Вт: □5 / 1.5. Чувствительность приемника при 6 дБ SINAD, мкВ: 0,8. Канальный шаг, кГц: 25 / 8.33 кГц. Модуляция: AM. Напряжение питания, В: 6.0 - 9.5. Диапазон рабочих температур, град. Цельсия: -10...+60. Габаритные размеры, мм: □62x133x34 (с АКБ SBR-12Li). Вес, г: 410 г (с SBR-12Li, зажимом для ремня и антенной). Встроенный GPS приемник.

Yaesu VX-3R

15015 руб.

Переносная миниатюрная любительская радиостанция Рабочий диапазон частот: передача: 144-148, 430-440 МГц; прием: 0,5-999 МГц. Количество каналов: 1300. Выходная мощность: 1,5 / 3 Вт (VHF); 1 / 2 Вт (UHF). Модуляция: AM, FM. Напряжение питания: 3,7-6 В. Габариты: 47x81x23 мм. Вес: 130 г.

Yaesu VX-6R

21637 руб.

Переносная миниатюрная любительская радиостанция Рабочий диапазон частот VHF/UHF. Прием: 0.5-1.8 МГц (BC Band) 1.8-30 МГц (SW Band) 30-76 МГц (50 МГц) 76-108 МГц (FM Band) 108-137 МГц (Air Band) 137-174 МГц (144 МГц) 174-222 МГц (VHF TV Band) 222-420 МГц (222 МГц) 420-470 МГц (430 МГц) 470-800 МГц (UHF TV Band) 800-999.990 МГц (Action Band) Передача: 140-174 / 420-470 МГц. Избирательность по соседнему каналу: 21 единица (измерено в Вива-Телеком). Мощность - 5Вт. Расширенный приемник. Скорость сканирования: 10 сэмплов в секунду (измерено в Вива-Телеком).



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Влагозащищенное исполнение IPX7.

Аргут А-23 NEW ... (Артикул: A-23)

7370 руб.

Аргут А-23 -обновленная, более мощная, версия топовой модели в линейке Аргут. В данной модели применяется «прямое» преобразование сигнала на основе процессора RDA1846. С помощью процессора RDA1846 увеличивается помехоустойчивость трансивера, а аккумулятор повышенной емкости (2300 мАч), позволяет долгое время оставаться на связи в независимости от интенсивности использования. Так же есть возможность подключения кейса под батарейки типа АА, взамен штатного аккумулятора, что позволит использовать трансивер вдали от цивилизации. Характеристики Количество каналов: 16 Выходная мощность: до 5 Вт Емкость батареи, мА/ч: 2300 Диапазон, МГц: UHF (400-480 МГц) Шаг сетки частот: 12,5/25 кГц Напряжение питания: 7,4 В (Li-ion), пост. тока, ±15% Импеданс антенный: 50 Ом Стабильность частоты: ±8804;3x10-6 Рабочая температура: -20°C...+55°C Габаритные размеры (ШхВхГ): 100x58x36 мм Вес: 205 г Максимальная девиация частоты: W (широкая полоса)

Аргут А-25 ... (Артикул: RU51003)

7260 руб.

Радиостанция Аргут А-25 хороший выбор для активного отдыха и спорта, сделаны из прочного пластика (как и вся линейка, АБС-PC пластик), работает в двух безлицензионных диапазонах, функциональна и энергомонична, возможность использовать элементы питания АА. Прекрасно подойдет для мероприятий на открытом воздухе, в лесу, для занятий спортом, охоты, рыбалки и охраны небольших помещений. Характеристики Количество каналов: 77 Емкость батареи, мА/ч: 1600 Диапазон, МГц: UHF (400-480 МГц) Шаг сетки частот: 12,5/25 кГц Напряжение питания: 7,2 В DC Чувствительность: 0,16 мВ Избирательность по соседнему каналу (при шаге 25 кГц): -60 dB Стабильность частоты: ±2.5PPM Рабочая температура: -25...+60°C Габаритные размеры (ШхВхГ): 110x61x32 мм Вес: 130 г

Аргут А-41 New ... (Артикул: RU51005)

8800 руб.

Учитывая пожелания пользователей Аргут А-41, была создана обновленная версия Аргут А-41 New. Данная модель сочетает в себе большой информативный дисплей, а так же работу в двух диапазонах частот, что позволяет всегда оставаться на связи практически с любой радиостанцией VHF и UHF диапазонов. Система меню разработана таким образом, что разобраться с функционалом сможет даже начинающий пользователь. Трансивер выполнен из противоударного пластика и имеет степень защиты IP-66, что позволяет использовать А-41 в экстремальных условиях. Благодаря таким изменениям, трансивер обладает превосходными техническими характеристиками и удовлетворит потребности самого взыскательного покупателя. Характеристики Сфера использования: строительство; предприятие; охрана; рыбалка; охота Количество каналов: 199 Емкость батареи, мА/ч: 1500 Время заряда: 3 часа 10 минут. Диапазон, МГц: UHF (400-480 МГц); VHF (136-174 МГц) Шаг сетки частот: 5/6,25/10/12,5/25 кГц Напряжение питания: 7,4 В (Li-ion), пост. тока, ±15% Стабильность частоты: ±2.5PPM Рабочая температура: -30...+60°C Габаритные размеры (ШхВхГ): 100x57x35 мм Вес: 220 г

Аргут А-43 ... (Артикул: A-43)

6545 руб.

Портативная радиостанция профессионального исполнения Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц Шаг сетки 12,5/ 25 кГц Количество каналов: 16 Напряжение питания: 7,2 В DC Потребляемый ток: 0,14/1,5 А Чувствительность: 0,16 мВ Избирательность по соседнему каналу (при шаге 25 кГц): -65 dB Стабильность частоты: 0,00025% Рабочая температура: -25...+60°C Сигналинг: CTCSS, DCS Время работы (режим ожидания) до 120 ч. Габариты (ВхШхГ), мм: 95x55x37. Вес, г: 210. Встроенная система VOX для работы радиостанции без нажатий на кнопки, возможность работы в любительских LPD и PMR диапазонах, программирование с компьютера, совместимость гарнитур с Kenwood.

Аргут А-54 ... (Артикул: RU51007)

9350 руб.

Профессиональная радиостанция Аргут А-54. Является, по сути, логическим продолжением модели Аргут А-53. Но уже с крупным, информативным дисплеем. Литий-ионная аккумуляторная батарея, емкость 2600 мА/ч. Класс защиты IP66. 199 каналов, набор частоты с клавиатурой. FM-приемник. Изменяемый шаг настройки сетки частот. Светодиодная индикация зарядного устройства. Максимально информативная, мощная, надёжная. Характеристики Сфера использования: строительство; охрана; охота; предприятие Количество каналов: 199 Емкость батареи, мА/ч: 2600 Выходная мощность: 5 Вт. Диапазон, МГц: UHF (400-480 МГц) Шаг сетки частот: 5/6,25/10/12,5/25 кГц Напряжение питания: 7,4 В (Li-ion), пост. тока, ±15% Импеданс антенный: 50 Ом Стабильность частоты: ±2.5PPM Рабочая температура: -30...+60°C Габаритные размеры (ШхВхГ): 97x58x40 мм Вес: 270 г

Аргут А-24 ... (Артикул: RU51002)

7370 руб.

Портативная радиостанция профессионального исполнения со скрытым LED дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Режим работы: аналоговый. Количество каналов: 99. Выходная мощность: 8 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Диапазон рабочих температур: -25...+50 грд. Цельсия. Тип приемника: прямого преобразования. Чувствительность приемника (12 дБ SINAD): 0,16 мВ. Выходная мощность динамика: 0,5 Вт. Степень защиты IP: IP54. Антенный разъем: SMA (розетка). Габаритные размеры с антенной: 59x264x46 мм. Вес: 265 г.

Аргут А-36

7700 руб.

Речная радиостанция. Рабочий диапазон частот, МГц: 300-339. Максимальная выходная мощность передатчика, Вт: 4. Количество каналов: 199. Шаг сетки частот, кГц: 12,5 и 25,0. Входное сопротивление антенны, Ом: 50. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Тип приемника: супергетеродин. Чувствительность приемника, мкВ: 0,16 (25 кГц). Тип аккумуляторной батареи: Li-ion. Емкость аккумуляторной батареи, мАч: 1500. Номинальное напряжение питания, В: 7,4. Время работы в цикле 5/5/90, час: 7,5. Влагозащита: IPX4. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 62x116x37 (без антенны). Вес, г: 235 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной).



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Байкал 77 ... (Артикул: 77-UHF)

7854 руб.

Профессиональная радиостанция с большим аккумулятором и высокой мощностью. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов памяти: 199. Выходная мощность: 2/5/10 Вт. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ. Защита от пыли и влаги: нет данных. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 3178 мАч (измерено в Вива-Телеком). Габаритные размеры без антенны: 140 x 65 x 46 мм. Вес: 360 г. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °C. Антенный разъем: SMA вилка. Разъем для гарнитур и программирования: Motorola CP. Особенности радиостанции: Функция VOX, DCS / CTCSS сигналинг. Высокое качество речи. Скремблер. Скрытый дисплей Программирование каналов с персонального компьютера.

Байкал 77 ... (Артикул: 77-VHF)

7854 руб.

Профессиональная радиостанция с большим аккумулятором и высокой мощностью. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов памяти: 199. Выходная мощность: 2/5/10 Вт. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ. Защита от пыли и влаги: нет данных. Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 3178 мАч (измерено в Вива-Телеком). Габаритные размеры без антенны: 140 x 65 x 46 мм. Вес: 360 г. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °C. Антенный разъем: SMA вилка. Разъем для гарнитур и программирования: Motorola CP. Особенности радиостанции: Функция VOX, DCS / CTCSS сигналинг. Высокое качество речи. Скремблер. Скрытый дисплей Программирование каналов с персонального компьютера.

Барс 322

3900 руб.

Радиостанция компактного исполнения для работы на объектах небольшого размера (до 1-2 км). Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR (программируется весь диапазон 400-470 МГц). Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 2 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 1500 мАч. Шумоподавитель (9 уровней). Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц); 0,25 мкВ (12,5 кГц). Программирование каналов с компьютера. Ограничение времени работы на передачу (TOT). Режим экономии батареи. Предупреждение о разряде аккумулятора. Мощность звукового динамика: 0,3 Вт. Напряжение питания: DC 3.6 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 52 (Ш) x 30 (Г) x 97 (В) мм. Вес с батареей: 132 грамма.

Гранит 2Р-44

34496 руб.

Радиостанция носимая для служб речного флота . Диапазон рабочих частот: 300-337 МГц. Число каналов: 100. Мощность: 2 / 5 Вт.

Гранит 3Р-43

18313 руб.

Радиостанция носимая. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Число каналов: 99. Мощность: 2 / 5 Вт.

КБ-Беркут Tourist

По запросу

Портативная радиостанция Си-Би диапазона (27 МГц). Количество каналов: 2 (номиналы задаются при заказе, перестройка в процессе эксплуатации невозможна) Модуляция: ЧМ Чувствительность: 0,12 мкВ Габаритные размеры: 13 см * 6 см * 3.6 см. Вес без батареи / с батареями: 130 г / 200 г Питание: от 8 батарей типа "AAA" (мощность 5,5 Вт) от 8 аккумуляторов размера "AAA" (мощность 4 Вт) от внешнего питания до 12В через разъём (мощность 5.5 Вт при 12В) Дальность связи: в городе вне помещений: 2-4 км, в лесу: 3-6 км, в поле: 6-10 км

КБ-Беркут Беркут-806

По запросу

Портативная радиостанция Си-Би диапазона (27 МГц). Количество каналов: 6 (номиналы задаются при заказе, перестройка в процессе эксплуатации невозможна) Модуляция: ЧМ Чувствительность: 0,12 мкВ Габаритные размеры: 18 см * 6 см * 4 см. Вес без батарей / с батареями: 200 г / 400 г Питание: от 8 батарей типа "AA" (мощность 8 Вт) от 8 аккумуляторов размера "AA" (мощность 6 Вт) от внешнего питания до 15В через разъём (мощность 6/8 Вт при 12В/15В) Дальность связи: в городе вне помещений: 2-5 км, в лесу: 4-8 км, в поле: 7-10 км

КБ-Беркут Егерь

По запросу

Портативная радиостанция Си-Би диапазона (27 МГц). Количество каналов: 3 (номиналы задаются при заказе, перестройка в процессе эксплуатации невозможна) Модуляция: ЧМ Чувствительность: 0,12 мкВ Габаритные размеры: 13 см * 6 см * 3.6 см. Вес без батарей / с батареями: 130 г / 200 г Питание: от 8 батарей типа "AAA" (мощность 8 Вт) от 8 аккумуляторов размера "AAA" (мощность 6 Вт) от внешнего питания до 12В через разъём (мощность 6/8 Вт при 12В/15В) Дальность связи: в городе вне помещений: 2-5 км, в лесу: 4-8 км, в поле: 7-10 км

КБ-Беркут Штурман-6

По запросу

Портативная радиостанция Си-Би диапазона (27 МГц). Количество каналов: 6 (номиналы задаются при заказе, перестройка в процессе эксплуатации невозможна) Модуляция: ЧМ и АМ Чувствительность: 0,12 мкВ Габаритные размеры: 18 см * 6 см * 4 см. Вес без батарей / с батареями: 200 г / 400 г Питание: от 8 батарей типа "AA" (мощность 8 Вт) от 8 аккумуляторов размера "AA" (мощность 6 Вт) от внешнего питания до 15В через разъём (мощность 6/8 Вт при 12В/15В) Дальность связи: в городе вне помещений: 2-5 км, в лесу: 4-8 км, в поле: 7-10 км Работает на канале русскоязычных водителей- дальнобойщиков С15е АМ и на служебных (аварийных) каналах С9е FM, С19е FM

ТАКТ 301 ... (Артикул: TAKT-301 П23 # 21)

29795 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Носимая профессиональная УКВ-радиостанция Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 5 / 2 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Защита от грязи и пыли: IP66. Габаритные размеры: 55 x 119 x 33 мм. Вес: 310 грамм (с АКБ и антенной)

ТАКТ 301 ... (Артикул: ТАКТ-301.51 П45)

29795 руб.

Переносная профессиональная радиостанция Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 5 / 2 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Защита от грязи и пыли: IP66. Габаритные размеры: 55 x 119 x 33 мм. Вес: 310 грамм (с АКБ и антенной)

ТАКТ 302 ... (Артикул: ТАКТ-302 П23 # 21)

По запросу

Носимая профессиональная УКВ-радиостанция Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -20...+50 град. Цельсия.

ТАКТ 302 ... (Артикул: ТАКТ-302 П45 # 21)

По запросу

Носимая профессиональная радиостанция Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -20...+50 град. Цельсия.

ТАКТ 302-ATEX ... (Артикул: ТАКТ-302 П23 #31 (ATEX))

68600 руб.

Носимая профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по стандарту ATEX Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 3.5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -20...+50 град. Цельсия. Габаритные размеры (ШxВxГ, макс): 62x143x46 мм. Вес с батареей: 420 г. Маркировка взрывозащиты: По рудничному газу и пыли: Р0 EX ia I MA X. Газы и пары: 0 Ex ia IIB 135°C Ga X. Маркировка защиты от воспламенения горючей пыли: Ex ia IIIB 135°C Da X.

ТАКТ 302-ATEX ... (Артикул: ТАКТ-302 П45 #31 (ATEX))

68600 руб.

Переносная профессиональная радиостанция взрывобезопасного исполнения по европейскому стандарту ATEX Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 3.5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -20...+50 град. Цельсия. Габаритные размеры (ШxВxГ, макс): 62x143x46 мм. Вес с батареей: 420 г. Маркировка взрывозащиты: По рудничному газу и пыли: Р0 EX ia I MA X. Газы и пары: 0 Ex ia IIB 135°C Ga X. Маркировка защиты от воспламенения горючей пыли: Ex ia IIIB 135°C Da X.

ТАКТ 303 ... (Артикул: ТАКТ-303 П23 # 21)

По запросу

Носимая профессиональная УКВ-радиостанция с дисплеем и клавиатурой Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность: 5 / 1 Вт. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Диапазон рабочих температур: -20...+50 град. Цельсия.

Терек Ресто ... (Артикул: Resto UHF)

2075 руб.

Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1 Вт. Дальность связи 2 км. Li‐Ро аккумулятор емкостью 2870 мАч (до 24ч.). Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. Габаритные размеры: 63(В) x 14(Д) x 23(Ш) мм. Вес с батареей: 57 грамм. Идеальна для использования в ресторанах, гостиницах, складах, офисах.

Терек РК-101 ... (Артикул: РК-101 UHF)

3395 руб.

Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 0,1/2 Вт. Шаг сетки частот: 25/10/12,5/6,25/5/1 кГц. Дальность связи 3‐8 км. Li‐Ро аккумулятор емкостью 2764 мАч (измерено в Вива-Телеком). Программирование каналов с компьютера. Звуковая мощность динамика: 1 Вт. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (измерено в Вива-Телеком). Избирательность по соседнему каналу: 28 единиц (измерено в Вива-Телеком). Защита от пыли и влаги: IP55. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. Габаритные размеры: 118 x 54 x 34.5 мм. Вес с батареей и клипсой: 204 грамма (измерено в Вива-Телеком). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood. Дополнительные возможности: 1. Скремблер и коммандер речи. 2. Голосовое сопровождение. 3. Внутренний VOX (работает с любыми гарнитурами, проверено в Вива-Телеком).

Терек РК-102 ... (Артикул: РК-102 UHF)

2815 руб.

Бюджетная радиостанция с дисплеем для небольших объектов. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 199. Выходная мощность передатчика: 1/3,2 Вт. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ. Li‐Ро аккумулятор емкостью: 1100 мАч (измерено в Вива-Телеком). Программирование каналов без компьютера. Поддержка CTCSS / DCS кодирования. Звуковая мощность динамика: 0,5 Вт. Габаритные размеры без антенны: 85 x 38 x 25 мм. Вес с батареей: 232 грамма. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood. Встроенный FM приемник (87-108 МГц).



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Терек PK-201 . . . (Артикул: PK-201 UHF)

4530 руб.

Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 Вт. Дальность связи 3-8 км. Li-ion аккумулятор емкостью 1850 мАч (до 48ч.). Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. Приёмный тракт: RDA; технология 7го поколения. Встроенное FM; радио. Габаритные размеры: 100 (В), 50(Д), 28(Ш) мм. Вес с батареей: 175 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Терек PK-201 . . . (Артикул: PK-201 VHF)

4530 руб.

Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 5 Вт. Дальность связи 3-8 км. Li-ion аккумулятор емкостью 1850 мАч (до 48ч.). Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. Приёмный тракт: RDA; технология 7го поколения. Встроенное FM; радио. Габаритные размеры: 100 (В), 50(Д), 28(Ш) мм. Вес с батареей: 175 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Терек PK-202 . . . (Артикул: PK-202 UHF)

5100 руб.

Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 199. Выходная мощность передатчика: 5,2 Вт. Дальность связи 3-8 км. Li-ion аккумулятор емкостью 1920 мАч. Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. VOX. Работает с разносом частот. Чувствительность приемника: 0,15 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood. Габаритные размеры: 124(В) x 66(Д) x 34,5(Ш) мм. Вес с батареей и антенной: 258 грамм (измерено в Вива-Телеком). Особенности радиостанции: 1. Скрытый дисплей. 2. Голосовое озвучивание каналов. 3. Цифровой индикатор заряда батареи.

Терек PK-202 . . . (Артикул: PK-202 VHF)

5100 руб.

Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 199. Выходная мощность передатчика: 5,2 Вт. Дальность связи 3-8 км. Li-ion аккумулятор емкостью 1920 мАч. Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. VOX. Работает с разносом частот. Чувствительность приемника: 0,15 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood. Габаритные размеры: 124(В) x 66(Д) x 34,5(Ш) мм. Вес с батареей: 225 грамм.

Терек PK-212 . . . (Артикул: PK-212-Military UHF)

6280 руб.

Радиостанция с инверсным дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 2x250. Выходная мощность передатчика: 5,2 Вт. Емкость АКБ: 2200 мАч. Программирование каналов с компьютера и возможность ручного ввода. Поддержка CTCSS кодирования. VOX. Работает с разносом частот. Чувствительность приемника: 0,16 мкВ. Тип приемника: RDA. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood. Габаритные размеры: 134(В) x 60(Д) x 34(Ш) мм. Вес с батареей и антенной: 250 грамм. Особенности радиостанции: 1. Инверсный дисплей. 2. Голосовое озвучивание каналов и меню. 3. Возможность ручного ввода частот.

Терек PK-212-BT . . . (Артикул: PK-212-Military UHF BT+)

7400 руб.

Радиостанция с инверсным дисплеем и с Bluetooth модулем. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 2x250. Выходная мощность передатчика: 5,2 Вт. Емкость АКБ: 2200 мАч. Программирование каналов с компьютера и возможность ручного ввода. Поддержка CTCSS кодирования. VOX. Работает с разносом частот. Чувствительность приемника: 0,16 мкВ. Тип приемника: RDA. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood. Габаритные размеры: 134(В) x 60(Д) x 34(Ш) мм. Вес с батареей и антенной: 250 грамм. Особенности радиостанции: 1. Инверсный дисплей. 2. Голосовое озвучивание каналов и меню. 3. Возможность ручного ввода частот. 4. Bluetooth для подключения гарнитур.

Терек PK-222 . . . (Артикул: PK-222-2D)

5290 руб.

Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц и 400-480 МГц. Количество каналов: 128x2. Выходная мощность передатчика: 5,2 Вт. Дальность связи 2-5 км. Li-ion аккумулятор емкостью 1850 мАч (до 25ч.). Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. Встроенное FM; радио. Габаритные размеры: 220(В) x 60(Д) x 38(Ш) мм. Вес с батареей: 220 грамм.

Терек PK-301 . . . (Артикул: PK-301 UHF)

7250 руб.

Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 10 Вт. Дальность связи 5-15 км. Li-ion аккумулятор емкостью 2800 мАч (до 72ч.). Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. Приёмный тракт: RDA; технология 7-го поколения. Встроенное FM; радио. Габаритные размеры: 111 (В), 59(Д), 39(Ш) мм. Вес с батареей: 230 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Терек PK-301 . . . (Артикул: PK-301 VHF)

7250 руб.

Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 10 Вт. Дальность связи 5-15 км. Li-ion аккумулятор емкостью 2800 мАч (до 72ч.). Программирование каналов с компьютера. Поддержка CTCSS и DCS кодирования. Приёмный тракт: RDA; технология 7го поколения. Встроенное FM; радио. Габаритные размеры: 111 (В), 59(Д), 39(Ш) мм. Вес с батареей: 230 грамм. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Kenwood.

Терек РК-322 ... (Артикул: РК-322-2Д)

8380 руб.

Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц и 400-520 МГц. Количество каналов: 999. Выходная мощность передатчика: 10 Вт (136-174 МГц), 8 Вт (400-520 МГц). Шаг частотной сетки: 5, 6, 25, 10, 12, 5, 25, 50, 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,18 мкВ. Дальность связи 5-15 км. Li‐Ро аккумулятор емкостью 2359 мА*ч (измерено в Вива-Телеком). Полная клавиатура. Функция репитера (кросс‐бенд). CTCSS и DCS кодирование. Сканирование групп, частот и субтонов. VOX. DTMF. Широкая/узкая полоса приёма. Встроенное FM‐радио. Звуковая мощность динамика: 620 мВт. Габаритные размеры: 124,5 x 63,8 x 37,3 мм. Вес с батареей: 286 грамм. Диапазон рабочих температур: -25...+47 °C. Антенный разъем: SMA вилка.

Терек РК-401 ... (Артикул: РК-401 UHF)

9040 руб.

Диапазон рабочих частот: 400-520 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 10 Вт. Дальность связи 5-15 км. Li‐Ро аккумулятор емкостью 2800 мА*ч (до 72 часов в цикле 5/5/90). Программирование каналов с компьютера. Класс пыле и влаго защиты IPX7. Габаритные размеры: 111 (В), 59(Д), 39(Ш) мм. Вес с батареей и клипсой: 294 грамма (измерено в Вива-Телеком). Разъем для подключения гарнитур: Motorola GP-серии. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка.

Терек РК-401 ... (Артикул: РК-401 VHF)

9040 руб.

Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 10 Вт. Дальность связи 5-15 км. Li‐Ро аккумулятор емкостью 2800 мА*ч (до 72 часов в цикле 5/5/90). Программирование каналов с компьютера. Класс пыле и влаго защиты IPX7. Габаритные размеры: 111 (В), 59(Д), 39(Ш) мм. Вес с батареей и клипсой: 294 грамма (измерено в Вива-Телеком).. Разъем для подключения гарнитур: Motorola GP-серии. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка.

Терек Спорт

2660 руб.

Бюджетная радиостанция с необычным дизайном. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 199. Изначально запрограммировано 170 каналов (частоты с LPD1). Выходная мощность передатчика: 1/3 Вт. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ. Шаг сетки частот: 6,25 / 12,5 / 20 / 25 кГц. Li‐Ро аккумулятор емкостью: 1800 мА*ч. Зарядка через microUSB. Поддержка CTCSS / DCS кодирования. Звуковая мощность динамика: 0,5 Вт. Габаритные размеры без антенны: 85 x 38 x 25 мм. Вес с батареей: 80 грамм.

Терек Старт-М ... (Артикул: Старт-М UHF)

2380 руб.

Диапазон рабочих частот: 400-482 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 3,2 Вт. Дальность связи 5-15 км. Li‐Ро аккумулятор емкостью 1500 мА*ч (до 24ч.). Класс защиты IP-54. Габаритные размеры: 115(В), 603(Д), 33(Ш) мм. Вес с батареей: 150 грамм.

Эрика 310 ... (Артикул: 310-VHF)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения соответствует ГОСТу 12252-86 и принята на вооружение МВД РФ. Диапазон рабочих частот: 148-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1-4,5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25 кГц / 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: < 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 108 x 54 x 37 мм. Вес с аккумулятором: 273 г. Влагозащищенность: IP55. Встроенный инверсионный маскиратор речи.

Эрика 310 ... (Артикул: 310-PMR)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения для работы в безлицензионном диапазоне PMR. Диапазон рабочих частот: 446-446.1 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность передатчика: 0,5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25 кГц / 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: < 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 108 x 54 x 37 мм. Вес с аккумулятором: 273 г. Влагозащищенность: IP55.

Эрика 310 ... (Артикул: 310-UHF2)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения соответствует ГОСТу 12252-86 и принята на вооружение МВД РФ. Диапазон рабочих частот: 440-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1-4,5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25 кГц / 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: < 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 108 x 54 x 37 мм. Вес с аккумулятором: 273 г. Влагозащищенность: IP55. Встроенный инверсионный маскиратор речи.

Эрика 311 ... (Артикул: 311-VHF)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения разработанная в соответствии с ГОСТом 12252-86. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1, 2, 5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25, 20, 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: < 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 140 x 61 x 41 мм. Вес с аккумулятором: 315 г. Влагозащищенность: IP55, встроенный инверсионный скремблер.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Эрика 311 ... (Артикул: 311-UHF)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения разработанная в соответствии с ГОСТом 12252-86. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1, 2, 4 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25, 20, 12.5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: < 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 140 x 61 x 41 мм. Вес с аккумулятором: 315 г. Влагозащищенность: IP55, встроенный инверсионный маскиратор речи.

Эрика 311 ... (Артикул: 311-РЕКА)

По запросу

Радиостанция речная профессионального исполнения разработанная в соответствии с ГОСТом 12252-86. Диапазон рабочих частот: 300-350 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1, 2, 5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25, 20, 12.5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: < 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 140 x 61 x 41 мм. Вес с аккумулятором: 315 г. Влагозащищенность: IP55.

Эрика 311K ... (Артикул: 311K-VHF)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения разработанная в соответствии с ГОСТом 12252-86 с дисплеем и клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность передатчика: 1, 2, 5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25, 20, 12.5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: < 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 140 x 61 x 41 мм. Вес с аккумулятором: 315 г. Влагозащищенность: IP55.

Эрика 311K ... (Артикул: 311K-UHF)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения разработанная в соответствии с ГОСТом 12252-86 с дисплеем и клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность передатчика: 1, 2, 4 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25, 20, 12.5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: < 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 140 x 61 x 41 мм. Вес с аккумулятором: 315 г. Влагозащищенность: IP55.

Эрика 311M ... (Артикул: 311M-VHF)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения разработанная в соответствии с ГОСТом 12252-86. Взрывобезопасная. Уровень взрывозащиты: 2ExicIIBT3X. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1-5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25, 20, 12.5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: < 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 140 x 61 x 41 мм. Вес с аккумулятором: 315 г. Влагозащищенность: IP55.

Эрика 311M ... (Артикул: 311M-UHF)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения разработанная в соответствии с ГОСТом 12252-86. Взрывобезопасная. Уровень взрывозащиты: 2ExicIIBT3X. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1-5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25, 20, 12.5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: < 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 140 x 61 x 41 мм. Вес с аккумулятором: 315 г. Влагозащищенность: IP55.

Эрика 315 ... (Артикул: 315-VHF)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения для работы в тяжёлых условиях. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1-5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25 кГц / 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: < 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 117 x 54 x 31 мм. Вес с аккумулятором: 275 г. Влагозащищенность: IP66 (полная защита от пыли и защита от сильных струй воды).

Эрика 315 ... (Артикул: 315-UHF1)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения для работы в тяжёлых условиях. Диапазон рабочих частот: 400-420 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1-5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25 кГц / 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: < 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 117 x 54 x 31 мм. Вес с аккумулятором: 275 г. Влагозащищенность: IP66 (полная защита от пыли и защита от сильных струй воды).

Эрика 315 ... (Артикул: 315-UHF2)

По запросу

Радиостанция профессионального исполнения для работы в тяжёлых условиях. Диапазон рабочих частот: 440-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность передатчика: 1-5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 25 кГц / 12,5 кГц. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приёмника: < 0,25 мкВ. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры без антенны: 117 x 54 x 31 мм. Вес с аккумулятором: 275 г. Влагозащищенность: IP66 (полная защита от пыли и защита от сильных струй воды).



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте www.viva-telecom.ru.
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.