



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"  
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186  
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37  
E-mail: info@karat-telecom.ru

## Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 28.03.2024

### Alinco DR-MD500

50000 руб.

Автомобильная профессиональная аналогово-цифровая радиостанция на два диапазона. Диапазон рабочих частот: 136-174 / 400-490 МГц (TX-RX), 76-108 МГц (RX). Выходная мощность: 50/25/10/1 Вт (VHF), 40/25/10/1 Вт (UHF). Чувствительность приемника: 0,25 мкВ (25 кГц) в аналоге, 0,3 мкВ в цифре (5% BER). Модуляция: FM (аналоговая), DMR (цифровая). Аналоговый сигналинг: CTCSS, DCS, DTMF, 2-Tone, 5-Tone. Количество каналов памяти: 4000. Мощность звукового динамика: 2 Вт. Встроенный GPS. Напряжение питания: 13,8 В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без регуляторов): 141 x 40 x 188 мм. Вес: 1040 г. Особенности радиостанции: Цветной дисплей. Кросс-бенд репитер. Встроенный рекордер переговоров. Ручной ввод частот.

### Alinco DR-MD520

55000 руб.

Автомобильная профессиональная аналогово-цифровая радиостанция на два диапазона. Диапазон рабочих частот: RX: 136-174 / 400-480 / 76-108 / 108-137 МГц (AM). TX: 144-146 / 430-440 МГц. Выходная мощность: 50/25/10/1 Вт (VHF), 40/25/10/1 Вт (UHF). Чувствительность приемника: 0,25 мкВ (25 кГц) в аналоге, 0,3 мкВ в цифре (5% BER). Модуляция: FM (аналоговая), AM (аналоговая), DMR (цифровая). Аналоговый сигналинг: CTCSS, DCS, DTMF, 2-Tone, 5-Tone. Количество каналов памяти: 4000. Мощность звукового динамика: 2 Вт. Встроенный GPS. Напряжение питания: 13,8 В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без регуляторов): 141 x 40 x 188 мм. Вес: 1040 г. Особенности радиостанции: Цветной дисплей. Кросс-бенд репитер. Встроенный рекордер переговоров. Ручной ввод частот.

### Anytone AT-D578UV ... (Артикул: AT-D578UV II Plus)

По запросу

Автомобильная профессиональная аналогово-цифровая радиостанция на два диапазона. Диапазон рабочих частот: RX: 136-174 / 400-480 / 87.5-108 (WFM) / 108-137 МГц (AM). TX: 144-146 / 400-480 МГц. Выходная мощность: 60/25/10/1 Вт (VHF), 45/25/10/1 Вт (UHF). Чувствительность приемника: 0,25 мкВ (25 кГц) в аналоге, 0,3 мкВ в цифре (5% BER). Модуляция: FM (аналоговая), AM (аналоговая), DMR (цифровая). Аналоговый сигналинг: CTCSS, DCS, DTMF, 2-Tone, 5-Tone. Количество каналов памяти: 4000. Мощность звукового динамика: 2 Вт. Встроенный GPS. Напряжение питания: 13,8 В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без регуляторов): 141 x 40 x 188 мм. Вес: 1100 г. Особенности радиостанции: Цветной дисплей. Кросс-бенд репитер. Встроенный рекордер переговоров. Ручной ввод частот. Bluetooth-модуль. Одночастотный цифровой ретранслятор (SFR). D-APRS и APRS прием/передача.

### Caltta PM-790 ... (Артикул: G12.615.0200010)

60520 руб.

Профессиональная мобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: до 25 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой. Сигналинг: DMR Tier II, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0,22 мкВ (5% BER). Мощность звукового динамика: 3 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 156 x 49 x 178 мм, вес: 1,5 кг. Защита от воды и пыли: IP54. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 bit basic, 40bit ARC4 encryption. С лицензией - 128/256 bit AES encryption. Особенности радиостанции: 1. Встроенный модуль GPS/GLONASS. 2. Аналоговый транкинг MPT1327 (опция). 3. Цифровой транкинг DMR Tier III (опция). 4. Цветной трансфlectивный дисплей на два дюйма. 5. Встроенный модуль Bluetooth.

### Caltta PM-790 ... (Артикул: G12.615.0200054)

60520 руб.

Профессиональная мобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: до 25 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой. Сигналинг: DMR Tier II, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0,22 мкВ (5% BER). Мощность звукового динамика: 3 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 156 x 49 x 178 мм, вес: 1,5 кг. Защита от воды и пыли: IP54. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 bit basic, 40bit ARC4 encryption. С лицензией - 128/256 bit AES encryption. Особенности радиостанции: 1. Встроенный модуль GPS/GLONASS. 2. Аналоговый транкинг MPT1327 (опция). 3. Цифровой транкинг DMR Tier III (опция). 4. Цветной трансфlectивный дисплей на два дюйма. 5. Встроенный модуль Bluetooth.

### Caltta PM-790 ... (Артикул: G12.615.0200096)

72590 руб.

Профессиональная мобильная радиостанция с функцией одночастотного репитера (SFR). Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: до 45 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой. Сигналинг: DMR Tier II, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0,22 мкВ (5% BER). Мощность звукового динамика: 3 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 156 x 49 x 178 мм, вес: 1,5 кг. Защита от воды и пыли: IP54. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 bit basic, 40bit ARC4 encryption. С лицензией - 128/256 bit AES encryption. Особенности радиостанции: 1. Встроенный модуль GPS/GLONASS. 2. Аналоговый транкинг MPT1327 (опция). 3. Цифровой транкинг DMR Tier III (опция). 4. Цветной трансфlectивный дисплей на два дюйма. 5. Встроенный модуль Bluetooth. 6. Встроенная плата репитера SFR.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

### Caltta PM-790 ... (Артикул: G12.615.0200032)

62645 руб.

Профессиональная мобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: до 45 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой. Сигналинг: DMR Tier II, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0.25 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0.22 мкВ (5% BER). Мощность звукового динамика: 3 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 156 x 49 x 178 мм, вес: 1,5 кг. Защита от воды и пыли: IP54. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 bit basic, 40bit ARC4 encryption. С лицензией - 128/256 bit AES encryption. Особенности радиостанции: 1. Встроенный модуль GPS/GLONASS. 2. Аналоговый транкинг MPT1327 (опция). 3. Цифровой транкинг DMR Tier III (опция). 4. Цветной трансфлексивный дисплей на два дюйма. 5. Встроенный модуль Bluetooth.

### Caltta PM-790 ... (Артикул: G12.615.0200009)

62645 руб.

Профессиональная мобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: до 45 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой. Сигналинг: DMR Tier II, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0.25 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0.22 мкВ (5% BER). Мощность звукового динамика: 3 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 156 x 49 x 178 мм, вес: 1,5 кг. Защита от воды и пыли: IP54. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 bit basic, 40bit ARC4 encryption. С лицензией - 128/256 bit AES encryption. Особенности радиостанции: 1. Встроенный модуль GPS/GLONASS. 2. Аналоговый транкинг MPT1327 (опция). 3. Цифровой транкинг DMR Tier III (опция). 4. Цветной трансфлексивный дисплей на два дюйма. 5. Встроенный модуль Bluetooth.

### Hytera HM-655 ... (Артикул: CT00212\_U)

По запросу

Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 256 (до 16 зон) Выходная мощность: 25 Вт Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Особенность радиостанции: Система активного шумоподавления. Пыле- и влагозащита: IP54. Модель без дисплея и клавиатуры. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией. GPS & Bluetooth (опционально).

### Hytera HM-655 ... (Артикул: CT00211\_U)

По запросу

Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 256 (до 16 зон) Выходная мощность: 45 Вт Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Особенность радиостанции: Система активного шумоподавления. Пыле- и влагозащита: IP54. Модель без дисплея и клавиатуры. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией. GPS & Bluetooth (опционально).

### Hytera HM-685 ... (Артикул: CT00208\_U)

По запросу

Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 25 Вт Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Особенность радиостанции: Система активного шумоподавления. Пыле- и влагозащита: IP54. Модель с цветным дисплеем. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией. GPS & Bluetooth (опционально).

### Hytera HM-685 ... (Артикул: CT00207\_U)

По запросу

Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 45 Вт Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Особенность радиостанции: Система активного шумоподавления. Пыле- и влагозащита: IP54. Модель с цветным дисплеем. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией. GPS & Bluetooth (опционально).

### Hytera HM-785 ... (Артикул: HM-785U-25)

По запросу

Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 25 Вт Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 61,5<sup>177</sup>х179 мм, вес: 1520 г Особенность радиостанции: ЖК-дисплей 2,4 дюйма. Bluetooth 5.0 (опционально). Навигация: GPS, GPS + ГЛОНАСС, GPS + BDS (опционально). Пыле- и влагозащита: IP54. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

### Hytera HM-785 ... (Артикул: HM-785U-45)

По запросу

Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 45 Вт Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 61,5×177×179 мм, вес: 1520 г Особенность радиостанции: ЖК-дисплей 2,4 дюйма. Bluetooth 5.0 (опционально). Навигация: GPS, GPS + ГЛОНАСС, GPS + BDS (опционально). Пыле- и влагозащита: IP54. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

#### Hytera HM-785 ... (Артикул: HM-785V-25)

По запросу

Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 25 Вт Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 61,5×177×179 мм, вес: 1520 г Особенность радиостанции: ЖК-дисплей 2,4 дюйма. Bluetooth 5.0 (опционально). Навигация: GPS, GPS + ГЛОНАСС, GPS + BDS (опционально). Пыле- и влагозащита: IP54. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

#### Hytera HM-785 ... (Артикул: HM-785V-50)

По запросу

Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 50 Вт Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 61,5×177×179 мм, вес: 1520 г Особенность радиостанции: ЖК-дисплей 2,4 дюйма. Bluetooth 5.0 (опционально). Навигация: GPS, GPS + ГЛОНАСС, GPS + BDS (опционально). Пыле- и влагозащита: IP54. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

#### Hytera MD-615 ... (Артикул: CT00099 MD615U)

По запросу

Автомобильная цифро-аналоговая радиостанция начального уровня стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 48 (до 3 зон). Выходная мощность: 25 Вт. Цифровой стандарт: DMR Tier II с возможностью шифрования. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS. Для аналогового режима есть встроенный скремблер. Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 164×43×150 мм, вес: 1100 г.

#### Hytera MD-615 ... (Артикул: CT00095 MD615UH)

По запросу

Автомобильная цифро-аналоговая радиостанция начального уровня стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 48 (до 3 зон). Выходная мощность: 45 Вт. Цифровой стандарт: DMR Tier II с возможностью шифрования. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS. Для аналогового режима есть встроенный скремблер. Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 164×43×150 мм, вес: 1100 г.

#### Hytera MD-615 ... (Артикул: CT00099 MD615V)

По запросу

Автомобильная цифро-аналоговая радиостанция начального уровня стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 48 (до 3 зон). Выходная мощность: 25 Вт. Цифровой стандарт: DMR Tier II с возможностью шифрования. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS. Для аналогового режима есть встроенный скремблер. Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 164×43×150 мм, вес: 1100 г.

#### Hytera MD-615 ... (Артикул: CT00095 MD615VH)

По запросу

Автомобильная цифро-аналоговая радиостанция начального уровня стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 48 (до 3 зон). Выходная мощность: 50 Вт. Цифровой стандарт: DMR Tier II с возможностью шифрования. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS. Для аналогового режима есть встроенный скремблер. Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 164×43×150 мм, вес: 1100 г.

#### Hytera MD-625 ... (Артикул: CT00135 MD625U)

По запросу

Автомобильная цифро-аналоговая радиостанция начального уровня стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и большим количеством каналов. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 25 Вт. Цифровой стандарт: DMR Tier II с возможностью шифрования. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS. Для аналогового режима есть встроенный скремблер. Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 164×43×150 мм, вес: 1100 г.

#### Hytera MD-625 ... (Артикул: CT00131 MD625UH)

По запросу

Автомобильная цифро-аналоговая радиостанция начального уровня стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и большим количеством каналов. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 45 Вт. Цифровой стандарт: DMR Tier II с возможностью шифрования. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS. Для аналогового режима есть встроенный скремблер. Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц Диапазон



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"  
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186  
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37  
E-mail: info@karat-telecom.ru

рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 164x43x150 мм, вес: 1100 г.

#### Hytera MD-625 ... (Артикул: CT00135 MD625V)

По запросу

Автомобильная цифро-аналоговая радиостанция начального уровня стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и большим количеством каналов. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 25 Вт. Цифровой стандарт: DMR Tier II с возможностью шифрования. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS. Для аналогового режима есть встроенный скремблер. Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 164x43x150 мм, вес: 1100 г.

#### Hytera MD-625 ... (Артикул: CT00131 MD625VH)

По запросу

Автомобильная цифро-аналоговая радиостанция начального уровня стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и большим количеством каналов. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 50 Вт. Цифровой стандарт: DMR Tier II с возможностью шифрования. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS. Для аналогового режима есть встроенный скремблер. Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 164x43x150 мм, вес: 1100 г.

#### Hytera MD-655 ... (Артикул: MD-655U)

По запросу

Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с выносным управлением. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 25 Вт Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, HDC1200 и 2-Tone Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 165x46x140 мм, вес: 1050 г.

#### Hytera MD-655 ... (Артикул: MD-655V)

По запросу

Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с выносным управлением. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 25 Вт Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, HDC1200 и 2-Tone Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 165x46x140 мм, вес: 1050 г.

#### Hytera MD-655G ... (Артикул: MD-655GU)

По запросу

Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с выносным управлением и встроенным GPS приемником. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 25 Вт Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, HDC1200 и 2-Tone Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 165x46x140 мм, вес: 1050 г.

#### Hytera MD-655G ... (Артикул: MD-655GV)

По запросу

Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с выносным управлением и встроенным GPS приемником. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 25 Вт Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, HDC1200 и 2-Tone Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 165x46x140 мм, вес: 1050 г.

#### Hytera MD-785 ... (Артикул: MD-785U-25)

По запросу

Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 25 Вт Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, HDC1200 и 2-Tone Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 174x60x200 мм, вес: 1700 г

#### Hytera MD-785 ... (Артикул: MD-785U-45)

По запросу

Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 45 Вт Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, HDC1200 и 2-Tone Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 174x60x200 мм, вес: 1700 г

#### Hytera MD-785 ... (Артикул: MD-785V-25)

По запросу

Автомобильная цифровая УКВ радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 25 Вт Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, HDC1200 и 2-Tone Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 174x60x200 мм, вес: 1700 г

#### Hytera MD-785 ... (Артикул: MD-785V-45)

По запросу

Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 50 Вт Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, HDC1200 и 2-Tone Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 174x60x200 мм, вес: 1700 г



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"  
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186  
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37  
E-mail: info@karat-telecom.ru

/ 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 174x60x200 мм, вес: 1700 г

#### Hytera MD-785G ... (Артикул: MD-785GU-25)

По запросу

Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 25 Вт Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, HDC1200 и 2-Tone Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 174x60x200 мм, вес: 1700 г

#### Hytera MD-785G ... (Артикул: MD-785GU-45)

По запросу

Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 45 Вт Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, HDC1200 и 2-Tone Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 174x60x200 мм, вес: 1700 г

#### Hytera MD-785G ... (Артикул: MD-785GV-25)

По запросу

Автомобильная цифровая УКВ радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 25 Вт Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, HDC1200 и 2-Tone. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 174x60x200 мм, вес: 1700 г

#### Hytera MD-785G ... (Артикул: MD-785GV-50)

По запросу

Автомобильная цифровая УКВ радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 50 Вт Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, HDC1200 и 2-Tone. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 174x60x200 мм, вес: 1700 г

#### Hytera MNC360 ... (Артикул: CT00205)

По запросу

Автомобильная PoC (Push-to-Talk over Cellular) радиостанция. Частоты и стандарты: GSM: 850/900/1800/1900; WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8; TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 (2496-2690 MHz); FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28. Операционная система: Android. SIM-карта: две формата micro-SIM. Размер экрана: 2 дюйма, 320x240 пикселей. Объем ОЗУ: 1 ГБ. Объем внутреннего хранилища: 8 ГБ. Внешние интерфейсы: слот карты памяти, разъем GPS, разъем антенны SMA розетка. Питание: 12В, постоянное. Мощность динамика: 4 Вт. Геопозиционирование: GPS/BDS/GLONASS/A-GPS. Габаритные размеры: 170 x 66x 39.3 мм. Вес: около 300 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+75 °C.

#### Hytera MNC580

По запросу

Автомобильная PoC (Push-to-Talk over Cellular) радиостанция. Частоты и стандарты: LTE: TDD-LTE: Band 38/40/41 FDD-LTE: Band 1/3/5/7/8/20/28. WCDMA: Band 1/2/5/8 GSM/GPRS/EDGE: Band 2/3/5/8. Операционная система: Android 7.0. SIM-карта: одна формата micro-SIM. Размер экрана: 3.5 дюйма (сенсорный). Объем ОЗУ: 1 ГБ. Объем внутреннего хранилища: 8 Гб. Внешние интерфейсы: слот карты памяти, разъем GPS, разъем антенны SMA розетка. Питание: 12-36В, постоянное. Мощность динамика: 4 Вт (ном.), 6 Вт (макс.) Геопозиционирование: GPS / ГЛОНАСС. Габаритные размеры: 170 x 80 x 85 мм. Вес: около 380 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+75 °C.

#### Hytera MT-680

По запросу

Мобильный терминал стандарта Tetra. Диапазон рабочих частот: 350-400 (F2), 380-430 (F3), 410-470 (F4), 806-870 (F5) МГц (уточняйте при заказе). Разговорные группы - ТМО: 2048. Разговорные группы - ДМО: 1024. Выходная мощность: 10 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+65 град. Цельсия Габаритные размеры: 70×184×201 мм, вес: 1900 г. Защита от пыли и влаги: IP54 (основной блок), IP67 (передняя панель).

#### Hytera MT-680-Plus

По запросу

Мобильный терминал стандарта Tetra. Диапазон рабочих частот: 350-400 (F2), 380-430 (F3), 410-470 (F4), 806-870 (F5) МГц (уточняйте при заказе). Разговорные группы - ТМО: 3000. Разговорные группы - ДМО: 2000. Выходная мощность: 10 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+65 град. Цельсия Габаритные размеры: 70×184×201 мм, вес: 1900 г. Защита от пыли и влаги: IP54 (основной блок), IP67 (передняя панель). Встроенный BlueTooth.

#### Icom IC-F5400D

По запросу

Автомобильная цифровая радиостанция стандарта IDAS. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (128 зон). Режим работы: аналоговый и цифровой IDAS. Поддержка аналогового сигналинга: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC, DTMF, LTR. Выходная мощность: 50/25/5 Вт. Питание: DC 13, 2 В. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры с антенной: 174 × 55 × 150 мм. Вес: 1500 г. Стандарты защиты: IP55, MIL-STD-810-G. Особенности радиостанции: Цветной дисплей. Аналоговый и цифровой скремблер речи. USB порт для программирования и передачи данных. Слот micro SD для записи переговоров (до 500 часов записи на карту 32 ГБ). GPS приемник. Bluetooth для подключения беспроводных гарнитур. Система активного шумоподавления. Отделяемая передняя панель. Возможность подключения двух панелей управления.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

### Icom IC-F6400D

По запросу

Автомобильная цифровая радиостанция стандарта IDAS. Диапазон рабочих частот: 380-470 МГц. Количество каналов: 1024 (128 зон). Режим работы: аналоговый и цифровой IDAS. Поддержка аналогового сигналинга: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC, DTMF, LTR. Выходная мощность: 45/25/4.5 Вт. Питание: DC 13,2 В. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 174 × 55 × 150 мм. Вес: 1500 г. Стандарты защиты: IP55, MIL-STD-810-G. Особенности радиостанции: Цветной дисплей. Аналоговый и цифровой скремблер речи. USB порт для программирования и передачи данных. Слот micro SD для записи переговоров (до 500 часов записи на карту 32 ГБ). GPS приемник. Bluetooth для подключения беспроводных гарнитур. Система активного шумоподавления. Отделяемая передняя панель. Возможность подключения двух панелей управления.

### Icom ID-4100E

По запросу

Автомобильная любительская цифровая радиостанция. Диапазон рабочих частот: прием: 118-174, 230-550 МГц; передача: 144-146, 430-440 МГц. Количество каналов: 1000. Модуляция: DV, FM, FM-N, AM (только приём). Выходная мощность: 50/15/5 Вт. Питание: DC 13,8 В. Диапазон рабочих температур: -10...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: основной блок и панель управления 150 × 40 × 171.9 мм; панель управления 122 × 40 × 29.7 мм. Вес: 1100 + 100 г. Особенности радиостанции: Матричный дисплей. Слот micro SD для записи переговоров. GPS приемник. Bluetooth для подключения беспроводных гарнитур. Отделяемая передняя панель.

### Icom ID-5100E

105600 руб.

Автомобильная любительская цифровая радиостанция. Диапазон рабочих частот: прием: 118-174, 375-550 МГц; передача: 144-146, 430-440 МГц. Количество каналов: 1000. Модуляция: DV, FM, FM-N, AM (только приём). Выходная мощность: 50/15/5 Вт. Питание: DC 13,8 В. Диапазон рабочих температур: -10...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: основной блок 150 × 40 × 172.6 мм; панель управления 182.2 × 81.5 × 24.7 мм. Вес: 1300 + 260 г. Особенности радиостанции: Сенсорный дисплей, 5.5 дюйма, 320x128 пикселей. Два приемника. Разъем 3,5 мм для передачи данных. Слот micro SD для записи переговоров. GPS приемник. Bluetooth для подключения беспроводных гарнитур (требуется установка платы UT-133A). Отделяемая передняя панель.

### Kenwood NX-1700 ... (Артикул: NX-1700DE)

91440 руб.

Профессиональная автомобильная УКВ-радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Режим работы: аналоговый и цифровой DMR. Количество каналов: 260. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF, 5-Tone. Питание: 13,8 В DC. Габаритные размеры: 161 × 43 × 168.2 мм. Вес: 1,21 кг. Особенности радиостанции: 1. Шифрование в цифровом режиме (32768 ключей). 2. Голосовое сопровождение. 3. Инверсионный скремблер в аналоговом режиме.

### Kenwood NX-1800 ... (Артикул: NX-1800DE)

По запросу

Профессиональная автомобильная UHF радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Режим работы: аналоговый и цифровой DMR. Количество каналов: 260. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF, 5-Tone. Питание: 13,8 В DC. Габаритные размеры: 161 × 43 × 168.2 мм. Вес: 1,21 кг. Особенности радиостанции: 1. Шифрование в цифровом режиме (32768 ключей). 2. Голосовое сопровождение. 3. Инверсионный скремблер в аналоговом режиме.

### Kirisun DM588 ... (Артикул: DM588-V)

59130 руб.

Профессиональная мобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 10/25 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой / смешанный. Сигналинг: DMR, MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0.3 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0.3 мкВ (5% BER). Мощность звукового динамика: 4 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 151x47x147 мм, вес: 1,15 кг. Защита от воды и пыли: IP54. Особенности радиостанции: 1. Наличие сертификата транспортной безопасности № ОС-ЦНИИС-0067 от 16.03.2020. 2. Возможность установки модулей BlueTooth, GPS. 3. Роуминг. 4. Дистанционное управление по эфиру: Radio Check, Call Alert, Stun/Revive, Radio Kill, Remote Monitor. 5. Защита переговоров: в аналоговом режиме – инверсионный скремблер (1 вариант), в цифровом режиме – ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит).

### Kirisun DM588 ... (Артикул: DM588-U)

59130 руб.

Профессиональная мобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 10/25 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой / смешанный. Сигналинг: DMR, MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0.3 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0.3 мкВ (5% BER). Мощность звукового динамика: 4 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 151x47x147 мм, вес: 1,15 кг. Защита от воды и пыли: IP54. Особенности радиостанции: 1. Наличие сертификата транспортной безопасности № ОС-ЦНИИС-0067 от 16.03.2020. 2. Возможность установки модулей BlueTooth, GPS. 3. Роуминг. 4. Дистанционное управление по эфиру: Radio Check, Call Alert, Stun/Revive, Radio Kill, Remote Monitor. 5. Защита переговоров: в аналоговом режиме – инверсионный скремблер (1 вариант), в цифровом режиме – ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит).

### Kirisun DM598 ... (Артикул: DM598-V)

59130 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Профессиональная мобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 5/25 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой / смешанный. Сигналинг: DMR, MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0.3 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0.3 мкВ (5% BER). Мощность звукового динамика: 4 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 151x47x147 мм, вес: 1,15 кг. Защита от воды и пыли: IP54. Особенности радиостанции: 1. Возможность установки модуля GPS/GLONASS (опция). 2. Роуминг. 3. Дистанционное управление по эфиру: Radio Check, Call Alert, Stun/Revive, Radio Kill, Remote Monitor.

Kirisun DM598 ... (Артикул: DM598-U)

59130 руб.

Профессиональная мобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 5/25 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой / смешанный. Сигналинг: DMR, MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0.3 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0.3 мкВ (5% BER). Мощность звукового динамика: 4 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 151x47x147 мм, вес: 1,15 кг. Защита от воды и пыли: IP54. Особенности радиостанции: 1. Возможность установки модуля GPS/GLONASS (опция). 2. Роуминг. 3. Дистанционное управление по эфиру: Radio Check, Call Alert, Stun/Revive, Radio Kill, Remote Monitor.

Kirisun TM840 ... (Артикул: TM840-VHF-25)

68850 руб.

Профессиональная мобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 248 зон). Выходная мощность: до 25 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой / смешанный. Сигналинг: DMR Tier II, MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0.25 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0.22 мкВ (5% BER). Мощность звукового динамика: 3 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 176 x 59 x 183 мм, вес: 1,5 кг. Защита от воды и пыли: IP54. Особенности радиостанции: 1. Встроенный модуль GPS/GLONASS. 2. Аналоговый транкинг MPT1327 (опция). 3. Дистанционное управление по эфиру: Radio Check, Call Alert, Stun/Revive, Radio Kill, Remote Monitor. 4. Цифровой транкинг DMR Tier III (опция). 5. Возможность записи переговоров на карту памяти SD (опция). 6. Защита переговоров: в аналоговом режиме – инверсионный скремблер (1 вариант), в цифровом режиме – ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит).

Kirisun TM840 ... (Артикул: TM840-VHF-45)

72090 руб.

Профессиональная мобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 248 зон). Выходная мощность: до 45 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой / смешанный. Сигналинг: DMR Tier II, MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0.25 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0.22 мкВ (5% BER). Мощность звукового динамика: 3 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 176 x 59 x 183 мм, вес: 1,5 кг. Защита от воды и пыли: IP54. Особенности радиостанции: 1. Встроенный модуль GPS/GLONASS. 2. Аналоговый транкинг MPT1327 (опция). 3. Дистанционное управление по эфиру: Radio Check, Call Alert, Stun/Revive, Radio Kill, Remote Monitor. 4. Цифровой транкинг DMR Tier III (опция). 5. Возможность записи переговоров на карту памяти SD (опция). 6. Защита переговоров: в аналоговом режиме – инверсионный скремблер (1 вариант), в цифровом режиме – ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит).

Kirisun TM840 ... (Артикул: TM840-UHF-25)

68850 руб.

Профессиональная мобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 248 зон). Выходная мощность: до 25 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой / смешанный. Сигналинг: DMR Tier II, MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0.25 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0.22 мкВ (5% BER). Мощность звукового динамика: 3 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 176 x 59 x 183 мм, вес: 1,5 кг. Защита от воды и пыли: IP54. Особенности радиостанции: 1. Встроенный модуль GPS/GLONASS. 2. Аналоговый транкинг MPT1327 (опция). 3. Дистанционное управление по эфиру: Radio Check, Call Alert, Stun/Revive, Radio Kill, Remote Monitor. 4. Цифровой транкинг DMR Tier III (опция). 5. Возможность записи переговоров на карту памяти SD (опция). 6. Защита переговоров: в аналоговом режиме – инверсионный скремблер (1 вариант), в цифровом режиме – ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит).

Kirisun TM840 ... (Артикул: TM840-UHF-40)

72090 руб.

Профессиональная мобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 248 зон). Выходная мощность: до 40 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой / смешанный. Сигналинг: DMR Tier II, MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0.25 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0.22 мкВ (5% BER). Мощность звукового динамика: 3 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 176 x 59 x 183 мм, вес: 1,5 кг. Защита от воды и пыли: IP54. Особенности радиостанции: 1. Встроенный модуль GPS/GLONASS. 2. Аналоговый транкинг MPT1327 (опция). 3. Дистанционное управление по эфиру: Radio Check, Call Alert, Stun/Revive, Radio Kill, Remote Monitor. 4. Цифровой транкинг DMR Tier III (опция). 5. Возможность записи переговоров на карту памяти SD (опция). 6. Защита переговоров: в аналоговом режиме – инверсионный скремблер (1 вариант), в цифровом режиме – ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит).

Kirisun TM840 ... (Артикул: TM840-UHF-40-SFR)

86320 руб.

Профессиональная мобильная радиостанция с функцией одночастотного репитера (SFR). Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

(до 248 зон). Выходная мощность: до 40 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой / смешанный. Сигналинг: DMR Tier II, MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0.25 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0.22 мкВ (5% BER). Мощность звукового динамика: 3 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 176 x 59 x 183 мм, вес: 1,5 кг. Защита от воды и пыли: IP54. Особенности радиостанции: 1. Встроенный модуль GPS/GLONASS. 2. Аналоговый транкинг MPT1327 (опция). 3. Дистанционное управление по эфиру: Radio Check, Call Alert, Stun/Revive, Radio Kill, Remote Monitor. 4. Цифровой транкинг DMR Tier III (опция). 5. Возможность записи переговоров на карту памяти SD (опция). 6. Модуль Bluetooth. 7. SFR - одночастотный репитер. 8. Защита переговоров: в аналоговом режиме – инверсионный скремблер (1 вариант), в цифровом режиме – ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит).

#### Lira DM1000 ... (Артикул: DM-1000-V)

39865 руб.

Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения УКВ диапазона. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: до 45 Вт. Сигналинг цифровой: DMR Tier II. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS. Напряжение питания: DC, 13.8В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 51 x 157 x 162 мм, вес 1100 г. Антенный разъем: UHF розетка. Функциональность: Роуминг Удаленное управление Чистый и громкий звук без шумов и искажений Аварийный вызов Создание частных, групповых или общих вызовов Возможность работы в цифровом, аналоговом или смешанном режиме Прерывание передачи радиостанций с низким приоритетом Возможность отправки и получения SMS уведомлений Удаленное отключение/включение радиостанции Цифровое шифрование Удаленный мониторинг

#### Lira DM1000 ... (Артикул: DM-1000-U)

49900 руб.

Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения УКВ диапазона. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: до 45 Вт. Сигналинг цифровой: DMR Tier II. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS. Напряжение питания: DC, 13.8В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 51 x 157 x 162 мм, вес 1100 г. Антенный разъем: UHF розетка. Функциональность: Роуминг Удаленное управление Чистый и громкий звук без шумов и искажений Аварийный вызов Создание частных, групповых или общих вызовов Возможность работы в цифровом, аналоговом или смешанном режиме Прерывание передачи радиостанций с низким приоритетом Возможность отправки и получения SMS уведомлений Удаленное отключение/включение радиостанции Цифровое шифрование Удаленный мониторинг

#### Lira DM2000 ... (Артикул: DM-2000-V)

69000 руб.

Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения УКВ диапазона с функцией SFR репитера. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: 10-45 Вт. Сигналинг цифровой: DMR Tier II. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS. Напряжение питания: DC, 13.8В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 55 x 175 x 165 мм, вес 1100 г. Антенный разъем: UHF розетка. Функциональность: Одночастотный репитер (SFR). Форм-фактор мобильной радиостанции 1 DIN. Работа в двух режимах: базовая станция / ретранслятор. Совместим со всеми абонентскими устройствами стандарта DMR.

#### Lira DM2000 ... (Артикул: DM-2000-U)

69000 руб.

Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения УКВ диапазона с функцией SFR репитера. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: 10-50 Вт. Сигналинг цифровой: DMR Tier II. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS. Напряжение питания: DC, 13.8В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 55 x 175 x 165 мм, вес 1448 г. Антенный разъем: UHF розетка. Функциональность: Одночастотный репитер (SFR). Форм-фактор мобильной радиостанции 1 DIN. Работа в двух режимах: базовая станция / ретранслятор. Совместим со всеми абонентскими устройствами стандарта DMR.

#### Motorola DM-1400 ... (Артикул: MDM01JNC9JA2AN)

48230 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 25 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Вес брутто: 2,46 кг (измерено в Вива-Телеком). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов). Возможность установки голосовых оповещений о номере канала, уровне мощности и т.д.

#### Motorola DM-1400 ... (Артикул: MDM01JQC9JA2AN)

52130 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 25-45 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Вес брутто: 2,46 кг (измерено в Вива-Телеком). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов). Возможность установки голосовых оповещений о номере канала, уровне мощности и т.д.

#### Motorola DM-1400 ... (Артикул: MDM01QNC9JA2AN)

48230 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 25 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Вес брутто: 2,46 кг (измерено в Вива-Телеком). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – голосовой скремблер (2



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"  
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186  
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37  
E-mail: info@karat-telecom.ru

варианта), в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов). Возможность установки голосовых оповещений о номере канала, уровне мощности и т.д.

**Motorola DM-1400 ... (Артикул: MDM01QPC9JA2AN)**

52195 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 403–470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 20–40 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call III. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Вес брутто: 2,46 кг (измерено в Вива-Телеком). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов). Возможность установки голосовых оповещений о номере канала, уровне мощности и т.д.

**Motorola DM-1600 ... (Артикул: MDM01JNH9JA2AN)**

57726.5 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция с дисплеем серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 136–174 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 25 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call III. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов).

**Motorola DM-1600 ... (Артикул: MDM01JQH9JA2AN)**

61945 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция с дисплеем серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 136–174 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: 25–45 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call III. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов).

**Motorola DM-1600 ... (Артикул: MDM01QNH9JA2AN)**

57726.5 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция с дисплеем серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 403–470 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 25 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call III. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов).

**Motorola DM-1600 ... (Артикул: MDM01QPH9JA2AN)**

61899.5 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция с дисплеем серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 403–470 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: 25–40 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call III. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов).

**Motorola DM-2600 ... (Артикул: MDM02JNH9JA2AN)**

65098.8 руб.

Цифровая многофункциональная радиостанция с дисплеем серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 136–174 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 25 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call III и 5-Tone (Select V). Поддержка программирования по воздуху, IP Site Connect. Напряжение питания: 13,8 В. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов). Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг.

**Motorola DM-2600 ... (Артикул: MDM02JQH9JA2AN)**

61100 руб.

Цифровая многофункциональная радиостанция с дисплеем серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 136–174 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: 25–45 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call III и 5-Tone (Select V). Поддержка программирования по воздуху, IP Site Connect. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов).

**Motorola DM-2600 ... (Артикул: MDM02QNH9JA2AN)**

65098.8 руб.

Цифровая многофункциональная радиостанция с дисплеем серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 403–470 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 25 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call III и 5-Tone (Select V). Поддержка программирования по воздуху, IP Site Connect. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов).

**Motorola DM-2600 ... (Артикул: MDM02QPH9JA2AN)**

69550 руб.

Цифровая многофункциональная радиостанция с дисплеем серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 403–470 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: 25–40 Вт. Режим работы: цифровой и аналоговый. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call III и 5-Tone (Select V). Поддержка



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"  
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186  
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37  
E-mail: info@karat-telecom.ru

программирования по воздуху, IP Site Connect. Напряжение питания: 13,8 В. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг.

#### Motorola DM-4400E ... (Артикул: MDM28JNC9VA2AN)

65377 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция из серии DMR MotoTRBO. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

#### Motorola DM-4400E ... (Артикул: MDM28JQC9VA2AN)

68159 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 25-45 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

#### Motorola DM-4400E ... (Артикул: MDM28QNC9VA2AN)

65377 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

#### Motorola DM-4400E ... (Артикул: MDM28QPC9VA2AN)

68159 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 25-40 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

#### Motorola DM-4401 ... (Артикул: MDM28JNC9KA2AN)

68380 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Встроенный GPS и Bluetooth модуль. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). На замену выпускается Motorola DM4401e.

#### Motorola DM-4401E ... (Артикул: MDM28JNC9RA2AN)

72053.8 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Встроенный GLONASS и Bluetooth модуль. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

#### Motorola DM-4401E ... (Артикул: MDM28QNC9RA2AN)

76226.8 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Встроенный GLONASS и BlueTooth модуль. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

#### Motorola DM-4401E ... (Артикул: MDM28QPC9RA2AN)

69550 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Встроенный GLONASS и BlueTooth модуль. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

#### Motorola DM-4401E ... (Артикул: MDM28QPC9RA2AN)

76226.8 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 25-40 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Встроенный модуль GLONASS и BlueTooth. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

#### Motorola DM-4401E ... (Артикул: MDM28KRC9RA2AN)

78313.3 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 300-360 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Встроенный ГЛОНАСС и BlueTooth модуль. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"  
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186  
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37  
E-mail: info@karat-telecom.ru

формате).

#### Motorola DM-4600 ... (Артикул: MDM28JQN9JA2AN)

87633 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 25-45 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). На замену выпускается DM4600e.

#### Motorola DM-4600E ... (Артикул: MDM28JNN9VA2AN)

79008.8 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Вес брутто: 2,8 кг (измерено в Вива-Телеком).

#### Motorola DM-4600E ... (Артикул: MDM28JQN9VA2AN)

83181.8 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 25-45 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Вес брутто: 2,8 кг (измерено в Вива-Телеком).

#### Motorola DM-4600E ... (Артикул: MDM28QNN9VA2AN)

79008.8 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Вес брутто: 2,8 кг (измерено в Вива-Телеком).

#### Motorola DM-4600E ... (Артикул: MDM28QPN9VA2AN)

83181.8 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 25-40 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Вес брутто: 2,8 кг (измерено в Вива-Телеком).

#### Motorola DM-4601E ... (Артикул: MDM28JNN9RA2AN)

94588 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

#### Motorola DM-4601E ... (Артикул: MDM28JQN9RA2AN)

97370 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 25-45 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

#### Motorola DM-4601E ... (Артикул: MDM28QNN9RA2\_N)

94588 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

#### Motorola DM-4601E ... (Артикул: MDM28QPN9RA2\_N)

97370 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 25-40 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Встроенный модуль GPS и BlueTooth. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"  
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186  
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37  
E-mail: info@karat-telecom.ru

### Motorola DM-4601E ... (Артикул: MDM28KRN9RA2AN)

100152 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем. Диапазон рабочих частот: 300-360 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS, MDC, Quick Call II и 5-Tone (Select V). Встроенный модуль ГЛОНАСС и Bluetooth.

Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).

### Motorola MTM-5400 ... (Артикул: M83PFS6TZ4AN)

По запросу

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта TETRA. Диапазон рабочих частот: 380-430 МГц. Выходная мощность передатчика: Class 2 (10W), Class 2L (5.6W), Class 3 (3W). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °C. IP рейтинг: IP54. Защита от вибраций: MIL STD 810, ETSI 300-019-1-5 class 5.2 and 5M3. Напряжение питания: DC 10.8-15.6 В. Потребляемый ток на мощности 10W: дежурный режим 0.5, прием 1, передача 1.2A. Потребляемый ток на мощности 3W: дежурный режим 0.5, прием 1, передача 0.9A. Габаритные размеры приемопередатчика: 45 x 170 x 169 мм. Вес: 1070 грамм. Алгоритмы шифрования: TEA1, TEA2, TEA3. AIE Security Classes: Class1 (clear), Class2 (SCK), Class3 (GCK). E2E Encryption: SIM-based, UCM-based with AES128 or AES256.

### Racio R-3000 ... (Артикул: R-3000-VHF)

38900 руб.

Мобильная / базовая радиостанция цифровая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Выходная мощность: 50/25 Вт. Количество каналов: 4000. Чувствительность приемника: 0,20 мкВ (25 кГц) в аналоге на любительских каналах, 0,19 мкВ в цифре. Модуляция: FM (аналоговая), 4FSK (цифровая DMR). Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Мощность звукового динамика: 3 Вт. Напряжение питания: 13,8 В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без регуляторов): 138 x 160 x 41 мм. Вес: 1180 г. Особенности радиостанции: Большой цветной дисплей. Возможность приема широковещательных станций FM. Манипулятор с клавиатурой. Возможность редактирования каналов через меню. Расширенное шифрование.

### Racio R-3000 ... (Артикул: R-3000-UHF)

38900 руб.

Мобильная / базовая радиостанция цифровая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Выходная мощность: 35/15 Вт. Количество каналов: 4000. Чувствительность приемника: 0,20 мкВ (25 кГц) в аналоге на любительских каналах, 0,19 мкВ в цифре. Модуляция: FM (аналоговая), 4FSK (цифровая DMR). Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Мощность звукового динамика: 3 Вт. Напряжение питания: 13,8 В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без регуляторов): 138 x 160 x 41 мм. Вес: 1180 г. Особенности радиостанции: Большой цветной дисплей. Возможность приема широковещательных станций FM. Манипулятор с клавиатурой. Возможность редактирования каналов через меню. Расширенное шифрование.

### Vertex Standard EVX-5300 ... (Артикул: EVX-5300-D0-25)

42879.6 руб.

Цифровая автомобильная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 25 Вт. Аналоговый сигналинг: CTCSS/DCS encode/decode. MDC-1200® encode/decode. 2-Tone encode/decode. 5-Tone encode/decode. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Габаритные размеры: 165x45x155 мм. Вес: 2,2 кг. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия.

### Yaesu FTM-200DR

68760 руб.

Автомобильная любительская аналогово-цифровая радиостанция на два диапазона Диапазон рабочих частот: 108-999 МГц (прием), 144-148 / 430-450 МГц (передача). Выходная мощность: 50/20/5 Вт. Шаг канальной сетки: 5/6.25/8.33 (для авиа диапазона)/10/12.5/15/20/25/50/100 кГц. Чувствительность приемника: 0,20 мкВ (25 кГц) в аналоге на любительских каналах, 0,19 мкВ в цифре. Модуляция: FM (аналоговая), 4FSK (цифровая C4FM). Количество каналов памяти: 1104. Мощность звукового динамика: 3 Вт. Встроенный GPS, BlueTooth (требуется модуль BU-4). Напряжение питания: 13,8 В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без регуляторов): 139 x 42 x 132 мм. Вес: 1100 г. Особенности: 1. Возможность записи переговоров на SD-карту. 2. Высокоскоростной Band Scope.

### Yaesu FTM-300DR

86400 руб.

Автомобильная любительская аналогово-цифровая радиостанция на два диапазона Диапазон рабочих частот: 108-999 МГц (прием), 144-148 / 430-450 МГц (передача). Выходная мощность: 50/20/5 Вт. Шаг канальной сетки: 5/6.25/8.33 (для авиа диапазона)/10/12.5/15/20/25/50/100 кГц. Чувствительность приемника: 0,20 мкВ (25 кГц) в аналоге на любительских каналах, 0,19 мкВ в цифре. Модуляция: FM (аналоговая), 4FSK (цифровая C4FM). Количество каналов памяти: 1104. Мощность звукового динамика: 3 Вт. Встроенный GPS, BlueTooth. Напряжение питания: 13,8 В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без регуляторов): 139 x 42 x 132 мм. Вес: 1100 г.

### Yaesu FTM-3207DR

29880 руб.

Автомобильная любительская радиостанция диапазона 400 МГц. Диапазон рабочих частот: 420-470 МГц. Режим работы: цифровой и аналоговый. Виды модуляции: F2D/F3E/F7W. Выходная мощность: 55/25/5 Вт. Шаг канальной сетки: 5/6.25/10/12.5/15/20/25/50/100 кГц. Чувствительность приемника: 0,20 мкВ (аналоговый режим, 25 кГц); 0,22 мкВ (цифровой режим). Количество каналов памяти: 221. Мощность звукового динамика: 3 Вт. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 154 x 43 x 155 мм. Вес: 1300 г.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"  
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186  
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37  
E-mail: info@karat-telecom.ru

### Yaesu FTM-400XDR

83880 руб.

Автомобильная любительская аналогово-цифровая радиостанция на два диапазона Диапазон рабочих частот: 108-999 МГц (прием), 144-148 / 430-450 МГц (передача). Выходная мощность: 50/20/5 Вт. Шаг канальной сетки: 5/6.25/8.33 (для авиа диапазона)/10/12.5/15/20/25/50/100 кГц. Чувствительность приемника: 0,20 мкВ (25 кГц) в аналоге на любительских каналах, 0,19 мкВ в цифре. Модуляция: FM (аналоговая), цифровая C4FM. Количество каналов памяти: 1038. Мощность звукового динамика: 3 Вт. Цветной сенсорный дисплей, два независимых приемника, карта micro SD, GPS. Напряжение питания: 13,8 В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без регуляторов): 140 x 40 x 125 мм (основной блок), 140 x 72 x 20 мм (панель). Вес: 1200 г.

### Yaesu FTM-500DR ... (Артикул: FTM-500D R A4)

92300 руб.

Автомобильная любительская аналогово-цифровая радиостанция на два диапазона Диапазон рабочих частот: 108-999 МГц (прием), 144-148 / 430-450 МГц (передача). Выходная мощность: 50/20/5 Вт. Шаг канальной сетки: 5/6.25/8.33 (для авиа диапазона)/10/12.5/15/20/25/50/100 кГц. Чувствительность приемника: 0,20 мкВ (25 кГц) в аналоге на любительских каналах, 0,19 мкВ в цифре. Модуляция: FM (аналоговая), 4FSK (цифровая C4FM). Количество каналов памяти: 1104. Мощность звукового динамика: 3 Вт блок + 6 Вт передняя панель. Встроенный GPS, BlueTooth. Напряжение питания: 13,8 В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без регуляторов): 139 x 42 x 132 мм. Контроллер: 156 x 64 x 58.6 мм. Вес: 1400 г.

### Терек PM-302-DMR ... (Артикул: PM-302-DMR)

39200 руб.

Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения УКВ диапазона. Диапазон рабочих частот: 136-174 и 400-480 МГц. Количество каналов: 3000 (до 250 зон). Выходная мощность: до 55 Вт. Сигналинг цифровой: DMR Tier II. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS. Диапазон рабочих температур: -42...+62 град. Цельсия. Габаритные размеры: 144 x 51 x 192 мм, вес 1100 г. Антенный разъем: UHF розетка. Функциональность: Супергетеродинный приемник. Большая выходная мощность. Большой дисплей с подсветкой. Совместимость с любыми DMR радиостанциями.

### Терек PM-302-DMR ... (Артикул: PM-302-DMR-GPS)

42200 руб.

Автомобильная цифровая радиостанция профессионального исполнения УКВ диапазона. Диапазон рабочих частот: 136-174 и 400-480 МГц. Количество каналов: 3000 (до 250 зон). Выходная мощность: до 55 Вт. Сигналинг цифровой: DMR Tier II. Сигналинг аналоговый: CTCSS, DCS. Диапазон рабочих температур: -42...+62 град. Цельсия. Габаритные размеры: 144 x 51 x 192 мм, вес 1100 г. Антенный разъем: UHF розетка. Версия: GPS/GLONASS. Функциональность: Супергетеродинный приемник. Большая выходная мощность. Большой дисплей с подсветкой. Совместимость с любыми DMR радиостанциями.

Всего позиций: 102

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте [www.viva-telecom.ru](http://www.viva-telecom.ru).
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочки платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.