



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

## Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 27.04.2024

### Ailunce HD1

По запросу

Двухдиапазонная цифровая радиостанция стандарта DMR с прямым вводом частот. Диапазон рабочих частот: 136-174 и 400-480 МГц. Количество каналов: 3000. Выходная мощность передатчика: VHF 8 / 5 / 1 Вт, UHF 8 / 5 / 1 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 150 x 64 x 40 мм. Вес с батареей: 360 грамм. Особенности радиостанции: 1. Большой цветной дисплей. 2. Программируемые кнопки. 3. Встроенный VOX. 4. Автоматическое определение цифрового или аналогового сигнала. 5. Встроенный приемник GPS (в зависимости от версии). 6. Шифрование переговоров (без AES). 7. Большой АКБ в комплекте. 8. Влагозащита IP67. 9. Прямой ввод частоты и параметров канала. 10. Аналоговый тракт на чипе RDA AT-1846S.

### Ailco DJ-AXD1

22600 руб.

Цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2000 мА\*ч. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Стандарт влагозащиты: IP67. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 64 x 38 x 120 мм. Вес с батареей: 320 грамм.

### Ailco DJ-AXD4

22600 руб.

Цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2000 мА\*ч. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Стандарт влагозащиты: IP67. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 64 x 38 x 120 мм. Вес с батареей: 320 грамм.

### Ailco DJ-D15

16700 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,25 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 54x116x31 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 275 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Стандарт пыли и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola CP.

### Ailco DJ-D45

16700 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,25 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 54x116x31 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 275 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Стандарт пыли и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola CP.

### Ailco DJ-MD40

22600 руб.

Цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 62 x 46 x 112 мм. Вес с батареей: 305 грамм.

### Ailco DJ-MD5 ... (Артикул: DJ-MD5XEG GPS)

22800 руб.

Двухдиапазонная цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 и 400-480 МГц. Количество каналов: 2000. Выходная мощность передатчика: 5 / 2.5 / 1 / 0.2 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 59 x 40 x 118 мм. Вес с батареей: 256 грамм. Особенности радиостанции: 1. Большой цветной дисплей. 2. Программируемые кнопки. 3. Встроенный цифровой диктофон (до 14 часов записи). 4. Встроенный VOX. 5. Автоматическое определение цифрового или аналогового сигнала. 6. Встроенный приемник GPS в данной версии. 7. Шифрование переговоров.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

#### Alinco DJ-PAX4

20600 руб.

Портативная безлицензионная цифровая влагозащищенная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (dPMR). Выходная мощность: 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 80. Сигналинг: PL, DPL. Класс взрывозащиты: нет. Пыль и влагозащита: IP67. Звуковая мощность динамика: 1 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 59x102x38 мм. Вес: 238 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Встроенный VOX. Мощный звук. Низкое энергопотребление. Голосовые уведомления. Программируемые кнопки.

#### Anytone AT-D268 ... (Артикул: AT-D268U)

По запросу

Бюджетная цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность передатчика: 5.0/2.5/1.0 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 127 x 58 x 39 мм. Вес с батареей: 270 грамм. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме – базовое шифрование ARC4 16 бит и улучшенное (собственный ключ до 64 символов в шестнадцатеричном формате). Особенности радиостанции: 1. Программируемые кнопки (до 9 функций). 2. Встроенный VOX. 3. Автоматическое определение цифрового или аналогового сигнала. 4. Шифрование переговоров. 5. Порт micro USB для зарядки АКБ. 6. Запись переговоров на цифровых каналах (до 14 часов). 7. Программирование через USB порт.

#### Anytone AT-D269 ... (Артикул: AT-D269U)

По запросу

Бюджетная цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность передатчика: 5.0/2.5/1.0 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 127 x 57 x 32 мм. Вес с батареей: 235 грамм. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме – базовое шифрование ARC4 16 бит и улучшенное (собственный ключ до 64 символов в шестнадцатеричном формате). Особенности радиостанции: 1. Программируемые кнопки (до 9 функций). 2. Встроенный VOX. 3. Автоматическое определение цифрового или аналогового сигнала. 4. Шифрование переговоров. 5. Порт micro USB для зарядки АКБ. 6. Запись переговоров на цифровых каналах (до 30 часов). 7. Программирование через USB порт.

#### Anytone AT-D278 ... (Артикул: AT-D278U)

По запросу

Профессиональная цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность передатчика: 5.0/2.5/1.0 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 142 x 60 x 48 мм. Вес с батареей: 270 грамм. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – скремблер (10 вариантов + своя частота скремблирования), в цифровом режиме – базовое шифрование ARC4 16 бит и улучшенное (собственный ключ до 64 символов в шестнадцатеричном формате). Особенности радиостанции: 1. Влагозащита. 2. Программируемые кнопки (до 9 функций). 3. Встроенный VOX. 4. Автоматическое определение цифрового или аналогового сигнала. 5. Шифрование переговоров. 6. Порт USB type C для зарядки АКБ. 7. Запись переговоров на цифровых каналах (до 14 часов). 8. Программирование через USB порт. 9. Супергетеродинный приемник.

#### Anytone AT-D280 ... (Артикул: AT-D280U)

По запросу

Профессиональная цифровая радиостанция стандарта DMR с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность передатчика: 5.0/2.5/1.0 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 142 x 60 x 48 мм. Вес с батареей: 270 грамм. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – скремблер (10 вариантов + своя частота скремблирования), в цифровом режиме – базовое шифрование ARC4 16 бит и улучшенное (собственный ключ до 64 символов в шестнадцатеричном формате). Особенности радиостанции: 1. Влагозащита. 2. Программируемые кнопки (до 9 функций). 3. Встроенный VOX. 4. Автоматическое определение цифрового или аналогового сигнала. 5. Шифрование переговоров. 6. Порт USB type C для зарядки АКБ. 7. Запись переговоров на цифровых каналах (до 14 часов). 8. Программирование через USB порт. 9. Супергетеродинный приемник.

#### Anytone AT-D878 ... (Артикул: AT-D878U)

По запросу

Профессиональная цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность передатчика: 9.0/5.0/2.5/1.0 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 128 x 61 x 40 мм. Вес с батареей: 260 грамм. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме – базовое шифрование ARC4 16 бит и улучшенное (собственный ключ до 64 символов в шестнадцатеричном формате). Особенности радиостанции: 1. Программируемые кнопки (до 9 функций). 2. Встроенный VOX. 3. Автоматическое определение цифрового или аналогового сигнала. 4. Шифрование переговоров. 5. Запись переговоров на цифровых каналах (до 10 часов).

#### Anytone AT-D878UV II Plus

23500 руб.

Двухдиапазонная цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 и 400-480 МГц. Количество каналов: 4000. Выходная мощность передатчика: VHF 7,0/5,0/2.5/1,0 Вт, UHF 6,0/5,0/2.5/1.0 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Чувствительность



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 129 x 61 x 39 мм. Вес с батареей: 282 грамма. Влагозащита: IP54. Особенности радиостанции: 1. Большой цветной дисплей. 2. Программируемые кнопки. 3. Встроенный цифровой диктофон (до 10 часов записи). 4. Встроенный VOX. 5. Автоматическое определение цифрового или аналогового сигнала. 6. Встроенный приемник GPS в данной версии. 7. Шифрование переговоров.

#### Anytone AT-D890UV

По запросу

Двухдиапазонная цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 и 400-480 МГц. Количество каналов: 4000. Выходная мощность передатчика: VHF 7,0/5,0/2.5/1,0 Вт, UHF 6,0/5,0/2.5/1.0 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 129 x 61 x 39 мм. Вес с батареей: 282 грамма. Особенности радиостанции: 1. Большой цветной дисплей. 2. Программируемые кнопки. 3. Встроенный цифровой диктофон до 300 часов записи (опция). 4. Встроенный VOX. 5. Автоматическое определение цифрового или аналогового сигнала. 6. Встроенный приемник GPS в данной версии. 7. Шифрование переговоров. 8. Прием авиа диапазона. 9. Модуль Bluetooth (опция). 10. Кросс бенд репитер. 11. SFR репитер на цифровых каналах. 12. АКБ с портом USB type C для зарядки.

#### Caltta DH-400 ... (Артикул: G12.615.3400002)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Частотный диапазон: 400-470 МГц Количество каналов: 32 (2 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II. Ширина канала: 25 / 20 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Стабильность частоты:  $\pm 0,5$  ppm. Пыле-влагозащита: IP-65. Габаритные размеры: 116.5 x 55 x 36.4 мм (без антенны). Вес: 270 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2500 мА\*ч. Время работы (5-5-90): Analog: 18 ч; Digital: 25 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме 40/128/256 бит базовое шифрование DES. Дополнительные лицензии не устанавливаются. Звуковой динамик мощностью 2 ватта.

#### Caltta DH-410 ... (Артикул: G12.615.3500002)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и клавиатурой Частотный диапазон: 400-470 МГц Количество каналов: 32 (2 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II. Ширина канала: 25 / 20 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Стабильность частоты:  $\pm 0,5$  ppm. Пыле-влагозащита: IP-65. Габаритные размеры: 116.5 x 55 x 37.4 мм (без антенны). Вес: 290 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2500 мА\*ч. Время работы (5-5-90): Analog: 18 ч; Digital: 25 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме 40/128/256 бит базовое шифрование DES. Дополнительные лицензии не устанавливаются. Звуковой динамик мощностью 2 ватта.

#### Caltta DH-500 ... (Артикул: G12.615.2600002)

21225 руб.

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Частотный диапазон: 400-470 МГц Количество каналов: 32 (2 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II. Ширина канала: 25 / 20 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Стабильность частоты:  $\pm 0,5$  ppm. Пыле-влагозащита: IP-67. Габаритные размеры: 54,5x116,5x36,5 мм (без антенны). Вес: 275 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2500 мА\*ч. Время работы (5-5-90): Analog: 18 ч; Digital: 20 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме 40/128/256 бит базовое шифрование DES. Дополнительные лицензии не устанавливаются.

#### Caltta DH-590 ... (Артикул: G12.615.2500002)

39240 руб.

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с клавиатурой и дисплеем Частотный диапазон: 400-470 МГц Количество каналов: 512 (32 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II. Ширина канала: 25 / 20 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Стабильность частоты:  $\pm 0,5$  ppm. Пыле-влагозащита: IP-67. Габаритные размеры: 54,5x116,5x35,5 мм (без антенны). Вес: 285 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2500 мА\*ч. Время работы (5-5-90): Analog: 18 ч; Digital: 20 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме 40/128/256 бит базовое шифрование DES. Дополнительные лицензии не устанавливаются.

#### Caltta PH-600 ... (Артикул: G12.615.1500002)

38500 руб.

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Частотный диапазон: 400-470 МГц Количество каналов: 32 (2 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II. Ширина канала: 25 / 20 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Стабильность частоты:  $\pm 0,5$  ppm. Пыле-влагозащита: IP-68. Габаритные размеры: 100x54,5x37,5 мм (без антенны). Вес: 270 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2600 мА\*ч. Время работы (5-5-90): Analog: 18 ч; Digital: 20 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 бит базовое DES, 40 бит ARC4. С лицензией - 128/256 бит AES encryption. Версия с Bluetooth & GPS.

#### Caltta PH-600 ... (Артикул: G12.615.1500013)

38500 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Частотный диапазон: 136-174 МГц Количество каналов: 32 (2 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II. Ширина канала: 25 / 20 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 5 / 1 Вт. Стабильность частоты:  $\pm 0,5$  ppm. Пыле-влагозащита: IP-68. Габаритные размеры: 100x54,5x37,5 мм (без антенны). Вес: 270 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2600 мАч. Время работы (5-5-90): Analog: 18 ч; Digital: 20 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 бит базовое DES, 40 бит ARC4. С лицензией - 128/256 бит AES encryption. Версия с GPS и Bluetooth.

**Caltta PH-600L ... (Артикул: G12.615.1500003)**

**34100 руб.**

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Частотный диапазон: 400-470 МГц Количество каналов: 32 (2 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II. Ширина канала: 25 / 20 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Стабильность частоты:  $\pm 0,5$  ppm. Пыле-влагозащита: IP-68. Габаритные размеры: 100x54,5x37,5 мм (без антенны). Вес: 270 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2600 мАч. Время работы (5-5-90): Analog: 18 ч; Digital: 20 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 бит базовое DES, 40 бит ARC4. С лицензией - 128/256 бит AES encryption. Упрощенная версия без Bluetooth & GPS.

**Caltta PH-660 ... (Артикул: G12.615.1200002)**

**51600 руб.**

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем Частотный диапазон: 400-470 МГц Количество каналов: 1024 (64 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II. Ширина канала: 25 / 20 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Стабильность частоты:  $\pm 0,5$  ppm. Пыле-влагозащита: IP-68. Габаритные размеры: 100x54,5x36,5 мм (без антенны). Вес: 290 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2600 мАч. Время работы (5-5-90): Analog: 18 ч; Digital: 20 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 бит базовое DES, 40 бит ARC4. С лицензией - 128/256 бит AES encryption. Версия с Bluetooth и GPS.

**Caltta PH-660 ... (Артикул: G12.615.1200015)**

**51600 руб.**

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем Частотный диапазон: 136-174 МГц Количество каналов: 1024 (64 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II. Ширина канала: 25 / 20 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 5 / 1 Вт. Стабильность частоты:  $\pm 0,5$  ppm. Пыле-влагозащита: IP-68. Габаритные размеры: 100x54,5x36,5 мм (без антенны). Вес: 290 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2600 мАч. Время работы (5-5-90): Analog: 18 ч; Digital: 20 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 бит базовое DES, 40 бит ARC4. С лицензией - 128/256 бит AES encryption. Версия с Bluetooth и GPS.

**Caltta PH-690 ... (Артикул: G12.615.1300046)**

**58300 руб.**

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и клавиатурой Частотный диапазон: 400-470 МГц Количество каналов: 1024 (64 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II. Ширина канала: 25 / 20 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Стабильность частоты:  $\pm 0,5$  ppm. Пыле-влагозащита: IP-68. Габаритные размеры: 126x54,5x36,7 мм (без антенны). Вес: 315 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2600 мАч. Время работы (5-5-90): Analog: 18 ч; Digital: 20 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 bit basic, 40bit ARC4 encryption. С лицензией - 128/256 bit AES encryption. Версия с Bluetooth и GPS. Особенности радиостанции: Возможность редактирования каналов с клавиатуры.

**Caltta PH-690 ... (Артикул: G12.615.1300051)**

**58300 руб.**

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и клавиатурой Частотный диапазон: 136-174 МГц Количество каналов: 1024 (64 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II. Ширина канала: 25 / 20 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 5 / 1 Вт. Стабильность частоты:  $\pm 0,5$  ppm. Пыле-влагозащита: IP-68. Габаритные размеры: 126x54,5x36,7 мм (без антенны). Вес: 315 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2600 мАч. Время работы (5-5-90): Analog: 18 ч; Digital: 20 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 бит базовое DES, 40 бит ARC4. С лицензией - 128/256 бит AES encryption. Версия с Bluetooth и GPS. Особенности радиостанции: Возможность редактирования каналов с клавиатуры.

**Caltta PH-700 ... (Артикул: G12.615.0100163)**

**75840 руб.**

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Частотный диапазон: 400-470 МГц Количество каналов: 32 (2 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II, (Tier III с дополнительной лицензией). Ширина канала: 25 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Стабильность частоты:  $\pm 0,5$  ppm. Пыле-влагозащита: IP-68. Габаритные размеры: 130x54,5x36,5 мм (без антенны). Вес: 340 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2000 мАч. Время работы (5-5-90): Analog: 13 ч; Digital: 16 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 бит базовое DES, 40 бит ARC4. С лицензией - 128/256 бит AES encryption. Версия с Bluetooth и GPS.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

**Calitta PH-700 ... (Артикул: G12.615.0100184)**

**75840 руб.**

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Частотный диапазон: 136-174 МГц Количество каналов: 32 (2 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II, (Tier III с дополнительной лицензией). Ширина канала: 25 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 5 / 1 Вт. Стабильность частоты:  $\pm 0,5$  ppm. Пыле-влагозащита: IP-68. Габаритные размеры: 130x215x54,5x36,5 мм (без антенны). Вес: 340 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2000 мАч. Время работы (5-5-90): Analog: 13 ч; Digital: 16 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 бит базовое DES, 40 бит ARC4. С лицензией - 128/256 бит AES encryption. Версия с Bluetooth и GPS.

**Calitta PH-790 ... (Артикул: G12.615.0100137)**

**88320 руб.**

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Частотный диапазон: 400-470 МГц Количество каналов: 1024 (64 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II, (Tier III с дополнительной лицензией). Ширина канала: 25 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Стабильность частоты:  $\pm 0,5$  ppm. Пыле-влагозащита: IP-68. Габаритные размеры: 130x215x54,5x37,5 мм (без антенны). Вес: 360 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2000 мАч. Время работы (5-5-90): Analog: 13 ч; Digital: 16 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 бит базовое DES, 40 бит ARC4. С лицензией - 128/256 бит AES encryption. Версия с Bluetooth и GPS.

**Calitta PH-790 ... (Артикул: G12.615.0100182)**

**88320 руб.**

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Частотный диапазон: 136-174 МГц Количество каналов: 1024 (64 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II, (Tier III с дополнительной лицензией). Ширина канала: 25 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 5 / 1 Вт. Стабильность частоты:  $\pm 0,5$  ppm. Пыле-влагозащита: IP-68. Габаритные размеры: 130x215x54,5x37,5 мм (без антенны). Вес: 360 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 2000 мАч. Время работы (5-5-90): Analog: 13 ч; Digital: 16 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 бит базовое DES, 40 бит ARC4. С лицензией - 128/256 бит AES encryption. Версия с Bluetooth и GPS.

**Calitta Z9 ... (Артикул: G12.615.0100160)**

**136200 руб.**

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Частотный диапазон: 400-470 МГц Количество каналов: 1024 (64 зоны). Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II, Tier III. Ширина канала: 25 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Стабильность частоты:  $\pm 0,5$  ppm. Пыле-влагозащита: IP-68. Габаритные размеры: 132x215x55x24 мм (без антенны). Вес: 300 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 1500 мАч. Время работы (5-5-90): Analog: 11 ч; Digital: 14 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40/128/256 bit basic, 40bit ARC4 encryption. С лицензией - 128/256 bit AES encryption. Версия с Bluetooth и GPS.

**Entel DT522**

**По запросу**

Портативная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: 2Ex ic IIB T4 Gb. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

**Entel DT525**

**По запросу**

Портативная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 64. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: 2Ex ic IIB T4 Gb. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность. Высококонтрастный OLED дисплей.

**Entel DT582**

**По запросу**

Портативная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: 2Ex ic IIB T4 Gb ATEX. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.





ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

#### Entel DT582 PMR

По запросу

Портативная безлицензионная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (DMR). Выходная мощность: 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: 2Ex ic IIB T4 Gb ATEX. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

#### Entel DT585

По запросу

Портативная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 64. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: 2Ex ic IIB T4 Gb. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность. Высококонтрастный OLED дисплей.

#### Entel DT585 PMR

По запросу

Портативная безлицензионная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (DMR). Выходная мощность: 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 64. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: 2Ex ic IIB T4 Gb. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность. Высококонтрастный OLED дисплей.

#### Entel DT822

По запросу

Портативная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: 1Ex ib IIA T4 Gb X. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

#### Entel DT825

По запросу

Портативная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 64. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: 1Ex ib IIA T4 Gb X. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность. Высококонтрастный OLED дисплей.

#### Entel DT882

По запросу

Портативная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: 1Ex ib IIA T4 Gb X. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

#### Entel DT882 PMR

По запросу

Портативная безлицензионная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (DMR). Выходная мощность: 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: 1Ex ib IIA T4 Gb



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Х. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

#### Entel DT885

По запросу

Портативная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 64. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: 1Ex ib IIA T4 Gb X. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность. Высококонтрастный OLED дисплей.

#### Entel DT885 PMR

По запросу

Портативная безлицензионная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (DMR). Выходная мощность: 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 64. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: 1Ex ib IIA T4 Gb X. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность. Высококонтрастный OLED дисплей.

#### Entel DT922

По запросу

Портативная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: 1Ex ib IIC T4 Gb X. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

#### Entel DT925

По запросу

Портативная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 64. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: 1Ex ib IIC T4 Gb X. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность. Высококонтрастный OLED дисплей.

#### Entel DT952

По запросу

Портативная безлицензионная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (DMR). Выходная мощность: 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: 1Ex ib IIC T4 Gb X. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

#### Entel DT953

По запросу

Портативная безлицензионная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (DMR). Выходная мощность: 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 64. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: 1Ex ib IIC T4 Gb X. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность. Высококонтрастный OLED дисплей.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

#### Entel DT982

По запросу

Портативная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: 1Ex ib IIC T4 Gb X. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

#### Entel DT985

По запросу

Портативная цифровая влагозащищенная и взрывобезопасная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 4 Вт (программируемая). Количество каналов: 64. Сигналинг в аналоговом режиме: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 20 / 25 кГц. Сигналинг в цифровом режиме: DMR Tier 1, Tier 2. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ. - в цифровом режиме: 0,2 мкВ. Время работы от одного заряда батареи в цикле 5/5/90: - в аналоговом режиме: 14,5 часов. - в цифровом режиме: 18,5 часов. Класс взрывозащиты: 1Ex ib IIC T4 Gb X. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 138 x 60 x 38 мм. Вес: 435 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность. Высококонтрастный OLED дисплей.

#### Entel DX422

35520 руб.

Портативная цифровая влагозащищенная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 148-174 МГц (DMR). Выходная мощность: 4/1 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,28 мкВ. - в цифровом режиме: 0,32 мкВ. Класс взрывозащиты: нет. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 59.5x97x33 мм. Вес: 243 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

#### Entel DX425

48600 руб.

Портативная цифровая влагозащищенная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 148-174 МГц (DMR). Выходная мощность: 4/1 Вт (программируемая). Количество каналов: 64. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,28 мкВ. - в цифровом режиме: 0,32 мкВ. Класс взрывозащиты: нет. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 59.5x97x33 мм. Вес: 243 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Светодиодный OLED дисплей. Усеченная клавиатура на передней панели. Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

#### Entel DX446-IS

По запросу

Портативная взрывобезопасная безлицензионная цифровая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (PMR). Выходная мощность: 0,5 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,2 мкВ (12 dB SINAD). - в цифровом режиме: 0,2 мкВ (5% BER). Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -35...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 59.5x97x37 мм. Вес: 265 г (с батареей и антенной). Класс взрывозащиты: 2Ex ic IIB T3 Gc X Ex ic IIB T120°C Db X. Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

#### Entel DX446E ... (Артикул: DX446E-PMR)

35520 руб.

Портативная безлицензионная цифровая влагозащищенная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (DMR). Выходная мощность: 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,28 мкВ. - в цифровом режиме: 0,32 мкВ. Класс взрывозащиты: нет. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 59.5x97x33 мм. Вес: 243 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

#### Entel DX446L ... (Артикул: DX446L-PMR)

48600 руб.

Портативная безлицензионная цифровая влагозащищенная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 446 МГц (DMR). Выходная мощность: 0,5 Вт (программируемая). Количество каналов: 64. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Чувствительность приемника: - в аналоговом режиме: 0,28 мкВ. - в цифровом режиме: 0,32 мкВ. Класс взрывозащиты: нет. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 59.5x97x33 мм. Вес: 243 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Светодиодный OLED дисплей. Усеченная клавиатура на передней панели. Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

#### Entel DX482

По запросу

Портативная цифровая влагозащищенная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц (DMR). Выходная мощность: 2/1 Вт (программируемая).





ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Чувствительность приемника: – в аналоговом режиме: 0,28 мкВ. – в цифровом режиме: 0,32 мкВ. Класс взрывозащиты: нет. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 59.5x97x33 мм. Вес: 243 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

#### Entel DX485

48600 руб.

Портативная цифровая влагозащищенная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 440-450 МГц (DMR). Выходная мощность: 2/1 Вт (программируемая). Количество каналов: 64. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Чувствительность приемника: – в аналоговом режиме: 0,28 мкВ. – в цифровом режиме: 0,32 мкВ. Класс взрывозащиты: нет. Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -20...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 59.5x97x33 мм. Вес: 243 г (с батареей и антенной). Особенности радиостанции: Светодиодный OLED дисплей. Усеченная клавиатура на передней панели. Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

#### Entel DX522-IS

По запросу

Портативная взрывобезопасная цифровая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц (DMR). Выходная мощность: 5/1 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Чувствительность приемника: – в аналоговом режиме: 0,2 мкВ (12 dB SINAD). – в цифровом режиме: 0,2 мкВ (5% BER). Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -35...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 59.5x97x37 мм. Вес: 265 г (с батареей и антенной). Класс взрывозащиты: 2Ex ic IIB T3 Gc X Ex ic IIB T120°C Db X. Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

#### Entel DX582-IS

По запросу

Портативная взрывобезопасная цифровая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц (DMR). Выходная мощность: 4/1 Вт (программируемая). Количество каналов: 16. Сигналинг: PL, DPL, межканальное расстояние 12,5 / 25 кГц. Чувствительность приемника: – в аналоговом режиме: 0,2 мкВ (12 dB SINAD). – в цифровом режиме: 0,2 мкВ (5% BER). Пыле и влагозащита: IP68. Звуковая мощность динамика: 2 Вт. Диапазон рабочих температур: -35...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры, без антенны: 59.5x97x37 мм. Вес: 265 г (с батареей и антенной). Класс взрывозащиты: 2Ex ic IIB T3 Gc X Ex ic IIB T120°C Db X. Особенности радиостанции: Мощный звук. Низкое энергопотребление. Исключительная надежность.

#### Excera EP8100 ... (Артикул: EP8100 UHF)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 1/4 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,2 мкВ (SINAD 12 дБ). Чувствительность в цифровом режиме: 0,2 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов (аналоговый режим), до 14 часов (режим DMR). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 125 x 54 x 35 мм Вес: 320 г Особенность радиостанции: Большой дисплей: 2-дюймовый ЖК-дисплей, 320 x 240 пикселей, 262000 цветов, трансфлективный. Bluetooth (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС (опционально). Пыле- и влагозащита: IP68. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме шифрование только с дополнительной лицензией.

#### Hytera BD-305 ... (Артикул: BD-305UHF)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) в компактном корпусе. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 48 (3 зоны). Выходная мощность: 1/2 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2200 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Порт micro USB для зарядки и программирования. VOX для работы в режиме свободные руки. Скремблер на аналоговых каналах. На цифровых каналах шифрования нет. Режим микширования (прием на цифровых каналах аналога, на аналоговых цифра). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (с антенной): 101 x 49.6 x 25.8 мм, вес: 140 г.

#### Hytera BD-355 ... (Артикул: BD-355UHF)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) в компактном корпусе. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (16 зон). Выходная мощность: 1/2 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2200 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Порт micro USB для зарядки и программирования. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (с антенной): 101 x 49.6 x 25.8 мм, вес: 140 г.

#### Hytera BD-505 ... (Артикул: BD-505UHF)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 48 (3 зоны). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (с антенной): 108 x 54.5 x 28 мм, вес: 240 г. Особенности радиостанции: Поддержка VOX. Микширование каналов (прием аналогового сигнала на цифровых каналах, цифрового на аналоговых). Скремблер на аналоговых каналах.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

#### Hytera BD-505 ... (Артикул: BD-505VHF)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 48 (3 зоны). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (с антенной): 108 x 54.5 x 28 мм, вес: 240 г. Особенности радиостанции: Поддержка VOX. Микширование каналов (прием аналогового сигнала на цифровых каналах, цифрового на аналоговых). Скремблер на аналоговых каналах.

#### Hytera BD-555 ... (Артикул: BD-555UHF)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) в компактном корпусе. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (с антенной): 108 x 54.5 x 28 мм, вес: 240 г.

#### Hytera BP-365 ... (Артикул: BP-365U SC01024\_1)

По запросу

Цифровая портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 430-470 МГц. Количество каналов: 128 (до 8 зон). Выходная мощность: 3/1 Вт. Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 12 часов (аналоговый), 16 часов (цифровой). Напряжение питания: 3,7 В. Сигналинг: DMR, CTCSS, DCS. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115 x 55 x 29.5 мм. Вес: 230 грамм. Антенна интегрированная. Разъем для подключения аудиогарнитур: джек 3.5 мм. Особенности радиостанции: 1. Влагозащита: IP54. 2. USB type C для зарядки аккумулятора и программирования. 3. Дисплей OLED 0.9 дюйма. 4. Мощный звуковой динамик на 3 ватта. 5. Bluetooth (опциональная модель).

#### Hytera BP-365 ... (Артикул: BP-365U SC01023\_2)

По запросу

Цифровая портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-440 МГц. Количество каналов: 128 (до 8 зон). Выходная мощность: 3/1 Вт. Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 12 часов (аналоговый), 16 часов (цифровой). Напряжение питания: 3,7 В. Сигналинг: DMR, CTCSS, DCS. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115 x 55 x 29.5 мм. Вес: 230 грамм. Антенна интегрированная. Разъем для подключения аудиогарнитур: джек 3.5 мм. Особенности радиостанции: 1. Влагозащита: IP54. 2. USB type C для зарядки аккумулятора и программирования. 3. Дисплей OLED 0.9 дюйма. 4. Мощный звуковой динамик на 3 ватта. 5. Bluetooth (опциональная модель).

#### Hytera BP-515 ... (Артикул: BP-515V SC00973\_V)

По запросу

Цифровая портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 5 Вт. Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 12 часов (аналоговый), 16 часов (цифровой). Напряжение питания: 7,4 В. Сигналинг: DMR, CTCSS, DCS. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115 x 55 x 29.5 мм. Вес: 230 грамм. Антенный разъем на радиостанции: мини болт. Разъем для подключения аудиогарнитур: влагозащищенный 9-pin. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (1 вариант), в цифровом режиме - нет. Особенности радиостанции: 1. Влагозащита: IP54. 2. USB type C для зарядки аккумулятора. 3. Li-Ion батарея емкостью 1500 мА\*ч. 4. Мощный звуковой динамик на 3 ватта. 5. Bluetooth (другая версия радиостанции).

#### Hytera BP-515 ... (Артикул: BP-515U SC00973)

По запросу

Цифровая портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 4 Вт. Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 12 часов (аналоговый), 16 часов (цифровой). Напряжение питания: 7,4 В. Сигналинг: DMR, CTCSS, DCS. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115 x 55 x 29.5 мм. Вес: 230 грамм. Антенный разъем на радиостанции: мини болт. Разъем для подключения аудиогарнитур: влагозащищенный 9-pin. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (1 вариант), в цифровом режиме - нет. Особенности радиостанции: 1. Влагозащита: IP54. 2. USB type C для зарядки аккумулятора. 3. Li-Ion батарея емкостью 1500 мА\*ч. 4. Мощный звуковой динамик на 3 ватта. 5. Bluetooth (другая версия радиостанции).

#### Hytera BP-565 ... (Артикул: BP-565V SC00974\_V)

По запросу

Цифровая портативная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 128 (до 8 зон). Выходная мощность: 5 Вт. Дальность устойчивой связи: до 5 км. Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 12 часов (аналоговый), 16 часов (цифровой). Напряжение питания: 7,4 В. Сигналинг: DMR, CTCSS, DCS. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115 x 55 x 29.5 мм. Вес: 230 грамм. Антенный разъем на радиостанции: мини болт. Разъем для подключения аудиогарнитур: влагозащищенный 9-pin. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (1 вариант), в цифровом режиме - нет. Особенности радиостанции: 1. Влагозащита: IP54. 2. USB type C для зарядки аккумулятора. 3. Цветной дисплей с диагональю 1.77 дюйма. 4. Мощный звуковой динамик на 3 ватта.

#### Hytera BP-565 ... (Артикул: BP-565U SC00974)

По запросу



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Цифровая портативная радиостанция профессионального исполнения Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 128 (до 8 зон) Выходная мощность: 4 Вт Дальность устойчивой связи: до 5 км Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): 12 часов (аналоговый), 16 часов (цифровой) Напряжение питания: 7,4 В Сигналинг: DMR, CTCSS, DCS Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 115 &#215; 55 &#215; 29,5 мм. Вес: 230 грамм. Антенный разъем на радиостанции: мини болт. Разъем для подключения аудиогарнитуры: влагозащищенный 9-pin. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – голосовой скремблер (1 вариант), в цифровом режиме – нет. Особенности радиостанции: 1. Влагозащита: IP54. 2. USB type C для зарядки аккумулятора. 3. Цветной дисплей с диагональю 1.77 дюйма. 4. Мощный звуковой динамик на 3 ватта.

#### Hytera HP-505 ... (Артикул: HP-505V SC01003\_V)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 256 (до 16 зон) Выходная мощность: 1/5 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов (навигация включена), до 14 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 119 &#215; 55 &#215; 30,5 мм Вес: 265 г Особенность радиостанции: Порт USB type C для зарядки АКБ. Bluetooth 5.2 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, GPS+ГЛОНАСС (опционально). Пыле- и влагозащита: IP67. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа.

#### Hytera HP-505 ... (Артикул: HP-505U SC01003)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 256 (до 16 зон) Выходная мощность: 1/4 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов (навигация включена), до 14 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 119 &#215; 55 &#215; 30,5 мм Вес: 265 г Особенность радиостанции: Порт USB type C для зарядки АКБ. Bluetooth 5.2 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, GPS+ГЛОНАСС (опционально). Пыле- и влагозащита: IP67. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа.

#### Hytera HP-565 ... (Артикул: HP-565V SC01006\_V)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 512 (до 32 зон) Выходная мощность: 1/5 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 13 часов (навигация включена), до 15 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 119 &#215; 55 &#215; 30,5 мм Вес: 270 г Особенность радиостанции: Порт USB type C для зарядки АКБ. Bluetooth 5.2 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, GPS+ГЛОНАСС (опционально). Пыле- и влагозащита: IP67. Цветной дисплей 1.45 дюйма с разрешением 320x240 пикселей. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа.

#### Hytera HP-565 ... (Артикул: HP-565U SC01006)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 512 (до 32 зон) Выходная мощность: 1/4 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 13 часов (навигация включена), до 15 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 119 &#215; 55 &#215; 30,5 мм Вес: 270 г Особенность радиостанции: Порт USB type C для зарядки АКБ. Bluetooth 5.2 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, GPS+ГЛОНАСС (опционально). Пыле- и влагозащита: IP67. Цветной дисплей 1.45 дюйма с разрешением 320x240 пикселей. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа.

#### Hytera HP-605 ... (Артикул: HP-605U)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 1/4 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 16 часов (навигация включена), до 20 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 122 &#215; 55 &#215; 30,5 мм Вес: 265 г Особенность радиостанции: OLED-дисплей. Bluetooth 5.0 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, GPS+ГЛОНАСС (опционально). Пыле- и влагозащита: IP67. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

#### Hytera HP-605 ... (Артикул: HP-605V)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 1/5 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 16 часов (навигация включена), до 20 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 122 &#215;



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

55 &#215; 30,5 мм Вес: 265 г Особенность радиостанции: OLED-дисплей. Bluetooth 5.0 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, GPS+ГЛОНАСС (опционально). Пыле- и влагозащита: IP67. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

#### Hytera HP-685 ... (Артикул: HP-685U)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 1/4 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 16 часов (навигация включена), до 20 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 122 &#215; 55 &#215; 30,5 мм Вес: 265 г Особенность радиостанции: Большой дисплей: 1,8-дюймовый, 160 x 128 пикселей, 65536 цветов, 6 строк. Bluetooth 5.0 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, GPS+ГЛОНАСС (опционально). Пыле- и влагозащита: IP67. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

#### Hytera HP-685 ... (Артикул: HP-685V)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 1/5 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 16 часов (навигация включена), до 20 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 122 &#215; 55 &#215; 30,5 мм Вес: 265 г Особенность радиостанции: Большой дисплей: 1,8-дюймовый, 160 x 128 пикселей, 65536 цветов, 6 строк. Bluetooth 5.0 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, GPS+ГЛОНАСС (опционально). Пыле- и влагозащита: IP67. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

#### Hytera HP-705 ... (Артикул: HP-705U)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 350-470 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 1/4 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 22 часов (навигация включена), до 26 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 132 &#215; 55 &#215; 29,5 мм Вес: 290 г Особенность радиостанции: OLED-дисплей. Bluetooth 5.0 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BDS (опционально). Пыле- и влагозащита: IP68. Слот для карты SD. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

#### Hytera HP-705 ... (Артикул: HP-705V)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 1/5 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 21 часов (навигация включена), до 25 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 132 &#215; 55 &#215; 29,5 мм Вес: 290 г Особенность радиостанции: OLED-дисплей. Bluetooth 5.0 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BDS (опционально). Пыле- и влагозащита: IP68. Слот для карты SD. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

#### Hytera HP-785 ... (Артикул: HP-785U)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 350-470 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 1/4 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 20 часов (навигация включена), до 24 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 132 &#215; 55 &#215; 29,5 мм Вес: 310 г Особенность радиостанции: Большой дисплей: 2,4-дюймовый ЖК-дисплей, 320 &#215; 240 пикселей, 262000 цветов, 10 строк. Bluetooth 5.0 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BDS (опционально). Пыле- и влагозащита: IP68. Слот для карты SD. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

#### Hytera HP-785 ... (Артикул: HP-785V)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 1/5 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Чувствительность приемника в аналоговом режиме: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.). Чувствительность в цифровом режиме: 0,18 мкВ (BER 5%). Время работы от одной зарядки батареи: до 20 часов (навигация включена), до 24 часов (навигация выключена). Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 132 &#215;



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

55 &#215; 29,5 мм Вес: 310 г Особенность радиостанции: Большой дисплей: 2,4-дюймовый ЖК-дисплей, 320 &#215; 240 пикселей, 262000 цветов, 10 строк. Bluetooth 5.0 (опционально). Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BDS (опционально). Пыле- и влагозащита: IP68. Слот для карты SD. Защита переговоров: в аналоговом режиме инверсионный скремблер (один вариант), в цифровом режиме 10/32/64 символа в стандартном режиме и 128/256 бит усиленное шифрование с дополнительной лицензией.

#### Hytera PD-355 ... (Артикул: PD-355U1)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) в компактном корпусе. Диапазон рабочих частот: 400-440 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1.5/3 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2000 мА\*ч: 12 часов в цифровом режиме, 10 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 123x55x23 мм, вес: 160 г. Вес брутто: 426 грамм (измерено в Вива-Телеком).

#### Hytera PD-355 ... (Артикул: PD-355U2)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) в компактном корпусе. Диапазон рабочих частот: 430-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1.5/3 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2000 мА\*ч: 12 часов в цифровом режиме, 10 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 123x55x23 мм, вес: 160 г. Вес брутто: 426 грамм (измерено в Вива-Телеком).

#### Hytera PD-355 ... (Артикул: PD-355 LF)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio), работающая в безлицензионном диапазоне частот PMR. Диапазон рабочих частот: 446 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 0.5 Вт. Межканальное расстояние: 6.25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2000 мА\*ч: 12 часов в цифровом режиме, 10 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 123x55x23 мм, вес: 160 г. Вес брутто: 426 грамм (измерено в Вива-Телеком).

#### Hytera PD-365 ... (Артикул: PD-365U2)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) в компактном корпусе. Диапазон рабочих частот: 430-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1.5/3 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2000 мА\*ч: 12 часов в цифровом режиме, 10 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 106x54x23 мм, вес: 160 г. Вес брутто: 416 грамм (измерено в Вива-Телеком).

#### Hytera PD-375 ... (Артикул: PD-375U1)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) в компактном корпусе. Диапазон рабочих частот: 400-450 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1.5/3 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2000 мА\*ч: 12 часов в цифровом режиме, 10 часов в аналоговом режиме. Порт micro USB для зарядки и программирования. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - нет. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (с антенной): 144x54x23 мм, вес: 167 г.

#### Hytera PD-405 ... (Артикул: PD-405V)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 112x54x28 мм, вес: 270 г. Вес брутто: 672 грамма (измерено в Вива-Телеком). Пыле и влагозащита: IP55.

#### Hytera PD-405 ... (Артикул: PD-405U)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 112x54x28 мм, вес: 270 г. Вес брутто: 672 грамма (измерено в Вива-Телеком). Пыле и влагозащита: IP55.

#### Hytera PD-415 ... (Артикул: PD-415V)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с меткой RFID. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 112x54x28 мм, вес: 270 г.

#### Hytera PD-415 ... (Артикул: PD-415U)

По запросу





ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с беспроводной меткой RFID. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 112x54x28 мм, вес: 270 г

#### Hytera PD-485 ... (Артикул: PD-485U SC00562\_ U1)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным Bluetooth и GPS. Диапазон рабочих частот: 350-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 117x55x37 мм, вес: 308 г. Пыле и влагозащита: IP54.

#### Hytera PD-485 ... (Артикул: PD-485V SC00562\_ V1)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным Bluetooth и GPS. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 117x55x37 мм, вес: 308 г. Пыле и влагозащита: IP54.

#### Hytera PD-505 ... (Артикул: PD-505V)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115x54x27 мм, вес: 260 г. Вес брутто: 680 грамм (измерено в Вива-Телеком).

#### Hytera PD-505 ... (Артикул: PD-505U)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115x54x27 мм, вес: 260 г. Вес брутто: 680 грамм (измерено в Вива-Телеком).

#### Hytera PD-565 ... (Артикул: PD-565V)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и усеченной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 512 (до 32 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115x54x30 мм, вес: 280 г

#### Hytera PD-565 ... (Артикул: PD-565U)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 512 (до 32 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115x54x30 мм, вес: 280 г

#### Hytera PD-605 ... (Артикул: PD-605V)

По запросу

Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119x54x27 мм, вес: 290 г. Вес брутто: 706 грамм (измерено в Вива-Телеком).

#### Hytera PD-605 ... (Артикул: PD-605U)

По запросу

Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Диапазон рабочих частот: 400-527 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА\*ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119x54x27 мм, вес: 290 г. Вес брутто: 706 грамм (измерено в Вива-Телеком).

#### Hytera PD-605G ... (Артикул: PD-605GV)

По запросу

Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS приемником. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА·ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119х54х27 мм, вес: 290 г.

#### Hytera PD-605G ... (Артикул: PD-605GU)

По запросу

Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS приемником. Диапазон рабочих частот: 400-527 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА·ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119х54х27 мм, вес: 290 г.

#### Hytera PD-685 ... (Артикул: PD-685V)

По запросу

Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА·ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119х54х27 мм, вес: 310 г.

#### Hytera PD-685 ... (Артикул: PD-685U)

По запросу

Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-527 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА·ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119х54х27 мм, вес: 310 г.

#### Hytera PD-685G ... (Артикул: PD-685GV)

По запросу

Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем, GPS приемником и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА·ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119х54х27 мм, вес: 310 г.

#### Hytera PD-685G ... (Артикул: PD-685GU)

По запросу

Влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем, GPS приемником и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-527 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 25/20/12.5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 1500 мА·ч: 16 часов в цифровом режиме, 11 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Габаритные размеры: 119х54х27 мм, вес: 310 г.

#### Hytera PD-705 ... (Артикул: PD-705U)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119х55х33 мм, вес: 250 г.

#### Hytera PD-705 ... (Артикул: PD-705V)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119х55х33 мм, вес: 250 г.

#### Hytera PD-705G ... (Артикул: PD-705GU)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119х55х33 мм, вес: 250 г.

#### Hytera PD-705G ... (Артикул: PD-705GV)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32 (до 3 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г

#### Hytera PD-715 ... (Артикул: PD-715U Ex)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) во взрывобезопасном исполнении ATEX. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 14,5 часов в аналоговом режиме, до 17 часов в цифровом режиме. Классы взрывозащиты ATEX: II 2G Ex ib IIC T4 II 2D Ex ib IIIC T120&#8451; IP5X I M2 Ex ib. Классы взрывозащиты FM: Class I, Zone 1 AEx/Ex ib IIC T4 Gb Class II, III Div 1, Group E, F, G T120C. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 141 x 55 x 37 мм, вес: 485 г (с батареей и антенной). Встроенный GPS. Влагозащита IP67. Сертификат взрывобезопасности в России: RU C.CN-AT15.B.00617.

#### Hytera PD-715 ... (Артикул: PD-715V Ex)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) во взрывобезопасном исполнении ATEX. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 14,5 часов в аналоговом режиме, до 17 часов в цифровом режиме. Классы взрывозащиты ATEX: II 2G Ex ib IIC T4 II 2D Ex ib IIIC T120&#8451; IP5X I M2 Ex ib. Классы взрывозащиты FM: Class I, Zone 1 AEx/Ex ib IIC T4 Gb Class II, III Div 1, Group E, F, G T120C. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 141 x 55 x 37 мм, вес: 485 г (с батареей и антенной). Встроенный GPS. Влагозащита IP67. Сертификат взрывобезопасности в России: RU C.CN-AT15.B.00617.

#### Hytera PD-755 ... (Артикул: PD-755U)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г. Стандарт защиты от пыли и воды: IP67.

#### Hytera PD-755 ... (Артикул: PD-755V)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г. Стандарт защиты от пыли и воды: IP67.

#### Hytera PD-755G ... (Артикул: PD-755GU)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г. Встроенный GPS приемник. Стандарт защиты от пыли и воды: IP67.

#### Hytera PD-755G ... (Артикул: PD-755GV)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г. Встроенный GPS приемник. Стандарт защиты от пыли и воды: IP67.

#### Hytera PD-785 ... (Артикул: PD-785U)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г.

#### Hytera PD-785 ... (Артикул: PD-785V)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 64 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

#### Hytera PD-785G ... (Артикул: PD-785GU)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 1/4 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г

#### Hytera PD-785G ... (Артикул: PD-785GV)

По запросу

Портативная цифровая УКВ радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 1/5 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г

#### Hytera PD-795 ... (Артикул: PD-795U Ex)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) во взрывобезопасном исполнении ATEX Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 1 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Классы взрывозащиты ATEX: II 2G Ex ib IIC T4 II 2D Ex ibD A21 ip6x T90C IF 6X Ex ib I M2 Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 141 x 55 x 39 мм, вес: 550 г (с батареей и антенной) Сертификат взрывобезопасности в России: RU C.CN-AT15.B.00617.

#### Hytera PD-795 ... (Артикул: PD-795V Ex)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) во взрывобезопасном исполнении ATEX Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 1 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Время работы от одной зарядки батареи: до 10,5 часов в аналоговом режиме, до 14 часов в цифровом режиме. Классы взрывозащиты ATEX: II 2G Ex ib IIC T4 II 2D Ex ibD A21 ip6x T90C IF 6X Ex ib I M2 Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 141 x 55 x 39 мм, вес: 550 г (с батареей и антенной) Сертификат взрывобезопасности в России: RU C.CN-AT15.B.00617.

#### Hytera PD-985 ... (Артикул: PD-985U)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 350-527 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 1/4 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Время работы от одной зарядки батареи: до 19,5 часов в цифровом режиме. Режим ретранслятора на одной частоте (через таймслоты), полнодуплексные вызовы, Bluetooth 4.0, слот MicroSD карты для записи переговоров (до 32 Гб). Защиты от пыли и влаги: IP68. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г

#### Hytera PD-985 ... (Артикул: PD-985V)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 1/5 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Время работы от одной зарядки батареи: до 19,5 часов в цифровом режиме. Режим ретранслятора на одной частоте (через таймслоты), полнодуплексные вызовы, Bluetooth 4.0, слот MicroSD карты для записи переговоров (до 32 Гб). Защиты от пыли и влаги: IP68. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 320 г

#### Hytera PD705-UL913 ... (Артикул: PD705U-UL913)

По запросу

Взрывобезопасная портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 32 (до 3 зон) Выходная мощность: 1/4 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов в аналоговом режиме, до 15 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г Класс взрывобезопасности: PB Ex ib I Mb X, 1Ex ib IIB T4 Gb X, Ex ib IIB T135C Db X.

#### Hytera PD705-UL913 ... (Артикул: PD705V-UL913)

По запросу

Взрывобезопасная портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 32 (до 3 зон) Выходная мощность: 1/5 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов в аналоговом режиме, до 15 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 119x55x33 мм, вес: 250 г Класс взрывобезопасности: PB Ex ib I Mb X, 1Ex ib IIB T4 Gb X, Ex ib IIB T135C Db X.

#### Hytera PD705G-UL913 ... (Артикул: PD705GU-UL913)

По запросу

Взрывобезопасная портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 32 (до 3 зон) Выходная мощность: 1/4 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Время работы от



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

одной зарядки батареи: до 12 часов в аналоговом режиме, до 15 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия  
Габаритные размеры: 119х55х33 мм, вес: 250 г Класс взрывобезопасности: PB Ex ib I Mb X, 1Ex ib IIB T4 Gb X, Ex ib IIB T135C Db X.

#### Hytera PD705G-UL913 ... (Артикул: PD705GV-UL913)

По запросу

Взрывобезопасная портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 32 (до 3 зон) Выходная мощность: 1/5 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов в аналоговом режиме, до 15 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия  
Габаритные размеры: 119х55х33 мм, вес: 250 г Класс взрывобезопасности: PB Ex ib I Mb X, 1Ex ib IIB T4 Gb X, Ex ib IIB T135C Db X.

#### Hytera PD785-UL913 ... (Артикул: PD785U-UL913)

По запросу

Портативная взрывобезопасная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 1/4 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов в аналоговом режиме, до 15 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 119х55х33 мм, вес: 320 г Класс взрывобезопасности: PB Ex ib I Mb X, 1Ex ib IIB T4 Gb X, Ex ib IIB T135C Db X.

#### Hytera PD785-UL913 ... (Артикул: PD785V-UL913)

По запросу

Портативная взрывобезопасная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 1/5 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов в аналоговом режиме, до 15 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 119х55х33 мм, вес: 320 г Класс взрывобезопасности: PB Ex ib I Mb X, 1Ex ib IIB T4 Gb X, Ex ib IIB T135C Db X.

#### Hytera PD785G-UL913 ... (Артикул: PD785GU-UL913)

По запросу

Портативная взрывобезопасная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 1/4 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов в аналоговом режиме, до 15 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 119х55х33 мм, вес: 320 г Класс взрывобезопасности: PB Ex ib I Mb X, 1Ex ib IIB T4 Gb X, Ex ib IIB T135C Db X.

#### Hytera PD785G-UL913 ... (Артикул: PD785GV-UL913)

По запросу

Портативная взрывобезопасная цифровая УКВ радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) со встроенным GPS Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 1024 (до 64 зон) Выходная мощность: 1/5 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Время работы от одной зарядки батареи: до 12 часов в аналоговом режиме, до 15 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия Габаритные размеры: 119х55х33 мм, вес: 320 г Класс взрывобезопасности: PB Ex ib I Mb X, 1Ex ib IIB T4 Gb X, Ex ib IIB T135C Db X.

#### Hytera PNC360S ... (Артикул: SC00965)

По запросу

Портативная PoC (Push-to-Talk over Cellular) радиостанция. Частоты и стандарты: LTE: LTE TDD: B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28. WCDMA: B1/B3/B5/B8. GSM: 850/900/1800/1900. CDMA: BC0. TD-SCDMA: B34/B39. Операционная система: Android 7.0. SIM-карта: одна формата Nano-SIM. Размер экрана: 1,77 дюйма (не сенсорный). Разрешение экрана: 160 &#215; 128 пикселей. Объем ОЗУ: 1 Гб. Объем внутреннего хранилища: 8 Гб. Внешние интерфейсы: порт USB Type-C, аудиоразъем 3.5 мм. Аккумулятор: Li-Pol 4000 мА\*ч, съемный. Зарядка: USB Type-C. Мощность динамика: 2 Вт (ном.), 3 Вт (макс.) Геопозиционирование: GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Galileo, AGPS. Габаритные размеры: 104 &#215; 54,6 &#215; 26,5 мм. Вес: около 190 грамм. Диапазон рабочих температур: -20...+60 °C. Пыле-и влагозащита: IP67. Устойчивость к падениям: 1,2 м.

#### Hytera PNC380 ... (Артикул: PNC380T\_SC00906\_B8)

По запросу

Портативная PoC (Push-to-Talk over Cellular) радиостанция. Частоты и стандарты: LTE: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B27/B28 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41. WCDMA: B1/B3/B5/B8. Операционная система: Android 5.1. SIM-карта: одна формата Nano-SIM. Размер экрана: 2 дюйма (не сенсорный). Разрешение экрана: 320 &#215; 240 пикселей. Объем ОЗУ: 512 Мб. Объем внутреннего хранилища: 4 Гб. Внешние интерфейсы: micro USB 2.0, разъем 3.5 мм, слот для карт памяти micro SD. Аккумулятор: Li-Pol 4000 мА\*ч. Зарядка: micro USB. Мощность динамика: 1 Вт (ном.). Геопозиционирование: GPS / BDS / ГЛОНАСС / AGPS. Габаритные размеры: 145.1 x 60 x 26.1 мм. Вес: около 208 грамм. Диапазон рабочих температур: -20...+60 °C. Пыле-и влагозащита: IP67. Устойчивость к падениям: 1,5 м.

#### Hytera PNC550 ... (Артикул: SC00853)

По запросу

Портативная PoC (Push-to-Talk over Cellular) радиостанция. Частоты и стандарты: GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B3/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 TDD LTE: B38/B39/B40/B41 FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B27/B28 WLAN 2.4 ГГц, 802.11 b/g/n. Операционная система: Android 8.1. SIM-карта: 2 карты формата Nano SIM. Размер экрана: 5 дюймов. Разрешение экрана: 1080 x 720 пикселей. Объем ОЗУ: 3 Гб. Объем внутреннего хранилища: 32 Гб & micro SD до 64 Гб. Внешние интерфейсы: порт micro USB. Аккумулятор: Li-Pol 4000 мА\*ч. Зарядка: USB Type-C. Видеокамеры: передняя: 8MP, задняя 13MP. Геопозиционирование: GPS(AGPS) / BeiDou / Glonass / Galileo. Габаритные размеры: 156,5 x 76 x 14 мм. Вес: около 250 грамм. Диапазон рабочих температур: -20...+60 °C. Пыле-и влагозащита: IP68. Устойчивость к падениям: 1,2 м.





ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

#### Hytera PNC560 ... (Артикул: SC00981)

По запросу

Портативная PoC (Push-to-Talk over Cellular) радиостанция. Частоты и стандарты: 5G: N1/N2/N3/N5/N20/N28/N41/N66/N71/N78 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28 GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8. Операционная система: Android 12.0. SIM-карта: 2 карты формата Nano SIM. Размер экрана: 6,3 дюйма. Разрешение экрана: 2340 x 1080 пикселей. Объем ОЗУ: 6 Гб. Объем внутреннего хранилища: 128 Гб & micro SD до 256 Гб. Внешние интерфейсы: порт USB Type-C. Аккумулятор: Li-Pol 5040 мА\*ч, съемный. Зарядка: USB Type-C. Видеокамеры: передняя: 8MP, задняя 48MP+8MP. Геопозиционирование: GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Galileo, AGPS. Габаритные размеры: 166.6 x 77.1 x 13 мм. Вес: около 270 грамм. Диапазон рабочих температур: -20...+60 °C. Пыле- и влагозащита: IP68. Устойчивость к падениям: 1,5 м.

#### Hytera PT-580H

По запросу

Носимый Tetra-терминал. Диапазон рабочих частот: 350-400 (F2), 380-430 (F3), 410-470 (F4), 806-870 (F5) МГц (уточняйте при заказе). Мощность передатчика: 3 Вт (для 800 МГц - 1,8 Вт). Разговорные группы - TMO: 2048. Разговорные группы - DMO: 1024. Дисплей: цветной TFT (65536 цветов), 160x128 пикселей. Время работы от стандартной батареи (цикл 5/5/90): 16 часов. Звуковая мощность встроенного динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, мм: 127,5 x 54,5 x 35,5 (со стандартным аккумулятором). Вес с АКБ: 348 грамм.

#### Hytera PT-580H-Plus

По запросу

Носимый Tetra-терминал. Диапазон рабочих частот: 350-400 (F2), 380-430 (F3), 410-470 (F4), 806-870 (F5) МГц (уточняйте при заказе). Мощность передатчика: 3 Вт (для 800 МГц - 1,8 Вт). Разговорные группы - TMO: 3000. Разговорные группы - DMO: 2000. Дисплей: цветной (65536 цветов), 160x128 пикселей. Время работы от стандартной батареи (цикл 5/5/90): 16 часов. Звуковая мощность встроенного динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, мм: 127,5 x 54,5 x 35,5 (со стандартным аккумулятором). Вес с АКБ: 348 грамм. Встроенный Bluetooth 4.0.

#### Hytera PT-795-Ex

По запросу

Носимый Tetra-терминал. Диапазон рабочих частот: 380-430 МГц. Мощность передатчика: 1 Вт. Разговорные группы - TMO: 2048. Разговорные группы - DMO: 1024. Дисплей: цветной (65536 цветов), 160x128 пикселей. Габаритные размеры, мм: 141 x 55 x 39 (со стандартным аккумулятором). Вес с АКБ: 515 грамм. Стандарт ATEX: Газ: II 1 G Ex ia IIC T4 Пыль: II 1 D Ex ia IIC T120 °C IP6X Горная добыча: I M1 Ex ia.

#### Hytera S1 PRO ... (Артикул: HYT-S35 PW)

14900 руб.

Портативная компактная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Режим работы: аналоговый и цифровой DMR. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 3 Вт. Вес: 135 грамм (с батареей). Габаритные размеры: 108 x 53 x 20 мм. Питание: аккумулятор Li-Ion емкостью 2200 мА\*ч, 3.7 В. Разъем для гарнитуры: jack 3.5 мм. Цвет корпуса: белый. Особенности радиостанции: Разъем USB type C для зарядки. Bluetooth модуль для программирования. Клонирование настроек по эфиру. OLED дисплей.

#### Hytera S1 PRO ... (Артикул: HYT-S35 GG)

14900 руб.

Портативная компактная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Режим работы: аналоговый и цифровой DMR. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 3 Вт. Вес: 135 грамм (с батареей). Габаритные размеры: 108 x 53 x 20 мм. Питание: аккумулятор Li-Ion емкостью 2200 мА\*ч, 3.7 В. Разъем для гарнитуры: jack 3.5 мм. Цвет корпуса: серый. Особенности радиостанции: Разъем USB type C для зарядки. Bluetooth модуль для программирования. Клонирование настроек по эфиру. OLED дисплей.

#### Hytera X1e ... (Артикул: X1e-V)

По запросу

Компактная портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Встроенный GPS приёмник. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 16 Выходная мощность: 1/5 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Время работы от одной зарядки батареи: до 8 часов в аналоговом режиме, до 10 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия Габаритные размеры: 119.5x57x18 мм, вес: 200 г (с антенной и батареей)

#### Hytera X1e ... (Артикул: X1e-U)

По запросу

Компактная портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Встроенный GPS приёмник. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц Количество каналов: 16 Выходная мощность: 1/4 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Время работы от одной зарядки батареи: до 8 часов в аналоговом режиме, до 10 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия Габаритные размеры: 119.5x57x18 мм, вес: 200 г (с антенной и батареей)

#### Hytera X1p ... (Артикул: X1p-V)

По запросу

Компактная портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц Количество каналов: 1024 Выходная мощность: 1/5 Вт Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц Время работы от одной зарядки батареи: до 8 часов в аналоговом режиме, до 12 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия Габаритные размеры: 119.5 x 57 x 23 мм, вес: 260 г (с антенной и батареей)



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

#### Hytera X1p ... (Артикул: X1p-U)

По запросу

Компактная портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 1/4 Вт. Межканальное расстояние: 12,5 / 20 / 25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: до 8 часов в аналоговом режиме, до 12 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 119,5 x 57 x 23 мм, вес: 260 г (с антенной и батареей).

#### Hytera Z1P

По запросу

Носимый Tetra-терминал. Диапазон рабочих частот: 380-430 МГц. Мощность передатчика: 3 Вт. Разговорные группы - TMO: 3000. Разговорные группы - DMO: 2000. Дисплей: цветной (65536 цветов), 160x128 пикселей. Встроенные Bluetooth и GPS модули. Время работы от одной зарядки АКБ (рабочий цикл 5/5/90): 13,5 часов. Габаритные размеры, мм: 120 &#215; 58 &#215; 23 (со стандартным аккумулятором). Вес с АКБ: 259 грамм.

#### Icom IC-F1100D

По запросу

Портативная влагозащищенная цифровая радиостанция стандарта IDAS. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Режим работы: аналоговый и цифровой IDAS (NXDN). Поддержка аналогового сигналинга: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC. Выходная мощность: 5/2/1 Вт. Время работы от одной зарядки батареи: 18 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -25...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры с антенной: 52,2 &#215; 111,8 &#215; 29,4 мм. Вес с антенной и АКБ: 258 г. Стандарты защиты: IP67, MIL-STD-810-G.

#### Icom IC-F2100D

42720 руб.

Портативная влагозащищенная цифровая радиостанция стандарта IDAS. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Режим работы: аналоговый и цифровой IDAS (NXDN). Поддержка аналогового сигналинга: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC. Выходная мощность: 5/2/1 Вт. Время работы от одной зарядки батареи: 18 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -25...+55 град. Цельсия. Габаритные размеры с антенной: 52,2 &#215; 111,8 &#215; 29,4 мм. Вес с антенной и АКБ: 258 г. Стандарты защиты: IP67, MIL-STD-810-G.

#### Icom IC-F29DR

26400 руб.

Портативная влагозащищенная цифровая радиостанция стандарта dPMR. Диапазон рабочих частот: 446 МГц. Количество каналов: 8 (PMR), 16 (dPMR). Выходная мощность: 0,5 Вт. Межканальное расстояние: 6,25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: 26 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -25...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры с антенной: 186,1x52,2x30,3 мм. Вес с клипсой и антенной: 270 г. (измерено в Вива-Телеком). Стандарты защиты: IP67, MIL-STD-810-G.

#### Icom IC-F3400DT

98880 руб.

Портативная влагозащищенная цифровая радиостанция стандарта IDAS. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (128 зон). Режим работы: аналоговый и цифровой IDAS (NXDN). Поддержка аналогового сигналинга: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC, DTMF, LTR. Выходная мощность: 5/2/1 Вт. Время работы от одной зарядки батареи: 26 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -25...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры с антенной: 53,6 &#215; 123,5 &#215; 29,3 мм. Вес с антенной и АКБ: 340 г. Стандарты защиты: IP68, MIL-STD-810-G. Особенности радиостанции: Цветной дисплей. Аналоговый и цифровой скремблер речи. USB порт для программирования и передачи данных. Слот micro SD для записи переговоров. GPS приемник. Bluetooth для подключения беспроводных гарнитур. Система активного шумоподавления.

#### Icom IC-F4400DT

98880 руб.

Портативная влагозащищенная цифровая радиостанция стандарта IDAS. Диапазон рабочих частот: 380-470 МГц. Количество каналов: 1024 (128 зон). Режим работы: аналоговый и цифровой IDAS. Поддержка аналогового сигналинга: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC, DTMF, LTR. Выходная мощность: 5/2/1 Вт. Время работы от одной зарядки батареи: 26 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -25...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры с антенной: 53,6 &#215; 123,5 &#215; 29,3 мм. Вес с антенной и АКБ: 340 г. Стандарты защиты: IP68, MIL-STD-810-G. Особенности радиостанции: Цветной дисплей. Аналоговый и цифровой скремблер речи. USB порт для программирования и передачи данных. Слот micro SD для записи переговоров. GPS приемник. Bluetooth для подключения беспроводных гарнитур. Система активного шумоподавления.

#### Icom IC-F52D

84840 руб.

Портативная влагозащищенная цифровая радиостанция стандарта IDAS. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 512 (128 зон). Режим работы: аналоговый и цифровой IDAS. Поддержка аналогового сигналинга: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC, DTMF, LTR. Выходная мощность: 5/2/1 Вт. Диапазон рабочих температур: -25...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры с антенной: 56 &#215; 91,5 &#215; 29 мм. Вес с антенной и АКБ: 230 г. Стандарты защиты: IP67, MIL-STD-810-G. Особенности радиостанции: Аналоговый и цифровой скремблер речи. Запись переговоров (до 8 минут). Bluetooth для подключения беспроводных гарнитур.

#### Icom IC-F62D

84840 руб.

Портативная влагозащищенная цифровая радиостанция стандарта IDAS. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 512 (128 зон). Режим работы: аналоговый и цифровой IDAS. Поддержка аналогового сигналинга: CTCSS, DCS, 2-Tone, 5-Tone, MDC, DTMF, LTR. Выходная мощность: 5/2/1



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Вт. Диапазон рабочих температур: -25...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры с антенной: 56 &#215; 91.5 &#215; 29 мм. Вес с антенной и АКБ: 230 г. Стандарты защиты: IP67, MIL-STD-810-G. Особенности радиостанции: Аналоговый и цифровой скремблер речи. Запись переговоров (до 8 минут). Bluetooth для подключения беспроводных гарнитур.

#### Icom ID-50 ... (Артикул: ID-50A #15USA01)

По запросу

Двухдиапазонная цифровая радиостанция. Диапазон рабочих частот: Прием: 108-174, 375-479. 76-108 МГц (вещательный диапазон). Передача: 144-146, 430-440 МГц. Количество каналов: 500. Выходная мощность передатчика: 5, 2.5, 1.0, 0.5, 0.1 Вт. Режим работы: цифровой (DV) и аналоговый. Модуляция: прием и передача: DV, FM, FM-N. Только прием: WFM, AM, AM-N. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ в цифровом режиме (1% BER); 0,18 мкВ в аналоговом режиме на любительских диапазонах (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Напряжение питания: DC 7.4 В, внешнее DC 10-16 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 61.1 &#215; 121.6 &#215; 29.7 мм. Вес с батареей BP-272: 300 грамм. Особенности радиостанции: 1. Монохромный дисплей. 2. Порт USB type C для зарядки батареи. 3. Слот micro SD для записи переговоров и данных (до 32 Гб). 4. Встроенный GPS приемник. 5. Режим водопада для удобного приема. 6. Звуковой динамик мощность 750 мВт. 7. Влагозащита IPX7.

#### Icom ID-52E

По запросу

Двухдиапазонная цифровая радиостанция. Диапазон рабочих частот: Прием: 108-174, 225-479 МГц (А). 137-174, 375-479 МГц (В). 76-108 МГц (вещательный диапазон). Передача: 144-146, 430-440 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность передатчика: 5 / 2.5 / 1.0 / 0.5 / 0.1 Вт. Режим работы: цифровой (DV) и аналоговый. Модуляция: прием и передача: DV, FM, FM-N. Только прием: WFM, AM, AM-N. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ в цифровом режиме (1% BER); 0,18 мкВ в аналоговом режиме на любительских диапазонах (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Напряжение питания: DC 7.4 В, внешнее DC 10-16 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 61.1 &#215; 121.6 &#215; 34.8 мм. Вес с батареей: 330 грамм. Особенности радиостанции: 1. Большой цветной дисплей на 2.3 дюйма (320 x 280 пикселей). 2. Bluetooth для подключения гарнитур и передачи данных с Android устройств (используется ПО RS-MS1A). 3. Встроенный GPS и GLONASS. 4. Слот micro SD для записи переговоров и данных (до 32 Гб). 5. Порт micro USB для зарядки и передачи данных.

#### Kenwood NX-1200 ... (Артикул: NX-1200 DE2)

По запросу

Цифровая портативная профессиональная радиостанция с усеченной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 260 (128 зон). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone, DMR Tier II. Поддержка VOX: есть. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.20 мкВ (25 кГц), в цифровом 0.20 мкВ (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-84L: до 11 часов в аналоговом режиме, до 14.5 часов в цифровом режиме (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54.0 x 123.0 x 33.5 мм (без антенны). Вес: 295 г (с батареей KNB-84L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °C. Пыле- и влагозащита: IP55, IP67 (с батареей KNB-84L). Особенности радиостанции: Аналоговый скремблер. Голосовые уведомления. Дисплей и клавиатура с подсветкой.

#### Kenwood NX-1200 ... (Артикул: NX-1200 DE)

По запросу

Цифровая портативная профессиональная радиостанция с полной клавиатурой и дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 260 (128 зон). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone, DMR Tier II. Поддержка VOX: есть. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.20 мкВ (25 кГц), в цифровом 0.20 мкВ (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-84L: до 11 часов в аналоговом режиме, до 14.5 часов в цифровом режиме (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54.0 x 123.0 x 33.5 мм (без антенны). Вес: 295 г (с батареей KNB-84L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °C. Пыле- и влагозащита: IP55, IP67 (с батареей KNB-84L). Особенности радиостанции: Аналоговый скремблер. Голосовые уведомления. Дисплей и клавиатура с подсветкой. Возможность ручного ввода частот с клавиатуры.

#### Kenwood NX-1200 ... (Артикул: NX-1200 DE3)

По запросу

Цифровая портативная профессиональная радиостанция без клавиатуры и дисплея. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 64 (4 зоны). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone, DMR Tier II. Поддержка VOX: есть. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.20 мкВ (25 кГц), в цифровом 0.20 мкВ (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-84L: до 11 часов в аналоговом режиме, до 14.5 часов в цифровом режиме (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54.0 x 123.0 x 33.5 мм (без антенны). Вес: 295 г (с батареей KNB-84L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °C. Пыле- и влагозащита: IP55, IP67 (с батареей KNB-84L). Особенности радиостанции: Аналоговый скремблер. Голосовые уведомления.

#### Kenwood NX-1300 ... (Артикул: NX-1300 DE2)

По запросу

Цифровая портативная профессиональная радиостанция с усеченной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 260 (128 зон). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone, DMR Tier II. Поддержка VOX: есть. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.20 мкВ (25 кГц), в цифровом 0.20 мкВ (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-84L: до 11 часов в аналоговом режиме, до 14.5 часов в цифровом режиме (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54.0 x 123.0 x 33.5 мм (без антенны). Вес: 295 г (с батареей KNB-84L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °C. Пыле- и влагозащита: IP55, IP67 (с батареей KNB-84L). Особенности радиостанции: Аналоговый скремблер. Голосовые уведомления. Дисплей и клавиатура с подсветкой.

#### Kenwood NX-1300 ... (Артикул: NX-1300 DE)

По запросу



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Цифровая портативная профессиональная радиостанция с полной клавиатурой и дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 260 (128 зон). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone, DMR Tier II. Поддержка VOX: есть. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.20 мкВ (25 кГц), в цифровом 0.20 мкВ (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-84L: до 11 часов в аналоговом режиме, до 14.5 часов в цифровом режиме (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54.0 x 123.0 x 33.5 мм (без антенны). Вес: 295 г (с батареей KNB-84L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP55, IP67 (с батареей KNB-84L). Особенности радиостанции: Аналоговый скремблер. Голосовые уведомления. Дисплей и клавиатура с подсветкой. Возможность ручного ввода частот с клавиатуры.

**Kenwood NX-1300 ... (Артикул: NX-1300 DE3)**

47520 руб.

Цифровая портативная профессиональная радиостанция без клавиатуры и дисплея. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 64 (4 зоны). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone, DMR Tier II. Поддержка VOX: есть. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.20 мкВ (25 кГц), в цифровом 0.20 мкВ (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-84L: до 11 часов в аналоговом режиме, до 14.5 часов в цифровом режиме (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 54.0 x 123.0 x 33.5 мм (без антенны). Вес: 295 г (с батареей KNB-84L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP55, IP67 (с батареей KNB-84L). Особенности радиостанции: Аналоговый скремблер. Голосовые уведомления.

**Kenwood NX-300 ... (Артикул: NX-300 K4)**

По запросу

Цифровая портативная профессиональная радиостанция с полной клавиатурой и дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 512 (128 зон). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, NXDN. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.20 мкВ (25 кГц), в цифровом 0.20 мкВ (3% BER, 6.25 кГц). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-48L: до 14.5 часов в цифровом режиме (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 58 x 127.5 x 48.5 мм (без антенны). Вес: 375 г (с батареей KNB-47L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP55.

**Kenwood NX-3220 ... (Артикул: NX-3220 E)**

По запросу

Цифровая мультирежимная портативная профессиональная радиостанция с полной клавиатурой и дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 260 (128 зон). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone, DMR Tier II, NXDN. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.25 мкВ (25 кГц), в цифровом DMR 0.30 мкВ (5% BER, 12.5 кГц), NXDN 0.2 мкВ (3% BER, 6.25 кГц). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-55L: до 8 часов в DMR, до 9.5 часов в NXDN (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 56.0 x 119.6 x 36.4 мм (без антенны, KNB-55L). Вес: 315 г (с батареей KNB-55L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP67. Особенности радиостанции: Голосовые уведомления. Встроенный модуль GPS. Модуль Bluetooth. Система активного шумоподавления ANR. DES and AES шифрование для NXDN и DMR протоколов. Аналоговый скремблер. Пароль на чтение/запись радиостанции. Дисплей и клавиатура с подсветкой.

**Kenwood NX-3220 ... (Артикул: NX-3220 E2)**

По запросу

Цифровая мультирежимная портативная профессиональная радиостанция с усеченной клавиатурой и дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 260 (128 зон). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone, DMR Tier II, NXDN. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.25 мкВ (25 кГц), в цифровом DMR 0.30 мкВ (5% BER, 12.5 кГц), NXDN 0.2 мкВ (3% BER, 6.25 кГц). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-55L: до 8 часов в DMR, до 9.5 часов в NXDN (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 56.0 x 119.6 x 36.4 мм (без антенны, KNB-55L). Вес: 315 г (с батареей KNB-55L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP67. Особенности радиостанции: Голосовые уведомления. Встроенный модуль GPS. Модуль Bluetooth. Система активного шумоподавления ANR. DES and AES шифрование для NXDN и DMR протоколов. Аналоговый скремблер. Пароль на чтение/запись радиостанции. Дисплей и усеченная клавиатура с подсветкой.

**Kenwood NX-3220 ... (Артикул: NX-3220 E3)**

По запросу

Цифровая мультирежимная портативная профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 64 (4 зоны). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone, DMR Tier II, NXDN. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.25 мкВ (25 кГц), в цифровом DMR 0.30 мкВ (5% BER, 12.5 кГц), NXDN 0.2 мкВ (3% BER, 6.25 кГц). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-55L: до 8 часов в DMR, до 9.5 часов в NXDN (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 56.0 x 119.6 x 36.4 мм (без антенны, KNB-55L). Вес: 315 г (с батареей KNB-55L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP67. Особенности радиостанции: Голосовые уведомления. Встроенный модуль GPS. Модуль Bluetooth. Система активного шумоподавления ANR. DES and AES шифрование для NXDN и DMR протоколов. Аналоговый скремблер. Пароль на чтение/запись радиостанции.

**Kenwood NX-3320 ... (Артикул: NX-3320 E)**

По запросу

Цифровая мультирежимная портативная профессиональная радиостанция с полной клавиатурой и дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-520 МГц. Количество каналов: 260 (128 зон). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone, DMR Tier II, NXDN. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.25 мкВ (25 кГц), в цифровом DMR 0.30 мкВ (5% BER, 12.5 кГц), NXDN 0.2 мкВ (3% BER, 6.25 кГц). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-55L: до 8 часов в DMR, до 9.5 часов в NXDN (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 56.0 x 119.6 x 36.4 мм (без антенны, KNB-55L). Вес: 315 г (с батареей KNB-55L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP67. Особенности радиостанции: Голосовые уведомления. Встроенный модуль GPS. Модуль Bluetooth. Система активного шумоподавления ANR. DES and AES шифрование для NXDN и DMR протоколов. Аналоговый скремблер. Пароль на чтение/запись радиостанции. Дисплей и клавиатура с подсветкой.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

#### Kenwood NX-3320 ... (Артикул: NX-3320 E2)

По запросу

Цифровая мультирежимная портативная профессиональная радиостанция с усеченной клавиатурой и дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-520 МГц. Количество каналов: 260 (128 зон). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone, DMR Tier II, NXDN. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.25 мкВ (25 кГц), в цифровом DMR 0.30 мкВ (5% BER, 12.5 кГц), NXDN 0.2 мкВ (3% BER, 6.25 кГц). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-55L: до 8 часов в DMR, до 9.5 часов в NXDN (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 56.0 x 119.6 x 36.4 мм (без антенны, KNB-55L). Вес: 315 г (с батареей KNB-55L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP67. Особенности радиостанции: Голосовые уведомления. Встроенный модуль GPS. Модуль Bluetooth. Система активного шумоподавления ANR. DES and AES шифрование для NXDN и DMR протоколов. Аналоговый скремблер. Пароль на чтение/запись радиостанции. Дисплей и усеченная клавиатура с подсветкой.

#### Kenwood NX-3320 ... (Артикул: NX-3320 E3)

По запросу

Цифровая мультирежимная портативная профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-520 МГц. Количество каналов: 64 (4 зоны). Выходная мощность: до 5 Вт. Сигналинг: QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone, DMR Tier II, NXDN. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.25 мкВ (25 кГц), в цифровом DMR 0.30 мкВ (5% BER, 12.5 кГц), NXDN 0.2 мкВ (3% BER, 6.25 кГц). Время работы от одной зарядки батареи с KNB-55L: до 8 часов в DMR, до 9.5 часов в NXDN (при цикле 5/5/90). Габаритные размеры: 56.0 x 119.6 x 36.4 мм (без антенны, KNB-55L). Вес: 315 г (с батареей KNB-55L). Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Пыле- и влагозащита: IP67. Особенности радиостанции: Голосовые уведомления. Встроенный модуль GPS. Модуль Bluetooth. Система активного шумоподавления ANR. DES and AES шифрование для NXDN и DMR протоколов. Аналоговый скремблер. Пароль на чтение/запись радиостанции.

#### Kenwood TK-3401DE

44160 руб.

Портативная цифровая радиостанция стандарта dPMR. Диапазон рабочих частот: 446 МГц. Количество каналов: 32 (2 зоны по 16). Выходная мощность: 0.5 Вт. Межканальное расстояние: 6.25 кГц. Время работы от одной зарядки батареи: 18 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры с антенной и батареей KNB-45L: 54 x 122 x 35.5 мм. Вес с KNB-45L: 280 г. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Стандарты защиты: IP54, MIL-STD 810 C/D/E/F/G.

#### Kirisun DP-515-EX ... (Артикул: DP-515-EX-UHF)

72680 руб.

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 3.5 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.22 мкВ (12 дБ SINAD), в цифровом режиме 0.22 мкВ (BER 5%). Время работы (цикл 5/5/90): 20 ч в цифровом режиме, 18 ч в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 116 x 55 x 36 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 290 грамм. Встроенный модуль GPS / GLONASS. Поддержка Bluetooth: нет. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Сигналинг: PL, DPL. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование (ARC), в аналоговом режиме - нет. Классы взрывозащиты: Ex ib IIB T3 Gb.

#### Kirisun DP-515-EX ... (Артикул: DP-515-EX-VHF)

72680 руб.

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 3.5 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.22 мкВ (12 дБ SINAD), в цифровом режиме 0.22 мкВ (BER 5%). Время работы (цикл 5/5/90): 20 ч в цифровом режиме, 18 ч в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 116 x 55 x 36 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 290 грамм. Встроенный модуль GPS / GLONASS. Поддержка Bluetooth: нет. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Сигналинг: PL, DPL. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование (ARC), в аналоговом режиме - нет. Классы взрывозащиты: Ex ib IIB T3 Gb.

#### Kirisun DP-810-EX ... (Артикул: DP-810-EX-VHF)

223200 руб.

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с дисплеем и клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 2 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.22 мкВ (12 дБ SINAD), в цифровом режиме 0.22 мкВ (BER 5%). Время работы (цикл 5/5/90): 18 ч в цифровом режиме, 15 ч в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 157,5 x 56 x 41,4 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 500 грамм. Встроенный модуль GPS / GLONASS. Поддержка Bluetooth: нет. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Сигналинг: PL, DPL, MDC1200, Select 2, Select 5. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4. Пыль: II 2D Ex ib IIIC T120 C IP5X. Особенности радиостанции: 1. Защиты от влаги и пыли по IP68. 2. Безопасная конструкция (разнесение модулей печатной платы, силиконовая герметизация элементов платы радиостанции и АКБ). 3. Громкий динамик (до 130 дБ). 4. Цифровой транкинг DMR Tier III (опция). 5. MPT1327 (опция). 6. Запись переговоров на SD карту (опция).

#### Kirisun DP-810-EX ... (Артикул: DP-810-EX-UHF)

223200 руб.

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с дисплеем и клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 2 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.22 мкВ (12 дБ SINAD), в цифровом режиме 0.22 мкВ (BER 5%). Время работы (цикл 5/5/90): 18 ч в цифровом режиме, 15 ч в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 157,5 x 56 x 41,4 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 500 грамм. Встроенный модуль GPS / GLONASS. Поддержка Bluetooth: нет. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Сигналинг: PL, DPL, MDC1200, Select 2, Select 5. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4. Пыль: II 2D Ex ib IIIC T120 C IP5X. Особенности радиостанции: 1. Защиты от влаги и пыли по IP68. 2.





ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Безопасная конструкция (разнесение модулей печатной платы, силиконовая герметизация элементов платы радиостанции и АКБ). 3. Громкий динамик (до 130 дБ). 4. Цифровой транкинг DMR Tier III (опция). 5. MPT1327 (опция). 6. Запись переговоров на SD карту (опция).

**Kirisun DP-815-EX ... (Артикул: DP-815-EX-VHF)**

**148500 руб.**

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 2 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.22 мкВ (12 дБ SINAD), в цифровом режиме 0.22 мкВ (BER 5%). Время работы (цикл 5/5/90): 18 ч в цифровом режиме, 15 ч в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 157,5 x 56 x 41,4 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 500 грамм. Встроенный модуль GPS / GLONASS. Поддержка Bluetooth: нет. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Сигналинг: PL, DPL, MDC1200, Select 2, Select 5. Защита переговоров: в аналоговом режиме - инверсионный скремблер, в цифровом режиме - ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит). Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4. Пыль: II 2D Ex ib IIC T120 C IP5X. Особенности радиостанции: 1. Защиты от влаги и пыли по IP68. 2. Безопасная конструкция (разнесение модулей печатной платы, силиконовая герметизация элементов платы радиостанции и АКБ). 3. Громкий динамик (до 130 дБ). 4. Цифровой транкинг DMR Tier III (опция). 5. MPT1327 (опция). 6. Запись переговоров на SD карту (опция).

**Kirisun DP-815-EX ... (Артикул: DP-815-EX-UHF)**

**148500 руб.**

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 2 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.22 мкВ (12 дБ SINAD), в цифровом режиме 0.22 мкВ (BER 5%). Время работы (цикл 5/5/90): 18 ч в цифровом режиме, 15 ч в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 157,5 x 56 x 41,4 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 500 грамм. Встроенный модуль GPS / GLONASS. Поддержка Bluetooth: нет. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Сигналинг: PL, DPL, MDC1200, Select 2, Select 5. Защита переговоров: в аналоговом режиме - инверсионный скремблер, в цифровом режиме - ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит). Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4. Пыль: II 2D Ex ib IIC T120 C IP5X. Особенности радиостанции: 1. Защиты от влаги и пыли по IP68. 2. Безопасная конструкция (разнесение модулей печатной платы, силиконовая герметизация элементов платы радиостанции и АКБ). 3. Громкий динамик (до 130 дБ). 4. Цифровой транкинг DMR Tier III (опция). 5. MPT1327 (опция). 6. Запись переговоров на SD карту (опция).

**Kirisun DP-985-EX ... (Артикул: DP-985-EX-VHF)**

**91080 руб.**

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 3.5 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier II и Tier III (опция). Работа в аналоговом и цифровом режиме. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.3 мкВ (12 дБ SINAD), в цифровом режиме 0.22 мкВ (BER 5%). Время работы (цикл 5/5/90): 20.5 ч в цифровом режиме, 18.5 ч в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 136 x 63.5 x 9 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 385 грамм. Встроенный модуль GPS. Поддержка Bluetooth: нет. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Сигналинг: PL, DPL. Конфиденциальность переговоров: RC4 40 бит в цифровом режиме. Классы взрывозащиты: 1Ex ib IIB T4 Gb и Ex ib IIC T130C.

**Kirisun DP-985-EX ... (Артикул: DP-985-EX-UHF)**

**91080 руб.**

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность: 3.5 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier II и Tier III (опция). Работа в аналоговом и цифровом режиме. Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0.3 мкВ (12 дБ SINAD), в цифровом режиме 0.22 мкВ (BER 5%). Время работы (цикл 5/5/90): 20.5 ч в цифровом режиме, 18.5 ч в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 136 x 63.5 x 9 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 385 грамм. Встроенный модуль GPS. Поддержка Bluetooth: нет. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Сигналинг: PL, DPL. Конфиденциальность переговоров: RC4 40 бит в цифровом режиме. Классы взрывозащиты: 1Ex ib IIB T4 Gb и Ex ib IIC T130C.

**Kirisun DP405 ... (Артикул: DP405-V)**

**14990 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мА\*ч: 18 часов в цифровом режиме, 15 часов в аналоговом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 54x116x31 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 280 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °C. Стандарт пыли и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование (ARC), в аналоговом режиме - нет. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитуры: Motorola CP.

**Kirisun DP405 ... (Артикул: DP405-U)**

**14990 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мА\*ч: 18 часов в цифровом режиме, 15 часов в аналоговом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 54x116x31 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 280 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °C. Стандарт пыли и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование (ARC), в аналоговом режиме - нет. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитуры: Motorola CP.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

**Kirisun DP480 ... (Артикул: DP480-V)**

**27864 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с клавиатурой и дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мА\*ч: 18 часов в цифровом режиме, 15 часов в аналоговом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 54x116x31 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 280 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Стандарт пыле и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование, в аналоговом режиме - нет. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola CP. Особенности радиостанции: 1. Возможность установки модуля GPS/GLONASS (опция). 2. Плата Map Down (опция). 3. Режим шепота.

**Kirisun DP480 ... (Артикул: DP480-U)**

**27864 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с клавиатурой и дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мА\*ч: 18 часов в цифровом режиме, 15 часов в аналоговом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 54x116x31 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 280 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Стандарт пыле и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование, в аналоговом режиме - нет. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola CP. Особенности радиостанции: 1. Возможность установки модуля GPS/GLONASS (опция). 2. Плата Map Down (опция). 3. Режим шепота.

**Kirisun DP580 ... (Артикул: DP580-V)**

**По запросу**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с клавиатурой и дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мА\*ч: 17 часов в цифровом режиме, 15 часов в аналоговом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 54x115x34 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 317 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Стандарт пыле и влагозащиты: IP66. Защита переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит). Сигналинг: PL, DPL, MDC1200, 2-Tone, 5-Tone. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: влагозащищенный на 12 пин.

**Kirisun DP580 ... (Артикул: DP580-U)**

**55500 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с клавиатурой и дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мА\*ч: 17 часов в цифровом режиме, 15 часов в аналоговом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 54x115x34 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 317 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Стандарт пыле и влагозащиты: IP66. Защита переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит). Сигналинг: PL, DPL, MDC1200, 2-Tone, 5-Tone. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: влагозащищенный на 12 пин.

**Kirisun DP585 ... (Артикул: DP585-V)**

**45765 руб.**

Профессиональная носимая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой / смешанный. Сигналинг: DMR, MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0,22 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0,22 мкВ (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): до 15 часов в аналоговом режиме, до 17 часов в цифровом режиме. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115x54x30 мм, вес с АКБ: 316 г. Защита от воды и пыли: IP66. Особенности радиостанции: 1. Наличие сертификата транспортной безопасности № ОС-ЦНИИС-0067 от 16.03.2020. 2. Возможность установки модулей Bluetooth, GPS. 3. Роуминг. 4. Дистанционное управление по эфиру: Radio Check, Call Alert, Stun/Revive, Radio Kill, Remote Monitor. 5. Функция "Одинокий работник". 6. Функция "Упавший человек". 7. Защита переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит).

**Kirisun DP585 ... (Артикул: DP585-U)**

**45765 руб.**

Профессиональная носимая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой / смешанный. Сигналинг: DMR, MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0,22 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0,22 мкВ (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): до 15 часов в аналоговом режиме, до 17 часов в цифровом режиме. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 115x54x30 мм, вес с АКБ: 316 г. Защита от воды и пыли: IP66. Особенности радиостанции: 1. Наличие сертификата транспортной безопасности № ОС-ЦНИИС-0067 от 16.03.2020. 2. Возможность установки модулей Bluetooth, GPS. 3. Роуминг. 4. Дистанционное управление по эфиру: Radio Check, Call Alert, Stun/Revive, Radio Kill, Remote Monitor. 5. Функция "Одинокий работник". 6. Функция "Упавший человек". 7. Защита переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит).



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

#### Kirisun DP680 ... (Артикул: DP680-V)

По запросу

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 248 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II (MPT и DMR Tier III по дополнительной лицензии). Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мАч: 13,5 часов в цифровом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 2 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 55x123x33 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 353 грамма. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Конфиденциальность переговоров: нет данных. Сигналинг: PL, DPL, MDC1200. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: многоконтактный влагозащищенный.

#### Kirisun DP680 ... (Артикул: DP680-U)

По запросу

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 248 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II (MPT и DMR Tier III по дополнительной лицензии). Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мАч: 13,5 часов в цифровом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 2 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 55x123x33 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 353 грамма. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Конфиденциальность переговоров: нет данных. Сигналинг: PL, DPL, MDC1200. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: многоконтактный влагозащищенный.

#### Kirisun DP990 ... (Артикул: DP990-V)

78750 руб.

Профессиональная носимая радиостанция с дисплеем и клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Количество каналов: 1024 (до 248 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой / смешанный. Сигналинг: DMR, MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0,22 мкВ (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): до 13,5 часов в аналоговом режиме, до 15,5 часов в цифровом режиме. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 136 x 63,5 x 39 мм, вес с АКБ: 385 г. Защита от воды и пыли: IP68. Особенности радиостанции: 1. Наличие сертификата транспортной безопасности. 2. Возможность установки модуля Bluetooth (опция). 3. Роуминг. 4. Дистанционное управление по эфиру: Radio Check, Call Alert, Stun/Revive, Radio Kill, Remote Monitor. 5. Возможность записи переговоров на SD карту (опция). 6. Транкинг DMR Tier III (опция). 7. Транкинг MPT1327 (опция). 8. Встроенный модуль GPS/GLONASS. 9. Защита переговоров: в аналоговом режиме - инверсионный скремблер (1 вариант), в цифровом режиме - ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит).

#### Kirisun DP990 ... (Артикул: DP990-U)

78750 руб.

Профессиональная носимая радиостанция с дисплеем и клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024 (до 248 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой / смешанный. Сигналинг: DMR, MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0,22 мкВ (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): до 13,5 часов в аналоговом режиме, до 15,5 часов в цифровом режиме. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 136 x 63,5 x 39 мм, вес с АКБ: 385 г. Защита от воды и пыли: IP68. Особенности радиостанции: 1. Наличие сертификата транспортной безопасности. 2. Возможность установки модуля Bluetooth (опция). 3. Роуминг. 4. Дистанционное управление по эфиру: Radio Check, Call Alert, Stun/Revive, Radio Kill, Remote Monitor. 5. Возможность записи переговоров на SD карту (опция). 6. Транкинг DMR Tier III (опция). 7. Транкинг MPT1327 (опция). 8. Встроенный модуль GPS/GLONASS. 9. Защита переговоров: в аналоговом режиме - инверсионный скремблер (1 вариант), в цифровом режиме - ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит).

#### Kirisun DP995 ... (Артикул: DP995-V)

73350 руб.

Профессиональная носимая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Количество каналов: 32 (до 2 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой / смешанный. Сигналинг: DMR, MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0,22 мкВ (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): до 13,5 часов в аналоговом режиме, до 15,5 часов в цифровом режиме. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 136 x 63,5 x 39 мм, вес с АКБ: 385 г. Защита от воды и пыли: IP68. Особенности радиостанции: 1. Наличие сертификата транспортной безопасности. 2. Возможность установки модуля Bluetooth (опция). 3. Роуминг. 4. Дистанционное управление по эфиру: Radio Check, Call Alert, Stun/Revive, Radio Kill, Remote Monitor. 5. Возможность записи переговоров на SD карту (опция). 6. Транкинг DMR Tier III (опция). 7. Транкинг MPT1327 (опция). 8. Встроенный модуль GPS/GLONASS. 9. Защита переговоров: в аналоговом режиме - инверсионный скремблер (1 вариант), в цифровом режиме - ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит).

#### Kirisun DP995 ... (Артикул: DP995-U)

73350 руб.

Профессиональная носимая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (до 2 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт (программируемая). Межканальное расстояние: 12,5 / 25 кГц. Режим работы: аналоговый / цифровой / смешанный. Сигналинг: DMR, MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF, CTCSS, DCS. Тип вокодера: AMBE +2 TM. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1, -2, -3. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ (аналоговый, 12 дБ SINAD), 0,22 мкВ (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи (цикл 5/5/90): до 13,5 часов в аналоговом режиме, до 15,5 часов в цифровом режиме.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

режиме. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 136 x 63.5 x 39 мм, вес с АКБ: 385 г. Защита от воды и пыли: IP68. Особенности радиостанции: 1. Наличие сертификата транспортной безопасности. 2. Возможность установки модуля Bluetooth (опция). 3. Роуминг. 4. Дистанционное управление по эфиру: Radio Check, Call Alert, Stun/Revive, Radio Kill, Remote Monitor. 5. Возможность записи переговоров на SD карту (опция). 6. Транкинг DMR Tier III (опция). 7. Транкинг MPT1327 (опция). 8. Встроенный модуль GPS/GLONASS. 9. Защита переговоров: в аналоговом режиме - инверсионный скремблер (1 вариант), в цифровом режиме - ключи RC4 (40 бит). Опция: DES (64 бита), AES (128 и 256 бит).

#### Kirisun UP305 ... (Артикул: UP305-V)

По запросу

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы в дежурном режиме с батареей 1200 мА\*ч: до 60 часов в цифровом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 0.5 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 52x108x29 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 216 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование (ARC), в аналоговом режиме - нет. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola CP. Возможность программирования со смартфона через Bluetooth соединение.

#### Kirisun UP305 ... (Артикул: UP305-U)

По запросу

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы в дежурном режиме с батареей 1200 мА\*ч: до 60 часов в цифровом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 0.5 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 52x108x29 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 216 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование (ARC), в аналоговом режиме - нет. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola CP. Возможность программирования со смартфона через Bluetooth соединение.

#### Kirisun UP405S ... (Артикул: UP405S-V)

По запросу

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR со скрытым дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы в дежурном режиме с батареей 1500 мА\*ч: до 100 часов в цифровом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 0.5 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 55x115x29 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 254 грамма. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование (ARC), в аналоговом режиме - нет. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola CP. Возможность программирования со смартфона через Bluetooth соединение.

#### Kirisun UP405S ... (Артикул: UP405S-U)

По запросу

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR со скрытым дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы в дежурном режиме с батареей 1500 мА\*ч: до 100 часов в цифровом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 0.5 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 55x115x29 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 254 грамма. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование (ARC), в аналоговом режиме - нет. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola CP. Возможность программирования со смартфона через Bluetooth соединение.

#### Kirisun V8 ... (Артикул: V8-U)

По запросу

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мА\*ч: 18 часов в цифровом режиме, 15 часов в аналоговом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 54x115x31 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 305 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Стандарт пыле и влагозащиты: IP54. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola CP. Особенности радиостанции: 1. Возможность установки модуля GPS/GLONASS (опция). 2. Автоматическое определение аналогового / цифрового сигнала. 3. Металлический корпус. 4. Небольшой дисплей с номером канала.

#### Kirisun V9 ... (Артикул: V9-U)

По запросу

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с дисплеем и клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256 (до 16 зон). Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier I и Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) с батареей 2000 мА\*ч: 18 часов в цифровом режиме, 15 часов в аналоговом режиме. Чувствительность приемника в аналоговом и цифровом режиме: 0,22 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Габаритные размеры, без антенны: 54x115x31 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 305 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °С. Стандарт пыле и влагозащиты: IP54. Сигналинг: PL, DPL. Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola CP. Особенности радиостанции: 1. Возможность установки модуля GPS/GLONASS (опция). 2. Автоматическое определение аналогового / цифрового сигнала. 3. Металлический корпус. 4. Небольшой дисплей с номером канала.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

**Lira DP100 ... (Артикул: DP-100U)**

**10700 руб.**

Цифровая бюджетная радиостанция компактного исполнения стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой DMR и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2200 мА\*ч. Время работы в цифровом режиме 5/5/90: 20 часов. Время работы в аналоговом режиме 5/5/90: 15 часов. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем аудиогарнитуры: Lira-M. Влагозащита: IP54. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -10 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 117 x 60 x 40 мм. Вес с батареей: 274 грамма. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме – свой ключ длиной 10 символов, в аналоговом режиме – нет. Особенности радиостанции: VOX активация голосом на передачу. Шумоподавление (9 уровней). Тайм-аут таймера (TOT). Сканирование частотных каналов CTCSS / DCS. Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора.

**Lira DP100 ... (Артикул: DP-100V)**

**10700 руб.**

Цифровая бюджетная радиостанция компактного исполнения стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой DMR и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2200 мА\*ч. Время работы в цифровом режиме 5/5/90: 20 часов. Время работы в аналоговом режиме 5/5/90: 15 часов. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем аудиогарнитуры: Lira-M. Влагозащита: IP54. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -10 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 117 x 60 x 40 мм. Вес с батареей: 274 грамма. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме – свой ключ длиной 10 символов, в аналоговом режиме – нет. Особенности радиостанции: VOX активация голосом на передачу. Шумоподавление (9 уровней). Тайм-аут таймера (TOT). Сканирование частотных каналов CTCSS / DCS. Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора.

**Lira DP200 ... (Артикул: DP-200U-2023)**

**13800 руб.**

Цифровая радиостанция компактного исполнения стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой DMR и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2300 мА\*ч. Время работы в цифровом режиме 5/5/90: 18 часов. Время работы в аналоговом режиме 5/5/90: 13 часов. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем аудиогарнитуры: Lira-M. Влагозащита: IP65. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -10 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 58 (Д) \* 38 (Ш) \* 115 (В) мм. Вес с батареей: 216 грамм. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме – свой ключ длиной 10 символов, в аналоговом режиме – нет. Особенности радиостанции: VOX активация голосом на передачу. Шумоподавление (9 уровней). Тайм-аут таймера (TOT). Сканирование частотных каналов CTCSS / DCS. Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора.

**Lira DP200 ... (Артикул: DP-200V-2023)**

**13800 руб.**

Цифровая радиостанция компактного исполнения стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой DMR и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2300 мА\*ч. Время работы в цифровом режиме 5/5/90: 18 часов. Время работы в аналоговом режиме 5/5/90: 13 часов. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем аудиогарнитуры: Lira-M. Влагозащита: IP65. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -10 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 58 (Д) \* 38 (Ш) \* 115 (В) мм. Вес с батареей: 216 грамм. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме – свой ключ длиной 10 символов, в аналоговом режиме – нет. Особенности радиостанции: VOX активация голосом на передачу. Шумоподавление (9 уровней). Тайм-аут таймера (TOT). Сканирование частотных каналов CTCSS / DCS. Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора.

**Lira DP2000 ... (Артикул: DP-2000U)**

**24900 руб.**

Цифровая радиостанция компактного исполнения стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой DMR и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2000 мА\*ч. Время работы в цифровом режиме 5/5/90: 22 часа. Время работы в аналоговом режиме 5/5/90: 16 часов. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем аудиогарнитуры: влагозащищенный. Влагозащита: IP67. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -10 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 63 (Д) \* 35 (Ш) \* 134 (В) мм. Вес с батареей: 263 грамма. Конфиденциальность переговоров: DES 40 бит, ARC4 40 бит, расширенное 256 бит. Особенности радиостанции: – Роуминг (Roaming) – Выбор режима работы (аналоговый, цифровой, смешанный) – Одинокий Работник (Alone Worker) – Упавший человек (Man Down) – Прямой Режим Двойной Емкости (Dual Capacity Direct Mode) – Цифровая Экстренная Система/Сигнализация – Прерывание по приоритету (Radio Priority-Based Interrupt) – GPS Позиционирование (опционально) – Bluetooth (Опционально) – Запись голоса (опционально) – Настройка SMS уведомлений.

**Lira DP2000 ... (Артикул: DP-2000V)**

**24900 руб.**

Цифровая радиостанция компактного исполнения стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой DMR и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2000 мА\*ч. Время работы в цифровом режиме 5/5/90: 22 часа. Время работы в аналоговом режиме 5/5/90: 16 часов. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем аудиогарнитуры: влагозащищенный. Влагозащита: IP67. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -10 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 63 (Д) \* 35 (Ш) \* 134 (В) мм. Вес с батареей: 263 грамма. Конфиденциальность





ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

переговоров: DES 40 бит, ARC4 40 бит, расширенное 256 бит. Особенности радиостанции: - Роуминг (Roaming) - Выбор режима работы (аналоговый, цифровой, смешанный) - Одинокий Работник (Alone Worker) - Упавший человек (Man Down) - Прямой Режим Двойной Емкости (Dual Capacity Direct Mode) - Цифровая Экстренная Система/Сигнализация - Прерывание по приоритету (Radio Priority-Based Interrupt) - GPS Позиционирование (опционально) - Bluetooth (Опционально) - Запись голоса (опционально) - Настройка SMS уведомлений.

**Lira DP2600 ... (Артикул: DP-2600U)**

**26900 руб.**

Цифровая радиостанция компактного исполнения стандарта DMR с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 512. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой DMR и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2000 мА\*ч. Время работы в цифровом режиме 5/5/90: 22 часа. Время работы в аналоговом режиме 5/5/90: 16 часов. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем аудиогарнитуры: влагозащищенный. Влагозащита: IP67. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -10 ... +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 63 (Д) \* 35 (Ш) \* 134 (В) мм. Вес с батареей: 294 грамма. Конфиденциальность переговоров: DES 40 бит, ARC4 40 бит, расширенное 256 бит. Особенности радиостанции: - Роуминг (Roaming) - Выбор режима работы (аналоговый, цифровой, смешанный) - Одинокий Работник (Alone Worker) - Упавший человек (Man Down) - Прямой Режим Двойной Емкости (Dual Capacity Direct Mode) - Цифровая Экстренная Система/Сигнализация - Прерывание по приоритету (Radio Priority-Based Interrupt) - GPS Позиционирование (опционально) - Bluetooth (Опционально) - Запись голоса (опционально) - Настройка SMS уведомлений.

**Lira DP2600 ... (Артикул: DP-2600V)**

**26900 руб.**

Цифровая радиостанция компактного исполнения стандарта DMR с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 512. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой DMR и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2000 мА\*ч. Время работы в цифровом режиме 5/5/90: 22 часа. Время работы в аналоговом режиме 5/5/90: 16 часов. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем аудиогарнитуры: влагозащищенный. Влагозащита: IP67. Напряжение питания: DC 7.5 В. Диапазон рабочих температур: -10 ... +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 63 (Д) \* 35 (Ш) \* 134 (В) мм. Вес с батареей: 294 грамма. Конфиденциальность переговоров: DES 40 бит, ARC4 40 бит, расширенное 256 бит. Особенности радиостанции: - Роуминг (Roaming) - Выбор режима работы (аналоговый, цифровой, смешанный) - Одинокий Работник (Alone Worker) - Упавший человек (Man Down) - Прямой Режим Двойной Емкости (Dual Capacity Direct Mode) - Цифровая Экстренная Система/Сигнализация - Прерывание по приоритету (Radio Priority-Based Interrupt) - GPS Позиционирование (опционально) - Bluetooth (Опционально) - Запись голоса (опционально) - Настройка SMS уведомлений.

**Lira DP3800 ... (Артикул: DP-3800V)**

**53900 руб.**

Цифровая радиостанция с функцией одночастотного репитера (SFR). Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой DMR и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2300 мА\*ч. Время работы в цифровом режиме 5/5/90: 21 час. Время работы в аналоговом режиме 5/5/90: 16 часов. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем аудиогарнитуры: влагозащищенный. Влагозащита: IP68. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -10 ... +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 56 (Д) \* 33 (Ш) \* 129 (В) мм. Вес: 326 грамм. Особенности радиостанции: - Настройка уровня выходной мощности - Роуминг (Roaming) - Выбор режима работы (аналоговый, цифровой, смешанный) - Одинокий Работник (Alone Worker) - Упавший человек (Man Down) - Прямой Режим Двойной Емкости (Dual Capacity Direct Mode) - Цифровая Экстренная Система/Сигнализация - Прерывание по приоритету (Radio Priority-Based Interrupt) - GPS Позиционирование (опционально) - Bluetooth (Опционально) - Запись голоса (опционально) - Настройка SMS уведомлений

**Lira DP3800 ... (Артикул: DP-3800U)**

**53900 руб.**

Цифровая радиостанция с функцией одночастотного репитера (SFR). Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой DMR и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2300 мА\*ч. Время работы в цифровом режиме 5/5/90: 21 час. Время работы в аналоговом режиме 5/5/90: 16 часов. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем аудиогарнитуры: влагозащищенный. Влагозащита: IP68. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -10 ... +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 56 (Д) \* 33 (Ш) \* 129 (В) мм. Вес: 326 грамм. Особенности радиостанции: - Настройка уровня выходной мощности - Роуминг (Roaming) - Выбор режима работы (аналоговый, цифровой, смешанный) - Одинокий Работник (Alone Worker) - Упавший человек (Man Down) - Прямой Режим Двойной Емкости (Dual Capacity Direct Mode) - Цифровая Экстренная Система/Сигнализация - Прерывание по приоритету (Radio Priority-Based Interrupt) - GPS Позиционирование (опционально) - Bluetooth (Опционально) - Запись голоса (опционально) - Настройка SMS уведомлений

**Lira DP3800M ... (Артикул: DP-3800MV)**

**97000 руб.**

Цифровая радиостанция с функцией организации mesh-сети (Ad Hoc). Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой DMR и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2300 мА\*ч. Время работы в цифровом режиме 5/5/90: 21 час. Время работы в аналоговом режиме 5/5/90: 16 часов. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем аудиогарнитуры: влагозащищенный. Влагозащита: IP68. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -10 ... +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 56 (Д) \* 33 (Ш) \* 129 (В) мм. Вес: 326 грамм. Особенности радиостанции: - Организация ячеистой топологии сети различной конфигурации (цепь, звезда, гибриды, древовидная). До 32 ретрансляторов. - Настройка уровня выходной мощности - Роуминг (Roaming) - Выбор режима работы (аналоговый, цифровой, смешанный) - Одинокий Работник (Alone Worker) - Упавший человек (Man Down) - Прямой Режим Двойной Емкости (Dual Capacity Direct Mode) - Цифровая Экстренная Система/Сигнализация - Прерывание по



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

приоритету (Radio Priority-Based Interrupt) – GPS Позиционирование (опционально) – Bluetooth (Опционально) – Запись голоса (опционально) – Настройка SMS уведомлений

**Lira DP3800M ... (Артикул: DP-3800MU)**

**97000 руб.**

Цифровая радиостанция с функцией организации mesh-сети (Ad Hoc). Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 1024. Выходная мощность передатчика: 1/5 Вт. Режим работы: цифровой DMR и аналоговый. Li-Ion аккумулятор емкостью 2300 мА\*ч. Время работы в цифровом режиме 5/5/90: 21 час. Время работы в аналоговом режиме 5/5/90: 16 часов. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Разъем аудиогарнитуры: влагозащищенный. Влагозащита: IP68. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -10 ... +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 56 (Д) \* 33 (Ш) \* 129 (В) мм. Вес: 326 грамм. Особенности радиостанции: – Организация ячеистой топологии сети различной конфигурации (цепь, звезда, гибриды, древовидная). До 32 ретрансляторов. – Настройка уровня выходной мощности – Роуминг (Roaming) – Выбор режима работы (аналоговый, цифровой, смешанный) – Одинокий Работник (Alone Worker) – Упавший человек (Man Down) – Прямой Режим Двойной Емкости (Dual Capacity Direct Mode) – Цифровая Экстренная Система/Сигнализация – Прерывание по приоритету (Radio Priority-Based Interrupt) – GPS Позиционирование (опционально) – Bluetooth (Опционально) – Запись голоса (опционально) – Настройка SMS уведомлений

**Motorola DP-1400 ... (Артикул: MDH01JDC9JA2AN)**

**44200 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) со стандартной батареей: 11,5 часов в цифровом режиме, 9 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 127,7 x 61,5 x 42 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 406 грамм. Вес брутто (с АКБ PMNN4251): 1034 грамма (измерено в Вива-Телеком). Стандарт пыле и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II. Антенный разъем на радиостанции: Motorola-болт. Разъем для подключения аудиогарнитуры: Motorola-CP.

**Motorola DP-1400 ... (Артикул: MDH01QDC9JA2AN)**

**46598.5 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) со стандартной батареей: 11,5 часов в цифровом режиме, 9 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 127,7 x 61,5 x 42 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 406 грамм. Вес брутто (с АКБ PMNN4251): 1034 грамма (измерено в Вива-Телеком). Стандарт пыле и влагозащиты: IP54. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II. Антенный разъем на радиостанции: Motorola-болт. Разъем для подключения аудиогарнитуры: Motorola-CP.

**Motorola DP-2400E ... (Артикул: MDH02JDC9VA1AN)**

**58839.3 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартной батареей (цикл 5/5/90): 15 часов в цифровом режиме, 11,5 часа в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 122 x 56 x 36,4 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 265 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP67. Режим "умное аудио" (автоматическая регулировка громкости в зашумленной обстановке). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select V (опционально). Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

**Motorola DP-2400E ... (Артикул: MDH02KDC9VA1AN)**

**59256.6 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 300-360 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартной батареей (цикл 5/5/90): 15 часов в цифровом режиме, 11,5 часа в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 122 x 56 x 36,4 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 265 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP67. Режим "умное аудио" (автоматическая регулировка громкости в зашумленной обстановке). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select V (опционально). Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

**Motorola DP-2400E ... (Артикул: MDH02RDC9VA1AN)**

**55887 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартной батареей (цикл 5/5/90): 15 часов в цифровом режиме, 11,5 часа в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 122 x 56 x 36,4 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 265 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP67. Режим "умное аудио" (автоматическая регулировка громкости в зашумленной обстановке). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select V (опционально). Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

**Motorola DP-2600E ... (Артикул: MDH02JDH9VA1AN)**

**65143 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Дисплей: монохромный, двухстрочный. Время работы со стандартной батареей (цикл 5/5/90): 15 часов в цифровом режиме, 11.5 часа в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 122 x 56 x 36,4 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 285 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP67. Режим "умное аудио" (автоматическая регулировка громкости в шумной обстановке). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select V (опционально). Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

**Motorola DP-2600E ... (Артикул: MDH02RDH9VA1AN)**

**68576.3 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Дисплей: монохромный, двухстрочный. Время работы со стандартной батареей (цикл 5/5/90): 15 часов в цифровом режиме, 11.5 часа в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 122 x 56 x 36,4 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 285 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP67. Режим "умное аудио" (автоматическая регулировка громкости в шумной обстановке). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select V (опционально). Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

**Motorola DP-3441E ... (Артикул: MDH69JDC9RA1AN)**

**84433.7 руб.**

Компактная влагозащищенная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 12,3 часа в цифровом режиме, 8,5 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 100 x 63 x 34 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 254 грамма. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Аналоговый и цифровой режим работы, Bluetooth, встроенный GLONASS приемник, WiFi, режим "Умное аудио", поддержка программирования по радиозифиру (OTAP). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5.

**Motorola DP-3441E ... (Артикул: MDH69RDC9RA1AN)**

**80210 руб.**

Компактная влагозащищенная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 12,3 часа в цифровом режиме, 8,5 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 100 x 63 x 34 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 254 грамма. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Аналоговый и цифровой режим работы, Bluetooth, встроенный GLONASS приемник, WiFi, умное аудио, поддержка программирования по радиозифиру (OTAP). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5.

**Motorola DP-3661E ... (Артикул: MDH69JDQ9RA1AN)**

**96674.5 руб.**

Компактная влагозащищенная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) со штатной АКБ: 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 100 x 55 x 36 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 290 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Аналоговый и цифровой режим работы, Bluetooth, встроенный GLONASS приемник, WiFi, режим "Умное аудио", поддержка программирования по радиозифиру (OTAP). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5.

**Motorola DP-3661E ... (Артикул: MDH69RDQ9RA1AN)**

**96674.5 руб.**

Компактная влагозащищенная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) со штатной батареей: 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 100 x 55 x 36 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 290 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Аналоговый и цифровой режим работы, Bluetooth, встроенный GLONASS приемник, WiFi, умное аудио, поддержка программирования по радиозифиру (OTAP). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5.

**Motorola DP-4400E ... (Артикул: MDH56JDC9VA1AN)**

**74974.9 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатеричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

**Motorola DP-4400E ... (Артикул: MDH56RDC9VA1AN)**

**74974.9 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатеричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

**Motorola DP-4401-Ex ... (Артикул: MDH56JCC9LA3AN)**

**169006.5 руб.**

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с GPS приемником. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 19 ч в цифровом режиме, 16 ч в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 138,5 x 56,7 x 37,8 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 455,5 грамм. Встроенный модуль GPS. Поддержка Bluetooth: нет. Стандарт пыле и влагозащиты: IP67. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатеричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb. Пыль: II 2D Ex ib IIIC T130 C Db. Горная добыча: I M2 Ex ib I Mb. Сертификат взрывобезопасности в России: RU C-DE.ГБ05.В.00244.

**Motorola DP-4401-Ex ... (Артикул: MDH56QCC9LA3AN)**

**169006.5 руб.**

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с GPS приемником. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 19 часов в цифровом режиме, 16 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 138,5 x 56,7 x 37,8 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 455,5 грамм. Встроенный модуль GPS. Поддержка Bluetooth: нет. Стандарт пыле и влагозащиты: IP67. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатеричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb. Пыль: II 2D Ex ib IIIC T130 C Db. Горная добыча: I M2 Ex ib I Mb. Сертификат взрывобезопасности в России: RU C-DE.ГБ05.В.00244.

**Motorola DP-4401-Ex-Ma ... (Артикул: MDH56JCC9QA5AN)**

**180551.8 руб.**

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с GPS приемником рудничного исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 19 ч в цифровом режиме, 16 ч в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 138,5 x 56,7 x 37,8 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 455,5 грамм. Встроенный модуль GPS. Поддержка Bluetooth: нет. Стандарт пыле и влагозащиты: IP67. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатеричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb X. Пыль: II 2D Ex ib IIIC T130 C Db X. Горная добыча: P0 Ex ia I Ma X.

**Motorola DP-4401-Ex-Ma ... (Артикул: MDH56QCC9QA5AN)**

**180551.8 руб.**

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с GPS приемником рудничного исполнения. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 19 часов в цифровом режиме, 16 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 138,5 x 56,7 x 37,8 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 455,5 грамм. Встроенный модуль GPS. Поддержка Bluetooth: нет. Стандарт пыле и влагозащиты: IP67. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатеричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb X. Пыль: II 2D Ex ib IIIC T130 C Db X. Горная добыча: P0 Ex ia I Ma X.

**Motorola DP-4401E ... (Артикул: MDH56JDC9RA1AN)**

**83738.2 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с GLONASS приемником. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатеричном формате). Сигналинг: PL,



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Антенный разъем: Motorola-болт. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

**Motorola DP-4401E ... (Артикул: MDH56RDC9RA1AN)**

**83738.2 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с GLONASS приемником. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатеричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Антенный разъем: Motorola-болт. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

**Motorola DP-4401E ... (Артикул: MDH56KDC9RA1AN)**

**85824.7 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с GLONASS приемником и Bluetooth. Диапазон рабочих частот: 300-360 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатеричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Антенный разъем: Motorola-болт. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

**Motorola DP-4401E ... (Артикул: MDH56JDS9RA1\_N)**

**83738.2 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с GLONASS приемником. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатеричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Антенный разъем: SMA вилка. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

**Motorola DP-4401E ... (Артикул: MDH56RDS9RA1\_N)**

**79547 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с GLONASS приемником. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатеричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Антенный разъем: SMA вилка. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

**Motorola DP-4600E ... (Артикул: MDH56JDQ9VA1AN)**

**80817.09 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатеричном формате).

**Motorola DP-4600E ... (Артикул: MDH56RDQ9VA1AN)**

**80817.09 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатеричном формате).

**Motorola DP-4601E ... (Артикул: MDH56JDQ9RA1AN)**

**89441.3 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR со встроенным GLONASS. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная





ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате).

**Motorola DP-4601E ... (Артикул: MDH56RDQ9RA1AN)**

**89441.3 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR со встроенным GLONASS. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате).

**Motorola DP-4800E ... (Артикул: MDH56JDN9VA1AN)**

**89441.3 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате).

**Motorola DP-4800E ... (Артикул: MDH56RDN9VA1AN)**

**89441.3 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате).

**Motorola DP-4801-Ex ... (Артикул: MDH56JCN9PA3AN)**

**197939.3 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 19 часов в цифровом режиме, 16 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 138,5 x 56,7 x 39,8 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 482,5 грамм. Вес брутто: 1,64 кг (измерено в Вива-Телеком). Стандарт пыле и влагозащиты: IP67. Встроенный модуль GPS. Поддержка Bluetooth: нет. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb. Пыль: II 2D Ex ib IIIC T130 C Db. Горная добыча: I M2 Ex ib I Mb. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Сертификат взрывобезопасности в России: RU C-DE.ГБ05.В.00244.

**Motorola DP-4801-Ex ... (Артикул: MDH56QCN9PA3AN)**

**197939.3 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 19 часов в цифровом режиме, 16 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 138,5 x 56,7 x 39,8 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 482,5 грамм. Вес брутто: 1,64 кг (измерено в Вива-Телеком). Стандарт пыле и влагозащиты: IP67. Встроенный модуль GPS. Поддержка Bluetooth: нет. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb. Пыль: II 2D Ex ib IIIC T130 C Db. Горная добыча: I M2 Ex ib I Mb. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Сертификат взрывобезопасности в России: RU C-DE.ГБ05.В.00244.

**Motorola DP-4801-Ex-Ma ... (Артикул: MDH56JCN9QA5AN)**

**225063.8 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой рудничного исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Время работы (цикл 5/5/90): 19 часов в цифровом режиме, 16 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 138,5 x 56,7 x 39,8 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 482,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Встроенный модуль GPS. Поддержка Bluetooth: нет. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb X. Пыль: II 2D Ex ib IIC T130 C Db X. Горная добыча: PO Ex ia I Ma X. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5.

**Motorola DP-4801-Ex-Ma ... (Артикул: MDH56QCN9QA5AN)**

**225063.8 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой рудничного исполнения. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 19 часов в цифровом режиме, 16 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 138,5 x 56,7 x 39,8 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 482,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP67. Встроенный модуль GPS. Поддержка Bluetooth: нет. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb X. Пыль: II 2D Ex ib IIC T130 C Db X. Горная добыча: PO Ex ia I Ma X. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5.

**Motorola DP-4801E ... (Артикул: MDH56JDN9RA1AN)**

**99595.6 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Антенный разъем: Motorola-болт. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth.

**Motorola DP-4801E ... (Артикул: MDH56RDN9RA1AN)**

**99595.6 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Антенный разъем: Motorola-болт. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

**Motorola DP-4801E ... (Артикул: MDH56KDN9RA1AN)**

**97787.3 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 300-360 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Антенный разъем: Motorola-болт. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

**Motorola DP-4801E ... (Артикул: MDH56JDR9RA1\_N)**

**99595.6 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Антенный разъем: SMA вилка. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth.

**Motorola DP-4801E ... (Артикул: MDH56RDR9RA1\_N)**

**94510 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

стандартным аккумулятором (цикл 5/5/90): 16 часов в цифровом режиме, 12 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Встроенный модуль GLONASS и Bluetooth. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме – нет, в цифровом режиме – базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Антенный разъем: SMA вилка. Радиостанция может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении по классу взрывобезопасности 2 Ex ic IIB T3 Gc X. При этом она должна быть укомплектована соответствующим взрывобезопасным аккумулятором.

#### Motorola Ion ... (Артикул: MDH90ZDU9RH1AN)

По запросу

Мультирежимный цифровой терминал. Режимы связи и коммуникации: DMR Диапазон частот: 400–527 МГц. Режимы работы: аналоговый и цифровой. Выходная мощность: 1/4 Вт. Количество каналов: 1000. Чувствительность: 0,16 мкВ (аналоговая); 0,14 мкВ (цифровая). 4G LTE LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B39, B40, B41. Полосы частот: UMTS: 850, 900, 1700, 1900, 2100 МГц. Wi-Fi Режимы: 802.11 a/b/g/n/ac. Частоты: 2.4, 5 ГГц. Безопасность: Supports WEP, WPA, WPA2, WPA3, Wi-Fi Enhanced Open. Позиционирование GPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO. Возможность внутреннего определения координат. Операционная система Google Android 10. 4 ГБ RAM, 32 ГБ внутренняя память. Слоты: 1 x Nano SIM, 1 x Micro SD. Дисплей Главный: 102 мм цветной с разрешением 480x800 пикселей. Верхний: монохромный ЖК, 27 мм. Влагозащита: IP68. Взрывобезопасность: TIA4950. Габаритные размеры: 143 x 70 x 29 мм. Вес: 414 г. Особенности радиостанции: Два дисплея. Видеокамера: 1080p, 30 к/сек. Встроенный Bluetooth.

#### Motorola MTP-3500 ... (Артикул: MDH62PCF6TZ8AN)

По запросу

Носимый Tetra-терминал. Диапазон рабочих частот: 350–470 МГц. Выходная мощность передатчика: Class 3L (1.8W) and Class 4 (1W). Возможности без покупки дополнительных лицензий: GPS, BeiDou/GLONASS, Bluetooth, E2EE. Клавиатура: усеченная. Диапазон рабочих температур (°C): -30 to +60. Пыль и влагозащита: IP65, IP66, IP67. Защита от вибраций: ETSI 300-019-1-7 Class 5M3; MIL-STD 810 C/D/E/F/G. Габаритные размеры: 124 x 53 x 33.5 мм (со стандартной батареей). Вес: 280 грамм (со стандартной батареей и антенной). Разъем аудиогарнитур совместим с радиостанциями DP2000.

#### Motorola MTP-3550 ... (Артикул: MDH63PCH6TZ8AN)

По запросу

Носимый Tetra-терминал с полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 350–470 МГц. Выходная мощность передатчика: Class 3L (1.8W) and Class 4 (1W). Возможности без покупки дополнительных лицензий: GPS, BeiDou/GLONASS, Bluetooth, E2EE. Клавиатура: полная. Диапазон рабочих температур (°C): -30 to +60. Пыль и влагозащита: IP65, IP66, IP67. Защита от вибраций: ETSI 300-019-1-7 Class 5M3; MIL-STD 810 C/D/E/F/G. Габаритные размеры: 124 x 53 x 33.5 мм (со стандартной батареей). Вес: 280 грамм (со стандартной батареей и антенной). Разъем аудиогарнитур совместим с радиостанциями DP2000.

#### Motorola MTP-6650 ... (Артикул: MDH66PCN6TZ8AN)

По запросу

Носимый Tetra-терминал с полноразмерной клавиатурой. Частотный диапазон: 350–470 МГц. Выходная мощность передатчика: Class 3 (nom. 3W), Class 3L (nom. 1.8W) and Class 4 (nom. 1W). Диапазон рабочих температур (°C): -30 to +60. Влаги и пылезащита: IP67, IP66 and IP65 per IEC 60529. Защита от вибраций: ETSI 300 019-1-7 Class 5M3. Габаритные размеры: 132 x 59 x 34 мм. Вес: 292 грамма (со стандартной батареей и антенной). Разъем аудиогарнитур совместим с радиостанциями DP3000, DP4000.

#### Motorola MTP-8500Ex ... (Артикул: MDH16PCF6TZ5AN)

По запросу

Носимый Tetra-терминал взрывобезопасного исполнения. Частотный диапазон: 350–470 МГц. Выходная мощность передатчика: class 3L & class 4. Звуковая мощность: >1.2 Вт. Диапазон рабочих температур (°C): -30 to +55. Пыль и влагозащита: IP64, IP65, IP66 & IP67 per IEC-60079-0:2011 & IEC-60529. Защита от вибраций: ETS 300-019 1-7 class 5M3; MIL-STD 810 D/E/F/G. Алгоритмы шифрации: TEA1, TEA2, TEA3. Взрывобезопасность: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb. Пыль: II 2D Ex ib IIIC T90°C Db. Три стандарта взрывобезопасности: ATEX, IEC Ex, FM. Габаритные размеры, мм: 135 x 55 x 38 (со стандартным аккумулятором). Вес с АКБ: 400 грамм. По разъему аксессуаров станция совместима с серией DP4000.

#### Motorola MTP-8550Ex ... (Артикул: MDH17PCH6TZ5AN)

По запросу

Носимый Tetra-терминал взрывобезопасного исполнения с полноразмерной клавиатурой. Частотный диапазон: 350–470 МГц. Выходная мощность передатчика: class 3L & class 4. Звуковая мощность: >1.2 Вт. Диапазон рабочих температур (°C): -30 to +55. Пыль и влагозащита: IP64, IP65, IP66 & IP67 per IEC-60079-0:2011 & IEC-60529. Защита от вибраций: ETS 300-019 1-7 class 5M3; MIL-STD 810 D/E/F/G. Алгоритмы шифрации: TEA1, TEA2, TEA3. Взрывобезопасность: Газ: II 2G Ex ib IIC T4 Gb. Пыль: II 2D Ex ib IIIC T90°C Db. Три стандарта взрывобезопасности: ATEX, IEC Ex, FM. Габаритные размеры, мм: 135 x 55 x 38 (со стандартным аккумулятором). Вес с АКБ: 400 грамм. По разъему аксессуаров станция совместима с серией DP4000.

#### Motorola MXP-600 ... (Артикул: MDH77PCN6TZ5AN)

По запросу

Носимый Tetra-терминал с полноразмерной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 350–470 МГц. Выходная мощность передатчика: Class 3 (2.8W), Class 3L (1.8W) and Class 4 (1W). Возможности: GPS, BeiDou/GLONASS, Bluetooth, Wi-Fi, NFC. Клавиатура: полная. Диапазон рабочих температур (°C): -30 to +70. Пыль и влагозащита: IP68. Защита от вибраций: ETSI 300-019 1-7 class 5M3; MIL-STD 810 C/D/E/F/G/H. Габаритные размеры без антенны: 120 x 54 x 25 мм (со стандартной батареей 1900 мАч). Вес: 212 грамм (со стандартной батареей и антенной 6 см).

#### Motorola R7

По запросу



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с цветным дисплеем, полноразмерной клавиатурой и интеллектуальными функциями шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 403-527 МГц. Количество каналов: 1000. Выходная мощность: 1/4 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы со стандартным аккумулятором PMNN4808 (цикл 5/5/90): 19 часов в цифровом режиме, 14.5 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 132 x 56 x 35 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 316 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP68. Встроенный модуль навигации (GPS, ГЛОНАСС, BEIDOU, GALILEO) и Bluetooth 5.2. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное AES (по дополнительной лицензии). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select 5. Антенный разъем: Motorola-болт.

**Motorola SL-1600 ... (Артикул: MDH88QCP9JA2AN)**

**46150 руб.**

Цифровая компактная портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. 99 каналов. Выходная мощность: 1/3 Вт (цифровой), 1/2 Вт (аналоговый). Режим работы: цифровой и аналоговый. Дисплей с крупными показаниями. Время работы от одной зарядки (цикл 5/5/90): 14,6 ч. в цифровом режиме, 12,3 ч. в аналоговом режиме. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Габаритные размеры: 125.7 x 55 x 22 мм. Вес: 163,4 г. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия.

**Motorola SL-1600 ... (Артикул: MDH88JCP9JA2AN)**

**46150 руб.**

Цифровая компактная портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. 99 каналов. Выходная мощность: 1/3 Вт (цифровой), 1/2 Вт (аналоговый). Режим работы: цифровой и аналоговый. Дисплей с крупными показаниями. Время работы от одной зарядки (цикл 5/5/90): 14,6 ч. в цифровом режиме, 12,3 ч. в аналоговом режиме. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Габаритные размеры: 125.7 x 55 x 22 мм. Вес: 163,4 г. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия.

**Motorola SL-2600 ... (Артикул: MDH88YCD9SA2AN)**

**56810 руб.**

Цифровая многоканальная компактная портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность: 1/3 Вт (цифровой), 1/2 Вт (аналоговый). Режим работы: цифровой и аналоговый. Дисплей с крупными показаниями. Время работы от одной зарядки (цикл 5/5/90): 13,5 ч. в цифровом режиме, 11,0 ч. в аналоговом режиме. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select V. Габаритные размеры: 125.7 x 55.0 x 22.7 мм. Вес: 190 г. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Встроенный Bluetooth 4.0.

**Motorola SL-2600 ... (Артикул: MDH88JCD9SA2AN)**

**59813 руб.**

Цифровая компактная портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность: 1/3 Вт (цифровой), 1/2 Вт (аналоговый). Режим работы: цифровой и аналоговый. Дисплей с крупными показаниями. Время работы от одной зарядки (цикл 5/5/90): 13,5 ч. в цифровом режиме, 11,0 ч. в аналоговом режиме. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (2 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Сигналинг: PL, DPL, MDC, Quik-Call II, Select V. Габаритные размеры: 125.7 x 55.0 x 22.7 мм. Вес: 190 г. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Встроенный Bluetooth 4.0.

**Motorola SL-4000E ... (Артикул: MDH81QCN9SA2AN)**

**96396.3 руб.**

Цифровая компактная портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. 1000 каналов. Выходная мощность: 1/3 Вт. Режим работы: только цифровой. Цветной дисплей, встроенный модуль Bluetooth и Wi-Fi, увеличенная разборчивость речи. Габаритные размеры: 121x55x17.4 мм. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатичном формате).

**Motorola ST-7000 ... (Артикул: MDH67PCL6TZ5AN)**

**По запросу**

Миниатюрный носимый Tetra-терминал. Диапазон рабочих частот: 380-430 МГц. Выходная мощность передатчика: Class 3L (1.8W) and Class 4 (1W). Диапазон рабочих температур (°C): -20 to +55. Пыле и влагозащита: IP54. Защита от вибраций: ETSI 300 019-1-7 Class 5M3; MIL-STD 810 F/G. Габаритные размеры: 107 x 60 x 19 мм (со стандартной батареей). Вес: 181 грамм (со стандартной батареей и антенной).

**Motorola XT-660d**

**По запросу**

Цифровая портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 446-446.1 МГц (PMR). Количество каналов: 128. Выходная мощность: 0.5 Вт. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Габаритные размеры: 116 x 58 x 40 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 250 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP55 (частичная защита от пыли, защита от струй воды под небольшим давлением). Антенный разъем на радиостанции: несъемный. Разъем для подключения аудиогарнитуры: Motorola-CP.

**Motorola XT-665d**

**16560 руб.**

Цифровая портативная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 446-446.1 МГц (PMR) и 433-434 МГц (LPD). Количество каналов: 128. Выходная мощность: 0.5 Вт. Работа в аналоговом и цифровом режиме dPMR. Габаритные размеры: 116 x 58 x 40 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 250 грамм. Стандарт



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

пыле и влагозащиты: IP55 (частичная защита от пыли, защита от струй воды под небольшим давлением). Антенный разъем на радиостанции: несъемный. Разъем для подключения аудиогарнитур: Motorola-CP. Мощность встроенного звукового динамика: 1,5 Вт. Запись переговоров (до 5 записей длительностью до 3-х минут). Габаритные размеры: 116 x 57 x 38 мм. Вес (с литий-ионной батареей): 262 грамма. Особенности радиостанции: 1. Встроенный VOX и iVOX (работа с гарнитурой и без). 2. Возможность записи переговоров (до 15 минут). Только для цифровых каналов. 3. Изначально запрограммированы 32 канала (PMR/LPD аналоговые и цифровые). 4. Возможность персонального и группового вызова. 5. Удаленный мониторинг.

#### Racio R330

13990 руб.

Цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность передатчика: 1 / 5 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 2200 мА\*ч. VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Цифровой протокол: DMR Tier I & Tier II. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - базовое шифрование (65536 вариантов ключей). Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 121 x 60 x 36 мм. Вес с батареей: 251 грамм.

#### Racio R340

13990 руб.

Цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность передатчика: 1 / 5 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 2200 мА\*ч. VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Цифровой протокол: DMR Tier I & Tier II. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - базовое шифрование (65536 вариантов ключей). Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 121 x 60 x 36 мм. Вес с батареей: 251 грамм.

#### Racio R350

15290 руб.

Цифровая радиостанция стандарта DMR с OLED дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 1024 (64 зоны). Выходная мощность передатчика: 1 / 5 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 2200 мА\*ч. VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Цифровой протокол: DMR Tier I & Tier II. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - базовое шифрование (65536 вариантов ключей). Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 119 x 69 x 37 мм. Вес с батареей: 252 грамм.

#### Racio R810 ... (Артикул: R810-UHF)

17190 руб.

Цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-520 МГц. Количество каналов: 198. Выходная мощность передатчика: 5 / 10 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 3000 мА\*ч. VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Цифровой протокол: DMR Tier I & Tier II. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -10 ... +50 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 59 (Ш) x 34 (Г) x 128 (В) мм. Вес с батареей: 290 грамм (с удлиненной антенной), 285 грамм (с обычной антенной). Влагозащита: IP67. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование стандартно и расширенное шифрование по запросу, в аналоговом режиме - инверсионный скремблер (8 вариантов). Особенности радиостанции: 1. Сигнал Roger beep. 2. Компандер речи. 3. Оповещение о падении.

#### Racio R810 ... (Артикул: R810-VHF)

17190 руб.

Цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 198. Выходная мощность передатчика: 5 / 10 Вт. Li-Ion аккумулятор емкостью 3000 мА\*ч. VOX активация голосом на передачу. Кодер / декодер: CTCSS / DCS. Цифровой протокол: DMR Tier I & Tier II. Чувствительность приемника: 0,2 мкВ (25 кГц). Программирование каналов с компьютера. Предупреждение о разряде аккумулятора. Напряжение питания: DC 7.2 В. Диапазон рабочих температур: -10 ... +50 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 59 (Ш) x 34 (Г) x 128 (В) мм. Вес с батареей: 290 грамм (с удлиненной антенной), 285 грамм (с обычной антенной). Влагозащита: IP67. Конфиденциальность переговоров: в цифровом режиме - 40 битное шифрование стандартно и расширенное шифрование по запросу, в аналоговом режиме - инверсионный скремблер (8 вариантов). Особенности радиостанции: 1. Сигнал Roger beep. 2. Компандер речи. 3. Оповещение о падении.

#### Retevis RT3S ... (Артикул: RT3S-GPS)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR с возможностью прямого ввода частот. Диапазон рабочих частот: 136-174 и 400-470 МГц. Количество каналов: 3000. Выходная мощность: 5 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Чувствительность приемника: 0.2 мкВ в аналоговом режиме, 0.25 мкВ в DMR (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2000 мА\*ч: до 20 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 131x61x36 мм, вес: 258 г. Конфиденциальность переговоров: в цифровом формате: ключи шифрования 16 и 128 бит, в аналоговом режиме: нет. Особенности радиостанции: 1. Ручной ввод частот или каналный режим. 2. Встроенный приемник GPS с возможностью передачи координат по радиоканалу. 3. Запись переговоров в цифровом режиме (до 8 часов).

#### Retevis RT81 ... (Артикул: RT81U)

По запросу

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32 (до 2 зон). Выходная мощность: 5/10 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Чувствительность приемника: 0.2 мкВ в аналоговом режиме, 0.3 мкВ в DMR (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2200 мА\*ч: 25 часов в цифровом режиме, 15 часов в аналоговом режиме.





ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 139х64х37 мм, вес: 264 г. Пыле и влагозащита: IP67.

**Roger KP-79 ... (Артикул: KP-79U IS)**

**55000 руб.**

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 2000. Выходная мощность: до 4 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Особенности радиостанции: Влагозащита IP67. Роуминг. Технология Easy Trunking. Автоматическое распознавание цифрового / аналогового сигнала. Запись переговоров. Сигналинг CTCSS/CDCSS. 2-тоновая/5-тоновая сигнализация. Голосовое оповещение. Шифрование AES 128/256 (опционально). Меню на русском языке. Класс взрывобезопасности: 1Ex ib IIB T3 Gb. Встроенный приемник GPS/GLONASS. Сертификат соответствия: ЕАЭС RU С-СН. АД07.В.05912/23.

**Roger KP-79 ... (Артикул: KP-79V IS)**

**55000 руб.**

Взрывобезопасная цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 2000. Выходная мощность: до 5 Вт. Цифровой протокол: DMR Tier II. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Особенности радиостанции: Влагозащита IP67. Роуминг. Технология Easy Trunking. Автоматическое распознавание цифрового / аналогового сигнала. Запись переговоров. Сигналинг CTCSS/CDCSS. 2-тоновая/5-тоновая сигнализация. Голосовое оповещение. Шифрование AES 128/256 (опционально). Меню на русском языке. Класс взрывобезопасности: 1Ex ib IIB T3 Gb. Встроенный приемник GPS/GLONASS. Сертификат соответствия: ЕАЭС RU С-СН. АД07.В.05912/23.

**TYT MD-518 ... (Артикул: MD-518 UHF)**

**По запросу**

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) в компактном корпусе. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 128 (8 зон). Выходная мощность: 5 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Диапазон рабочих температур: -20...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 128х55,5х34 мм, вес: 180 г. Особенности радиостанции: Режим микширования (прием на цифровых каналах аналога, на аналоговых цифрах).

**TYT MD-619 ... (Артикул: MD-619 UHF)**

**По запросу**

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 128 (8 зон). Выходная мощность: 10 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Диапазон рабочих температур: -20...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 128х55,5х34 мм, вес: 200 г. Особенности радиостанции: Влагозащита: IP54. Режим микширования (прием на цифровых каналах аналога, на аналоговых цифрах). Порт USB type C для зарядки.

**TYT MD-UV390**

**По запросу**

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR с возможностью прямого ввода частот. Диапазон рабочих частот: 136-174 и 400-470 МГц. Количество каналов: 3000. Выходная мощность: 10 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Чувствительность приемника: 0.2 мкВ в аналоговом режиме, 0.25 мкВ в DMR (5% BER). Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2200 мА\*ч: до 20 часов в цифровом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 131х61х36 мм, вес: 313 г. Особенности радиостанции: 1. Ручной ввод частот или каналный режим. 2. Встроенный приемник GPS с возможностью передачи координат по радиоканалу. 3. Запись переговоров в цифровом режиме (до 8 часов). 4. Влагозащита IP67. 5. Возможность расширенного шифрования в цифровом режиме. 6. Аналоговый тракт на чипе RDA AT-1846S.

**Vertex Standard EVX-261 ... (Артикул: EVX-261-VHF)**

**27300 руб.**

Радиостанция цифровая DMR портативная профессионального применения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 1/5 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 16. Чувствительность приемника: 0.25 мкВ в аналоговом режиме, 0.28 мкВ в цифровом режиме. Напряжение питания: 7.4 В. Габаритные размеры, мм: 109,2 х 58,4 х 32,3. Вес, г (с АКБ FNB-V133Li): 288. Вес брутто (с АКБ FNB-V136): 968 грамм (измерено в Вива-Телеком). Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 грд Цельсия. Класс влаго и пылезащиты: IP55. Мощность звукового динамика: 0,7 Вт. Система DMR. Аналоговый сигналинг: 2-Tone, 5-Tone, MDC1200, CTCSS, DCS. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Используемое программное обеспечение: CE-156.

**Vertex Standard EVX-261 ... (Артикул: EVX-261-G6-5)**

**26650 руб.**

Радиостанция цифровая DMR портативная профессионального применения. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Выходная мощность: 1/4 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 16. Напряжение питания: 7.4 В. Чувствительность приемника: 0.25 мкВ в аналоговом режиме, 0.28 мкВ в цифровом режиме. Габаритные размеры, мм: 109,2 х 58,4 х 32,3. Вес, г (с АКБ FNB-V133Li): 288. Вес брутто (с АКБ FNB-V136): 968 грамм (измерено в Вива-Телеком). Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 грд Цельсия. Класс влаго и пылезащиты: IP55. Мощность звукового динамика: 0,7 Вт. Система DMR. Аналоговый сигналинг: 2-Tone, 5-Tone, MDC1200, CTCSS, DCS. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Используемое программное обеспечение: CE-156.

**Vertex Standard EVX-531-IS ... (Артикул: EVX-531-G6-5 (IS))**

**50050 руб.**

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR без дисплея и клавиатуры. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Аналоговый сигналинг: MDC-1200 Encode CTCSS/DCS Encode/Decode 2 Tone Encode/Decode. Время работы (цикл 5/5/90) со стандартным аккумулятором FNB-V134Li-IS: 16,1 часов в цифровом режиме,



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

13,6 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 112,5 x 57,5 x 38 мм. Вес с аккумулятором FNB-V134Li-IS: 360 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Стандарт пыле и влагозащиты: IP57. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов). Класс взрывобезопасности: 2 Ex ic IIB T3 X.

#### Vertex Standard EVX-S24 ... (Артикул: EVX-S24-VHF)

33384 руб.

Радиостанция цифровая DMR портативная миниатюрного исполнения. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 2/3 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 256 (в 16 зонах). Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0,25 мкВ, в цифровом - 0,28 мкВ. Пыле и влагозащита по стандарту IP67. Сигналинг: цифровой DMR, аналоговый CTCSS, DCS, MDC1200, DTMF, 2-Tone, 5-Tone, FleetSync ANI (только декодирование). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и расширенное (до 10 символов в шестнадцатичном формате). Питание: литий-ионный аккумулятор емкостью 2300 мА\*ч, 3.7В. Длительность работы от одного заряда батареи (цикл 5/5/90): аналоговый режим 10 часов, цифровой - 12 часов. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Габаритные размеры без антенны: 91x55x31.5 мм. Вес с аккумулятором и антенной: 215 г. Используемое программное обеспечение: CE-157. Разъем гарнитуры: одноштырьковый Yaesu с резьбой.

#### Vertex Standard EVX-S24 ... (Артикул: EVX-S24-G6-3)

33384 руб.

Радиостанция цифровая DMR портативная миниатюрного исполнения. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Выходная мощность: 2/3 Вт. Ширина канала: 12.5 / 20 / 25 кГц. Количество каналов: 256 (в 16 зонах). Чувствительность приемника: в аналоговом режиме 0,25 мкВ, в цифровом - 0,28 мкВ. Дальность связи в условиях города (цифровая связь): 1,8 км (проверено Вива-Телеком). Пыле и влагозащита по стандарту IP67. Сигналинг: цифровой DMR, аналоговый CTCSS, DCS, MDC1200, DTMF, 2-Tone, 5-Tone, FleetSync ANI (только декодирование). Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - голосовой скремблер (4 варианта), в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и расширенное (до 10 символов в шестнадцатичном формате). Питание: литий-ионный аккумулятор емкостью 2300 мА\*ч, 3.7В. Длительность работы от одного заряда батареи (цикл 5/5/90): аналоговый режим 10 часов, цифровой - 12 часов. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Мощность звукового динамика: 0,5 Вт. Габаритные размеры без антенны: 91x55x31.5 мм. Вес с аккумулятором и антенной: 215 г. Используемое программное обеспечение: CE-157. Разъем гарнитуры: одноштырьковый Yaesu с резьбой. Сферы применения: гостиницы, склады, супермаркеты, другие объекты, где важны компактность и высокое качество цифровой радиосвязи.

#### Vertex Standard VXD-720 ... (Артикул: VXD-720-D0B-5 EU)

42399.6 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с дисплеем и полной клавиатурой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 512. Выходная мощность: 1/5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90) со стандартным аккумулятором: 11 часов в цифровом режиме, 8 часов в аналоговом режиме. Габаритные размеры: 131,5 x 63,5 x 36,2 мм. Вес со стандартным аккумулятором: 430 грамм. Стандарт пыле и влагозащиты: IP57.

#### Yaesu FT-5D ... (Артикул: FT-5DR)

68520 руб.

Аналогово-цифровая любительская радиостанция. Диапазон частот: А (основной) диапазон прием: 0,5-1,8 МГц (AM). 1,8 - 30 МГц (SW). 30 - 76 МГц (50 МГц). 76 - 108 МГц (FM). 108 - 137 МГц (авиационный, AM). 137 - 174 МГц (144 МГц). 174 - 222 МГц (УКВ ТВ). 222 - 420 МГц (GEN1). 420 - 470 МГц (430 МГц). 470 - 800 МГц (УВЧ) 800 - 999,90 МГц (GEN2). В (дополнительный диапазон) прием: 108 - 137 МГц (авиационный, AM). 137 - 174 МГц (144 МГц). 174 - 222 МГц (УКВ). 222 - 420 МГц (GEN1). 420 - 470 МГц (430 МГц). 470 - 580 МГц (УВЧ). Передача: 144-146 МГц, 430-440 МГц (зависит от версии). Выходная мощность: 0.3 / 1 / 2.5 / 5 Вт. Шаг сетки частот: 5; 6.25; 10; 12.5; 15; 20; 25; 50; 100 кГц. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Режимы работы: аналоговый FM, цифровой C4FM. Поддержка кодов CTCSS, DCS. Влагозащита: IPX7. Габаритные размеры: 62x100x34 мм. Вес: 282 г. (с АКБ SBR-14Li и антенной). Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Особенности радиостанции: Два независимых приемника (V+V/ U+U/ V+U/ U+V). Встроенный GPS приемник. Bluetooth для подключения гарнитур. Сенсорный цветной экран (320x240 px). Слот microSD для карты памяти (до 32 Гб). Запись голоса. Передача данных и изображений. Индикатор спектра сигнала на 79 полос. Два отдельных индикатора на приемники. Внимание! В наличии версия A4. Данная версия работает на передачу в следующих диапазонах: 140-174, 420-470 МГц.

#### Yaesu FT-70DR ... (Артикул: FT-70DR A4)

35040 руб.

Аналогово-цифровая любительская радиостанция. Диапазон частот: RX:108-580 МГц. TX:144-148 / 430-450 МГц. Выходная мощность: 0.5 / 2 / 5 Вт. Шаг сетки частот: 5; 6.25; 10; 12.5; 15; 20; 25; 50; 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,16-1,5 мкВ (в зависимости от диапазона). Мощность звукового динамика: 0,7 Вт. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Избирательность по соседнему каналу: 21 единица (измерено в Вива-Телеком). Режимы работы: аналоговый FM, цифровой C4FM. Поддержка кодов CTCSS, DCS. Время работы от одного заряда АКБ SBR-24Li в цикле 5/5/90 в режиме высокой мощности: 17,6 часа (измерено в Вива-Телеком). Габаритные размеры: 60x98x33 мм. Вес: 255 г. (с АКБ SBR-24Li). Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. В наличии версия A4.

#### Zastone UV008

По запросу

Двухдиапазонная цифровая радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 и 350-480 МГц. Количество каналов: 200. Выходная мощность передатчика: 10 / 5 / 2 Вт. Режим работы: цифровой (DMR Tier I и Tier II) и аналоговый. Чувствительность приемника: 0,3 мкВ в цифровом режиме (5% BER); 0,25 мкВ в аналоговом режиме (12 дБ SINAD, 25 кГц). Антенный разъем на радиостанции: SMA вилка. Напряжение питания: DC 7.4 В. Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 47 x 15 x 105 мм. Вес с батареей: нет данных. Особенности



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

радиостанции: 1. Большой цветной дисплей. 2. Прямой ввод частоты. 3. Встроенный GPS приемник. 4. Две кнопки передачи. 5. Влагозащита IP67.

#### ZTE RH-520 ... (Артикул: RH-520U)

22800 руб.

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Частотный диапазон: 400-470 МГц Количество каналов: 1000. Режим работы: аналоговый и цифровой DMR Tier I, Tier II. Ширина канала: 25 / 20 / 12,5 кГц. Выходная мощность: 4 / 1 Вт. Стабильность частоты:  $\pm 1$  ppm. Пыле-влагозащита: IP-57. Габаритные размеры: 118 x 54,5 x 37 мм (без антенны). Вес: 320 г (с батареей и антенной). Батарея: Li-Ion, 1800 мА\*ч. Время работы (5-5-90): Analog: 12 ч; Digital: 16 ч. Военный стандарт: MIL-STD-810G. Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C. Особенности радиостанции: Монохромный дисплей и полная клавиатура. Влагозащита.

#### Аргут А-75

По запросу

А-75 – первая цифровая радиостанция от лидера рынка компании Аргут. Данная модель работает в двух стандартах: аналоговом и цифровом dPMR. Стандарт dPMR – это протокол цифровых систем радиосвязи, который предусматривает использование технологии FDMA с шагом сети частот 6,25 кГц что позволяет в два раза увеличить число возможных каналов связи в используемом диапазоне. Основные преимущества радиостанции А-75 стандарта dPMR: – Самая дешевая радиостанция цифрового стандарта на рынке. Наибольшая зона покрытия уверенной связи; Отличное качество аудиосигнала, отсутствие привычных шумов; Высокая степень защиты голосовых сообщений благодаря использованию цифрового вокодера; Возможность создания независимых рабочих групп пользователей в одном канале; Совместимость с уже используемыми аналоговыми радиостанциями \*; Работа с ретранслятором для увеличения зоны покрытия \*. Корпус радиостанции выполнен из ударопрочного АВС-РС пластика. Для прочности конструкции плата размещена на металлическом шасси, что обеспечит долговечность использования рации Аргут А-75. Аккумулятор емкостью 1800 мАч и цифровые технологии обеспечат длительное использование трансивера без подзарядки. Мы уверены, что данная модель будет обеспечивать Вас хорошей, качественной цифровой связью на протяжении долгих лет. Характеристики Сфера использования □ охрана Количество каналов □ 16 Емкость батареи, мА/ч □ 1800 Диапазон, МГц □ dPMR(400-470МГц) Частота 400-470 МГц Количество каналов 16

#### Аргут РК-301М ... (Артикул: RU51029)

22400.4 руб.

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с сертификатом транспортной безопасности. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Режим работы: аналоговый и цифровой DMR. Количество каналов: 256. Выходная мощность: 5 Вт. Межканальное расстояние: 25/12,5 кГц. Диапазон рабочих температур: -25...+50 град. Цельсия. Тип приемника: прямого преобразования. Чувствительность приемника (12 дБ SINAD): 0,25 мкВ. Выходная мощность динамика: 0,8 Вт. Степень защиты IP: IP66. Антенный разъем: SMA (розетка). Габаритные размеры с антенной: 66x259x45 мм. Вес: 280 г. Сертификат транспортной безопасности: ОС-ЦНИИС-0039. Версия без роуминга.

#### Аргут РК-301М ... (Артикул: RU51030)

22400.4 руб.

Портативная цифровая радиостанция профессионального исполнения стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с сертификатом транспортной безопасности. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Режим работы: аналоговый и цифровой DMR. Количество каналов: 256. Выходная мощность: 5 Вт. Межканальное расстояние: 25/12,5 кГц. Диапазон рабочих температур: -25...+50 град. Цельсия. Тип приемника: прямого преобразования. Чувствительность приемника (12 дБ SINAD): 0,25 мкВ. Выходная мощность динамика: 0,8 Вт. Степень защиты IP: IP66. Антенный разъем: SMA (розетка). Габаритные размеры с антенной: 66x259x45 мм. Вес: 280 г. Сертификат транспортной безопасности: ОС-ЦНИИС-0039. Версия без роуминга.

#### Байкал 35 ... (Артикул: Байкал-35-VHF)

15000 руб.

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с влагозащитой. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/10 Вт. Межканальное расстояние: 25/12,5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2200 мА\*ч: 25 часов в цифровом режиме, 15 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Влагозащита: IP67. Габаритные размеры (без антенны): 239 &#215; 64 &#215; 34 мм, вес: 230 г. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем для подключения гарнитуры: Kenwood аналог. Особенности радиостанции: Поддержка VOX. Передача тона 1750 Гц.

#### Байкал 35 ... (Артикул: Байкал-35-UHF)

15000 руб.

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) с влагозащитой. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 1/10 Вт. Межканальное расстояние: 25/12,5 кГц. Время работы от одной зарядки батареи Li-Ion 2200 мА\*ч: 25 часов в цифровом режиме, 15 часов в аналоговом режиме. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Влагозащита: IP67. Габаритные размеры (без антенны): 239 &#215; 64 &#215; 34 мм, вес: 230 г. Антенный разъем на радиостанции: SMA розетка. Разъем для подключения гарнитуры: Kenwood аналог. Особенности радиостанции: Поддержка VOX. Передача тона 1750 Гц.

#### Терек РК-101-DMR ... (Артикул: РК-101-DMR UHF)

9300 руб.

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 4000 (250 зон). Выходная мощность: 3 Вт. Межканальное расстояние: 25/12,5 кГц. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Особенности радиостанции: Влагозащита: IP55. Порт USB type C для зарядки. АКБ большой емкости на 3250 мА\*ч.

#### Терек РК-272-Ex ... (Артикул: РК-272-Ex VHF)

84700 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 0.5 / 3.5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 24 часа. Габаритные размеры: 133(В)\*64(Д)\*36(Ш) мм. Вес со стандартным аккумулятором: 309 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Поддержка Bluetooth: нет. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: PB Ex ib I Mb X 1Ex ib IIB T4 Gb X Ex ib IIB T130°C Db X (защита от возгорания пыли). Сертификат взрывобезопасности в России и ЕЭС: ЕАЭС RU С-НК.НВ07.В.00689.22. Особенности радиостанции: - Поддержка цифрового стандарта DMR; - Функция "Умный работник"; - Голосовая активация через гарнитуру (VOX); - Голосовая активация без гарнитуры (iVOX); - Сканирование и мониторинг каналов; - Быстрая настройка на аварийный канал; - Программирование с компьютера; - Сигнал окончания передачи (Roger Beep).

Терек РК-272-Ex ... (Артикул: РК-272-Ex UHF)

84700 руб.

Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 32. Выходная мощность: 0.5 / 3.5 Вт. Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3. Работа в аналоговом и цифровом режиме. Время работы (цикл 5/5/90): 24 часа. Габаритные размеры: 133(В)\*64(Д)\*36(Ш) мм. Вес со стандартным аккумулятором: 309 грамм. Стандарт пыли и влагозащиты: IP68. Поддержка Bluetooth: нет. Взрывобезопасность: ATEX. Классы взрывозащиты: PB Ex ib I Mb X 1Ex ib IIB T4 Gb X Ex ib IIB T130°C Db X (защита от возгорания пыли). Сертификат взрывобезопасности в России и ЕЭС: ЕАЭС RU С-НК.НВ07.В.00689.22. Особенности радиостанции: - Поддержка цифрового стандарта DMR; - Функция "Умный работник"; - Голосовая активация через гарнитуру (VOX); - Голосовая активация без гарнитуры (iVOX); - Сканирование и мониторинг каналов; - Быстрая настройка на аварийный канал; - Программирование с компьютера; - Сигнал окончания передачи (Roger Beep).

Терек РК-322-DMR ... (Артикул: РК-322-DMR-VHF)

19665 руб.

Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Режим работы: аналоговый и цифровой DMR. Количество каналов: 1024. Выходная мощность передатчика: 10 Вт. Шаг частотной сетки: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50, 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,21 мкВ в аналоговом режиме; 0,3 мкВ в цифровом режиме. Li&#8208;Po аккумулятор емкостью 1850 мА\*ч. Полная клавиатура. CTCSS и DCS кодирование. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (4 символа в шестнадцатеричном формате) и улучшенное (собственный ключ до 32 символов в шестнадцатеричном формате). Габаритные размеры: 138 x 61 x 39 мм. Вес с батареей: 367 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °C.

Терек РК-322-DMR ... (Артикул: РК-322-DMR-DB)

19665 руб.

Цифровая радиостанция на два диапазона с прямым вводом частоты. Диапазон рабочих частот: 136-174 / 400-480 МГц. Режим работы: аналоговый и цифровой DMR. Количество каналов: 1024. Выходная мощность передатчика: 6 Вт. Шаг частотной сетки: 12.5, 25, 50, 100 кГц. Чувствительность приемника: 0,21 мкВ в аналоговом режиме; 0,3 мкВ в цифровом режиме. Li&#8208;Po аккумулятор емкостью 2970 мА\*ч. Особенности радиостанции: Полная клавиатура. CTCSS и DCS кодирование. Габаритные размеры: 138 x 61 x 36 мм (без антенны). Вес с батареей: 310 грамм. Диапазон рабочих температур: -30...+60 °C.

Терек РК-322-DMR-AES ... (Артикул: РК-322-DMR-AES UHF)

22750 руб.

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 128 (8 зон). Выходная мощность: 10 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 128x 55,5x34 мм, вес: 200 г. Особенности радиостанции: Влагозащита: IP66. Режим микширования (прием на цифровых каналах аналога, на аналоговых цифрах). Порт USB type C для зарядки. Конфиденциальность переговоров уровня AES.

Терек РК-322-DMR-AES ... (Артикул: РК-322-DMR-AES VHF)

22750 руб.

Портативная цифровая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 128 (8 зон). Выходная мощность: 10 Вт. Межканальное расстояние: 25/12.5 кГц. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без антенны): 128x 55,5x34 мм, вес: 200 г. Особенности радиостанции: Влагозащита: IP66. Режим микширования (прием на цифровых каналах аналога, на аналоговых цифрах). Порт USB type C для зарядки. Конфиденциальность переговоров уровня AES.

Терек РК-322-DMR-PRO ... (Артикул: РК-322-DMR-PRO-VHF)

19200 руб.

Цифровая профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Режим работы: аналоговый и цифровой DMR. Количество каналов: 1024. Выходная мощность передатчика: 6 Вт. Шаг частотной сетки: 12.5, 25 кГц. Чувствительность приемника: 0.11-0.25 мкВ в аналоговом режиме; 0.13-0.25 мкВ в цифровом режиме. Li&#8208;Po аккумулятор емкостью 2970 мА\*ч. Полная клавиатура. CTCSS и DCS кодирование. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (ключ до 40 бит). Габаритные размеры баз антенны: 139 x 59 x 34 мм. Вес с батареей: 253 грамма. Диапазон рабочих температур: -40...+63 °C. Влагозащита: IP66.

Терек РК-322-DMR-PRO ... (Артикул: РК-322-DMR-PRO-UHF)

19200 руб.

Цифровая профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Режим работы: аналоговый и цифровой DMR. Количество каналов: 1024. Выходная мощность передатчика: 6 Вт. Шаг частотной сетки: 12.5, 25 кГц. Чувствительность приемника: 0.11-0.25 мкВ в аналоговом режиме; 0.13-0.25 мкВ в цифровом режиме. Li&#8208;Po аккумулятор емкостью 2970 мА\*ч. Полная клавиатура. CTCSS и DCS кодирование. Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме - нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (ключ до 40 бит). Габаритные размеры баз антенны: 139 x 59 x 34 мм. Вес с батареей: 253 грамма. Диапазон рабочих температур: -40...+63 °C. Влагозащита: IP66.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: [info@karat-telecom.ru](mailto:info@karat-telecom.ru)

Всего позиций: 297

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте [www.viva-telecom.ru](http://www.viva-telecom.ru).
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.