



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 27.04.2024

Ростов-Дон К21 . . . (Артикул: K21пр; K21лев)

30272.4 руб.

Калитка К21 класса "Люкс" механическая односторонняя с гидромеханическим доводчиком предназначена для формирования потоков людей в супермаркетах, на проходных предприятий, организаций и государственных органов, аттракционах, музеях и др. Калитка K21пр, K21лев – односторонняя (пр – правая, поворот дуги возможен по часовой стрелке при виде сверху; лв – левая, поворот дуги возможен против часовой стрелки при виде сверху); при попытке пройти в обратном направлении они представляют собой преграду. На пластиковой вставке односторонней калитки с одной стороны изображена стрелка, с другой стороны – знак запрета. Корпус калитки изготовлен из стали, окрашенной порошковым методом в любой цвет по RAL (стандартный цвет – «серебряный антик»), преграждающая дуга – из хромированной или нержавеющей стали. Габаритные размеры калитки (ширина#215; длина#215; высота): без дуги 190#215; 190#215; 1090 мм с дугой 815#215; 190#215; 1090 мм Ширина перекрываемого прохода: 815мм Время закрытия: 3-4с Допустимые статические усилия на середине преграждающей дуги: не более 60кгс Рабочий температурный диапазон: от +1 °C до +50 °C Срок эксплуатации: не менее 8 лет

Ростов-Дон К21 ХРОМ . . . (Артикул: K21пр ХРОМ; K21лев ХРОМ)

37968 руб.

Калитка К21 класса "Люкс" механическая односторонняя с гидромеханическим доводчиком предназначена для формирования потоков людей в супермаркетах, на проходных предприятий, организаций и государственных органов, аттракционах, музеях и др. Калитка K21пр, K21лев – односторонняя (пр – правая, поворот дуги возможен по часовой стрелке при виде сверху; лв – левая, поворот дуги возможен против часовой стрелки при виде сверху); при попытке пройти в обратном направлении они представляют собой преграду. На пластиковой вставке односторонней калитки с одной стороны изображена стрелка, с другой стороны – знак запрета. Корпус калитки изготовлен из хромированной стали, преграждающая дуга – из хромированной или нержавеющей стали. Габаритные размеры калитки (ширина#215; длина#215; высота): без дуги 190#215; 190#215; 1090 мм с дугой 815#215; 190#215; 1090 мм Ширина перекрываемого прохода: 815мм Время закрытия: 3-4с Допустимые статические усилия на середине преграждающей дуги: не более 60кгс Рабочий температурный диапазон: от +1 °C до +50 °C Срок эксплуатации: не менее 8 лет

Ростов-Дон К22 . . . (Артикул: K22)

33920.4 руб.

Калитка механическая двухсторонняя класса "Люкс" с гидромеханическим доводчиком предназначена для формирования потоков людей в супермаркетах, на проходных предприятий, организаций и государственных органов, аттракционах, музеях и др. Калитка K22 – двухсторонняя, её дуги могут открываться в обе стороны – на вход и на выход. На пластиковой вставке двухсторонних калиток с обеих сторон изображены стрелки. Корпус калитки изготовлен из стали, окрашенной порошковым методом в любой цвет по RAL (стандартный цвет – «серебряный антик»), преграждающая дуга – из хромированной или нержавеющей стали. Габаритные размеры калитки (ширина#215; длина#215; высота): без дуги 190#215; 190#215; 1090 мм с дугой 815#215; 190#215; 1090 мм Ширина перекрываемого прохода: 815мм Время закрытия: 3-4с Допустимые статические усилия на середине преграждающей дуги: не более 60кгс Рабочий температурный диапазон: от +1 °C до +50 °C Срок эксплуатации: не менее 8 лет

Ростов-Дон К22 ХРОМ . . . (Артикул: K22 ХРОМ)

44319.6 руб.

Калитка механическая двухсторонняя класса "Люкс" с гидромеханическим доводчиком предназначена для формирования потоков людей в супермаркетах, на проходных предприятий, организаций и государственных органов, аттракционах, музеях и др. Калитка K22 – двухсторонняя, её дуги могут открываться в обе стороны – на вход и на выход. На пластиковой вставке двухсторонних калиток с обеих сторон изображены стрелки. Корпус калитки изготовлен из хромированной стали, преграждающая дуга – из хромированной или нержавеющей стали. Габаритные размеры калитки (ширина#215; длина#215; высота): без дуги 190#215; 190#215; 1090 мм с дугой 815#215; 190#215; 1090 мм Ширина перекрываемого прохода: 815мм Время закрытия: 3-4с Допустимые статические усилия на середине преграждающей дуги: не более 60кгс Рабочий температурный диапазон: от +1 °C до +50 °C Срок эксплуатации: не менее 8 лет

Всего позиций: 4

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте www.viva-telecom.ru.
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.