



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"  
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186  
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37  
E-mail: info@karat-telecom.ru

## Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 28.04.2024

### CTV DP2100

21519.6 руб.

Комплект включает в себя видеодомофон CTV DP2100 с панелью вызова CTV-D1000HD. Видеодомофон оснащается цветным экраном TFT. Есть возможность делать записи снимков (до 1000 фото). Управление осуществляется посредством сенсорной панели. Подключается до двух камер и панелей вызова. Совместим с подъездными домофонами. Панель вызова является хитом продаж на отечественном рынке CTV-D1000HD. Корпус устройства обладает повышенной прочностью. Устанавливать ее можно как в подъезде, так и на улице. Функциональные особенности CTV-DP2100: Цветной TFT дисплей диагональю 10 дюймов (25 см) Тонкий корпус со встроенным источником питания Цветная вызывная панель антивандального исполнения с ИК подсветкой Экранное меню управления параметрами монитора (OSD) Система громкой селекторной связи с посетителем с возможностью передачи вызова на другой монитор/ы. 4-х проводное соединение с вызывными панелями Детектор движения Сенсорные клавиши управления на передней панели Возможность подключения до двух вызывных панелей Возможность объединения до 4 мониторов в системе Возможность подключения в систему дополнительной охранной видеокамеры Дистанционное управление электрозамком/электрозвонком Поддержка работы с подъездными домофонами Цвет корпуса: белый Технические характеристики CTV DP2100: Монитор CTV-M2100 Тип матрицы: TFT LCD Разрешение экрана: 1024 x 600 Размер экрана (диагональ): 10" (25 см) Тип интеркома: Hands free, полудуплекс Сенсорная панель управления: Да, управление основными функциями монитора Внутренняя память: 128Мб (около 1000 фотографий) Встроенный слот для SD карт: Да, запись видео Продолжительность сеанса вызова: 120 сек. Напряжение питания AC: 100~240В Диап. рабочих температур :0°C-50°C Подключение панели: 4-х проводное Габаритные размеры: 271мм (Ш) x 192мм (В) x 27мм (Г) Вес: 690 г Вызывная панель CTV-D1000HD Разрешение: 700 ТВЛ Угол обзора: 74° Мин. освещённость: 0 Люкс, ИК-подсветка включена Подсветка кнопки вызова: есть Напряжение питания: 12В пост.±10% Диап. рабочих температур: -40°C-50°C Подключение: 4-х проводное Габаритные размеры: 40мм (Ш) x 130мм (В) x 30мм (Г)

### CTV DP2702MD

20768.39 руб.

CTV-DP2702MD – комплект из антивандальной вызывной панели и цветного видеодомофона, готовое решение для обеспечения безопасности и управления проходами в вашем доме или офисе. Уникальной особенностью видеодомофона в комплекте является наличие слота для карты памяти, благодаря которому возможно записывать фото или видео с камеры вызывной панели. Функциональные особенности CTV-DP2702MD Цветной монитор с экраном 7", Hands free, накладное крепление Тонкий корпус со встроенным источником питания Цветная вызывная панель антивандального исполнения с ИК подсветкой Блок управления замком в комплекте Стеклянная сенсорная панель управления Easy Buttons Функция автоответчика, голосовое сообщение об открытии двери Графическое меню управления параметрами Детектор движения Встроенная память на 190 фотографий Поддержка карт памяти microSD для записи видео/фото Возможность объединения до 4 мониторов в системе Возможность подключения до двух вызывных панелей Возможность подключения в систему до 2-х дополнительных охранных видеокамер Поддержка режима интеркома Режим ожидания с индикацией времени Дистанционное управление электрозамком/электрозвонкой 4-х проводное соединение монитора с вызывной панелью Технические характеристики CTV-DP2702MD Монитор M2702MD Дисплей: 7 #33; TFT LCD (16:9) Разрешение (ГxВ): 800x480 Стандарт видео: PAL/NTSC Режим интеркома: Полудуплекс Продолжительность беседы: 120 секунд Сенсорные кнопки управления: Да Внутренняя память: Да, на 128 Мб (только фото) Поддержка карт SD: microSD-card Class10, запись видео Ток в дежурном режиме: Макс. 250 mA / 12B DC Ток в рабочем режиме: Макс. 600 mA / 12B DC Напряжение питания: AC 100-240 Вольт Рабочая температура: -10...+60°C Установка: Монтажная пластина Размеры (ШxВxГ): 192,5x112,8x19,8 мм Вес (нетто): 0,5 кг Цвет: Белый Вызывная панель CTV-D1000HD Разрешение: 700 твл Мин. освещённость: 0 лк (ИК подсветка вкл.) Регулируемая ИК-подсветка: Да, по датчику освещенности Объектив: 3,7 мм Угол обзора: 74° Выход видеосигнала: 1,0 B 75 Ом Напряжение питания: 12 В пост.±10% Подключение: 4-х проводное Реле электр. замка: 3A/30В пост. Подсветка кнопки вызова: есть Диапазон раб. темп.: -10° ~ +50° Габаритные размеры: 40 мм(Ш)x130мм(В)x30 мм(Г) Вес: 250 г

### CTV DP401

12999.6 руб.

Комплект цветного видеодомофона CTV-DP401, состоящий из цветного монитора CTV-M401 и цветной вызывной панели CTV-D10NG, предназначен для организации контроля доступа и двусторонней аудио и видео связи с посетителем при подключенном ответной части – вызывной панели, модели CTV-D10NG или вызывных панелей, совместимых по электрическим параметрам. Видеомонитор CTV-M401 позволяет оператору осуществлять коммуникацию с лицом, желающим попасть внутрь помещения, а также ограничивать или разрешать доступ в помещение. Функциональные особенности CTV-DP401: Цветной TFT дисплей диагональю 4,3 дюймов (11 см) Тонкий корпус со встроенным источником питания Система громкой селекторной связи с посетителем Hands Free Антивандальная вызывная панель CTV-D10NG с ИК подсветкой 4-х проводное соединение с вызывными панелями Сенсорные клавиши управления на передней панели Возможность подключения до двух вызывных панелей Дистанционное управление электрозамком/электрозвонкой Поддержка работы с подъездными домофонами Цвет корпуса: серебро/шампань Технические характеристики CTV-DP401: Монитор: CTV-M401 Дисплей: 4.3#33; TFT LCD Разрешение экрана: 480 x 270 Стандарт видео: PAL/NTSC Тип интеркома: Hands free, полудуплекс Сенсорная панель управления: Да Продолжительность сеанса вызова: 120 сек. Напряжение питания: AC 100~240В Диап. рабочих температур: 0°C-50°C Подключение панели: 4-х проводное Габаритные размеры: 140(Ш)x100(В)x24(Г) мм Вес: 300 г. Вызывная панель: CTV-D10NG Разрешение: 420 ТВЛ Объектив: 3.7мм Мин. освещённость: 0 Люкс, ИК-подсветка включена Напряжение питания: 12В пост.±10% Диап. рабочих температур: -30°C-50°C Подключение: 4-х проводное Реле электр. замка: 3A/30В пост. Габаритные размеры: 41 мм(Ш)x122мм(В)x23мм(Г) Вес: 135 г.

### CTV M1701MD

11544 руб.

Модель CTV-M1701MD – это уникальное решение для своего ценового сегмента. В нем присутствуют все необходимые функции. Запись фото и видео работает: вручную, по детекции движения, по датчику тревоги или вызову с блока вызова. Изображения и видеоролики сохраняются на карту MicroSD, объемом до 32ГБ. Функция автоответчика позволит прослушать оставленное сообщение, когда вас не было дома. Функциональные особенности CTV-M1701MD: Цветной TFT



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

дисплей диагональю 7 дюймов (17 см) Тонкий корпус со встроенным источником питания Разрешение 1024\*600 Система громкой селекторной связи с посетителем Hands Free Возможность подключения внешнего монитора или ТВ Адресный интерком Функция фоторамки и часов Поддержка детектора движения по всем каналам Возможность подключения до двух вызывных панелей Возможность подключения в систему до 2-х дополнительных охранных видеокамер Возможность подключения до двух охранных датчиков Возможность объединения до 6 мониторов в системе Встроенные функции автоответчика Поддержка карт памяти до 32Гб Воспроизведение аудиофайлов в формате mp3 Воспроизведение видеофайлов в формате mp4 или avi Дистанционное управление электрозамком/электророзащёлкой Поддержка работы с подъездными домофонами Технические характеристики CTV-M1701MD Дисплей: 7" TFT LCD (16:9) Разрешение (ГxВ): 1024x600 Стандарт видео: PAL/NTSC Тип видеосигнала: 960H (720x576) или ниже (аналог) Режим аудиосвязи: Полудуплекс Продолжительность беседы: не менее 120 секунд Режим интеркома: Адресный интерком Функция «Автоответчик»: Да Функция детектора движения: Да, 1 канал одновременно Функция фоторамки и часов: Да Внутренняя память: Да, на 20 фотографий (720x576) Поддержка карт SD: microSD-card Class10, до 32Гб включительно Ток в дежурном режиме: Макс. 250 mA / 12B DC Ток в рабочем режиме: Макс. 600 mA / 12B DC Напряжение питания: AC 100-240 Вольт либо 12B DC/1A Рабочая температура: 0...+50°C Установка: Монтажная пластина Размеры (ШxВxГ): 205x117x18 мм Вес (нетто): 0,4 кг

#### СТВ M1704MD

11352 руб.

Цветной монитор видеодомофона 7" с детекцией движения и слотом для карты памяти micro-SD для записи архивов видеорегистрации. Функциональные особенности CTV-M1704MD: 7 дюймовый (17 см) IPS монитор разрешением 1024\*600 Тонкий корпус со встроенным источником питания Запись фото/видео по детекции движения Графическое меню управления параметрами Кнопочная панель управления Поддержка карт памяти (32Gb) Система громкой селекторной связи с посетителем Hands Free. 4-х проводное соединение с вызывными панелями Возможность подключения до 2-х вызывных панелей Возможность подключения до 2-х дополнительных охранных видеокамер Возможность объединения до 4 мониторов в системе Дистанционное управление электрозамком/электророзащёлкой Информационный выход HOOK для работы с подъездными домофонами Цвет корпуса: белый/чёрный Технические характеристики CTV-M1704MD Тип матрицы TFT IPS LCD (16:9) Разрешение, пикселей 1024 x 600 Размер экрана (диагональ) 7" (17см) Тип интеркома Hands free, полуудуплекс Встроенная память: Да, на 189 фото Кнопочная панель управления: Да Продолжительность сеанса вызова 120 с.к. Напряжение питания AC 100~240В Диап. рабочих температур -10°C-50°C Подключение панели 4-х проводное Габаритные размеры 201мм (Ш) x 130мм (В) x 22мм (Г) Вес 0,5 кг Цвет корпуса: Белый/чёрный

#### СТВ M2701

15200.4 руб.

Цветной монитор видеодомофона CTV-M2701 диагональю 7" в тонком корпусе со встроенным источником питания оборудован системой громкой селекторной связи с посетителем Hands Free, встроенной памятью на 190 фотографий, поддержкой карт памяти microSD для записи видео/фото и возможностью подключения в систему до 2 вызывных панелей через 4-х проводное соединение, до 4 мониторов и 2-х дополнительных охранных видеокамер. CTV-M2701 обладает функцией автоответчика, голосового сообщения об открытии двери, поддерживает режим интеркома и режим ожидания с индикацией времени. Стеклянная сенсорная панель Easy Buttons позволяет пользователю через графическое меню управлять параметрами устройства, такими как дистанционное воздействие на электрозамок/электророзащёлку. Монитор выпускается в двух цветах корпуса: белом и чёрном. Функциональные особенности CTV-M2701: Цветной монитор с экраном 7", Hands free, накладное крепление Тонкий корпус со встроенным источником питания Стеклянная сенсорная панель управления Easy Buttons Функция автоответчика, голосовое сообщение об открытии двери Графическое меню управления параметрами Встроенная память на 190 фотографий Поддержка карт памяти microSD для записи видео/фото Возможность объединения до 4 мониторов в системе Возможность подключения до двух вызывных панелей Возможность подключения в систему до 2-х дополнительных охранных видеокамер Поддержка режима интеркома Режим ожидания с индикацией времени Дистанционное управление электрозамком/электророзащёлкой 4-х проводное соединение монитора с вызывной панелью Цвет корпуса монитора: белый, чёрный Дизайн CTV-Tech Технические характеристики CTV-M2701 Дисплей: 7" TFT LCD (16:9) Разрешение (ГxВ): 800x480 Стандарт видео: PAL/NTSC Режим интеркома: Полудуплекс Продолжительность беседы: 120 секунд Сенсорные кнопки управления: Да Внутренняя память: Да, на 128 Мб (только фото) Поддержка карт SD: microSD-card Class10, запись видео Ток в дежурном режиме: Макс. 250 mA / 12B DC Ток в рабочем режиме: Макс. 600 mA / 12B DC Напряжение питания: AC 100-240 Вольт Рабочая температура: -10...+60°C Установка: Монтажная пластина Размеры (ШxВxГ): 192,5x112,8x19,8 мм Вес (нетто): 0,5 кг

#### СТВ M3700

19071.6 руб.

Цветной монитор видеодомофона CTV-M3700 диагональю 7" (17 см) в тонком корпусе со встроенным источником питания оборудован системой громкой селекторной связи с посетителем с возможностью передачи вызова на другой монитор/ы, встроенной фото/видео памятью и возможностью подключения в систему до 2-х вызывных панелей через 4-х проводное соединение, до 4 мониторов и дополнительной охранной видеокамеры. CTV-M3700 обладает функцией детекции движения, а также работает как интерком. Сенсорные клавиши, расположенные на передней панели и технология Touch Screen позволяют пользователю работать с экранным меню управления параметрами монитора (OSD). Монитор позволяет дистанционно управлять электрозамком/электророзащёлкой, а также поддерживает работу с подъездными домофонами. Монитор выпускается в двух цветах корпуса: белом и чёрном. Функциональные особенности CTV-M3700: Цветной TFT дисплей диагональю 7 дюймов (17 см) Тонкий корпус со встроенным источником питания Экранное меню управления параметрами монитора (OSD) Технология Touch Screen для управления параметрами монитора Система громкой селекторной связи с посетителем с возможностью передачи вызова на другой монитор/ы. 4-х проводное соединение с вызывными панелями Детектор движения Встроенная фото/видео память Сенсорные клавиши управления на передней панели Возможность подключения до двух вызывных панелей Возможность объединения до 4 мониторов в системе Возможность подключения в систему дополнительной охранной видеокамеры Дистанционное управление электрозамком/электророзащёлкой Поддержка работы с подъездными домофонами Цвет корпуса: чёрный Дизайн CTV-Tech Технические характеристики CTV-M3700: Тип матрицы: TFT LCD Разрешение, пикселей: 800 x 480 Размер экрана (диагональ): 7" (17см) Тип интеркома: Hands free, полуудуплекс Технология Touch Screen: Да, управление параметрами монитора Сенсорная панель управления: Да, управление основными функциями монитора Детектор движения: Да Внутренняя память: Да, 128Мб (около 1000 фотографий) Встроенный слот для SD карт: Да, запись видео Продолжительность сеанса вызова: 120 сек. Напряжение питания: AC 100~240В Диап. рабочих температур: 0°C-50°C Подключение панели: 4-х проводное Цвет: чёрный Габаритные размеры: 192мм (Ш) x 132мм (В) x 19.1мм (Г) Вес: 600 г



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

### СТВ M4101AHD

29808 руб.

СТВ-M4101AHD Цветной монитор видеодомофона 10" формата AHD с сенсорным управлением, Touch Screen, детектором движения, функцией видеопамяти, встроенным источником питания. Функциональные особенности СТВ-M41043HD: Цветной TFT дисплей диагональю 10 дюймов (25 см) Тонкий корпус со встроенным источником питания Экранное меню управления параметрами монитора (OSD) Технология Touch Screen для управления параметрами монитора Поддержка форматов видеосигнала AHD-M и 960H одновременно Поддержка работы по сети (LAN) Встроенный модуль Wi-Fi Система громкой селекторной связи с посетителем с возможностью передачи вызова на другой монитор/ы. 4-х проводное соединение с вызывными панелями Детектор движения Встроенная фото/видео память Сенсорные клавиши управления на передней панели Возможность подключения до двух вызывных панелей формата AHD Возможность объединения до 4 мониторов в системе Возможность подключения в систему до 2-х дополнительных охранных видеокамер формата AHD Дистанционное управление электрозамком/электrozашёлкой Поддержка работы с подъездными домофонами Цвет корпуса: белый / чёрный Дизайн СТВ-Tech Технические характеристики СТВ-M4103AHD Дисплей: 10 #733; TFT LCD (16:9), сенсорный Разрешение (ГхВ): 1024x600 Стандарт видео: PAL/NTSC Количество видеоканалов: 4 Формат видео: аналоговый или AHD-M, по выбору Режим квадратора: поддерживается Режим интеркома: Полудуплекс Продолжительность беседы: 120 секунд Сенсорные кнопки управления: Да Внутренняя память: Для записи фото и ГС с фото, 10 МБ Поддержка карт SD: microSD-card Class10, фото и видео Запись видео со звуком: да, 1 и 2 канала Разрешение записи: D1/CIF Частота кадров записи: 3-25 к/с Детектор движения: да, все 4 канала Голосовые сообщения/Автоответчик: поддерживается Поддержка подключения мыши USB: поддерживается LAN: 100 Мбит/с WiFi: IEEE 802.11 b/g/n Поддержка браузеров: Internet Explorer v.6.0 и выше Поддержка мобильных устройств: iOS, Android Ток в дежурном режиме: Макс. 1 А / 12В DC Ток в рабочем режиме: Макс. 1.5 А / 12В DC Напряжение питания: AC 100-240 Вольт Рабочая температура: -10...+60°C Размеры (ШхВхГ): 270x191x29 мм Вес (нетто): 0,9 кг Цвет: Чёрный/белый

### СТВ M4102FHD

36255.6 руб.

Цветной монитор видеодомофона 10" с поддержкой разрешения Full HD, с Touch Screen, поддержкой облачного сервиса P2P и встроенным регистратором. Функциональные особенности M4102FHD Цветной IPS дисплей диагональю 10 дюймов (25 см) Тонкий корпус со встроенным источником питания Стеклянная сенсорная панель управления Easy Buttons Технология Touch Screen для управления параметрами монитора Графическое меню управления параметрами Поддержка форматов видеосигнала AHD-H/AHD-M/960H Функция автоответчика, голосовое сообщение об открытии двери Поддержка карт памяти microSD 256Gb для записи видео/фото Поддержка работы по сети (LAN) Встроенный модуль Wi-Fi Система громкой селекторной связи с посетителем с возможностью передачи вызова на другой монитор/ы 4-х проводное соединение с вызывными панелями Детектор движения на все источники в/сигнала Возможность подключения до двух вызывных панелей Возможность объединения до 4 мониторов в системе Возможность подключения в систему до 2-х дополнительных охранных видеокамер формата AHD/IP Дистанционное управление электрозамком/электrozашёлкой Информационный выход HOOK для работы с подъездными домофонами Цвет корпуса: белый / чёрный Технические характеристики СТВ-M4102FHD Монитор M4102FHD Дисплей: 10 #733; TFT IPS, сенсорный Разрешение (ГхВ): 1024x600 Стандарт видео: PAL/NTSC Режим интеркома: Полудуплекс Продолжительность беседы: 120 секунд Сенсорные кнопки управления: Да Внутренняя память: Отсутствует Поддержка карт SD: microSD-card Class10, до 256Гб включительно Напряжение питания: AC 100-240 Вольт Рабочая температура: -10...+60°C Установка: Монтажная пластина Размеры (ШхВхГ): 264,8x157,8x25,3 мм Вес (нетто): 0,9 кг Цвет: Белый

### СТВ M4104AHD

25112.4 руб.

СТВ-M4104AHD – это цветной мультиформатный монитор видеодомофона 10" с поддержкой разрешения Full HD, сенсорным управлением, детектором движения, функцией видеопамяти и встроенным источником питания. Функциональные особенности СТВ-M4104AHD: Цветной TFT дисплей диагональю 10 дюймов (25 см) Поддержка форматов AHD (720P, 1080P), TVI (720P, 1080P), CVI (720P, 1080P) и CVBS (960H) Тонкий корпус со встроенным источником питания Система громкой селекторной связи с посетителем Hands Free Технология Touch Screen для управления параметрами монитора Цифровой зум Возможность подключения внешнего монитора или ТВ Адресный интерком Функция фоторамки и часов Поддержка детектора движения по всем каналам Возможность подключения до двух вызывных панелей Возможность подключения в систему до 2-х дополнительных охранных видеокамер Возможность объединения до 6 мониторов в системе Встроенные функции автоответчика Поддержка карт памяти до 32Гб Воспроизведение аудиофайлов в формате mp3 Воспроизведение видеофайлов в формате mp4 или avi Дистанционное управление электрозамком/электrozашёлкой Поддержка работы с подъездными домофонами Цвет корпуса: белый/чёрный Технические характеристики СТВ-M4104AHD Дисплей: 10#733; TFT LCD (16:9), сенсорный Разрешение (ГхВ): 1024x600 Стандарт видео: PAL/NTSC Тип видеосигнала: AHD, TVI, CVI (720P, 1080P) и CVBS Режим аудиосвязи: Полудуплекс Продолжительность беседы: не менее 120 секунд Режим интеркома: Адресный интерком Функция «Автоответчик»: Да Функция детектора движения: Да, 2 панели и 2 камеры одновременно Функция фоторамки и часов: Да Внутренняя память: Отсутствует Поддержка карт SD: microSD-card Class10, до 32Гб включительно Ток в дежурном режиме: Макс. 250 мА / 12В DC Ток в рабочем режиме: Макс. 600 мА / 12В DC Напряжение питания: AC 100-240 Вольт либо 12В DC/1A Рабочая температура: 0...+50°C Установка: Монтажная пластина Размеры (ШхВхГ): 272,5x182x18,4 мм Вес (нетто): 0,92 кг

### СТВ M4700AHD

14079.6 руб.

СТВ-M4700AHD – Монитор цветного видеодомофона, адаптированный под видеоФорматы AHD-M/960H и оснащенный экраном с диагональю 7 дюймов и системой управления Hands free. Устройство оборудовано датчиком движения на 3 канала, встроенным источником питания и разъемом для установки micro-SD с емкостью до 32-ух Гб. Монитор поддерживает подключение до 2-ух панелей вызова, камер видеонаблюдения или детекторов тревоги, а также до 5-ти сопряженных мониторов. СТВ-M4700AHD имеет функции автоответчика, переадресации вызова, просмотра изображения с вызывных панелей в реальном времени. В автономном режиме экран видеодомофона поддерживает установку фоторамки или часов. Функциональные особенности СТВ-M4700AHD: Цветной TFT IPS дисплей диагональю 7 дюймов (17 см) Тонкий корпус со встроенным источником питания Система громкой селекторной связи с посетителем Hands Free. Поддержка форматов видеосигнала AHD-M и 960H одновременно Адресный интерком Функция фоторамки и часов Поддержка детектора движения по всем каналам Возможность подключения до двух вызывных панелей Возможность объединения до 6 мониторов в системе Встроенные функции автоответчика Поддержка карт памяти до 32Гб Воспроизведение аудиофайлов в формате mp3 Дистанционное управление электрозамком/электrozашёлкой Поддержка работы с подъездными домофонами Цвет корпуса: белый/чёрный Технические характеристики



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

СТВ-M4700AHD Дисплей: 7" TFT IPS LCD (16:9) Разрешение (ГxВ): 1024x600 Стандарт видео: AHD-M/960H Режим аудиосвязи: Полудуплекс Продолжительность беседы: не менее 120 секунд Режим интеркома: Адресный интерком Функция «Автоответчик»: Да Функция детектора движения: Да, 4 канала Функция фоторамки и часов: Да Внутренняя память: Отсутствует Поддержка карт SD: microSD-card Class10, до 32Гб включительно Ток в дежурном режиме: Макс. 250 мА / 12В DC Ток в рабочем режиме: Макс. 600 мА / 12В DC Напряжение питания: AC 100-240 Вольт либо 12В DC/1A Рабочая температура: 0...+50°C Установка: Монтажная пластина Размеры (ШxВxГ): 205x117x18 мм Вес (нетто): 0,4 кг

СТВ M4703AHD

16544.4 руб.

Цветной монитор видеодомофона 7" с поддержкой разрешения Full HD, с сенсорным управлением, детектором движения, функцией видеопамяти и встроенным источником питания. Функциональные особенности СТВ-M4703AHD: Цветной TFT IPS дисплей диагональю 7 дюймов (17 см) Тонкий корпус со встроенным источником питания Стеклянная сенсорная панель управления Easy Buttons Система громкой селекторной связи с посетителем Hands Free Поддержка форматов AHD (720P, 1080P), TVI (720P, 1080P), CVI (720P, 1080P) и CVBS (960H) Цифровой зумм Возможность подключения внешнего монитора или TV Адресный интерком Функция фоторамки и часов Поддержка детектора движения по всем каналам Возможность подключения до двух вызывных панелей Возможность подключения в систему до 2-х дополнительных охранных видеокамер Возможность объединения до 6 мониторов в системе Встроенные функции автоответчика Поддержка карт памяти до 64Gb Воспроизведение аудиофайлов в формате mp3 Воспроизведение видеофайлов в формате mp4 или avi Дистанционное управление электрозамком/электророзащелкой Поддержка работы с подъездными домофонами Цвет корпуса: белый/черный/графит Технические характеристики СТВ-M4103AHD Дисплей: 7" TFT IPS LCD (16:9) Разрешение (ГxВ): 1024x600 Стандарт видео: AHD, TVI, CVI (720P, 1080P) и CVBS Режим аудиосвязи: Полудуплекс Продолжительность беседы: не менее 120 секунд Режим интеркома: Адресный интерком Функция «Автоответчик»: Да Функция детектора движения: Да, 2 панели и 2 камеры одновременно Функция фоторамки и часов: Да Внутренняя память: Отсутствует Поддержка карт SD: microSD-card Class10, до 64Гб включительно Напряжение питания: AC 100-240 Вольт либо 12В DC/1A Рабочая температура: 0...+50°C Установка: Монтажная пластина Размеры (ШxВxГ): 182,9\*126,6\*20 мм Вес (нетто): 450 г

СТВ M4706AHD

17991.6 руб.

СТВ-M4706AHD Монитор цветного видеодомофона с экраном 7" с поддержкой разрешения Full HD с сенсорным управлением и детектором движения. Функциональные особенности СТВ-M4706AHD: Цветной IPS дисплей диагональю 7 дюймов (17 см) Тонкий корпус со встроенным источником питания Стеклянная сенсорная панель управления Easy Buttons Технология Touch Screen для управления параметрами монитора Поддержка форматов AHD (720P, 1080P), TVI (720P, 1080P), CVI (720P, 1080P) и CVBS (960H) Функция автоматического определения формата видеосигнала Детектор движения Поддержка карт памяти до 64Gb Функция часов Встроенные функции автоответчика Возможность подключения до 2-х вызывных панелей Возможность подключения до 2-х дополнительных охранных видеокамер Возможность объединения до 4 мониторов в системе Дистанционное управление электрозамком/электророзащелкой Информационный выход HOOK для работы с подъездными домофонами Цвет корпуса: белый/черный Технические характеристики СТВ-M4706AHD Тип матрицы: 7" TFT IPS LCD (16:9) Разрешение, пиксели: 1024 x 600 Размер экрана (диагональ): 7" (17см) Тип интеркома: Hands free, полуудуплекс Внутренняя память: Да, на 100 фото Встроенный слот для SD карт: microSD-card class 10 до 64 Гб, запись фото и видео Сенсорная панель управления: Да Продолжительность сеанса вызова: 120 сек. Напряжение питания: AC 100~240В Диап. рабочих температур: -10°C-50°C Подключение панели: 4-х проводное Габаритные размеры: 192,5мм (Ш) x 112,8мм (В) x 19,8мм (Г) Вес: 0,5 кг

NeoVizus ND-2000H

3200.4 руб.

Блок памяти для видеодомофона ND-4HP. Подключение к видеодомофону позволяет фиксировать картинки с фото и видеофрагменты посетителей во время Вашего отсутствия или в любой заданный промежуток времени. Встроенная память на 2000 кадров Тип сохраняемых изображений: черно-белые Напряжение 18В ±10% Потребляемая мощность 0,5 Вт в режиме ожидания, Потребляемая мощность 12 Вт в режиме работы Габариты – 208x76x74 мм.

NeoVizus ND-2000P

3200.4 руб.

Блок памяти для видеодомофона ND-4PB2. Подключение к видеодомофону позволяет фиксировать картинки с фото и видеофрагменты посетителей во время Вашего отсутствия или в любой заданный промежуток времени. Встроенная память на 2000 кадров Тип сохраняемых изображений: черно-белые Напряжение 18В ±10% Потребляемая мощность 0,5 Вт в режиме ожидания, Потребляемая мощность 12 Вт в режиме работы Габариты – 208x76x74 мм.

Всего позиций: 15

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
- Все цены приведены с учетом НДС 18%.
- На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
- Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
- Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
- Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте [www.viva-telecom.ru](http://www.viva-telecom.ru).
- При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
- Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
- Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.



000 "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"  
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186  
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37  
E-mail: [info@karat-telecom.ru](mailto:info@karat-telecom.ru)

10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.