



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 27.04.2024

Dorma TS-68

3311.1 руб.

Доводчик дверной верхнего расположения со стандартным рычагом (стандартной штангой). Предназначен для плавного закрывания распашных дверей, подходит для внутренних правых и левых дверей. Регулируемые параметры: Регулировка скорости закрывания доводчика и конечного дохлопа. Регулировка силы закрывания достигается передвижением корпуса доводчика и разворотом кронштейна рычага. Варианты исполнения: белый, серебряный, темно-коричневый. Усилие: 2, 3, 4 по DIN 1154 Ширина двери: до 1100 мм Вес двери: до 90 кг Максимальный угол открывания: 105° Рабочая температура: от -10° С до +40° С

Dorma TS-77/2

2030.6 руб.

Доводчик дверной верхнего расположения со стандартным рычагом (стандартной штангой). Предназначен для плавного закрывания распашных дверей, подходит для внутренних правых и левых дверей. Регулируемые параметры: Регулировка скорости закрывания доводчика и конечного дохлопа. Регулировка силы закрывания достигается передвижением корпуса доводчика и разворотом кронштейна рычага. Варианты исполнения: белый, серебряный, темно-коричневый. Усилие: 2 по DIN 1154 Ширина двери: до 900 мм Вес двери: до 60 кг Максимальный угол открывания: 105° Рабочая температура: от -10° С до +40° С

Dorma TS-77/3

2129.4 руб.

Доводчик дверной верхнего расположения со стандартным рычагом (стандартной штангой). Предназначен для плавного закрывания распашных дверей, подходит для внутренних правых и левых дверей. Регулируемые параметры: Регулировка скорости закрывания доводчика и конечного дохлопа. Регулировка силы закрывания достигается передвижением корпуса доводчика и разворотом кронштейна рычага. Варианты исполнения: белый, серебряный, темно-коричневый. Усилие: 3 по DIN 1154 Ширина двери: до 1000 мм Вес двери: до 90 кг Максимальный угол открывания: 105° Рабочая температура: от -10° С до +40° С

Dorma TS-77/4

2254.19 руб.

Доводчик дверной верхнего расположения со стандартным рычагом (стандартной штангой). Предназначен для плавного закрывания распашных дверей, подходит для внутренних правых и левых дверей. Регулируемые параметры: Регулировка скорости закрывания доводчика и конечного дохлопа. Регулировка силы закрывания достигается передвижением корпуса доводчика и разворотом кронштейна рычага. Варианты исполнения: белый, серебряный, темно-коричневый. Усилие: 4 по DIN 1154 Ширина двери: до 1200 мм Вес двери: до 110 кг Максимальный угол открывания: 105° Рабочая температура: от -10° С до +40° С

Strazh SR-DC143

3056.39 руб.

Доводчик дверной верхнего расположения со стандартным рычагом (стандартной штангой). Предназначен для плавного закрывания распашных дверей, подходит для внутренних правых и левых дверей. Особенности: - принцип механического сжатия пружины внутри тела доводчика за счет усилия, производимого человеком при открывании двери и масляного сдерживания обратного хода пружины при закрытии двери; - двойная пружина, позволяющая очень долго сохранять динамические характеристики практически неизменными; - специальное низкотемпературное масло, что позволяет им работать в температурном режиме от минус 35 до плюс 40°C; - скорость закрывания и скорость доводки регулируются поворотами винтов; Масса двери (максимальная): 85кг Ширина двери (максимальная): 1100 мм Фиксация открытого положения: нет Диапазон рабочих температур: 223x45x72 мм Габариты: от -35° С до +40° С Цвет: коричневый; Вес: 2 кг

Strazh SR-DC153

3334.8 руб.

Доводчик дверной верхнего расположения со стандартным рычагом (стандартной штангой). Предназначен для плавного закрывания распашных дверей, подходит для внутренних правых и левых дверей. Особенности: - принцип механического сжатия пружины внутри тела доводчика за счет усилия, производимого человеком при открывании двери и масляного сдерживания обратного хода пружины при закрытии двери; - двойная пружина, позволяющая очень долго сохранять динамические характеристики практически неизменными; - специальное низкотемпературное масло, что позволяет им работать в температурном режиме от минус 35 до плюс 40°C; - скорость закрывания и скорость доводки регулируются поворотами винтов; Масса двери (максимальная): 125кг Ширина двери (максимальная): 1400 мм Фиксация открытого положения: нет Диапазон рабочих температур: 248x45x72 мм Габариты: от -35° С до +40° С Цвет: коричневый; Вес: 2,2 кг

TESA CT1800

3039.6 руб.

Доводчик дверной верхнего расположения со стандартным рычагом (стандартной штангой). Предназначен для установки на межкомнатные и легкие внутренние двери (с право и левосторонним открыванием). Предусмотрена плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах. Сертифицирован для установки на противопожарные двери. Варианты исполнения: белый, серебряный, темно-коричневый. Усилие: 2, 3, 4 по DIN 1154 Ширина двери: до 1100 мм Вес двери: до 80 кг Максимальный угол открывания: 180° Рабочая температура: от -10° С до +40° С

TESA CT500

2223.6 руб.

Доводчик дверной верхнего расположения со стандартным рычагом (стандартной штангой). Предназначен для установки на межкомнатные и легкие внутренние



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186
Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37
E-mail: info@karat-telecom.ru

двери (с право и левосторонним открыванием). Предусмотрена плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах. Варианты исполнения: белый, серебряный, темно-коричневый. Усилие: 2, 3, 4 по DIN 1154 Ширина двери: до 1100 мм Вес двери: до 80 кг Максимальный угол открывания: 180° Рабочая температура: от -10° С до +40° С

TESA CT845

3152.4 руб.

Уникальный доводчик в своём классе. Предназначен для установки на тяжёлые двери. Имеет распространённые монтажные размеры и с успехом может работать на подъездной двери. Антивандальный и неприхотливый в эксплуатации. Единый корпус для усилия 4 и 5 позволяет снизить затраты эксплуатирующим и монтажным организациям, и оптимизировать складские запасы – торгующим фирмам. Усилие: 4,5 по DIN 1154 Ширина двери: до 1250 мм Вес двери: до 100 кг Максимальный угол открывания: 180° Монтажные размеры: 230x19 мм Габариты (в*ш*г): 48x250x76 мм. Рабочая температура: до -40° С

Всего позиций: 9

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте www.viva-telecom.ru.
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.