



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 29.04.2024

Radial CL10-2UL-125	394634.4 руб.
Комбайнер с низкими потерями CL10-2UL-125 400-490МГц, 2-х кан., 10", 3/4, 75dB, -3.0dB, мин.разнос 150кГц, 125Вт, в 24" стойке	
Radial CL10-2UL-50	292168.8 руб.
Комбайнер с низкими потерями CL10-2UL-50 400-490МГц, 2-х кан., 10", 3/4, 75dB, -2.9dB, мин.разнос 200кГц, 50Вт, в 24" стойке	
Radial CL10-2V-125	394634.4 руб.
Мин. разнос TX/TX: 100 кГц. Потери при мин. разноре TX/TX:2,6 dB Проходная мощность: 125 Вт. Электр. длина резон: 1/4#955;. Диаметр резон. : 10 мм (дюймы). Масса (без учета стойки): 11 кг Крепление в стойку: ст. 24"компл."	
Radial CL10-2V-50	292168.8 руб.
Мин. разнос TX/TX: 100 кГц. Потери при мин. разноре TX/TX:2,6 dB Проходная мощность: 50Вт. Электр. длина резон: 1/4#955;. Диаметр резон. : 10 мм (дюймы). Масса (без учета стойки): 9,5 кг Крепление в стойку: ст. 24"компл."	
Radial CL10-3UL-125	577688.39 руб.
Комбайнер с низкими потерями CL10-3UL-125 400-490МГц, 3-х кан., 10", 3/4, 75dB, -3.2dB, мин.разнос 150кГц, 125Вт, в 24" стойке	
Radial CL10-3UL-50	424056 руб.
Комбайнер с низкими потерями CL10-3UL-50 400-490МГц, 3-х кан., 10", 3/4, 75dB, -3.1dB, мин.разнос 200кГц, 50Вт, в 24" стойке	
Radial CL10-3V-125	577688.39 руб.
Комбайнер с низкими потерями CL10-3V-125 140-174МГц, 3-х кан., 10", 75dB, -2.7dB, мин.разнос 100кГц, 125Вт, в 24" стойке	
Radial CL10-3V-50	424056 руб.
Комбайнер с низкими потерями CL10-3V-50 140-174МГц, 3-х кан., 10", 75dB, -2.7dB, мин.разнос 100кГц, 50Вт, в 24" стойке	
Radial CL10-4UL-125	760386 руб.
Комбайнер с низкими потерями CL10-4UL-125 400-490МГц, 4-х кан., 10", 3/4, 75dB, -3.3dB, мин.разнос 150кГц, 125Вт, в 24" стойке	
Radial CL10-4UL-50	555822 руб.
Комбайнер с низкими потерями CL10-4UL-50 400-490МГц, 4-х кан., 10", 3/4, 75dB, -3.2dB, мин.разнос 200кГц, 50Вт, в 24" стойке	
Radial CL10-4V-125	760378.8 руб.
Мин. разнос TX/TX: 100 кГц. Потери при мин. разноре TX/TX:3,2 dB Проходная мощность:125 Вт. Электр. длина резон: 1/4#955;. Диаметр резон. : 10 мм (дюймы). Масса (без учета стойки): 18,3 кг Крепление в стойку: ст. 24"компл."	
Radial CL10-4V-50	555822 руб.
Мин. разнос TX/TX: 100 кГц. Потери при мин. разноре TX/TX:3,2 dB Проходная мощность: 50Вт. Электр. длина резон: 1/4#955;. Диаметр резон. : 10 мм (дюймы). Масса (без учета стойки): 18,3 кг Крепление в стойку: ст. 24"компл."	
Radial CL10-6UL-125	1126513.2 руб.
Комбайнер с низкими потерями CL10-6UL-125 400-490МГц, 6-ти кан., 10", 3/4, 75dB, -3.5dB, мин.разнос 150кГц, 50Вт, в 24" стойке	
Radial CL10-6UL-50	819241.2 руб.
Комбайнер с низкими потерями CL10-6UL-50 400-490МГц, 6-ти кан., 10", 3/4, 75dB, -3.3dB, мин.разнос 200кГц, 50Вт, в 24" стойке	



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Radial CL10-6V-125	1126513.2 руб.
Мин. разнос TX/TX: 100 кГц. Потери при мин. разноре TX/TX:3,4 dB Проходная мощность: 125 Вт. Электр. длина резон: 1/4λ955;. Диаметр резон. : 10 мм (дюймы). Масса (без учета стойки): 27,8 кг Крепление в стойку: ст. 24"компл." .□	
Radial CL10-6V-50	819241.2 руб.
Мин. разнос TX/TX: 100кГц. □ Потери при мин. разноре TX/TX:3,4 dB □ Проходная мощность: 50Вт. □ Электр. длина резон: 1/4λ955;. □ Диаметр резон. : 10 мм (дюймы). □ Масса (без учета стойки): 27,8 кг □ Крепление в стойку: ст. 24"компл." .	
Radial CL10-8UL-125	1492508.4 руб.
Комбайнер с низкими потерями CL10-8UL-125 400-490МГц, 8-и кан., 10", 3/4, 75dB, -3.5dB, мин.разнос 150кГц, 125Вт, в 24" стойке	
Radial CL10-8UL-50	1082892 руб.
Комбайнер с низкими потерями CL10-8UL-50 400-490МГц, 8-и кан., 10", 3/4, 75dB, -3.5dB, мин.разнос 200кГц, 50Вт, в 24" стойке	
Radial CL10-8V-125	1492508.4 руб.
Мин. разнос TX/TX: 100 кГц. Потери при мин. разноре TX/TX:3,6 dB Проходная мощность: 125 Вт. Электр. длина резон: 1/4λ955;. Диаметр резон. : 10 мм (дюймы). Масса (без учета стойки): 41,7 кг Крепление в стойку: ст. 24"компл." .□	
Radial CL10-8V-50	1082892 руб.
Мин. разнос TX/TX: 100 кГц. □ Потери при мин. разноре TX/TX:3,6 dB □ Проходная мощность: 50Вт. □ Электр. длина резон: 1/4λ955;. □ Диаметр резон. : 10 мм (дюймы). □ Масса (без учета стойки): 36,5 кг □ Крепление в стойку: ст. 24"компл." .	
Radial CL12-2V-125	422570.4 руб.
Мин. разнос TX/TX: 75 кГц. Потери при мин. разноре TX/TX:2,5 dB. Проходная мощность: 50 Вт. Электр. длина резон: 1/4λ955;. Диаметр резон. : 12 мм (дюймы). Масса (без учета стойки): 17 кг Крепление в стойку: в напольном исп.	
Radial CL12-2V-50	319408.8 руб.
Комбайнер с низкими потерями CL12-2V-50 140-174МГц, 2-х кан., 12"x12", 75dB, -2.5dB, мин.разнос 75кГц, 50Вт, в 24" стойке	
Radial CL12-4V-125	814292.4 руб.
Мин. разнос TX/TX: 75 кГц. Потери при мин. разноре TX/TX:2,8 dB. Проходная мощность: 50 Вт. Электр. длина резон: 1/4λ955;. Диаметр резон. : 12 мм (дюймы). Масса (без учета стойки): 34,2 кг Крепление в стойку: в напольном исп.	
Radial CL12-4V-50	609364.8 руб.
Комбайнер с низкими потерями CL12-4V-50 140-174МГц, 4-х кан., 12"x12", 75dB, -2.8dB, мин.разнос 75кГц, 50Вт, в 24" стойке	
Radial CL12-6V-125	1202521.2 руб.
КМин. разнос TX/TX: 75 кГц. Потери при мин. разноре TX/TX:3 dB. Проходная мощность: 50 Вт. Электр. длина резон: 1/4λ955;. Диаметр резон. : 12 мм (дюймы). Масса (без учета стойки): 52,8 кг Крепление в стойку: в напольном исп.	
Radial CL12-6V-50	895947.6 руб.
Комбайнер с низкими потерями CL12-6V-50 140-174МГц, 6-ти кан., 12"x12", 75dB, -3.0dB, мин.разнос 75кГц, 50Вт, в 24" стойке	
Radial CL12-8V-125	1525802.4 руб.
КМин. разнос TX/TX: 75 кГц. Потери при мин. разноре TX/TX:3,2 dB. Проходная мощность: 50 Вт. Электр. длина резон: 1/4λ955;. Диаметр резон. : 12 мм (дюймы). Масса (без учета стойки): 70 кг. Крепление в стойку: в напольном исп.□	
Radial CL12-8V-50	1180435.2 руб.
Комбайнер с низкими потерями CL12-8V-50 140-174МГц, 8-и кан., 12"x12", 75dB, -3.2dB, мин.разнос 75кГц, 50Вт, в 24" стойке	
Radial CL8-2UL-125	353254.8 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Комбайнер с низкими потерями CL8-2UL-125 400-490МГц, 2-х кан., 8", 3/4, 75dB, -2.8dB, мин.разнос 300кГц, 125Вт

Radial CL8-2UL-50

233934 руб.

Комбайнер с низкими потерями CL8-2UL-50 400-490МГц, 2-х кан., 8", 3/4, 75dB, -2.8dB, мин.разнос 300кГц, 50Вт

Radial CL8-2V-125

335990.4 руб.

Мин. разнос ТХ/ТХ: 125 кГц. ☐ Потери при мин. разноре ТХ/ТХ: 2,8 dB ☐ Проходная мощность: 125 Вт. ☐ Электр. длина резон: 1/4λ#955;. ☐ Диаметр резон. : 8 мм (дюймы). ☐ Масса (без учета стойки): 9,6 кг ☐ Крепление в стойку: в 19" .

Radial CL8-2V-50

233934 руб.

Мин. разнос ТХ/ТХ: 125 кГц. ☐ Потери при мин. разноре ТХ/ТХ: 2,8 dB ☐ Проходная мощность: 50Вт. ☐ Электр. длина резон: 1/4λ#955;. ☐ Диаметр резон. : 8 мм (дюймы). ☐ Масса (без учета стойки): 8,15 кг ☐ Крепление в стойку: в 19" . ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Radial CL8-3UL-125

529574.4 руб.

Комбайнер с низкими потерями CL8-3UL-125 400-490МГц, 3-х кан., 8", 3/4, 75dB, -3dB, мин.разнос 300кГц, 125Вт

Radial CL8-3UL-50

338187.6 руб.

Комбайнер с низкими потерями CL8-3UL-50 400-490МГц, 3-х кан., 8", 3/4, 75dB, -3dB, мин.разнос 300кГц, 50Вт

Radial CL8-3V-125

529574.4 руб.

Комбайнер с низкими потерями CL8-3V-125 140-174МГц, 3-х кан., 8", 75dB, -3dB, мин.разнос 125кГц, 125Вт

Radial CL8-3V-50

351124.8 руб.

Комбайнер с низкими потерями CL8-3V-50 140-174МГц, 3-х кан., 8", 75dB, -3dB, мин.разнос 125кГц, 50Вт

Radial CL8-4UL-125

706262.4 руб.

Комбайнер с низкими потерями CL8-4UL-125 400-490МГц, 4-х кан., 8", 3/4, 75dB, -3.2dB, мин.разнос 300кГц, 125Вт

Radial CL8-4UL-50

471656.4 руб.

Комбайнер с низкими потерями CL8-4UL-50 400-490МГц, 4-х кан., 8", 3/4, 75dB, -3.2dB, мин.разнос 300кГц, 50Вт

Radial CL8-4V-125

706262.4 руб.

Мин. разнос ТХ/ТХ: 125 кГц. ☐ Потери при мин. разноре ТХ/ТХ: 3,2 dB ☐ Проходная мощность: 125 Вт. ☐ Электр. длина резон: 1/4λ#955;. ☐ Диаметр резон. : 8 мм (дюймы). ☐ Масса (без учета стойки): 18,3 кг ☐ Крепление в стойку: в 19" .

Radial CL8-4V-50

471656.4 руб.

Мин. разнос ТХ/ТХ: 125 кГц. ☐ Потери при мин. разноре ТХ/ТХ: 3,2 dB ☐ Проходная мощность: 50Вт. ☐ Электр. длина резон: 1/4λ#955;. ☐ Диаметр резон. : 8 мм (дюймы). ☐ Масса (без учета стойки): 15,7 кг ☐ Крепление в стойку: в 19" .

Radial CL8-6UL-125

1091293.2 руб.

Комбайнер с низкими потерями CL8-6UL-125 400-490МГц, 6-ти кан., 8", 3/4, 75dB, -3.4dB, мин.разнос 300кГц, 125Вт, в 24" стойке

Radial CL8-6UL-50

807036 руб.

Комбайнер с низкими потерями CL8-6UL-50 400-490МГц, 6-ти кан., 8", 3/4, 75dB, -3.4dB, мин.разнос 300кГц, 50Вт, в 24" стойке

Radial CL8-6V-125

1049692.8 руб.

Мин. разнос ТХ/ТХ: 125 кГц. ☐ Потери при мин. разноре ТХ/ТХ: 3,5 dB ☐ Проходная мощность: 125Вт. ☐ Электр. длина резон: 1/4λ#955;. ☐ Диаметр резон. : 8 мм (дюймы). ☐ Масса (без учета стойки): 28 кг ☐ Крепление в стойку: ст. 19" в компл.

Radial CL8-6V-50

807036 руб.

Мин. разнос ТХ/ТХ: 125 кГц. ☐ Потери при мин. разноре ТХ/ТХ: 3,5 dB ☐ Проходная мощность: 50Вт. ☐ Электр. длина резон: 1/4λ#955;. ☐ Диаметр



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

резон. : 8 мм (дюймы). ☐ Масса (без учета стойки): 23,9 кг ☐ Крепление в стойку: ст. 19" в компл. .

Radial CL8-8UL-125

1455057.6 руб.

Комбайнер с низкими потерями CL8-8UL-125 400-490МГц, 8-и кан., 8", 3/4, 75dB, -3.5dB, мин.разнос 300кГц, 125Вт, в 24" стойке

Radial CL8-8UL-50

1059370.8 руб.

Комбайнер с низкими потерями CL8-8UL-50 400-490МГц, 8-и кан., 8", 3/4, 75dB, -3.5dB, мин.разнос 300кГц, 50Вт, в 24" стойке

Radial CL8-8V-125

1455057.6 руб.

Мин. разнос TX/TX: 125 кГц. ☐ Потери при мин. разноре TX/TX:3,8 dB ☐ Проходная мощность:125 Вт. ☐ Электр. длина резон: 1/4λ955;. ☐ Диаметр резон. : 8 мм (дюймы). ☐ Масса (без учета стойки): 36,5 кг ☐ Крепление в стойку:ст. 19" в компл.

Radial CL8-8V-50

1059370.8 руб.

Мин. разнос TX/TX: 125 кГц. ☐ Потери при мин. разноре TX/TX:3,8 dB ☐ Проходная мощность: 50Вт. ☐ Электр. длина резон: 1/4λ955;. ☐ Диаметр резон. : 8 мм (дюймы). ☐ Масса (без учета стойки): 31,4 кг ☐ Крепление в стойку: ст. 19" в компл.

Всего позиций: 48

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте www.viva-telecom.ru.
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.